



中 国 船 级 社

散装运输危险液体化学品船舶构造与设备规范
**RULES FOR CONSTRUCTION AND
EQUIPMENT OF SHIPS CARRYING
DANGEROUS LIQUID CHEMICALS IN BULK
(2016)**

2016 年 3 月 1 日生效

北 京

目 录

第 1 篇 总则

第 A1 章 一般规定

第 2 篇 入级检验与船体结构的补充规定

第 A1 章 一般规定

A1.1 一般要求

A1.2 附款

第 A2 章 入级与检验

A2.1 通则

A2.2 入级符号与附加标志

A2.3 入级检验

A2.4 适装证书检验或符合证明检验

第 A3 章 船舶图纸和资料的审核

A3.1 一般要求

第 A4 章 船体结构的补充规定

A4.1 一般要求

A4.2 材料系数

A4.3 船体梁总纵强度

A4.4 液货舱区域的最小厚度

A4.5 液货舱区域的外板和强力甲板

A4.6 液货舱区域的双层底结构

A4.7 液货舱区域的双壳结构

A4.8 液货舱区域的甲板骨架

A4.9 液货舱周界

A4.10 货物温度对船体结构的影响

A4.11 晃荡评估

附录 化学品船结构强度直接计算

第 1 节 一般规定

第 2 节 有 CSR 附加标志船舶补充规定

第 3 节 无 CSR 附加标志船舶补充规定

第3篇 国际散装运输危险化学品船舶构造与设备规则

前言

第1章 总则

第2章 船舶残存能力和液货舱位置

第3章 船舶布置

第4章 货物围护系统

第5章 货物驳运

第6章 构造材料、防腐衬料及涂层

第7章 货物温度控制

第8章 液货舱透气和除气装置

第9章 环境控制

第10章 电气装置

第11章 防火与灭火

第12章 货物区域的机械通风

第13章 测量设备

第14章 人员保护

第15章 特殊要求

第16章 操作要求

第17章 最低要求一览表

第18章 不适用本规则的化学品名单

第19章 散装运输货物索引

第20章 液体化学品废物的运输

第21章 根据IBC规则确定载运规定的标准

第 1 篇 总则

第 A1 章 一般规定

1. 本规范是以由国际海事组织(IMO)海上安全委员会(MSC)以 MSC.4(48)决议通过的《国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则》(简称《IBC 规则》)及其修正案的技术要求为基础,为申请加入 CCS 船级的散装运输危险液体化学品船舶满足入级条件而制定,适用于《IBC 规则》定义的散装运输危险液体化学品船(海船)。

2. 本规范由 3 个分篇组成,第 1 篇为“总则”,主要描述本规范与《IBC 规则》、CCS《钢质海船入级规范》、CCS《材料与焊接规范》之间的关系,及其它一般规定;第 2 篇为“入级检验与船体结构的补充规定”,对散装运输液体液体化学品船舶的入级和检验的相关要求进行规定,并对船体结构及液货舱结构的有关技术要求做补充规定;第 3 篇为“国际散装运输危险化学品船舶构造与设备规则”,包含《IBC 规则》及其修正案的全部条款内容(至 2016 年 1 月 1 日生效的全部内容),并在《IBC 规则》相应条款中加入为入级目的而要求满足的附加条款或解释(在相应条款前,以“CCS”相应予以标注)。

3. 拟入CCS船级并取得本规范第2篇第A2章的附加标志的散装运输危险液体化学品船舶,应满足本规范的要求。本规范未及部分,应符合CCS《钢质海船入级规范》和CCS《材料与焊接规范》的有关要求。

4. 《IBC规则》中所提及的SOLAS第II-2章所述条款还应进一步参见经修正的SOLAS 74 第II-2章的内容。

5. 规范生效的有关规定,以及适用于新船和建造中的船舶采用新规范等有关要求,按CCS《钢质海船入级规范》第1篇的相关规定。

第 2 篇 入级检验与船体结构的补充规定

第 A1 章 一般规定

A1.1 一般要求

A1.1.1 当受权签发国际散装运输危险化学品适装证书(简称“适装证书”),如果主管机关根据《IBC 规则》1.4 的要求接受了某些等效措施,或者采取了某些有别于本规范中 CCS 条款的解释,就船舶入级而言,CCS 将对此等效或解释将给予个别考虑。

A1.1.2 对未授权CCS进行适装证书检验的船舶,应符合本规范和船旗国主管机关的要求。

A1.1.3 凡符合本入级要求的散装运输化学品船,均符合《IBC规则》的规定。如果不是由CCS签发法定证书,则船旗国主管机关或授权其他机构签发的《国际散装运输危险化学品适装证书》应作为签发入级证书的条件。

A1.2 附款

A1.2.1 为便于区分《IBC规则》条款和CCS条款,本规范第3篇中属于《IBC规则》的条款用宋体表示,而CCS的条款用楷体表示。

第 A2 章 入级与检验

A2.1 通则

A2.1.1 入级条件

A2.1.1.1 申请CCS船级的散装运输危险化学品船舶，应符合本规范的规定，并应符合CCS《钢质海船入级规范》第1篇的其他相关要求。

A2.1.2 定义

A2.1.2.1 除另有规定外，本规范定义如下：

- (1) 新船：系指本规范生效之日及以后签订建造合同^①的新建船舶。
- (2) 现有船舶：指除新船以外的船舶。

A2.2 入级符号与附加标志

A2.2.1 入级符号

A2.2.1.1 凡船舶的船体(包括设备)与轮机(包括电气设备)经CCS批准入级，将根据CCS《钢质海船入级规范》第1篇相应的规定授予相应的入级符号。

A2.2.2 附加标志

A2.2.2.1 附加标志是船舶不同特点的分级表述，加注在入级符号之后。

A2.2.2.2 附加标志系由船东申请，经CCS审图与检验，确认符合本规范的相应规定后，由CCS授予。

A2.2.2.3 应船东申请，经CCS同意，按CCS颁布的有关规范或接受的其他标准建造的船舶和轮机装置，CCS将根据具体情况授予相应的附加标志。

A2.2.2.4 散装化学品液货船的附加标志如下：

- (1) 船舶类型附加标志：化学品液货船 Chemical Tanker

符合本规范要求并且具有CCS《钢质海船入级规范》第2篇第5章要求的双壳结构、适宜于装载73/78防污染公约附则I的货物的货船，在“Chemical / Oil Tanker”后加注“Double Hull”附加标志。对于执行加强检验程序的船舶(如整体液舱化学品船)，应授予“ESP”附加标志。

- (2) 其他附加标志：

^① 建造合同的定义见 CCS《钢质海船入级规范》。

- ① 根据船舶预防货物漏逸的保护程度，在船舶类型附加标志“Chemical Tanker”后分别加注下述附加标志：

1型 Type 1

2型 Type 2

3型 Type 3

- ② 对于1986年7月1日以前建造的散装化学品液货船，若符合IMO A.212(VII)决议案《散装运输化学品船舶结构与设备规则》(BCH规则)，根据船舶预防货物漏逸的保护程度，则在船舶类型附加标志“Chemical Tanker”后分别加注下述船型附加标志：

I 型 Type I

II 型 Type II

III 型 Type III

- ③ 液货舱结构件尺寸根据拟载运货物的特性，按设计允许的最大压力/真空释放阀调定值、最大满舱货物密度和最高货物温度确定，并将加注相应附加标志：

设计允许的最大压力/真空释放阀调定值：

最大压力 XX MPa Max. Pressure XX MPa

设计允许的最大满舱货物密度，其值应不小于装载手册中所有工况下的满舱货物密度：

最大货物密度 XX t/m³ Max. Cargo Density XX t/m³

如所有液货舱设计允许的最大压力/真空释放阀调定值(表压)与对应的最大货物密度为一组合，应标注该组合：

最大压力 XX MPa 与 最大货物密度 YY t/m³

Max. Pressure XX MPa & Max. Cargo Density YY t/m³

如某液货舱组设计允许的最大压力/真空释放阀调定值(表压)与对应的最大货物密度为一组合，应标注该组合：

最大压力 XX MPa 与 最大货物密度 YY t/m³ 对 第 ZZa,ZZb 液货舱组

Max. Pressure XX MPa & Max. Cargo Density YY t/m³ for Cargo Tanks No.ZZa, ZZb

设计允许的最高货物温度：

最高货物温度 XX °C

Max. Cargo Temperature XX °C

- ④ 液货舱采用防腐材料或防腐措施，如液货舱采用不锈钢或装设其他防腐衬板，将加注相应附加标志，例如：

不锈钢

Stainless Steel

装设防腐衬板

Lined With Corrosion Resistant Lining

A2.2.2.5 除本章A2.2.2.4所述散装化学品液货船的特定附加标志外，如船东申请其他特殊性附加标志，按CCS有关规范、规则、指南或接受的其他标准及等效规定将加注相应的附加标志。

A2.2.2.6 授予本章A2.2.2.4(2)所述的附加标志并不意味着该船舶能够装载《IBC规则》第17章中所有具有相同要求的货物。船舶应按国际散装危险化学品适装证书所附的经批准的货物清单进行货物载运。

A2.3 入级检验

A2.3.1 建造中检验

A2.3.1.1 散装化学品船的建造中检验应满足按CCS《钢质海船入级规范》第1篇第4章和CCS《法定检验实施指南》(第3部分)的适用规定。

A2.3.2 建造后检验

A2.3.2.1 一般要求

(1) 建造后各种检验，除满足本规范要求外，尚应符合CCS《钢质海船入级规范》第1篇第5章第1至4节、第6节和第8节的适用要求。

(2) 船底外部及有关项目的检验、机械检验、电气设备检验、螺旋桨轴与尾管轴检验和锅炉定期检验应分别满足按CCS《钢质海船入级规范》第1篇第5章第9、10、11、12和13节的规定。

(3) 年度检验通常在货物操作期间进行。因此，液货舱或惰化舱不需要进行除气，除非规范有专门要求。

(4) 中间和特别检验通常不应在货物操作期间进行，检验应在除气状态下进行。

A2.3.2.2 年度检验

(1) 除CCS《钢质海船入级规范》第1篇第5章5.4.2、5.6.2、5.8.2、5.9.2和5.10.2的适用要求外，尚应包括下列检验项目：

- ① 确认驾驶室门和窗，以及上层建筑和甲板室面向货物区域端面上的舷窗和窗处于合格状态；
- ② 检查货泵舱，包括：
 - a 确认在货泵舱内或其附近无潜在着火源，如松动的部件、易燃材料等；无不正常泄漏现象；出入梯子处于满意状态；
 - b 确认泵舱具有可用于货物隔离的可拆卸管段或其他认可设备，并处于满意状态；
 - c 确认货泵舱底水系统的遥控操作处于满意状态。
- ③ 检查舱底水和压载布置，并确认泵和管路已予标识；
- ④ 检查液货舱透气系统，包括液货舱的液位指示器和报警、压力/真空阀、防止超压或欠压的辅助透气设施和防止火焰穿过的装置，并确认其处于满意状态；
- ⑤ 检查货物操作管系和机械，包括：
 - a 如适用，确认船首或船尾的装货和卸货设备和机械处于正常工作状态，并试验通讯设施和货泵的遥控关闭；
 - b 如适用时，检查货物加热或冷却系统，包括任何取样装置，并确认温度测量装置及相关的报警装置处于有效的运作状态；
 - c 检查货物驳运装置和所有管路、并确认所有货物软管已经过型式认可或标有试验日期，适合于预定的用途；
 - d 检查计量装置、高液位报警器和相关的溢流控制阀；
 - e 验证货物温度测量装置及其相关附件处于满意状态。
- ⑥ 对液货舱内的蒸气空间以及液货舱周围空舱的环境控制，包括：
 - a 检查提供的控制方式，并确认船上配备或能产生足够的专用介质(气体)的供应量；
 - b 确认介质(气体)损耗监视措施处于满意状态；
 - c 当液货舱的所有空气进口处用干燥剂作为干燥介质时，确认船上携带足够的介质。
- ⑦ 检查消防设备，包括：
 - a 检查货泵舱的固定式灭火系统和货物区域的甲板泡沫灭火系统，并确认其操作方法予以明显标记；

- b 确认用于货物区域所载货物的手提式灭火器的状况处于满意状态;
 - c 确认易燃气体浓度的连续监控系统处于满意状态。
- ⑧ 通风系统的检查应包括:
- a 尽实际可能检查在进行货物装卸作业时通常需进入的处所以及货物区域内的其他处所的通风布置, 并确认通风系统处于满意状态;
 - b 检查所有通往起居处所和控制处所的进风口和开口的关闭装置;
 - c 检查用于货物区域内的移动式通风设备(如有时)。
- ⑨ 检查电气设备^①, 包括:
- a 确认危险区域, 包括货泵舱内的电气设备适合于该区域使用, 并处于良好状态, 而且得到适当维护;
 - b 尽可能, 确认所有危险区域内, 用于测量、监控和通讯目的本质安全型系统和电路得到适当的维护。
- ⑩ 检查人员防护的设备, 包括:
- a 为船员从事装卸作业提供合适的防护服是有效的, 且提供适当的储藏;
 - b 确认所需要的安全设备和相关呼吸器及空气供应处于满意状态, 并已适当储藏;
 - c 确认按要求配备的紧急逃生呼吸器和眼睛防护设施处于满意状态, 并已适当储藏;
 - d 医疗急救设备, 包括担架和输氧设备处于合格状态;
 - e 已配备船上实际载运的货物的解毒剂;
 - f 消除污染设施和眼冲洗设备处于可用状态;
 - g 船上已配备所需的气体检测仪, 并有提供合适的蒸气探测管的布置;
 - h 货物样品的储存布置处于满意状态。
- ⑪ 确认取样点或探头位于合适位置, 可随时探测危险物质可能的泄漏。
- (2) 验证操作须知和资料, 诸如货物装载计划、装载手册和装货限制资料在船上配备。

A2.3.2.3 中间检验

^① 参照国际电工委员会标准的 IEC60079-17-第 17 部分《危险场所电气装置的检查和维修(煤矿除外)》应至少进行目视检查。

(1) 除CCS《钢质海船入级规范》第1篇第5章5.4.3、5.6.3、5.8.3、5.9.3和5.10.3，以及本章A2.3.2.2(1)①~⑪和(2)要求外，尚应增加下列检验项目：

- ① 检查通风管路泄水装置；
- ② 如适用，确认管路和独立液货舱与船体电气接地；
- ③ 总体检查危险区域内，诸如货泵舱以及液货舱相邻区域的电气设备^①和电缆，检查设备、装置和线路的缺陷。应测试电路的绝缘电阻，如保持合适试验记录的情况下，应考虑接受最近的测试记录。

A2.3.2.4 特别检验

CCS《钢质海船入级规范》第1篇第5章5.4.4、5.6.4、5.8.4、5.9.4和5.10.4适用要求和本章A2.3.2.3(1)的要求。

A2.4 适装证书检验或符合证明检验

A2.4.1 根据船旗国政府的授权，或船东或设计单位或建造厂的申请或合同/协议委托以及其所提供的标准，检验合格后将签发散装危险化学品适装证书或符合证明。

A2.4.2 加入CCS船级的船舶，船舶入级与适装证书或符合证明的检验结合进行。

A2.4.3 散装危险化学品适装证书或符合证明的各种检验，除按上述按船旗国政府规定和/或委托方提供标准，根据检验种类分别按本章A2.3.1、A2.3.2.2、A2.3.2.3和A2.3.2.4规定，以及CCS《法定检验实施指南》(第3部分)的DI、DA、DIn和DR办理。

^① 参照国际电工委员会标准的 IEC60079-17-第 17 部分《危险场所电气装置的检查和维修(煤矿除外)》应至少进行密闭性检查。

第 A3 章 船舶图纸和资料的审核

A3.1 一般要求

A3.1.1 除 CCS《钢质海船入级规范》第 2 篇第 2 章第 1 节规定的图纸资料外，还应按本章要求提供下列图纸和资料至少 3 份供审查，并注意本规范第 3 篇第 15 章“特殊要求”中需送审的图纸资料。

A3.1.2 应将下列图纸资料提交 CCS 批准：

- (1) 独立液货舱结构图(如适用时)；
- (2) 独立液货舱支持、固定装置布置图(如适用时)；
- (3) 独立液货舱支持、固定结构加强图(如适用时，也可包含在结构图中)；
- (4) 独立液货舱绝缘布置图(如适用时)；
- (5) 应急拖带装置布置图(如适用时)；
- (6) 进入货物区域通道布置图；
- (7) 永久性检验通道布置图(如适用时)；
- (8) 防污染计算书(如适用时)；
- (9) 意外泄油性能资料(如适用时)；
- (10) 货物区域通风布置图(包含残余物清除(如适用时))；
- (11) 液货装卸及扫舱系统图；
- (12) 货油泵舱布置图(如适用时)；
- (13) 液货舱透气及除气系统图(包含蒸汽回收，如适用时)；
- (14) 液货加热(冷却)系统；
- (15) 货物环境控制系统；
- (16) 液货舱洗舱系统图；
- (17) 甲板固定灭火系统图；
- (18) 水下排放系统；
- (19) 货泵舱通风系统图；
- (20) 蒸汽回收压降计算书(如适用时)；
- (21) 蒸汽回收系统手册(如适用时)；
- (22) 测量、报警系统及布置图(液位、压力、温度、可燃气体探测等)；

- (23) 液货区域舱底压载系统图;
- (24) 程序布置手册(或送船旗国主管机关);
- (25) 海洋污染应急计划(或送船旗国主管机关);
- (26) 拟载运的货品清单;
- (27) 甲板水雾系统(如适用时);
- (28) 货物操作手册(如适用时)。

A3.1.3 应将下列图纸资料提交 CCS 备查:

(1) 化学品船说明书(包含船舶概况说明、液货舱内与液货接触的材料表面的最终状态详细说明以及加工和修理说明、结构特殊材料的特性、特种货物维护特性(如: 压力液货舱));

- (2) 甲板固定灭火系统计算书;
- (3) 水下排放出口计算书。

A3.1.4 应将下列资料提交 CCS, 供相关图纸审核时参考:

- (1) 货舱段直接计算强度评估报告(如适用时);
- (2) 疲劳强度评估报告(如适用时);
- (3) 船体结构热应力计算书(如适用时);
- (4) 晃荡载荷和晃荡强度评估报告(如适用时)。

第 A4 章 船体结构的补充规定

A4.1 一般要求

A4.1.1 本章适用于具有双层底、双壳的整体液货舱形式的散装液体化学品船，本章中无规定者应符合CCS《钢质海船入级规范》第2篇第5章的规定。

A4.1.2 当船长为150m及以上、无限航区的化学品船兼有CSR附加标志时，船体结构应符合CCS《钢质海船入级规范》第9篇和本章A4.2、A4.10、A4.11以及附录的要求。

A4.1.3 本章适用于具有单壳单底或单壳双底的整体液货舱形式的散装液体化学品船，本章无规定者应符合CCS《钢质海船入级规范》第2篇第6章的规定。

A4.1.4 对独立型重力液货舱形式的化学品船舶，其液货舱区域构件的最小厚度应符合本章A4.4的要求，独立液货舱周界还应符合本章A4.9的相关要求。本章无规定者应符合CCS《钢质海船入级规范》第2篇第2章的适用规定。

A4.1.5 对独立型压力液货舱形式的化学品船舶，其船体结构应符合CCS《散装运输液化气体船舶构造与设备规范》独立液货舱型的液化气体船舶的有关要求。

A4.1.6 如液货舱有不锈钢材料的结构，焊接工艺应符合CCS《船舶焊接检验指南》的要求。当液货舱中既有船体结构钢又有不锈钢时，应采取特殊的防护措施，例如采用合适的敷层，以减少双金属的接触腐蚀。对不锈钢应涂刷高性能油漆，以减少对船体结构钢的侵蚀。

A4.1.7 船长为150m及以上、整体液货舱形式的双壳化学品船，其液货舱区域主要构件(纵向、横向)应按本章附录进行直接计算并提交CCS。

A4.1.8 船长为150m及以上、整体液货舱形式的双壳化学品船，应按CCS《船体结构疲劳强度指南》进行疲劳强度校核并提交CCS，评估工况按油船，评估部位为液货舱区域的以下船体结构：

- (1) 纵骨(船底、舷侧、甲板及内壳)与横向强框架的连接部位；
- (2) 纵骨(船底、舷侧、甲板及内壳)与横舱壁的连接部位；
- (3) 底边舱或内壳与内底板连接处；
- (4) 内底板与底墩斜板、双层底纵桁的连接处；
- (5) 水平槽形横舱壁与平面纵舱壁的连接处；
- (6) 水平槽形横舱壁与内壳的连接处。

A4.1.9 除非另有说明，下列符号适用于本章：

L ——船长，m；见CCS《钢质海船入级规范》第2篇第1章第1节1.1.2。

B ——船宽，m；见CCS《钢质海船入级规范》第2篇第1章第1节1.1.2。

D ——型深，m；见CCS《钢质海船入级规范》第2篇第1章第1节1.1.2。

d ——吃水，m；见CCS《钢质海船入级规范》第2篇第1章第1节1.1.2。

A4.2 材料系数

A4.2.1 船体结构钢

A4.2.1.1 船体结构钢的材料系数 K 应按CCS《钢质海船入级规范》第2篇第1章1.3.1.7。

A4.2.2 不锈钢

A4.2.2.1 不锈钢的材料系数 K 应按下式计算：

$$K = \frac{235}{R_{eHT}}$$

式中： R_{eHT} ——设计允许的最高货物温度下，不锈钢的最小屈服强度或规定非比例延伸强度， N/mm^2 ，应按下列各式计算：

$$R_{eHT} = -40 \ln(T) + 127 + R_{p0.2}, \text{ 对于不含氮奥氏体不锈钢；}$$

$$R_{eHT} = -48 \ln(T) + 142 + R_{p0.2}, \text{ 对于含氮奥氏体不锈钢；}$$

$$R_{eHT} = -65 \ln(T) + 200 + R_{p0.2}, \text{ 对于双相不锈钢。}$$

T ——设计允许的最高货物温度， $^{\circ}C$ ；

$R_{p0.2}$ ——室温下，不锈钢的最小屈服强度或规定非比例延伸强度， N/mm^2 ，按 CCS

《材料与焊接规范》第1篇第3章第8节规定。

对于双相不锈钢，材料系数 K 应不小于0.68。

A4.3 船体梁总纵强度

A4.3.1 一般要求

A4.3.1.1 总纵强度应满足CCS《钢质海船入级规范》第2篇第2章第2节的有关规定。

A4.3.2 船体梁剖面特性计算

A4.3.2.1 当甲板纵骨或甲板纵桁等连续纵向构件设于强力甲板之上时，其剖面面积可全部计入船体梁剖面模数。计算船体梁剖面模数时所基于的计算点应为中和轴之上垂

直力臂为 Z_t 处， Z_t 按 CCS《钢质海船入级规范》第 2 篇第 2 章第 2 节 2.2.4.4 计算。

A4.3.3 船中最小剖面模数 W_0 和惯性矩 I

A4.3.3.1 在甲板处和龙骨处的船中最小剖面模数 W_0 应满足 CCS《钢质海船入级规范》第 2 篇第 2 章 2.2.5.1 要求。船中剖面对水平中和轴的惯性矩 I 应满足 CCS《钢质海船入级规范》第 2 篇第 2 章 2.2.5.2 要求。

A4.3.4 船体梁屈曲强度

A4.3.4.1 如采用不锈钢，屈曲强度计算时标准减薄厚度取为 0.5mm。如采用不锈钢复合钢板，屈曲计算时标准减薄厚度为对不锈钢复合层取为 0.5mm。

A4.4 液货舱区域的最小厚度

A4.4.1 液货舱区域(包括边压载舱、货舱区两端或货舱间的隔离空舱)内主要构件的腹板和面板、外板、甲板、舱壁板、内壳板的最小厚度 t 应不小于按下式计算所得之值：

$$t = 6.5 + L/50 \quad \text{mm, 但不小于 7.5mm}$$

式中： L ——船长，m，计算时取值不大于 300m。

次要构件的最小厚度也应满足上述要求，但不必大于 11mm。

A4.4.2 泵舱、隔离空舱及其他空舱内构件的最小厚度可按本章A4.4.1要求减小1mm，但不小于7.5mm。

A4.4.3 当采用不锈钢时，板的最小厚度取为本章A4.4.1要求厚度减去 t_{r-ss} 后的所得值，但液货舱的舱顶板、侧壁板仍应不小于6.5mm，舱底板仍应不小于7mm。 t_{r-ss} 按表 A4.4.3取值。

t_{r-ss} 值		表A4.4.3
板各面所处舱室	$t_{r-ss}(\text{mm})$	
一面在液货舱、一面在露天甲板	1.5	
一面在液货舱、一面在压载舱	1.5	
一面在液货舱、一面在双层底压载舱(当双层底、双壳压载舱不连通时)	1.0	
两面均在液货舱	1.5	
一面在液货舱、一面在干舱	1.0	

A4.4.4 当板采用不锈钢复合钢板时，其最小厚度取为按本章A4.4.1要求厚度减去 t_{r-cs} 之后的所得值，但液货舱的顶板/侧壁板仍应不小于6.5mm、且不锈钢复合层的厚度应不小于1.5mm，舱底板仍应不小于7mm、且不锈钢复合层的厚度应不小于2mm。 t_{r-cs} 按表A4.4.4取值。

t_{r-cs} 值

表A4.4.4

板各面所处舱室	t_{r-cs} (mm)
一面在液货舱、一面在露天甲板	1.0
一面在液货舱、一面在压载舱	1.0
一面在液货舱、一面在双层底压载舱(当双层底、双壳压载舱不连通时)	0.5
两面均在液货舱	1.0
一面在液货舱、一面在干舱	0.5

A4.5 液货舱区域的外板和强力甲板

A4.5.1 外板应满足CCS《钢质海船入级规范》第2篇第5章第2节或第6章第2节的适用要求。当外板构成整体液货舱周界且设计允许的最大压力超过0.02MPa或最大货物密度超过1.025t/m³时，外板的厚度还应满足本章A4.9.4的要求。

A4.5.2 强力甲板应满足CCS《钢质海船入级规范》第2篇第5章第3节或第6章第2节的适用要求。当强力甲板构成液货舱周界时，还应满足本章A4.9.2的要求。

A4.5.3 当液货舱区域的甲板为不锈钢板时，按CCS《钢质海船入级规范》第2篇第5章第3节或第6章第2节计算所得的甲板厚度可减小，减小值取5%或1mm之大者。

A4.5.4 当液货舱区域的甲板为不锈钢复合钢板时，按CCS《钢质海船入级规范》第2篇第5章第3节或第6章第2节计算所得的甲板厚度可减小5%。

A4.6 液货舱区域的双层底结构

A4.6.1 对Type 1和Type 2船舶，在液货舱区域内均应设置双层底。双层底的高度除应满足本规范第3篇第2章2.6的要求外，还应满足CCS《钢质海船入级规范》第2篇第2章第6节的规定。

A4.6.2 平面纵舱壁或槽形纵舱壁底墩下应设置桁材，底边舱斜板下应设置旁桁材。

A4.6.3 内底结构在纵舱壁处应保持横向连续，若仅在中间液货舱设置双层底，内底板应向边舱适当延伸，并设嵌接肘板。

A4.6.4 当双层底实肋板在距端部 $l/4$ 跨距范围内设有人孔时，开孔的边缘应予加强，且实肋板在邻近纵舱壁和内壳处不应开人孔。

A4.6.5 如液货舱所承运的最大货物密度超过 1.025 t/m^3 ，应采取适当措施使实肋板处的剪应力不超过 $83.5/K \text{ N/mm}^2$ ，其中 K 为实肋板材料系数，按本章A4.2规定取值。计算时假定如下两种装载状态：

- (1) 液货舱为空舱，假定吃水至甲板边线；
- (2) 液货舱为满舱并计及货物的最大货物密度，假定吃水为 $d/2$ 或 $d - L/40$ ，取小者。

对实肋板设有人孔处，计算剪切面积时应扣除开孔的高度。

A4.6.6 如双层底内设垂直撑柱，撑柱剖面积应不小于CCS《钢质海船入级规范》第2篇第2章2.6.12.2的要求。如液货舱所承运的最大货物密度超过 1.025 t/m^3 ，撑柱的尺寸应适当加大，且在其两端应以肘板连接。如液货舱所承运的最大货物密度超过 1.50 t/m^3 ，通常双层底内应不采用撑柱结构。

A4.7 液货舱区域的双壳结构

A4.7.1 对Type 1和Type 2船舶，在液货舱区域内均应设置双壳，双壳宽度应满足本规范第3篇第2章2.6的要求。

A4.8 液货舱区域的甲板骨架

A4.8.1 甲板骨架应满足CCS《钢质海船入级规范》第2篇第5章第6节或第6章第7节的适用要求。当甲板纵骨构成液货舱周界时，还应满足本章A4.9.5的要求。

A4.8.2 液货舱区域的甲板纵骨如被外翻设置在液货舱舱外且横舱壁处不设置甲板强横梁时，在其与横舱壁相交处应设置支持构件以防纵骨侧倾。在液货舱区域的端部，应保持甲板纵骨的连续性。

A4.8.3 液货舱区域的连续甲板纵桁如被外翻设置在液货舱舱外且横舱壁处不设置甲板强横梁时，在其与横舱壁相交处应设置防倾肘板并连接至相邻纵骨。在液货舱区域的端部，应注意甲板纵桁的连续性和端部连接。

A4.8.4 液货舱的甲板强横梁如被外翻设置在舱外，应使其与设置在边压载舱内的横隔板对齐，形成连续的横向框架。外翻的甲板强横梁应向舷侧延伸至内壳纵舱壁之外，且端部应良好过渡，端部过渡区域内趾端处位于甲板以下横隔板上的纵骨过焊孔应设到底补板补强。同时，外翻的甲板强横梁腹板上与内壳纵舱壁对齐处应设置防倾肘板。

A4.9 液货舱周界

A4.9.1 一般要求

A4.9.1.1 液货舱周界的结构尺寸由设计允许的最大压力/真空释放阀调定值和最大满舱货物密度确定。如设计允许的最大压力和对应的最大满舱货物密度为多个组合时，液货舱周界的结构尺寸取为各组合计算所得之值的大者，并且所有组合应在中横剖面图上标注。

A4.9.1.2 整体型重力液货舱的最大压力/真空释放阀调定值(表压)应不超过0.07MPa。

A4.9.1.3 构成整体液货舱周界的纵向连续板，其厚度应满足船体梁总纵强度的要求，包括总纵弯曲强度和总纵屈曲强度要求。

A4.9.1.4 液货舱通常不允许兼做压载舱。当在特殊情况下需要不锈钢液货舱进行海水压载时，应及时排尽海水，并用淡水清洗。在不锈钢液货舱内不允许采用船体结构钢制成的附件。

A4.9.2 构成液货舱周界的舱顶板

A4.9.2.1 构成液货舱周界的舱顶板厚度 t 应不小于按下式计算所得之值：

$$t = t_0 \sqrt{K} + t_c \quad \text{mm}$$

式中： t_0 ——厚度，mm，取下列各式计算所得之大者：

$$t_0 = 39.5s \sqrt{P_V - 0.02}$$

$$t_0 = 2.8s \sqrt{\rho h}$$

$$t_0 = 4.5s$$

K ——材料系数，见本章 A4.2；

t_c ——腐蚀增量，mm，对于碳钢， $t_c=2.5\text{mm}$ ；对于不锈钢， $t_c=1.0\text{mm}$ ；对于不锈钢复合钢板， $t_c=1.5\text{mm}$ (其中，不锈钢复合层的厚度应不小于 1.5mm)；

s ——纵骨间距，m；

P_V ——最大压力(表压), MPa, 取不小于 0.02MPa;

ρ ——最大货物密度, t/m³, 取不小于 1.025 t/m³;

h ——溢流管顶距甲板的高度, m。

A4.9.3 构成液货舱周界的板

A4.9.3.1 构成液货舱周界的舱底板、平面侧壁板的厚度 t 应不小于按下式计算所得之值:

$$t = t_0\sqrt{K} + t_c \quad \text{mm}$$

式中: t_0 ——厚度, mm, 取下列各式计算所得之大者:

$$t_0 = 3.95s\sqrt{\rho h_1 + 100(P_V - 0.02)}$$

$$t_0 = 2.8s\sqrt{\rho h}$$

$$t_0 = 2.9s\sqrt{2.45 + h_1}$$

K ——材料系数, 见本章 A4.2;

t_c ——腐蚀增量, mm, 对于碳钢, $t_c=2.5$ mm; 对于不锈钢, t_c 按表 A4.9.3.1(a)取值, 对于不锈钢复合钢板, t_c 按表 A4.9.3.1(b)取值;

s ——扶强材间距, m;

ρ ——最大货物密度, t/m³, 取不小于 1.025 t/m³;

h_1 ——从板列下缘量至舱顶的垂直距离, m;

P_V ——最大压力(表压), MPa, 取不小于 0.02MPa;

h ——从板列下缘量至溢流管顶的垂直距离, m。

构成液货舱周界的不锈钢板 t_c 值

表A4.9.3.1(a)

板各面所处舱室	t_c (mm)
一面在液货舱、一面在压载舱	1.0
一面在液货舱、一面在双层底压载舱(当双层底、双壳压载舱不连通时)	1.5
两面均在液货舱	1.0
一面在液货舱、一面在干舱	1.0

构成液货舱周界的不锈钢复合钢板 t_c 值

表A4.9.3.1(b)

板各面所处舱室	$t_c(\text{mm})$
一面在液货舱、一面在压载舱	1.5
一面在液货舱、一面在双层底压载舱(当双层底、双壳压载舱不连通时)	2.0
两面均在液货舱	1.5
一面在液货舱、一面在干舱	1.5

A4.9.4 构成整体液货舱周界的外板

A4.9.4.1 当整体液货舱设计允许的最大压力超过0.02MPa或最大货物密度超过1.025 t/m³时, 构成液货舱周界的外板厚度 t 应不小于按下式计算所得之值:

$$t = 3.95s\sqrt{[\rho h_1 + 100(P_V - 0.02)]K} + t_c \quad \text{mm}$$

式中: s ——纵骨间距, m;

ρ ——最大货物密度, t/m³, 取不小于 1.025 t/m³;

h_1 ——从板列下缘量至舱顶的垂直距离, m;

P_V ——最大压力(表压), MPa, 取不小于 0.02MPa;

K ——材料系数, 见本章 A4.2;

t_c ——腐蚀增量, mm, 对于碳钢, $t_c=2.5\text{mm}$; 对于不锈钢, $t_c=1.0\text{mm}$; 对于不锈钢复合钢板, $t_c=1.5\text{mm}$ (其中, 不锈钢复合层的厚度应不小于 2.0mm)。

A4.9.5 构成液货舱周界的骨架结构

A4.9.5.1 构成液货舱周界的扶强材的剖面模数 W 应不小于按下列各式计算所得之值:

$$W = 8Ksl^2[\rho h_1 + 100(P_V - 0.02)] \quad \text{cm}^3$$

$$W = 4Ks\rho h l^2 \quad \text{cm}^3$$

$$W = 4.2Ksl^2(2.45 + h_1) \quad \text{cm}^3$$

式中: K ——材料系数, 见本章 A4.2;

s ——扶强材间距, m;

l ——扶强材跨距, m;

ρ ——最大货物密度, t/m³, 取不小于 1.025 t/m³;

h_1 ——从扶强材跨距中点量至舱顶的垂直距离, m;

P_V ——最大压力(表压), MPa, 取不小于 0.02MPa;

h ——从扶强材跨距中点量至溢流管顶的垂直距离, m。

A4.9.5.2 当构成整体液货舱周界时, 内底纵骨的剖面模数 W 还应满足CCS《钢质海船入级规范》第2篇第5章5.4.6.3的要求, 底边舱斜板纵骨的剖面模数 W 还应满足CCS《钢质海船入级规范》第2篇第5章5.4.7.2的要求, 内壳纵骨的剖面模数 W 还应满足CCS《钢质海船入级规范》第2篇第5章5.5.5.3的要求。

A4.9.5.3 当构成整体液货舱周界时, 甲板纵骨的剖面模数 W 还应满足CCS《钢质海船入级规范》第2篇第5章5.6.4.1的要求, 舱壁扶强材的剖面模数 W 还应满足CCS《钢质海船入级规范》第2篇第5章第8节的要求。

A4.9.5.4 单层底船底纵骨应满足CCS《钢质海船入级规范》第2篇第6章第3节的有关要求。当构成整体液货舱周界且设计允许的最大压力超过0.02MPa或最大货物密度超过1.025t/m³时, 船底纵骨还应满足本章A4.9.5.1要求。

A4.9.5.5 舷侧扶强材应满足CCS《钢质海船入级规范》第2篇第6章第5节或第6节的适用要求。当构成整体液货舱周界且设计允许的最大压力超过0.02MPa或最大货物密度超过1.025t/m³时, 舷侧扶强材还应满足本章A4.9.5.1要求。

A4.9.5.6 扶强材端部应设置肘板, 肘板应符合CCS《钢质海船入级规范》第2篇第2章2.13.2.3的规定。

A4.9.5.7 扶强材的剖面惯性矩 I 应不小于按下式计算所得之值:

$$I = 2.3 \frac{Wl}{K} \quad \text{cm}^4$$

式中: W ——按本章 A4.9.5.1 的规定计算所得的扶强材剖面模数, cm³;

l ——同本章 A4.9.5.1;

K ——同本章 A4.9.5.1。

A4.9.5.8 当扶强材的材料为不锈钢时, 其厚度可比对船体结构钢扶强材的要求厚度小0.5mm。

A4.9.5.9 平面舱壁桁材的剖面模数 W 应不小于按下列各式计算所得之值:

$$W = 11.7Kbl^2[\rho h_1 + 100(P_V - 0.02)] \quad \text{cm}^3$$

$$W = 6Kb\rho hl^2 \quad \text{cm}^3$$

$$W = 6.3Kbl^2(2.45 + h_1) \quad \text{cm}^3$$

式中: K ——材料系数, 见本章 A4.2;

b ——桁材支持面积的宽度, m;

l ——桁材的跨距, m;

ρ ——最大货物密度, t/m³, 取不小于 1.025 t/m³;

h_1 ——从桁材跨距中点处量至舱顶的垂直距离, m;

P_V ——最大压力(表压), MPa, 取不小于 0.02MPa;

h ——从桁材跨距中点处量至溢流管顶的垂直距离, m。

A4.9.5.10 平面舱壁桁材的剖面惯性矩 I 应不小于按下式计算所得之值:

$$I = 2.5 \frac{Wl}{K} \quad \text{cm}^4$$

式中: W ——按本章 A4.9.5.9 的规定计算所得的桁材剖面模数, cm³;

l ——同本章 A4.9.5.9;

K ——同本章 A4.9.5.9。

A4.9.6 构成液货舱周界的对称槽形舱壁

A4.9.6.1 构成液货舱周界的对称槽形舱壁板的厚度 t 应不小于按本章A4.9.3.1计算所得之值, 计算时 s 以槽形平面部分宽度 a 或槽形斜面部分宽度 b 的较大者代替, 且应符合下式要求:

$$t \geq \frac{s}{70\sqrt{K}} \quad \text{mm}$$

式中: s ——取槽形平面部分宽度 a 和槽形斜面部分宽度 b 的较大者, mm, 见 CCS《钢质海船入级规范》第 2 篇第 1 章图 1.2.4.3;

K ——材料系数, 见本章 A4.2。对于高强度钢, 若在直接计算中, 取较低强度等级的材料仍能满足板屈曲校核要求(另见 CCS《钢质海船入级规范》第 2 篇第 1 章第 5 节), 可取较低强度等级的 K 值计算。

A4.9.6.2 构成液货舱周界的对称槽形舱壁的剖面模数 W 应不小于按下列各式计算所得之值:

$$W = K C s l^2 [\rho h_1 + 100(P_V - 0.02)] \quad \text{cm}^3$$

$$W = 0.50 K C s \rho h l^2 \quad \text{cm}^3$$

$$W = 0.53 K C s l^2 (2.45 + h_1) \quad \text{cm}^3$$

式中: $W = d_w t (a + \frac{b}{3})$, cm³, 为一个槽形宽度的剖面模数;

s ——一个槽形宽度, m, 见 CCS《钢质海船入级规范》第 2 篇第 1 章图 1.2.4.3;

a ——槽形平面部分宽度, m, 见 CCS《钢质海船入级规范》第 2 篇第 1 章图 1.2.4.3;
 b ——槽形斜面部分宽度, m, 见 CCS《钢质海船入级规范》第 2 篇第 1 章图 1.2.4.3;
 d_w ——槽形深度, mm, 见 CCS《钢质海船入级规范》第 2 篇第 1 章图 1.2.4.3;
 t ——槽形舱壁板厚度, mm, 见 CCS《钢质海船入级规范》第 2 篇第 1 章图 1.2.4.3。

K ——材料系数, 见本章 A4.2;

C ——系数, 按 CCS《钢质海船入级规范》第 2 篇第 2 章第 13 节表 2.13.3.1 规定的端部固定情况选取;

l ——槽形跨距, 即支持点之间的距离, m;

ρ ——最大货物密度, t/m^3 , 取不小于 $1.025t/m^3$;

P_V ——最大压力(表压)MPa, 取不小于 0.02MPa;

h_1 ——从槽形跨距中点量至舱顶的垂直距离, m;

h ——从槽形跨距中点量至溢流管顶的垂直距离, m。

当槽形舱壁的跨距超过 15m 时, 应在跨距中点附近设置水平桁材。

A4.9.6.3 当设置底凳时, 底凳内应尽可能地设置与垂直槽形舱壁腹板对齐的嵌接肘板。当不设置底凳时, 双层底肋板一般应与垂直槽形横舱壁面板对齐, 双层底纵桁一般应与垂直槽形纵舱壁面板对齐, 在内底与底边舱之下应尽可能地设置与垂直槽形腹板对齐的嵌接肘板。当横舱壁为水平槽形时, 在槽形舱壁与内壳和纵舱壁相交处, 一般应设置主要构件与槽形舱壁面板对齐, 并应尽可能设置嵌接肘板与槽形舱壁腹板对齐。

A4.9.7 构成液货舱周界的双层板舱壁

A4.9.7.1 构成液货舱周界的双层板舱壁的壁板厚度 t 应不小于按本章A4.9.3.1计算所得之值, 且应符合下列两式要求:

在顶部:

$$t \geq \frac{s}{75\sqrt{K}} \quad \text{mm}$$

在底部:

$$t \geq \frac{s}{65\sqrt{K}} \quad \text{mm}$$

式中: s ——隔板间距, mm;

K ——材料系数, 见本章 A4.2。对于高强度钢, 若在直接计算中, 取较低强度等级的材料仍能满足板屈曲校核要求(另见 CCS《钢质海船入级规范》第 2 篇第 1 章第 5 节), 可取较低强度等级的 K 值计算。

A4.9.7.2 构成液货舱周界的双层板舱壁隔板的剖面模数 W 和壁板间距 b 应不小于按下列各式计算所得之值:

$$W = K C s l^2 [\rho h_1 + 100(P_v - 0.02)] \quad \text{cm}^3$$

$$W = 0.5 K C s \rho h l^2 \quad \text{cm}^3$$

$$W = 0.53 K C s l^2 (2.45 + h_1) \quad \text{cm}^3$$

$$b = 40l \quad \text{mm}$$

式中: K ——材料系数, 见本章 A4.2;

C ——系数, 按 CCS《钢质海船入级规范》第 2 篇第 2 章第 13 节表 2.13.4.1 规定的端部固定情况选取;

s ——隔板间距, m;

l ——隔板跨距, m;

ρ ——最大货物密度, t/m³, 取不小于 1.025 t/m³;

h_1 ——从隔板跨距中点量至舱顶的垂直距离, m;

P_v ——最大压力(表压), MPa, 取不小于 0.02MPa;

h ——从隔板跨距中点量至溢流管顶的垂直距离, m。

A4.9.7.3 双层板舱壁隔板的厚度 t_w 和剪切面积 A_w 应符合下列各式的要求:

在顶部:

$$t_w \geq \frac{b}{85\sqrt{K}} \quad \text{mm}$$

$$A_w \geq 0.07 \frac{W}{l} \quad \text{cm}^2$$

在底部:

$$t_w \geq \frac{b}{75\sqrt{K}} \quad \text{mm}$$

$$A \geq 0.10 \frac{W}{l} \quad \text{cm}^2$$

式中: b ——双层板舱壁的壁板间距, mm;

K ——材料系数, 见本章 A4.2;

W ——按本章 A4.9.7.2 要求的剖面模数, cm³;

l ——隔板的跨距, m。

A4.9.7.4 双层板舱壁在隔板跨距中点处的板厚应保持至不低于隔板跨距中点以上 $0.2l$ 处, l 为舱壁隔板跨距, m。双层板舱壁隔板在每端 $1/3l$ 跨距长度内, 通常不设人孔或类似开孔。

A4.10 货物温度对船体结构的影响

A4.10.1 如整体液货舱周界受货物或加热系统影响, 其温度超过 80°C , 应向CCS提交以海水温度 0°C 和空气温度 5°C 为环境条件的船体结构热应力计算书, 以及热载荷与机械载荷联合作用的强度计算书。船体结构热应力计算书应满足CCS《钢质海船入级规范》第2篇第2章第24节要求。

A4.10.2 如整体液货舱的周界结构的材料为不锈钢或不锈钢复合钢板, 在下述情况应考虑货物温度对不锈钢材料的屈服应力的影响:

(1) 当货物的加热系统邻近与海水无共同周界的整体液货舱, 并使货舱结构温度超过 80°C :

(2) 当将加热货物(其温度超过 80°C)装载在与海水无共同周界的整体液货舱内时。

A4.10.3 如因受温度的影响, 会使材料的屈服应力降低时, 则应考虑增加构件的尺寸。

A4.11 晃动评估

A4.11.1 如化学品船无CSR附加标志且有部分装载的液货舱时, 应按CCS《液舱晃动载荷及构件尺寸评估指南》对液舱结构进行晃动载荷作用下的强度评估。

A4.11.2 如化学品船有CSR附加标志, 应按CCS《钢质海船入级规范》第9-1篇第10章第4节进行晃动评估。当有效晃动宽度 b_{slh} 超过 $0.56B$ 或者有效晃动长度 l_{slh} 超过 $0.13L$ 时, 还应按CCS《液舱晃动载荷及构件尺寸评估指南》的“水平三”对液舱结构进行晃动载荷作用下的强度评估。

A4.11.3 经晃动评估后批准的装载限制应纳入装载手册作为操作指南。

附录 化学品船结构强度直接计算

第 1 节 一般规定

1.1 适用范围

1.1.1 本附录适用于船长 150m 及以上的化学品船结构强度直接计算。

1.1.2 如有 CSR 附加标志，除应满足 CCS《钢质海船入级规范》第 9-1 篇第 7 章的规定外，还应满足本附录第 2 节的补充规定。

1.1.3 如无 CSR 附加标志，除应满足 CCS《钢质海船入级规范》第 2 篇第 5 章附录 1 的规定外，还应满足本附录第 3 节的补充规定。

1.1.4 如装载手册中存在比本附录 2.2 和 3.2 更严重的其他装载工况，也应对此装载工况进行结构强度直接计算。

第 2 节 有 CSR 附加标志船舶补充规定

2.1 结构模型

2.1.1 舱段模型的纵向范围应至少覆盖 1 个货舱+1 个货舱+1 个货舱长度。如船中货舱区域的货舱长度不同，模型的货舱长度应取为最长货舱的长度。设置槽形横舱壁时，模型前后端应包括槽形横舱壁的完整壁墩结构。

2.1.2 对于具有一道纵舱壁的化学品船，如货舱区域设有局部纵舱壁，应对设有局部纵舱壁的货舱进行校核，模型的货舱长度应取为设有局部纵舱壁的最长货舱长度。

2.1.3 舱段模型中板材、骨材的尺寸应按照 CCS《钢质海船入级规范》第 9-1 篇第 7 章第 1 节 2 的规定。其中，不锈钢和不锈钢复合钢板的腐蚀增量 t_c 按 CCS《钢质海船入级规范》第 9-1 篇第 3 章第 3 节 1.2 取值。

2.2 计算工况

2.2.1 通常，应根据 CCS《钢质海船入级规范》第 9-1 篇第 4 章第 8 节所列工况进行校核。

2.2.2 对于具有一道纵舱壁的化学品船，如货舱区域设有局部纵舱壁，应进行补充计算，船中货舱区域的补充计算工况见表 2.2.2(a)，船中货舱以外区域的补充计算工况见表 2.2.2(b)。

船中货舱区域补充计算工况


表 2.2.2(a)

编号	装载模式	静水载荷			动载荷工况		
		吃水	C_{BM-LC} : %许用静水弯矩的百分数	C_{SF-LC} : %许用静水剪力的百分数	船中区域		
航行工况							
C1a		$0.9T_{SC}$	100% (中垂)	100%	HSM-1 HSA-1	BSP-1P/S	N/A
			100% (中拱)	100%	N/A	BSP-1P/S BSR-1P	OST-2P
C1b		$0.9T_{SC}$	100% (中垂)	100%	HSM-1 HSA-1	BSP-1P/S	N/A
			100% (中拱)	100%	N/A	BSP-1P/S BSR-1P	OST-2P
C3a		$0.9T_{SC}$	100% (中拱)	100% ⁽³⁾ 最大剪力工况	HSM-2 FSM-2	N/A	N/A
				100% ⁽⁴⁾ 最大剪力工况	HSM-2 FSM-2	N/A	N/A
			0%	100% ⁽⁵⁾ 最大剪力工况	HSM-1 FSM-1	N/A	N/A
C3b		$0.9T_{SC}$	100% (中拱)	100% ⁽³⁾ 最大剪力工况	HSM-2 FSM-2	N/A	N/A
				100% ⁽⁴⁾ 最大剪力工况	HSM-2 FSM-2	N/A	N/A
			0%	100% ⁽⁵⁾ 最大剪力工况	HSM-1 FSM-1	N/A	N/A
C6a		$0.6T_{SC}$	100% (中垂)	100% ⁽³⁾ 最大剪力工况	HSM-1	N/A	N/A
				100% ⁽⁴⁾ 最大剪力工况	HSM-1	N/A	N/A
				100%	N/A	BSP-1P/S	N/A
			0%	100% ⁽⁵⁾ 最大剪力工况	HSM-2	N/A	N/A
C6b		$0.6T_{SC}$	100% (中垂)	100% ⁽³⁾ 最大剪力工况	HSM-1	N/A	N/A
				100% ⁽⁴⁾ 最大剪力工况	HSM-1	N/A	N/A
				100%	N/A	BSP-1P/S	N/A
			0%	100% ⁽⁵⁾ 最大剪力工况	HSM-2	N/A	N/A
港内和试验工况							
C8a		$0.33 T_{SC}$	100%	100% ⁽¹⁾ 最	N/A		

编号	装载模式	静水载荷			动载荷工况
		吃水	C_{BM-LC} : %许用静水弯矩的百分数	C_{SF-LC} : %许用静水剪力的百分数	船中区域
			(中垂)	大剪力工况	
				100% ⁽²⁾ 最大剪力工况	N/A
C8b		$0.33 T_{SC}$	100% (中垂)	100% ⁽¹⁾ 最大剪力工况	N/A
				100% ⁽²⁾ 最大剪力工况	N/A
C11a		T_{SC}	100% (中拱)	100% ⁽¹⁾ 最大剪力工况	N/A
				100% ⁽²⁾ 最大剪力工况	N/A
C11b		T_{SC}	100% (中拱)	100% ⁽¹⁾ 最大剪力工况	N/A
				100% ⁽²⁾ 最大剪力工况	N/A
注:					
(1) 应将中间舱的后舱壁处剪力调整至目标值。					
(2) 应将中间舱的前舱壁处剪力调整至目标值。					
(3) 当中间舱的 $x_{b-aft} \leq 0.5L$ 且 $x_{b-fwd} \geq 0.5L$ 时, 应将中间舱的后舱壁处剪力调整至目标值。					
(4) 当中间舱的 $x_{b-aft} \leq 0.5L$ 且 $x_{b-fwd} \geq 0.5L$ 时, 应将中间舱的前舱壁处剪力调整至目标值。					
(5) 仅当中间舱的 $x_{b-aft} > 0.5L$ 且 $x_{b-fwd} < 0.5L$ 时考虑该工况。					

船中货舱以外区域补充计算工况

表 2.2.2(b)

编号	装载模式	静水载荷			动载荷工况	
		吃水	C_{BM-LC} : %许用静水弯矩的百分数	C_{SF-LC} : %许用静水剪力的百分数	船中靠尾区域	船中靠首区域
航行工况						
C1a		$0.9T_{SC}$	100% (中垂)	100%	HSM-1, FSM-1 BSP-1P/S OSA-1S	HSM-1 BSP-1P/S OSA-2S
			100% (中拱)	100%	BSP-1P/S OSA-1P OST-2P/S	BSP-1P/S OSA-2S
C1b		$0.9T_{SC}$	100% (中垂)	100%	HSM-1, FSM-1 BSP-1P/S OSA-1S	HSM-1 BSP-1P/S OSA-2S
			100% (中拱)	100%	BSP-1P/S OSA-1P OST-2P/S	BSP-1P/S OSA-2S
C3a		$0.9T_{SC}$	100% (中拱)	100%最大 剪力工况	HSM-2 FSM-2	HSM-2 FSM-2
				100%	BSP-1P/S BSR-1P/S	BSR-1P/S
			0%	100%最大 剪力工况	HSM-1 FSM-1	HSM-1 FSM-1
				100%	BSP-1P/S	BSP-1P/S
C3b		$0.9T_{SC}$	100% (中拱)	100%最大 剪力工况	HSM-2 FSM-2	HSM-2 FSM-2
				100%	BSP-1P/S BSR-1P/S	BSR-1P/S
			0%	100%最大 剪力工况	HSM-1 FSM-1	HSM-1 FSM-1
				100%	BSP-1P/S	BSP-1P/S
C6a		$0.6T_{SC}$	100% (中垂)	100%最大 剪力工况	HSM-1 FSM-1	HSM-1 FSM-1
				100%	OST-1P/S	OSA-2P/S
			0%	100%最大 剪力工况	HSM-2 FSM-2	HSM-2 FSM-2
				100%	OSA-2P/S	OSA-2P/S
C6b		$0.6T_{SC}$	100% (中垂)	100%最大 剪力工况	HSM-1 FSM-1	HSM-1 FSM-1
				100%	OST-1P/S	OSA-2P/S
			0%	100%最大	HSM-2	HSM-2

编号	装载模式	静水载荷			动载荷工况	
		吃水	C_{BM-LC} : %许用静水弯矩的百分数	C_{SF-LC} : %许用静水剪力的百分数	船中靠尾区域	船中靠首区域
		剪力工况	FSM-2	FSM-2		
		100%	OSA-2P/S	OSA-2P/S		
港内和试验工况						
C8a		$0.33 T_{SC}$	100% (中垂)	100% ⁽¹⁾ 最大剪力工况	N/A	
				100% ⁽²⁾ 最大剪力工况	N/A	
C8b		$0.33 T_{SC}$	100% (中垂)	100% ⁽¹⁾ 最大剪力工况	N/A	
				100% ⁽²⁾ 最大剪力工况	N/A	
C11a		T_{SC}	100% (中拱)	100% ⁽¹⁾ 最大剪力工况	N/A	
				100% ⁽²⁾ 最大剪力工况	N/A	
C11b		T_{SC}	100% (中拱)	100% ⁽¹⁾ 最大剪力工况	N/A	
				100% ⁽²⁾ 最大剪力工况	N/A	
注:						
(1) 应将中间舱的后舱壁处剪力调整至目标值。						
(2) 应将中间舱的前舱壁处剪力调整至目标值。						

2.3 载荷计算

2.3.1 如甲板强横梁设置于甲板之上，本附录 2.2 中凡吃水为 $0.9T_{sc}$ 的计算工况，分析时吃水应取为 T_{sc} 。

2.3.2 如装载手册中有与 CCS《钢质海船入级规范》第 9-1 篇第 4 章第 8 节表 2 中 A8、表 3 中 B7 紧急压载工况类似的装货工况，货舱内侧向压力应按液货压力计算。

2.4 强度评估

2.4.1 应力衡准见 CCS《钢质海船入级规范》第 9-1 篇第 7 章和第 8 章规定，其中材料系数按本章 A4.2 规定。

2.5 细化分析

2.5.1 结构细节的考虑部位和细化分析应符合 CCS《钢质海船入级规范》第 9-1 篇第 7 章第 3 节的要求，除此以外，还应符合本附录 2.5.2~2.5.7 的补充要求。

2.5.2 如甲板强横梁设置于甲板之上，应对以下部位进行细化分析：

- (1) 强横梁与甲板连接处的大肘板趾部(见图 2.5.2(1));
- (2) 横舱壁强横梁与纵桁相交处(见图 2.5.2(2));
- (3) 横舱壁强横梁与甲板纵骨连接处(见图 2.5.2(3))。




图 2.5.2(1) 强横梁与甲板连接处大肘板趾部




图 2.5.2(2) 横舱壁强横梁与纵桁相交处




图 2.5.2(3) 横舱壁强横梁与甲板纵骨连接处

2.5.3 槽形横舱壁底凳与底边舱上折角连接处，应进行细化分析，见图 2.5.3。




图 3.5.3 槽形横舱壁底凳与底边舱上折角连接处

2.5.4 槽形横/纵舱壁底凳相交处，应进行细化分析，见图 2.5.4。




图 2.5.4 槽形横/纵舱壁底凳相交处

2.5.5 如管弄通道临近槽形横/纵舱壁相交处，通道在底凳和甲板上的开口，应进行细化分析，见图 2.5.5(1)和 2.5.5(2)。




图 2.5.5(1) 管弄通道位于槽形纵舱壁底凳的开口




图 2.5.5(2) 管弄通道位于甲板的开口

2.5.6 对于具有一道纵舱壁的化学品船，如货舱区域设有局部纵舱壁，还应对以下部位进行细化分析：

- (1) 局部纵舱壁甲板纵桁与横舱壁甲板强横梁相交处(见图 2.5.6(1));
- (2) 局部纵舱壁与横舱壁底凳相交处(见图 2.5.6(2));
- (3) 双层底局部纵桁与槽形横舱壁底凳相交处(见图 2.5.6(3));




图 2.5.6(1)




图 2.5.6(2)




图 2.5.6(3)

2.5.7 槽形横/纵舱壁相交部位，槽条面板与腹板连接处的冷弯半径通常应在细化网格中描述，描述范围为：自底凳向上不小于 500mm，自横/纵舱壁交线处向船首/尾/两舷方向不小于一个槽条。

第 3 节 无 CSR 附加标志船舶补充规定

3.1 结构模型

3.1.1 舱段模型的纵向范围应至少覆盖 1/2 个货舱+1 个货舱+1/2 个货舱长度。如船中货舱区域的货舱长度不同，模型的货舱长度应取为最长货舱的长度。

3.1.2 对于具有一道纵舱壁的化学品船，如货舱区域设有局部纵舱壁，应对设有局部纵舱壁的货舱进行校核，模型的货舱长度应取为设有局部纵舱壁的货舱长度。









3.2 计算工况

3.2.1 通常，应根据 CCS《钢质海船入级规范》第 2 篇第 5 章附录 1 表 3.2.1~表 3.2.3 进行校核。

3.2.2 对于具有一道纵舱壁的化学品船，如货舱区域设有局部纵舱壁，还应进行补充计算，工况见表 3.2.2。

计算工况

表 3.2.2

工况	吃水	静水弯矩	波浪弯矩	装载模式	
LC1-a	d	$\overline{M_s}$	M_w		
LC1-b	d	$\overline{M_s}$	M_w		
LC4-a	$0.35D$	$\overline{M_{sp}}$			
LC4-b	$0.35D$	$\overline{M_{sp}}$			

3.3 载荷计算

3.3.1 计算舱内液货产生的侧向压力时，密度应取设计允许的最大满舱货物密度，且应不小于 1.025t/m^3 。

3.3.2 如装载手册中有与 CCS《钢质海船入级规范》第 2 篇第 5 章附录 1 表 3.2.1 中 LC8、表 3.2.2 中 LC10、表 3.2.3 中 LC4 紧急压载工况类似的装货工况，货舱内侧向压力应按液货压力计算。

3.3.3 如设计允许的最大压力/真空释放阀调定值 P_V 大于 0.02Mpa ，液货舱内液体产生的侧向压力 p_l 还应计入附加压力 $1000(P_V - 0.02) \text{ kN/m}^2$ 。

3.4 屈服强度评估

3.4.1 各主要构件的许用应力见 CCS《钢质海船入级规范》第 2 篇第 5 章附录 1 表 5.1.2，其中不锈钢的材料系数 K 按本章 A4.2.2 规定。

3.5 屈曲强度评估

3.5.1 构件的标准减薄厚度见 CCS《钢质海船入级规范》第 2 篇第 5 章附录 1 表 6.1.1。
不锈钢板的标准减薄厚度取 0.5mm，不锈钢复合钢板的不锈钢复合层的标准减薄厚度取 0.5mm。

3.6 细化分析

3.6.1 细化分析的部位按本附录 2.5 要求进行。

3.6.2 细化网格尺寸为 50mmx50mm，许用应力为：

$$[\sigma_e] = 1.6 \times 235/K \quad \text{N/mm}^2$$

式中：K——材料系数，见本章 A4.2。

第 3 篇 国际散装运输危险化学品船舶构造与设备规则

前 言

1 IBC 规则的目的是为海上散装运输该规则第 17 章所列危险化学品和有毒液体物质提供一个安全运输的国际标准。规则考虑到有关货物性质,规定了这类船舶(不论吨位大小)的设计和建造标准以及船上应配备的设备,以便使其对船舶、船员及环境所造成的危险减至最少。

2 IBC 规则的基本原则是为每艘化学品船根据该船舶所载运的货物的危害程度确定一种船型。每种货物可能具有一个或多个危险特性,包括易燃性、毒性、腐蚀性和反应性,以及对环境所带来的危害。

3 在制订 IBC 规则的整个过程中,认识到该规则必须基于完善的造船学和工程学原理,以及对规则所涉及的各种货物的危险性的彻底了解。而且,化学品液货船设计技术不仅是一门复杂的技术,同时还在迅速发展,因此该规则应跟随保持更新。所以,IMO 考虑到经验和技术的进一步发展,定期地对该规则进行审议修订。

4 IBC 规则涉及新货物及其载运条件的要求的修正案,将由 IMO 海上安全委员会和海上环境保护委员会通过后,分别根据 1974 年国际海上人命安全公约(SOLAS 公约)第 VIII 条和经 1978 年议定书修订的 1973 年国际防止船舶造成污染公约(MARPOL73/78)第 16 条的规定,在这些修正案生效之前,暂时作为建议案予以散发。

5 IBC 规则的主要内容是船舶设计和设备。为了确保货物的安全运输,必须对整个系统进行评估。安全运输货物的其它重要方面,如培训、操作、交通控制和港口作业等事项,IMO 正在进行或将进一步进行审核。

6 IBC 规则的制定得到了许多具有咨询地位的组织如国际船级社协会(IACS)和国际电工委员会(IEC)的大力帮助。

7 IBC 规则第 16 章是化学品液货船的操作要求,强调了其他章节中属于操作性质的条款,并提及了与化学品液货船操作相关的其他安全特性。

8 IBC 规则的编排与海上安全委员会第四十八届会议通过的《国际散装运输液化气体船舶构造和设备规则》(IGC 规则)是一致的。正如 IGC 规则所规定的,气体船也可能散装载运本规则包括的液态化学品货物。

9 IBC 规则 1998 版是基于海上安全委员会以 MSC.4(48)决议通过的原始文本。为了响应

1973 年国际海洋污染会议第 15 号决议，海上环境保护委员会第 22 次会议以 MEPC.19(22)决议通过决议案，扩大 IBC 规则内容使其包括防止海洋污染方面以实施 MARPOL73/78 附则 II。

10 IBC 规则版本包括以下决议通过的修正案：

	决议	通过日期	接受日期	生效日期
1	MSC.10(54)	1987 年 4 月 29 日	1998 年 4 月 29 日	1988 年 10 月 30 日
2	MSC.14(57) MEPC.32(27)	1989 年 4 月 11 日 1989 年 3 月 17 日	1990 年 4 月 12 日 1990 年 4 月 12 日	1990 年 10 月 13 日 1990 年 10 月 13 日
3	MSC.28(61) MEPC.55(33)	1992 年 12 月 11 日 1992 年 10 月 30 日	1994 年 1 月 1 日 1994 年 1 月 1 日	1994 年 7 月 1 日 1994 年 7 月 1 日
4	MSC.50(66) MEPC.69(38)	1996 年 6 月 4 日 1996 年 7 月 10 日	1998 年 1 月 1 日 1998 年 1 月 1 日	1998 年 7 月 1 日 1998 年 7 月 1 日
5	MSC.58(67) MEPC.73(39)	1996 年 12 月 5 日 1997 年 3 月 10 日	1998 年 1 月 1 日 1998 年 1 月 10 日	1998 年 7 月 1 日 1998 年 7 月 10 日
6	MSC.102(73)	2000 年 12 月 5 日	2002 年 1 月 1 日	2002 年 7 月 1 日
7	MSC.176(79) MEPC.119(52)	2004 年 12 月 9 日 2004 年 10 月 15 日	2006 年 7 月 1 日 2006 年 7 月 1 日	2007 年 1 月 1 日 2007 年 1 月 1 日
8	MSC.219(82) MEPC.166(56)	2006 年 12 月 8 日 2007 年 7 月 13 日	2008 年 7 月 1 日 2008 年 7 月 1 日	2009 年 1 月 1 日 2009 年 1 月 1 日
9	MSC.340(91) MEPC.225(64)	2012 年 11 月 30 日 2012 年 10 月 5 日	2013 年 12 月 1 日 2013 年 12 月 1 日	2014 年 6 月 1 日 2014 年 6 月 1 日
10	MSC.369(93) MEPC.250(66) ^①	2014 年 5 月 22 日 2014 年 4 月 4 日	2015 年 7 月 1 日 2015 年 7 月 1 日	2016 年 1 月 1 日 2016 年 1 月 1 日

11 从 1974 年海上人命安全公约(SOLAS 74) 1983 年修正案生效日期(1986 年 7 月 1 日)和 MARPOL73/78 附则 II(1987 年 4 月 6 日)实施日期起，IBC 规则成为这些公约强制性的要求。该规则的修正案，无论从安全角度还是海上污染角度，都必须分别根据 SOLAS 74 第 VIII 条以及 MARPOL73/78 第 16 条规定的程序予以通过和生效。

^① 该 MEPC.250(66)决议被随后的 MEPC.66/21/Corr.1 勘误。

第 1 章 总则

1.1 适用范围

1.1.1 本规则适用于各种尺度(包括小于 500 总吨)从事散装运输危险化学品或有毒液体物质(NLS)的船舶。但是,不包括载运石油或下列类似的易燃货物的船舶:

- 1 具有重大火灾危险性的货物,其危险程度超过石油产品和类似的易燃货物;
- 2 具有易燃性外,还有其他重大危险性的货物,或虽然没有易燃性但有其他重大危险性的货物。

业经审查并确定其安全和污染危害程度未达到需要实施本规则的货品,见本规则第 18 章。

1.1.2 本规则所包括的液体是指那些在温度为 37.8℃时,其蒸气压力不超过 0.28MPa 绝对压力的液体。

1.1.2A 就 SOLAS 74 而言,规则适用于载运根据安全特性被列入本规则第 17 章且在 d 栏中被定为“S”或“S/P”的货物的船舶。

1.1.2B 就 MARPOL73/78 而言,规则适用于 MARPOL73/78 附则 II 第 1.16.2 条定义的 NLS 船,此类船舶所载运的是在本规则第 17 章 C 栏中被定为“X、Y 或 Z”的有毒液体物质。

1.1.3 当拟散装运输尚未列入本规则第 17 章或第 18 章的货物时,主管机关以及与此类运输有关的港口当局应根据散装化学品危险性评定准则,对适于运载的初步条件作出规定。在评估货品的污染危害和确定其污染类别时,必须遵循 MARPOL73/78 附则 II 第 6.3 条中规定的程序,并把考虑将该货物列入本规则的情况通知国际海事组织。

1.1.4 除另有明文规定外,本规则适用于在 1986 年 7 月 1 日或以后安放龙骨或处于如下阶段的船舶:

- 1 可认定该船已开始建造;和
- 2 该船已开始装配了至少 50t 或所有结构材料估算重量的 1%的材料,取其小者。

1.1.5 不管何时建造的船舶,在 1986 年 7 月 1 日或以后被改建成化学品船,应作为在此改建开始之日建造的化学品船。此改建规定不适用于按 MARPOL73/78 附则 II 第 1.14 条所涉及的船舶的改装。

1.1.6 凡引用本规则某一条文时,该条文所有各项规定均应适用。

CCS1.1.6a 就入级而言,本规范适用于拟从事散装运输《IBC 规则》第 17 章和第 18 章所列的液体货物的海船的布置和尺寸、及适用附加标志的要求。

CCS1.1.6b 拟运输液化石油气或液化天然气的化学品船,还应符合 CCS《散装运输液化气

体船舶构造与设备规范》。

1.2 危险性

本规则所涉及到的货品的危险性包括：

1.2.1 由化学品的闪点、易爆性/易燃性的限制/范围和自燃温度所确定的火灾危险性。

1.2.2 由下述情况确定的健康危险性：

.1 在液体状态下，对皮肤的刺激作用；或

.2 急性毒性作用，确定时要考虑到以下数值：

口服半致死剂量 LD_{50} (口服)：即指口服时，导致 50% 的受试验者死亡的剂量；

皮肤半致死剂量 LD_{50} (皮肤)：即指作用于皮肤时，导致 50% 的受试验者死亡的剂量；

半致死浓度 LC_{50} (吸入)：即指吸入时，导致 50% 的受试验者死亡的浓度。

.3 其他如致癌及敏感的健康危害作用。

1.2.3 由与下列物质的反应性确定的反应危险性：

.1 水；

.2 空气；

.3 其他化学品；或

.4 化学品本身(例如：聚合作用)。

1.2.4 由下述情况确定的海洋污染危险性：

.1 生物积聚性；

.2 缺乏生物易降解性；

.3 对水中有机体的急性毒性作用；

.4 对水中有机体的慢性毒性作用；

.5 对人类健康的长期影响；及

.6 引起货物漂浮或下沉的物理特性并因此造成对海洋生物的负面影响。

1.3 定义

除另有明文规定外，下列定义为(附加定义在各章中给出)：

CCS1.3 适装证书：系指根据《IBC 规则》及其修正案签发的国际散装运输危险化学品适装证书。

1.3.1 **起居处所：**系指公共处所、走廊、盥洗室、居住室、办公室、医务室、电影院、娱

乐室、理发室、无炊具的配膳室以及类似处所。**公共处所**是指用作大厅、餐室、休息室及类似的永久性围蔽处所。

1.3.2 **主管机关**：系指船旗国政府。

1.3.3 **港口当局**：系指船舶装货或卸货的港口所在国的有关当局。

1.3.4 **周年日**：系指“国际散装运输危险化学品适装证书”到期日期对应的每年的该月 and 该日。

1.3.5 **沸点**：系指货物呈现蒸气压力等于大气压力时的温度。

1.3.6 **船宽(B)**：系指船舶最大宽度，对金属船体，在船中部量至肋骨型线；对其他材料的船体，在船中部量至船体外表面。船宽(B)以 m 计量。

1.3.7 **货物区域**：系指船上包括液货舱、污液舱、货泵舱(包括泵舱)、邻接液货舱或污液舱的隔离舱、压载舱或留空处所的部分，以及在上述处所上方的船上该部分的整个长度和宽度内的甲板区域。如果货舱处所内设有独立舱，则最后一个货舱处所后面或最前一个货舱处所前面的隔离舱、压载舱或留空处所不应作为货物区域。

1.3.8 **货泵舱**：系指操作规则所列货物用的泵及其附属设施的处所。

1.3.9 **货物服务处所**：系指位于货物区域内的工作间、物料间，以及面积在 2m² 以上的储存货物装卸设备的处所。

1.3.10 **液货舱**：系指用于装运货物的容器。

1.3.11 **化学品液货船**：系指建造或改建成用于散装运输本规则第 17 章所列任何液体货物的货船。

1.3.12 **隔离舱**：系指两个相邻钢质舱壁或甲板之间的隔离处所。该处所可以是空舱或压载舱。

1.3.13 **控制站**：系指设有船舶无线电设备或主要航行设备或应急电源的处所，或者火警显示器或失火控制设备集中的处所。但不包括在货物区域内通常设置的专用失火控制设备。

CCS1.3.13 货物控制站：系指货物操作的控制处所。

1.3.14 **易爆性/可燃性极限/范围**：系指在给定的试验装置中，对燃料-氧化剂混合物施以一个足够强的着火源，使其足以能形成燃烧的条件。

1.3.15 **闪点**：系指货物释放出的易燃蒸气足以被点燃的摄氏温度。本规则所列数值是用认可的闪点装置按“闭杯试验”测定的。

1.3.16 **货舱处所**：系指由船舶结构围蔽的处所，且其内部设有独立液货舱。

1.3.17 **独立的**：系指例如管系或透气系统决不与另一系统连接，并且也没有任何可能与

其他系统进行潜在的连接。

1.3.18 船长(L): 系指从龙骨上缘量至最小型深 85% 处的水线总长的 96%, 或在该水线处从首柱前缘量至舵杆中心线的长度, 取其较大者。船舶设计成倾斜龙骨时, 计量长度的水线应与设计水线平行。船长(L)以 m 计量。

1.3.19 A 类机器处所: 系指装有下列设施的处所以及通往这些处所的围蔽通道:

1. 用于主推进的内燃机; 或
2. 用于主推进以外的其他用途且合计输出功率不小于 375kW 的内燃机; 或
3. 任何燃油锅炉或燃油装置或除锅炉以外的任何其他燃油设备, 例如惰性气体发生器、焚烧炉等。

1.3.20 机器处所: 系指所有 A 类处所和装有推进机械、锅炉、燃油装置、蒸气机和内燃机、发电机和主要电力机械、加油站、制冷机、减摇装置、通风机和空调机和类似处所, 以及通往这些处所的围蔽通道。

1.3.21 MARPOL: 系指经修订的《经 1978 年议定书修正的 1973 年国际防止船舶造成污染公约》。

1.3.22 有毒液体物质: 系指在《IBC 规则》第 17 或 18 章中列入污染类别栏、或在现行 MEPC.2/Circular 中规定的或根据 MARPOL 附则 II 第 6.3 条规定经临时评估的被列为 X、Y 或 Z 类的物质。

1.3.23 燃油装置: 系指准备为燃油锅炉输送燃油, 或者准备为内燃机输送加热燃油的设备, 并包括用于处理油类压力超过 0.18MPa(表压)的所有压力油泵、过滤器和加热器。

1.3.24 组织: 系指国际海事组织(IMO)。

1.3.25 渗透率: 系指在该处所内, 假定被水浸占的容积与该处所总容积之比。

1.3.26 泵舱: 系指位于货物区域内, 装用于装卸压载水及燃油的泵及其辅助设备的处所。

1.3.27 公认的标准: 系指为主管机关所接受的适用的国际或国家标准, 或为由符合本组织所通过的标准并被主管机关所认可的组织制定和维护的标准^①。

1.3.28 密度: 系指某一货品的质量与其容积之比值(以 kg/m^3 表示)。该规定适用于液体、气体及蒸气。

1.3.29 分隔: 系指例如一货物管系或货物透气系统不与另一货物管系或货物透气系统相连接。

^① 参见国际海事组织以决议 A.739(18)通过的载于《向代表主管机关的组织授权导则》的附录 1 中的“代表主管机关的被认可组织的最低标准”。

1.3.30 服务处所：系指厨房、备有炊具的配膳室、物料间、邮件室和贵重物品室、储藏室、不属于机器处所组成部分的工作间和类似处所，以及通往这些处所的围蔽通道。

1.3.31 SOLAS：系指经修正的 1974 年国际海上人命安全公约。

1.3.32 危险化学品：系指根据本规则第 17 章中货物安全标准所认定的会引起安全危害的液体化学品。

1.3.33 基准温度：系指货物蒸气压力与压力释放阀的设定压力值相当时的温度。

1.3.34 蒸气压力：系指在规定温度下在液体上面的饱和蒸气的平衡压力，用 Pa 表示。

1.3.35 留空处所：系指货物区域内的液货舱外面的封闭处所，但不包括货舱处所、压载舱、燃油舱、货泵舱、泵舱和人员正常使用的任何处所。

1.3.36 货品：系指有毒液体物质及危险化学品的总称。

1.3.37 驱气：系指使惰性气体进入已经处于惰化状态的液货舱，进一步减少氧气含量；和/或减少液货舱中碳氢气体或其他易燃蒸气的含量，使得即使空气随后进入液舱，也无法支持燃烧。

1.3.38 除气：系指为使有害气体或蒸气浓度降至可安全进入液舱的水平，使用便携式或固定式通风系统使新鲜空气进入液舱的过程。

1.4 等效

1.4.1 对本规则要求船上应装设或配备的特定的附件、材料、器具、仪器、设备或其型号，或应采取的任何特别措施，或应符合的任何程序或布置，主管机关可允许在该船上装设或配备任何其它的附件、材料、器具、仪器、设备的部件或其型号，或采取任何其他措施，或符合任何其他的程序或布置，但须通过试验或其他方法，确定其至少与本规则要求者具有同等效能。然而，主管机关不应允许用操作方法或程序替代本规则规定的特定的附件、材料、器具、仪器、设备的部件或其型号，除非本规则明文规定允许此类替代。

1.4.2 当主管机关准许任何的附件、材料、器具、仪器、设备的部件、或其型号、或措施、程序或布置的替代时，应将其细节连同验证报告送交给组织，以便组织能将这些文件转告 SOLAS 74 的其他缔约国政府和 MARPOL 73/78 的其他成员国，供其官员参考。

1.5 检验与发证

CCS 1.5 本条所述的检验和发证是 IBC 规则规定的检验和发证，是适装证书的检验与发证，法定证书的有效性将影响船级证书的签发。货物适装证书的检验与签发根据船旗国政府授权

的要求，并依据《IBC 规则》和船旗国政府的有关要求进行。

1.5.1 检验程序

1.5.1.1 船舶的检验，包括对本规则各项规定的执行和免除，应由主管机关的官员进行。但主管机关也可以把这种检验委托给指定的验船师或其认可的机构进行；

1.5.1.1A MARPOL 附则 II 第 8.2.1 条中所规定的认可组织应符合经本组织 A.739(18)决议通过的可能由本组织修正的指南，以及经本组织 A.789(19)决议通过的可能由本组织修正的导则，但这些修正案的通过、生效和实施应符合 MARPOL 第 16 条和 SOLAS 第 VIII 条有关修正程序的适用规定。

1.5.1.2 主管机关对被指定的验船师或其认可的机构至少应授予以下权力：

1. 要求船舶进行修理；和
2. 应港口国有关当局要求进行检验。

主管机关应将被指定的验船师或认可的机构的具体责任以及对他们授权的条件通知本组织，以便分发给各缔约国政府。

1.5.1.3 当指定的验船师或认可的机构判定船舶或其设备的状况与“国际散装运输危险化学品适装证书”的内容在实质上不相符或其状况会对船舶或船上人员产生危险或会对海洋环境造成不当的危害威胁，因而船舶不适于出海航行时，则该验船师或机构应立即确保该船采取纠正措施并及时通知主管机关。如该船未采取此种纠正措施，则应撤销证书并立即通知主管机关。如果船舶系在另一缔约国政府的港口内，则亦应立即通知港口国的有关当局。在主管机关的官员或指定的验船师或认可的机构通知该港口国的有关当局后，有关港口国政府应向该官员、验船师或机构提供履行本条规定的义务所必需的任何帮助。如适用时，有关港口国政府应采取措施，以保证该船不得航行，直至其能够出海航行或离港驶往最近的适当的修船厂而不会对船舶或船上人员产生危险或不会对海洋环境造成不当的危害威胁时止；

1.5.1.4 在所有情况下，主管机关均应保证检验的完整性和有效性，确保为履行这一职责作出必要的安排。

1.5.2 检验要求

1.5.2.1 化学品船的结构、设备、附件、装置和材料(不包括签发“货船构造安全证书”、“货船设备安全证书”和“货船无线电安全证书”或“货船安全证书”所需检验方面的项目)应接受下列检验：

- 1 初次检验。此类检验应在船舶被投入营运前或在第 1 次签发“国际散装运输危险化学品适装证书”前进行。该检验应包括对结构、设备、附件、装置和材料的全面检

查。初次检验应确保结构、设备、附件、布置和材料完全符合本规则中适用的规定。

- 2 换证检验。检验的间隔期应由主管机关规定，但不得超过 5 年，除本章 1.5.6.2.2、1.5.6.5、1.5.6.6 或 1.5.6.7 的适用者外。换证检验时应确保结构、设备、附件、装置和材料完全符合本规则中适用的规定。
- 3 中间检验。此类检验应在证书的第 2 个周年日前或后的 3 个月内或在证书的第 3 个周年日前或后的 3 个月内进行，并应取代本章 1.5.2.1.4 中规定的 1 次年度检验。中间检验应确保安全设备和其他设备及其附属的泵和管系完全符合本规则中适用的规定并处于良好的工作状态。此种中间检验应在按本章 1.5.4 或 1.5.5 签发的证书上签署。
- 4 年度检验。此类检验应在证书的周年日前或后的 3 个月内进行，包括对本章 1.5.2.1.1 中所述的结构、设备、附件、装置和材料的总体检查，以确保按本章 1.5.3 进行了维护并满足船舶预定的用途。此种年度检验应在按本章 1.5.4 或 1.5.5 签发的证书上签署。
- 5 附加检验。此类检验应在经过本章 1.5.3.3 规定的调查后有要求时进行，根据情况可以是总体的或局部的，或在任何重大修理或更新时进行。此种检验时应确保必要的修理或更新有效，此种修理或更新的材料和工艺应是令人满意，且船舶适于出海航行，不会对船舶或船上人员产生危险或不会对海洋环境造成不当的危害威胁。

1.5.3 检验后状况的维持

1.5.3.1 船舶的状况及其设备应予维护，使其符合本规则的规定，确保船舶适于出海航行，不会对船舶或船上人员产生危险或不会对海洋环境造成不当的危害威胁；

1.5.3.2 按 1.5.2 规定的任何船舶检验完成后，非经主管机关许可，经检验的结构、设备、附件、装置和材料不得做任何改变，但直接更换者除外；

1.5.3.3 每当船舶发生事故或发现缺陷而影响船舶安全或船舶救生设备或本规则规定的其他设备的有效性和完整性时，该船的船长或船东应尽快向负责签发证书的主管机关、指定的验船师或认可的机构报告；该主管机关、指定验船师或机构应进行调查，以确定是否需要 1.5.2.1.5 要求的检验。如果船舶系在另一缔约国政府的港口内，则船长或船东应立即向港口国当局报告；指定的验船师或认可的机构应查明此种报告已呈交。

1.5.4 国际散装运输危险化学品适装证书的签发或签署

1.5.4.1 符合本规则有关规定、从事国际航行的化学品船，经初次检验或换证检验后，应签发一份国际散装运输危险化学品适装证书；

1.5.4.2 国际散装运输危险化学品适装证书应按附录给出的格式编制，如所使用的文字不是英文、法文或西班牙文，则其文本应包括这些语言之一的文字译本；

1.5.4.3 按本节规定签发的证书，应存放于船上，以供随时检查；

1.5.4.4 删除

1.5.5 由他国政府签发或签署的国际散装运输危险化学品适装证书

1.5.5.1 既是 SOLAS 74 缔约国政府，又是 MARPOL73/78 当事国的政府，应另一缔约国政府的要求，可对悬挂另一船旗国国旗的船舶进行检验；如确认该船符合本规则的规定，可向该船签发或授权签发国际散装运输危险化学品适装证书，并如适当时，按本规则对船上的证书进行签署或授权签署。如此签发的任何证书应声明该证书系受船旗国政府要求签发的。

1.5.6 国际散装运输危险化学品适装证书的有效期限

1.5.6.1 国际散装运输危险化学品适装证书的期限应由签发证书的主管机关规定，但不得超过 5 年。

1.5.6.2.1 虽有 1.5.6.1 的规定，但如果换证检验系在原有证书到期日前 3 个月内完成，则新证书应从完成换证检验之日起至原有证书到期日起不超过 5 年有效；

1.5.6.2.2 如果换证检验系在原有证书到期日之后完成，则新证书应从完成换证检验之日起至从原有证书到期日起不超过 5 年有效；

1.5.6.2.3 如果换证检验系在原有证书到期日前 3 个月完成，则新证书应从完成换证检验之日起不超过 5 年有效。

1.5.6.3 如果原证书的签发的有效期少于 5 年，主管机关可将该证书的有效期延长至 1.5.6.1 规定的最长期限，只要按 1.5.2.1.3 和 1.5.2.1.4 进行适用于签发的期限为 5 年证书的各种检验。

1.5.6.4 如果换证检验已完成，新证书不能在原有证书到期日前签发或将新证书存放在船上，主管机关授权的人员或机构可在原有证书上签署；此种签署的证书，从到期日起不超过 5 个月的期限内应视为有效；

1.5.6.5 如果证书到期时船舶不在应进行检验的港口，主管机关可延长证书的有效期；但此种延期的目的仅是为了使船舶完成驶往应接受检验的港口的航次为限，并只有在适当和合理时才能这样做。这种延期不得超过 3 个月；获得延期的船舶在抵达其应接受检验的港口后，不得依据这种延期而未取得新证书的情况下驶离该港口。换证检验完成后，新证书的有效期应从原有证书未经延期前的到期日起不超过 5 年；

1.5.6.6 签发从事短途航行的船舶的证书，如未进行上述延期的证书，则主管机关可给予

延期，但不得超过从证书到期日起为期 1 个月的宽限期；换证检验完成后，新证书的有效期限应从原有证书未获得宽限期前的到期日起不超过 5 年；

1.5.6.7 在特殊情况下由主管机关确定，新证书的有效期限不必按 1.5.6.2.2、1.5.6.5 或 1.5.6.6 的要求从原有证书到期日起算。在这些特殊情况下，新证书的有效期限应从完成换证检验之日起不超过 5 年；

1.5.6.8 如果年度检验或中间检验系在 1.5.2 规定的期限之前完成，则：

- .1 证书上标明的周年日应签署修改，修改后的周年日应为从完成检验之日起不多于 3 个月；
- .2 按 1.5.2 要求进行的嗣后的年度检验或中间检验，应使用新的周年日在规定的间隔期内完成；
- .3 如进行了 1 次或多次年度检验或中间检验(如适当时)，因而没有超过 1.5.2 规定的最长检验间隔期，则该到期日期可以不变。

1.5.6.9 按 1.5.4 或 1.5.5 签发的证书，在下列任一情况下应终止其有效期限：

- .1 有关检验未在 1.5.2 规定的期限内完成；
- .2 证书未按 1.5.2.1.3 或 1.5.2.1.4 进行签署；
- .3 船舶变更船旗国时，只有签发新证书的政府充分确信船舶符合 1.5.3.1 和 1.5.3.2 的规定时，才能签发新证书。当船旗的变更是在既是 SOLAS 74 缔约国政府又是 MARPOL 73/78 成员国的政府间进行时，如在变更船旗后 3 个月内该船的原船旗国政府接到要求，则应尽快将该船在变更船旗前的证书的副本以及有关的检验报告(如有时)送交该船新主管机关。

第 2 章 船舶残存能力^①和液货舱位置

CCS 2.0. a 本章涉及船舶残存能力和液货舱位置的要求，作为 CCS 的入级条件，以船旗国主管机关的要求为基础。

2.1 一般要求

2.1.1 本规则适用的船舶，应能承受某种外力作用下船体遭受假定破损后浸水的正常影响。此外，为了保护船舶和周围环境，船舶的液货舱应加以保护，以防船舶与例如码头或拖船接触后产生较小破损而引起渗漏，并且应采取保护措施以防止船舶碰撞或触礁而引起破损，即把液货舱布置在船内距船体外板不小于规定的最小距离之处。假定的破损以及液货舱与船体外板之间的距离，均取决于所装货物的危险程度。

2.1.2 本规则适用的船舶应按照下列标准之一进行设计：

- 1 1 型船舶系指用于运输第 17 章中对环境或安全有非常严重危险的货物的化学品船，需用最有效的预防措施消除此类货物漏逸；
- 2 2 型船舶系指用于运输第 17 章中对环境或安全有相当严重危险的货物的化学品船，需用有效的预防措施消除此类货物漏逸；
- 3 3 型船舶系指用于运输第 17 章中对环境或安全有足够严重危险的货物的化学品船，需用中等程度的围护以增加其在破损条件下的残存能力。

因而，1 型船舶是用于运输具有最大危险性货物的化学品船；2 型和 3 型船舶是用于运输危险性相继减少的货物的化学品船。相应地，1 型船舶应能承受最严重的破损标准，其液货舱应位于舷内离外板具有最大规定距离之处。

2.1.3 各种货物所要求的船型，已在第 17 章的表“e”栏内列出。

2.1.4 拟载运第 17 章的表列的一种以上货物的船舶，其破损标准应与货物要求最严格的船型相一致。但对各个液货舱位置的要求，是按照所拟载运的各种货物有关的船型要求而定。

2.2 干舷和稳性

2.2.1 适用本规则的船舶可以按现行《国际载重线公约》核定最小干舷。但是，核定干舷所决定的吃水应不大于本规则所允许的最大吃水。

2.2.2 船舶在所有航海条件下的稳性应达到 CCS 所接受的标准。

^① 参见国际海事组织以 MSC/Circ.406/Rev.1 发布的“对统一应用散装运输化学品规则及气体运输船规则的残存能力要求的导则”。

2.2.3 在计算消耗液体的自由液面对装载状态的影响时，每种液体至少应假定有 1 对横向液舱或 1 个中间液舱存在自由液面，且所考虑的液舱或液舱组合应是自由液面影响最大的液舱。计算未破损舱室的自由液面影响，应使用 CCS 可接受的方法。

2.2.4 固体压载通常不应使用在货物区域的双层底处所。但是，当出于考虑稳性的原因不可避免将在这种处所使用固体压载时，其布置应根据需要进行调整，以确保因底部破损引起的冲击载荷不会直接被传递到液货舱结构。

2.2.5 应向船长提供 1 本装载和稳性资料手册。该手册应包含典型的营运和压载状态、估算其他装载状态的规定以及船舶残存能力的汇总等详细资料。此外，该手册应包含足够资料，确保船长能用安全而且适航的方式装载货物和操纵船舶。

2.2.6 所有适用本规则的船舶，应配备能进行完整和破损稳性的符合性验证、并经主管机关参照 IMO 建议的性能标准^①认可的稳性仪：

- 1 2016 年 1 月 1 日以前建造的船舶应在 2016 年 1 月 1 日或以后但不迟于 2021 年 1 月 1 日的初次计划换证检验时符合本要求；
- 2 尽管有 2.2.6.1 的要求，对于 2016 年 1 月 1 日以前建造的船上配备的稳性仪，如能进行完整和破损稳性的符合性验证并使主管机关满意，则不必替换；和
- 3 就 MARPOL 附则 II 第 16 条的控制而言，主管机关应签发一份稳性仪的认可文件。

2.2.7 主管机关可对下列船舶免除 2.2.6 的要求，只要用于完整和破损稳性验证的方法与按批准的工况进行的装载保持同等安全程度^②。任何此类免除应在 1.5.4 所述的适装证书上适当注明：

- 1 按 2.2.5 提供给船长的稳性资料中所有预计的装载工况已经批准、并且装载改变量有限的从事专用业务的船舶；
- 2 用主管机关认可的方法进行远程稳性验证的船舶；
- 3 在批准的装载工况范围内装载的船舶；或
- 4 2016 年 1 月 1 日以前建造的、具有满足所有适用完整和破损稳性要求的批准的极限 KG/GM 曲线的船舶。

2.3 干舷甲板以下的舷侧排水孔

2.3.1 从干舷甲板以下处所或从干舷甲板上设有风雨密门的上层建筑内及甲板室内通过

^① 参见经修正的《2008 年国际完整稳性规则》(2008 年 IS 规则)B 部分第 4 章；经修正的《稳性仪认可指南》(MSC.1/Circ.1229 通函)附件的 4；以及《液货船破损稳性要求验证指南》(MSC.1/Circ.1461 通函)第 1 部分定义的技术标准。

^② 参见《液货船破损稳性要求验证指南》(MSC.1/Circ.1461 通函)第 2 部分的操作指导。

舷侧外板进行排放，对其所需设置的阀及其控制应满足现行《国际载重线公约》的有关要求，但对阀的选择应限于：

- .1 1 个自动止回阀，具有能从干舷甲板上方关闭阀的可靠设施；或
- .2 当自夏季载重线至排放管的舷内端垂直距离超过 0.01L 时，设 2 个不需要有可靠关闭设施的自动止回阀。但靠内侧的阀，在营运状态下，应始终保持能够到达，以便检查。

2.3.2 本章的“夏季载重水线”和“干舷甲板”与现行《国际载重线公约》所定义的含义相同。

2.3.3 在 2.3.1.1 和 2.3.1.2 中提到的自动止回阀，在考虑了本章 2.9 残存要求中所述的下沉、纵倾和横倾时，应能完全有效地防止海水进入船内，且应符合认可的标准。

2.4 装载状态

2.4.1 所有预计的装载状态及吃水和纵倾变化下的破损残存能力应在提交给 CCS 的装载资料基础上进行研究。如果化学品船不载运规则所涉及的货物，或仅载运规则所涉及货物的残余物时，可不必考虑压载状态。

2.5 破损假定

2.5.1 假定的最大破损范围应为：

.1	舷侧破损：		
.1.1	纵向范围：	$L^{2/3} / 3$ 或 14.5m，取小者	
.1.2	横向范围：	$B / 5$ 或 11.5m，取小者 (在夏季载重水线平面上从舷侧沿垂直于船体中心线的方向向船内量取)	
	垂向范围：	向上没有限制 (从中心线的船底外板型线量起)	
.2	船底破损：	距船舶首垂线 0.3L 范围内	船舶的其他部位
.2.1	纵向范围：	$L^{2/3} / 3$ 或 14.5m，取小者	$L^{2/3} / 3$ 或 5m，取小者
.2.2	横向范围：	$B / 6$ 或 10m，取小者	$B / 6$ 或 5m，取小者
.2.3	垂向范围：	$B / 15$ 或 6m，取小者 [从中心线的船底外板型线量起(见 2.6.2)]	$B / 15$ 或 6m，取小者 [从中心线的船底外板型线量

			起(见 2.6.2)]
--	--	--	-------------

2.5.2 若任何破损的范围虽小于 2.5.1 规定的最大值,但却会导致船舶出现更严重的状态时,则对此类破损应予以考虑。

2.6 液货舱位置

2.6.1 应将液货舱设在船内的下述位置:

- .1 1 型船舶:距舷侧外板应不小于 2.5.1.1.2 规定的横向破损范围,距中心线的船底外板型线应不小于 2.5.1.2.3 规定的垂向破损范围,但其任何部位距船体外板都应不小于 760mm。本要求不适用于用作稀释洗舱污水的液舱;
- .2 2 型船舶:距中心线处的船底外板型线应不小于 2.5.1.2.3 规定的垂向破损范围,但其任何部位距船体外板都应不小于 760mm。本要求不适用于用作稀释洗舱污水的液舱;
- .3 3 型船舶:不要求。

2.6.2 除 1 型船舶外,安装于液货舱中的吸口阱可以伸入到 2.5.1.2.3 规定的船底破损的垂向范围内,但此类吸口阱应尽量小,且在内底板以下的伸入部分的深度应不超过双层底高度的 25%或 350mm,取小者。当无双层底时,独立液货舱吸口阱的伸入部分的深度在船底破损上限以下应不超过 350mm。在确定受破损影响的舱室时按本条设置的吸口阱可以忽略不计。

2.7 浸水假定

2.7.1 对 2.9 的要求应经计算予以证实,计算中应考虑船舶的设计特性,破损舱室的布置、形状和所装载货物,液体的分配、相对密度和自由液面的影响,以及所有装载状态下的吃水和纵倾。

2.7.2 假定破损处所的渗透率如下:

处所	渗透率
物料贮存处所	0.60
起居处所	0.95
机器处所	0.85
留空处所	0.95
用于装消耗液体处所	0 至 0.95 ^①

^① 部分充装的舱室的渗透率应与该舱室所载运的液体总量相一致。

用于装其他液体处所	0 至 0.95 ^①
-----------	-----------------------

2.7.3 凡遇破损穿透的液舱，应假定其液体完全从该舱流失，并由海水来取代达到最终平衡面的水线。

2.7.4 在 2.5.1 规定的最大破损范围内的每一水密分隔，如果在 2.8.1 所述位置遭受破损，则应假定为该分隔被穿透。当小于 2.5.2 规定的最大破损范围时，则应假定较小破损范围内的水密分隔或水密分隔组是被穿透的。

2.7.5 船舶应设计成能以有效的布置使不对称浸水减至最小程度。

2.7.6 若要求装设诸如阀或横通调平管之类的机械辅助设备作为平衡装置，该装置不应被认为可用于减小横倾角或达到最小剩余稳性范围以满足 2.9 的要求，而当使用平衡装置时，在所有阶段均应保持足够的剩余稳性。处所间用大截面管连接的，可认为它们是同一处所。

2.7.7 如果管子、管道、围蔽通道或隧道位于 2.5 规定的假定破损穿透范围之内，其布置在每一种破损连续浸水应不能扩展引起那些被假定浸水的舱室之外的舱室。

2.7.8 直接位于舷侧破损上方的任何上层建筑的浮力应不予考虑。然而，破损范围之外的上层建筑未浸水部分可予以考虑，条件是：

- 1 它们必须由水密分隔与破损处所隔开，且这些完整处所在各方面应满足 2.9.3 的要求；和
- 2 在这些分隔上开口能用遥控操纵的滑动水密门给予关闭，而 2.9 所要求的最小剩余稳性范围内的未被保护的开口不应被浸没。但能达到风雨密关闭的任何其他开口是可以被允许浸没的。

2.8 破损标准

2.8.1 船舶应能在 2.7 所述的假定浸水情况下经受 2.5 所述的破损。其假定浸水的范围根据船型符合下列标准：

- 1 1 型船舶，应假定在其长度范围内的任何部位经受破损；
- 2 船长超过 150 m 的 2 型船舶，应假定在其长度范围内的任何部位经受破损；
- 3 船长为 150m 或以下的 2 型船舶，应假定在其长度范围内除尾机型机舱边界舱壁之外的任何部位经受破损；
- 4 船长超过 225m 的 3 型船舶，应假定在其长度范围内的任何部位经受破损；
- 5 船长为 125m 或以上但不超过 225m 的 3 型船舶，应假定在其长度范围内除尾机型

^① 部分充装的舱室的渗透率应与该舱室所载运的液体总量相一致。

机舱边界舱壁之外的任何部位经受破损；

- .6 船长小于 125m 的 3 型船舶，应假定在其长度范围内除尾机型机舱之外的任何部位经受破损，但对机舱浸水后的船舶残存能力应满足主管机关规定。

2.8.2 对于不是在所有方面都满足 2.8.1.3 和 2.8.1.6 要求的小型 2 型和 3 型船舶，如果采取能保持同等安全程度的替代措施，CCS 可考虑予以特别免除。替代措施的性质应经认可并清楚地加以说明，且随时可向港口国当局提交。任何的此类免除应在 1.5.4 所述的国际散装运输危险化学品适装证书上作适当注明。

2.9 残存要求

2.9.1 适用本规则的船舶，应能按 2.8 的破损标准在稳定平衡状态下经受 2.5 规定的假定破损，并应满足下述衡准。

2.9.2 在浸水的任何阶段：

- .1 考虑下沉、横倾和纵倾后的水线应低于可能发生连续浸水或向下浸水的任何开口的下缘；此类开口应包括空气管和以风雨密门或舱口盖用作关闭装置的开口，但可以不包括那些用水密人孔盖和水密平舱口盖、能保持甲板高度完整性的小型水密液货舱舱口盖、遥控操纵的水密滑动门以及非开启式舷窗作为关闭设施的开口；
- .2 由于不对称浸水引起的最大横倾角不应超过 25° ，若不出现甲板浸没，此角度可增加到 30° ；
- .3 浸水中间阶段的剩余稳性力臂应使 CCS 满意，但不应明显低于 2.9.3 的要求。

2.9.3 在浸水后的最终平衡状态：

- .1 复原力臂曲线在平衡位置以外应有一个 20° 的最小横倾范围，且在 20° 横倾范围内的最大剩余复原力臂至少为 0.1m；在此范围内，该曲线下的面积应不小于 $0.0175\text{m}\cdot\text{rad}$ 。在上述横倾范围内，未被保护的开口不应被浸没，除非相关处所已被假定浸水，但 2.9.2.1 所列出的任何开口和能被风雨密关闭的其他开口均可允许被浸没；和
- .2 应急电源应能工作。

第3章 船舶布置

3.1 货物分隔

3.1.1 除本规则另有规定外,含有本规则所适用的货物或货物的残余物的液货舱应该用隔离舱、留空处所、货泵舱、泵舱、空液舱、燃油舱或其他类似处所与起居处所、服务处所、机器处所、饮用水舱和生活用品储藏室分隔开。

CCS3.1.1 液货舱与非危险处所之间的分隔,如构成角对角连接时(线状和角状连接),可在折角或顶角处采用加装斜板以构成隔离。其结构尺寸及有关试验应满足 CCS《钢质海船入级规范》对隔离舱周界的要求。

3.1.2 对于装有易与其他货物或货物的残余物或混合物起危险反应的货物或货物的残余物或混合物的液货舱,应:

- 1 用隔离舱、留空处所、货泵舱、泵舱、空液舱或装有相容货物的液货舱与装有其他货物的液货舱分隔开;
- 2 有独立的泵和不通过装有此类货物的其他液货舱的管系,除非它们被包围在隧道内;
- 3 有独立的液货舱透气系统。

CCS3.1.2a 对于装有易互相发生危险反应的货物或货物残余或混合物的液货舱之间,应避免相邻装载(如下图货物 A 与 C、货物 B 与 C 所示),或对角连接(如下图货物 A 与 B 所示)。




图 CCS3.1.2

CCS3.1.2b 船舶营运方或操作方在制订装载方案(配载方案)时应特别考虑货物相容性,即相邻或对角连接液舱的货物不应有危险反应或潜在的危险反应。

3.1.3 货物管系不应通过任何起居处所、服务处所和除货泵舱或泵舱以外的机器处所。

3.1.4 如果货物管系或货物透气系统需要进行隔离,该隔离可通过设计或操作方法达到。不应在液货舱使用这种操作方法,且操作方法应有以下情况之一:

- 1 拆卸短管或阀门及封锁管路末端;
- 2 串连安装在两个盲通法兰,以按规定检查两个盲通法兰之间的管系泄漏。

3.1.5 首尖舱和尾尖舱内不应载运本规则所涉及的货物。

3.2 起居、服务和机器处所以及控制站

3.2.1 起居处所或服务处所或控制站不得设置在货物区域内，但符合 SOLAS 第 II-2 章第 4.5.1 至 4.5.2.4 条的货泵舱凹入或泵舱凹入部分除外；液货舱或污液舱不应设置在任何起居处所的前端之后。

CCS3.2.1a 起居处所、服务处所或控制站，可以设置在与货物舱或污液舱有共同边界的燃油舱上面，但条件是该处所能够满足规范的其他相关要求。

CCS3.2.1b 油漆间不能位于货物区域上方。

3.2.2 为了防止危害性蒸气的侵袭，应适当考虑与液货管系和液货舱透气系统有关的通往起居处所、服务处所和机器处所及控制站的空气进口和开口的位置。

3.2.3 起居处所、服务处所、机器处所和控制站的入口、空气进口和开口不应面向货物区域。它们应位于不面向货物区域的端壁和/或距上层建筑或甲板室面向货物区域的端壁至少为船长(L)的 4%但不少于 3m 的上层建筑或甲板室的外侧壁处，但该距离不必超过 5m。在上述限制范围内不得设有门，但不通往起居处所、服务处所或控制站的那些处所如货物控制站和储藏室，可以设置门。如果设有这种门，该处所边界的绝热应达到“A-60”标准。为移动机器，可在上述范围内装设由螺栓固定的平板。驾驶室的门和窗可以设置在上述范围内，只要在设计上能确保对驾驶室的门和窗进行快速和有效的气密和蒸气密关闭。面向货物区域和在上层建筑及甲板室两侧上述范围内的窗和舷窗应当为固定型(非开启式)。在主甲板上的第 1 层舷窗上应装有钢质或等效材料的内盖。

CCS3.2.3 上述在限制范围内设有门的处所(货物控制站和储藏室)，不应设有通向起居处所、服务处所和控制站的通道，应按照第 12 章的要求设置机械通风以达到其指定的用途。应张贴须知告知人员进入该处所前应进行除气。

3.3 货泵舱

3.3.1 货泵舱的布置应确保：

- 1 在任何时候都能从扶梯平台或从舱底板通行而不受限制；
- 2 货物装卸操作所需的一切阀能让穿着防护服的人员不受限制地到达。

3.3.2 应设有能用救生绳提升受伤人员的固定装置，提升受伤人员时应不受任何凸出物的阻碍。

3.3.3 所有扶梯和平台上都应设有栏杆。

3.3.4 正常出入货泵舱的扶梯不应垂直设置，而且应在适当间隔处设置平台。

3.3.5 在货泵舱内应装有能处理货物泵和阀的排泄物或任何可能的泄漏物的设施。供货泵舱用的舱底管系应能从货泵舱外进行操作。应提供一个或几个污液舱，用以储存受污染的舱底水或洗舱水。还应配备带有标准通岸接头或其他设备，以便把污液输送至岸上接收设备。

CCS3. 3. 5a 货泵舱舱底水系统的所有截止阀应能在货泵舱外给予操作。

CCS3. 3. 5b 化学品船不必设单独的专用污液舱，可选取合适的液货舱作为污液舱。

3.3.6 泵的排放压力表应装在货泵舱之外。

3.3.7 由穿过舱壁或甲板的轴驱动机器时，应在舱壁或甲板处安装有高效润滑的气密装置或能确保永久气密的其他设施。

3.4 进入货物区域内各处所的通道

3.4.1 进入货物区域内的隔离舱、压载舱、液货舱和其他处所的通道应直接通到开敞甲板，并应能确保对上述舱室的全面检查。进入双层底处所的通道可以通过货泵舱、泵舱、深隔离舱、管隧或类似舱室，但其通风方面必须予以考虑。


CCS3. 4. 1 所有构成与液货舱或污液舱有相邻限界的隔离舱、双层底舱应设有 2 个从开敞甲板的进出口，且两个进出口应尽量远离。由于操作目的而通常要求从管隧或箱形龙骨进入的，则应在管隧或箱形龙骨上不超过 60m 距离设置进出口。在任何情况下，管隧或箱形龙骨的两端应设有进出口。

3.4.2 通过水平开口、舱口或人孔的通道，其尺寸应是足够能让携带自给式呼吸器及防护服的人员上下扶梯不受阻碍。还应设置一无障碍的开口，以便从该处所底部提升受伤人员，该开口的最小尺寸不得小于 600mm×600mm。

CCS3. 4. 2 600mm×600mm的这些开口可包含半径最大至100mm的圆角。

3.4.3 提供处所整个长度和宽度的通道的垂直开口或人孔提供出入这些处所，其最小净开口不得小于 600mm×800mm，且离船底板的高度不大于 600mm，除非设有格栅或其他脚踏板。

CCS3. 4. 3 除传统的角半径为300mm的600mm×800mm开口外，也可采用850mm×620mm的垂直开孔，上半部分宽度超过600mm，而下半部分则小于600mm，总高度不小于850mm。如下图所示：



3.4.4 在特殊情况下，主管机关也可批准较小尺寸的开口，如果通过此类开口或搬移受伤人员的能力能使主管机关满意。

CCS3.4.4 对于小于 5000DWT 的化学品船，如开口无法达到 3.4.2 或 3.4.3 所要求的尺寸，经主管机关同意，可接受较小尺寸的开孔，只要这些开口具有通行和转移伤员的能力，但是，无论如何，开口不得小于 450mm×550mm 或 400mm×600mm，且要求开孔后的构件有足够的强度保证。

3.5 舱底及压载布置

3.5.1 为固定压载舱服务的泵、压载管路、透气管路和类似设备应独立于服务液货舱的类似设备和液货舱本身。邻接液货舱的固定压载舱的排放装置应设在机器处所和起居处所的外面。充装设备可设置在机器处所内，条件是此类设备应能确保从压载舱顶甲板水平面进行充装，并应设置止回阀。

3.5.2 对液货舱进行压载充装时，可以使用服务于固定压载舱的泵，从舱顶甲板将压载水注入，但注入管路与液货舱或液货舱管路不应固定连接，且应在注入管路上设置止回阀。

CCS3.5.2 对液货舱进行压载充装的压载泵应位于起居处所和机械处所外，大多数情况压载泵应设置在位于甲板下的货泵舱或压载泵舱，液货舱进行压载充装时，注入管路通过可拆短管与液货舱相连。注入管路上应设置截止止回阀，且应伸至液货舱内尽可能低的位置。

3.5.3 用于货泵舱、泵舱、留空处所、污液舱、双层底舱和类似处所的舱底水泵装置应位于货物区域内。但留空处所、双层底舱和压载舱用双层舱壁与含有货物或货物残余物的液货舱隔开时，则为例外。

3.6 泵和管路的标识

3.6.1 泵、阀和管路上应设有区别标记，以标识它们的用途和它们所服务的舱。

3.7 船首或船尾的装卸装置

3.7.1 可允许设置船首或船尾的装卸货物管路。但不准使用便携式装置。

3.7.2 船首或船尾的装卸管路不应用于驳运要求 1 型船舶载运的货物。除非经 CCS 特别批准，否则船首或船尾的装卸管路也不得用于驳运要求符合 15.12.1 的散发有毒蒸气的货物。

3.7.3 除 5.1 的要求外，尚应适用下列规定：

- .1 货物区域外的管路应设置在开敞甲板上距船舷内侧至少为 760mm。此类管路应能清楚识别，且在货物区域内与货物管系的连接处设置 1 个截止阀。当不用时，应用可拆短管和盲板法兰对此位置的管路进行分隔；
- .2 通岸接头处应装设 1 个截止阀和 1 个盲板法兰；
- .3 管路应采用全焊透对接焊，并应对其进行全部射线探伤。只准许在货物区域内和通岸接头上使用法兰接头；
- .4 在 3.7.3.1 的接头处应装设防溅板和有足够容量的收集盘以便处理收集物；
- .5 管路应能自行将管内的残留货物泄放到货物区域，且最好能泄放入液货舱。CCS 可接受泄放管路的替代装置；
- .6 应设置使此类管路在使用后得到驱气的装置，并且在不使用时保持其气体安全。与驱气装置相连的透气管应位于货物区域。有关接头的管路应设截止阀和盲板法兰。

3.7.4 通向起居、服务和机器处所及控制站的入口、空气进口和开口不应面向船首或船尾装卸装置的货物通岸接头所在位置。它们应位于上层建筑或甲板室的外侧，至船首或船尾装卸装置的货物通岸接头位置的距离至少为船长的 4%，且不得小于 3m。然而此距离不必超过 5m。面向通岸接头位置且在上述距离之内的上层建筑和甲板室侧壁上的舷窗应为固定(非开启)型。此外，在船首或船尾装卸装置使用期间，相应的上层建筑或甲板室侧壁上的所有门、窗和其他开口都应保持关闭。对于小型船舶，若不可能满足 3.2.3 和本条要求时，则 CCS 可以对上述要求准予放宽。

3.7.5 通向未列入 3.7.4 的围蔽处所的空气管及其他开口应予以屏蔽，以防来自破裂软管或接头的任何飞溅。

3.7.6 不应将逃生通路终止在 3.7.7 要求的围板之内，或围板外 3m 距离之内。

3.7.7 应设置适当高度的连续围板，以使溢漏被保留在甲板上并远离起居和服务区域。

3.7.8 在 3.7.7 要求的围板之内或在围板外 3m 距离之内的任何电气设备应符合第 10 章的要求。

3.7.9 船首或船尾装卸区域的消防设备应符合 11.3.16 的规定。

3.7.10 若有必要，应在货物控制站和货物通岸接头位置之间提供认可安全型通讯设备。

应设有能从货物通岸接头位置遥控停止货泵的设施。

第 4 章 货物围护系统

4.1 定义

4.1.1 独立液货舱：系指不与船体结构相连接或不是船体结构的组成部分的货物围护容器。建造和安装独立液货舱是为了尽可能消除(或降至最小)因相邻的船体结构的应力或运动所造成的应力。独立液货舱对船体的结构完整性不是必需的。

CCS4.1.1.a 独立液货舱结构尺寸和布置应根据 CCS《散装运输液化气体船舶构造与设备规范》中的有关标准并考虑货物的密度。

CCS4.1.1.b 独立液货舱结构尺寸也可根据 CCS《钢质海船入级规范》中有关压力容器的要求进行设计。CCS 接受按照公认的标准设计的独立液货舱。

CCS4.1.1.c 独立液货舱设计时应考虑船舶营运中液货舱的最大压力、货物密度、晃动载荷和船舶运动引起的动载荷对结构尺寸、支承结构和止动结构的影响，有关的计算应提供给 CCS 批准。因此，可参照 CCS《散装运输液化气体船舶构造与设备规范》中的适用部分。

CCS4.1.1.d 如独立液货舱拟承运高温货物，液货舱的支承和止动应考虑液货舱向各方向的膨胀和消除热应力向船体结构传递的热桥。

CCS4.1.1.e 液货舱的所有开口应布置在液货舱顶部并延伸至开敞甲板以上。液货舱应有从开敞甲板直接进入的通道，液货舱与甲板舱口围的连接应保持水密。

4.1.2 整体液货舱：系指构成船体结构的一部分的货物围护容器，且以相同方式与邻近的船体结构一起承受相同的载荷。它通常是船体的结构完整性所必需的。

CCS4.1.2 整体液货舱结构尺寸及布置应满足本规范第 2 篇第 A4 章的要求。

4.1.3 重力液货舱：系指液货舱顶部设计气体压力不大于 0.07MPa(表压力)的液货舱。重力液货舱可以是独立液货舱或整体液货舱。重力液货舱的建造和试验应按照公认的标准，考虑载运货物的温度和相对密度。

4.1.4 压力液货舱：系指设计气体压力大于 0.07MPa(表压力)的液货舱，压力液货舱应为独立液货舱，对其结构的设计应按照对压力容器公认的标准。

4.2 每种货品的舱型要求

4.2.1 每种货品的舱型的安装和设计的要求见第 17 章最低要求一览表中的“f”栏。

第5章 货物驳运

5.1 管子尺寸^①

5.1.1 按 5.1.4 规定的条件, 管子的壁厚 t 应不小于:

$$t = \frac{t_o + b + c}{1 - \frac{a}{100}} \quad \text{mm}$$

式中: t_o ——理论厚度, mm;

$$t_o = (PD)/(2Ke + P) \quad \text{mm}$$

其中: P ——5.1.2 中所指的设计压力, MPa;

D ——外径, mm;

K ——5.1.5 中所指的许用应力, N/mm²;

e ——有效系数。对于无缝钢管和对于由认可的焊接管制造厂供货的纵向或螺旋焊接管, 在按照认可的标准对焊缝进行了无损探伤, 且认为与无缝钢管相当的, e 为 1.0; 在其他情况下有效系数 e 应小于 1.0, 按照认可的标准, 根据制造工艺提出具体要求;

b ——弯曲附加余量, mm。 b 值的选取应使管子仅在内压力作用时, 其弯曲部位的计算应力不超过材料的许用应力。如果没有正当的理由, b 不得小于按下式计算之值:

$$b = (Dt_o)/2.5R \quad \text{mm}$$

其中: R ——平均弯曲半径, mm。

c ——腐蚀余量, mm。如果预计会发生腐蚀或侵蚀时, 则管壁厚度应适当增加, 其增加的数值应考虑到管路的使用寿命;

a ——制造负公差与管子公称壁厚的百分点数, %;

5.1.2 在 5.1.1 的 t_o 公式中的设计压力 P 是该系统在工作中可能承受的最大表压力, 在决定设计压力 P 时, 应考虑该系统中的释放阀的最高调定压力。

5.1.3 没有释放阀保护或可能与释放阀隔离的管路和管系部件应至少按下述压力的最大值进行设计:

- 1 对于可能存在液体的管路或部件, 取该液体在 45℃ 时的饱和蒸气压力;
- 2 相关泵排放释放阀的调定压力;

^① 参阅国际船级社协会(IACS)的会员或联系会员颁布的规范及 CCS《钢质海船入级规范》第 3 篇中的有关规定。

3 当相关泵未装排放释放阀时，取该泵出口处的最大总压头。

5.1.4 除管端敞开的管路外，管路的设计压力应不小于 1MPa(表压力)；管端开敞的管路，其设计压力不得小于 0.5MPa(表压力)。

5.1.5 按 5.1.1 的 t_o 公式中的许用应力值计算管壁厚度，应取下式中较小者：

$$R_m/A \text{ 或 } R_e/B$$

式中： R_m ——材料在环境温度下的最低抗拉强度，N/mm²；

R_e ——材料在环境温度下的最低屈服强度，N/mm²。如果应力-应变曲线上没有明显的屈服点时，取 0.2%的条件屈服强度($\sigma_{0.2}$)。

A 至少为 2.7， B 至少为 1.8。

5.1.6.1 管路和管系部件的最小厚度应符合公认的标准。

CCS 5.1.6.1 管路公称壁厚，应不小于《钢质海船入级规范》第 3 篇第 2 章 2.2.2.6 规定。

5.1.6.2 当需要管路有足够的机械强度，以防止因管子和管内货物的重量以及来自支撑、船舶变形或其他原因的叠加载荷引起管子的损伤、破断、过度下垂或压曲，则管壁厚度应增加到超过 5.1.1 所规定的值。如果这样做不现实或会引起过大的局部应力，则应采取其他的设计方法以减小、防止或消除上述载荷。

5.1.6.3 法兰、阀和其他附件均应按照公认的标准考虑 5.1.2 所定义的设计压力。

5.1.6.4 若采用不符合标准的法兰，则对法兰及其连接螺栓的尺寸均应经 CCS 同意。

5.2 管路制造和连接细则

5.2.1 本要求适用于液货舱内部和外部的管路。但按照公认的标准，可对端部开敞的管路和液货舱内的管路放宽这些要求，但服务于其他液货舱的货物管路除外。

5.2.2 货物管路间应为焊接连接，但下列情况除外：

- 1 截止阀与膨胀接头的认可型连接；和
- 2 主管机关特别许可的其他例外情况。

5.2.3 可以考虑下列管段无法兰直接连接：

- 1 根部全焊透的对接焊连接，在所有的使用情况下均可采用；
- 2 套管的尺寸和有关的焊接尺寸均应按照公认的标准。套装焊接接头只能用于外径 50mm 或以下的管子。但预计可能发生缝隙腐蚀时，不得采用这种连接型式；
- 3 符合公认的标准螺纹连接，只能用于外径 25mm 或以下的次要管路和仪表管路。

5.2.4 在管路系统中一般应设有膨胀环或膨胀弯管，以用于管路膨胀：

.1 符合公认的标准波纹管可予特别考虑；

.2 不得使用滑动式膨胀接头。

5.2.5 焊接、焊后热处理和无损检查应按公认的标准进行。

5.3 法兰连接件

5.3.1 法兰应为焊颈型、套装焊接型或插入焊接型。管子的公称直径大于 50mm 时，不得采用插入焊接型法兰。

5.3.2 法兰的型式、制造和试验应符合公认的标准。

5.4 管系试验要求

5.4.1 本试验要求适用于液货舱内部和外部的管路。但对于液货舱内的管路和管端开敞的管路，按照公认的标准可同意放宽这些要求。

5.4.2 组装完毕后，每一液货管系应经至少为 1.5 倍设计压力的静水压试验。然而，当管系或部分系统已制成并装配备了所有附件后，静水压力试验可在船上安装前进行。船上的焊接接头应以 1.5 倍设计压力进行静水压试验。

CCS 5.4.2 所有货物管路组装完毕后，应采用合适流体进行压力试验。试验压力至少为设计压力的 1.5 倍(在安全可行的情况下，如采用可压缩的试验流体，则至少为设计压力的 1.25 倍)。

5.4.3 在船上安装完工后，每一液货管系都应进行泄漏试验，其试验压力系取决于适用的试验方法。

CCS 5.4.3 如上述 5.4.2 静水压力试验在船上进行，则可与 5.4.3 条要求的泄露试验一并进行。

5.5 管路布置

5.5.1 除非能保持对破损保护所要求的距离(见 2.6)，否则，货物管路不应安装在甲板以下的货物围护处所外侧与船体外板之间，但是，如果管子损坏不会导致货物泄漏，若能保持检查所需的距离，则此距离可以减小。

5.5.2 位于主甲板以下的货物管路可以穿过其所服务的液货舱并穿过舱壁或穿过纵向或横向与液货舱、压载舱、空舱、泵舱或货泵舱邻接的共同边界，只要在其所服务的液货舱内的管路上装有能在露天甲板上操作的截止阀，且在万一管路受损时确保货物的相容性。作为

例外，当液货舱与货泵舱相邻接时，能在露天甲板上操作的截止阀可位于货泵舱一侧的液货舱舱壁上，条件是在舱壁上的阀和货泵之间应加装一个阀。然而，可接受安装在液货舱外面的全封闭液压操纵阀，只要此阀满足下列条件：

- .1 设计成无泄漏危险；
- .2 安装在其所服务的液货舱舱壁上；
- .3 经适当保护，防止机械损伤；
- .4 安装在离外板符合破损保护要求的距离处；
- .5 能在露天甲板上进行操作。

5.5.3 任何货泵舱内，当 1 台泵服务多于 1 个液货舱时，在通往每个液货舱的管路上应安装 1 个截止阀。

5.5.4 安装在管隧内的货物管路应满足 5.5.1 和 5.5.2 的要求。管隧的有关结构、位置和通风应满足对液货舱的要求以及防止电气危险的要求。当管路破损后应确保货物的相容性。在管隧内除设有通往露天甲板和货泵舱或泵舱的开口外，不得设置任何其他开口。

5.5.5 穿过舱壁的货物管路应布置成能防止其在舱壁处产生过大的应力，以螺栓连接的法兰不应穿过舱壁。

5.6 货物驳运控制系统

5.6.1 为适当控制货物，货物驳运系统应满足下述要求：

- .1 在每个液货舱的注入管路和排放管路靠近管子穿过液货舱舱壁处应设 1 个可以手动操作的截止阀；如果独立深井泵用来排放液货舱的货物，则不要求在该舱的排放管路上设置截止阀；
- .2 每个货物软管连接处应设 1 个截止阀；
- .3 所有货泵和类似设备应设有遥控关闭装置。

5.6.2 驳运或输送规则所规定的货物所必需的控制装置不应设置在露天甲板以下，除规则其他条文已涉及的货泵舱内的控制装置外。

CCS 5.6.2 应至少设有 2 台独立动力货物泵，以便能泵送每个货舱内的货物。其布置应能使其中任一台泵不能工作时，不影响其他泵的工作。如货物泵送通过各自货舱的 1 台单独的泵进行时，应提供故障时排出货物的应急措施。

5.6.3 某些货物的附加的货物驳运控制要求已列在第 17 章表中的“o”栏内。

5.7 船用货物软管

5.7.1 用于驳运气体和液体的货物软管应与货物相容，并应适合于货物的温度。

5.7.2 承受液货舱压力或货泵排放压力的货物软管的设计爆破压力应不低于在驳运货物期间软管所承受的最大压力的 5 倍。

5.7.3 在 2002 年 7 月 1 日或以后安装在船上的装有端部附件的每一新型货物软管应进行原型试验，其试验压力在正常环境温度下从 0 到至少 2 倍于规定的最大工作压力进行 200 次压力循环。经循环压力试验后，原型试验应证明在极端营运温度下其爆破压力至少 5 倍于规定的最大工作压力。用于原型试验的软管不应再用于输送货物。其后所生产的每一段新货物软管在投入使用之前都应在环境温度下进行静水压力试验，试验压力应不小于规定的最大工作压力的 1.5 倍，但不大于其爆破压力的 $\frac{2}{5}$ 。软管应采用模板喷刷或其他方法标出其试验日期和规定的最大工作压力。如不是在环境温度下工作的货物软管，还应标出其最大和最小使用温度。货物软管规定的最大工作压力应不小于 1MPa(表压力)。

CCS. 5.7. a 货物软管的详细资料连同授权机构签发的型式试验证书应一同提交，以表明货物软管适用于可能遇到的环境温度和货物温度。

第6章 构造材料、防护材料及涂层

CCS 6.0 船上应禁止新装含有石棉的材料。

6.1 用于液货舱连同与其相关的管路、泵、阀、透气管及其接头的构造材料，应适合于所载货物的温度和压力，并应符合认可的标准。通常的构造材料为钢材。

6.2 船厂应负责向船舶操作人员和/或船长提供相容性信息，且必须在交船之前或完成对某一构造材料的相关改造之时及时提供该信息。

CCS6.2 上述相容性信息，可包括货物系统(货物围护系统、货物管路包括法兰、阀和附件)材料与拟载运货物特性(腐蚀性、密度、压力和温度)的相容性的说明等。

6.3 选用构造材料时，根据需要应考虑下列要素：

- .1 在作业温度下的缺口韧性；
- .2 货物的腐蚀作用；和
- .3 货物与构造材料之间产生有害反应的可能性。

CCS6.3a 除 IBC 规则要求外，构造材料还应符合《材料与焊接规范》要求。

CCS6.3b 各种管子、阀和附件所使用的材料应与介质和管路承担的用途相适应。应根据其拟载运货物的有毒和腐蚀性能及其管系设计压力和设计温度，确定管系的等级。若货品具有毒性，货物管系应为I级管系；若货品具有腐蚀性、或加热温度超过其闪点的可燃货物、或闪点低于60℃的货物，至少应为II级管系。开口管和透气管至少应为III级管系。

CCS6.3c 船体不同构件材料的钢级要求，按《钢质海船入级规范》第2篇第1章第3节规定。

CCS6.3d 舱口密封材料应能经受液货和货物蒸气的腐蚀，还应能做到有效密封。

CCS6.3e 如使用不锈钢替代普通钢，则不锈钢应为奥氏体不锈钢或双相不锈钢，并符合《材料与焊接规范》要求。作为替代，对于奥氏体不锈钢或双相不锈钢，经我社批准，可接受适合其用途的公认标准。

CCS6.3f 熔点低于925℃的材料(如铝及其合金)通常不得用于载运闪点为60℃(闭杯闪点)以下货物的船舶货舱外部的液货管，除非能提供资料表明其适用性。液货舱外部连接的短管可接受熔点低于925℃的材料，但应采取耐火绝热措施。

CCS6.3g 应采取有效措施防止船舶构件的过分腐蚀，具体可参见《钢质海船入级规范》第2篇第1章第6节相关规定。

6.4 货物托运人应负责向船舶操作人员和/或船长提供相容性信息，且必须在运输货物之

前及时提供该信息。所装运的货物应适于所有构造材料，以确保：

- .1 不会损坏船舶构造材料的完整性；和/或
- .2 不会引起危险或潜在危险的反应。

6.5 将货物提交 IMO 评估时，或当 6.1 节中所列材料的货物相容性需要特殊要求时，应在 BLG 货物资料汇总表中提供关于所需构造材料的信息。这些特殊要求应在 15 章进行表述，并在 17 章中“o”栏中提及。汇总表还应标明是否需要其他特殊要求。货物生产者应负责提供正确信息。

第 7 章 货物温度控制

7.1 一般要求

CCS7.1.a 当载运货物要求按第 17 章表“o”栏内要求进行温度控制时，其货物温度控制系统(加热系统或冷却系统)，应符合本章 CCS 条款的要求。

7.1.1 设有货物加热或冷却系统，其建造、安装和试验应使 CCS 满意。用于温度控制系统的材料应适合于所装运的货物。

CCS7.1.1a 温度控制系统一般为以下一种或几种方式：

- (1) 位于液货舱内或与其邻接的加热或冷却介质循环盘管或管道；
- (2) 货物及加热或冷却介质循环流经的热交换器；
- (3) 液舱采取适当绝热措施以达到预期的热保护或冷保护，以便货物在没有加热或冷却期间处于预期温度范围。

CCS7.1.1b 温度控制系统能量要求：

(1) 温度控制系统的能量要求。货物加热系统或冷却系统必须有足够的能量，为计算目的假定载运货物在下列环境条件温度时，能够维持货物温度处于安全范围：

介质	加热系统应考虑的环境边界温度	冷却系统应考虑的环境边界温度
海水温度	0℃	32℃
空气温度	5℃	45℃

(2) 对采用热隔离措施以达到温度控制目的的方式，设计方应提交该措施的具体细节及相关的试验报告等信息，以及拟载运货物、航程、航行区域环境等，以便审查其系统的适用性。

CCS7.1.1.c 温度控制系统(加热系统或冷却系统)备用装置要求：

(1) 要求设有货物加热系统或冷却系统的每 1 液货舱，应设有不少于 2 套独立的循环盘管或管道，每套的最小能量应确保任 1 套循环发生故障时仍能维持货物不发生危险变化要求的最小加热或冷却总量的要求，且循环应布置成能加热或冷却整个货物。

(2) 甲板上的加热或冷却介质管路，不需要双套。

(3) 货物加热系统应有 2 套独立热能供应源。热能供应源可以是锅炉或其他装置，如水加热发生器或空气加热器，每套装置应有足够能量，能够达到维持所载货物不发生危险变化的最低要求。

(4) 如设有热交换器，应有 2 套。

(5) 货物循环泵、热或冷介质循环泵，应有备用装置。货物泵可用作货物循环泵。

(6) 货物冷却的制冷装置，包括备用装置，应符合《钢质海船入级规范》第 5 篇要求。该系统不能用于其他用途。

(7) 双套设备或装置之间应相互独立，不能互相影响。

7.1.2 用于特定货物加热或冷却的介质应为经认可型的。加热盘管或导管的表面温度应给予特别考虑，以避免货物局部过热或过冷而产生危险的反应(15.13.6 的要求)。

7.1.3 加热或冷却系统中应设有阀，以便隔断每个液货舱的加热或冷却系统并可以用人工调节流量。

7.1.4 任何加热或冷却系统应配备设施，确保在任何情况下(系统排空者除外)均能使系统的压力高于液货舱内货物作用于该系统的最大压力。

7.1.5 应备有测量货物温度的设施。

- 1 当第 17 章表“j”栏内所示个别货物要求采用限制式或闭式测量装置时，测量货物温度的设施应分别为限制式或闭式。
- 2 限制式温度测量装置应符合 13.1.1.2 对限制式测量装置的定义。例如，可携式温度计安放在限制式测量管内。
- 3 闭式温度测量装置应符合 13.1.1.3 对闭式测量装置的定义。例如，传感器安装在液货舱内的遥控读数式温度计。
- 4 当过热或过冷会导致危险情况时，应设有监测货物温度的报警系统(参见 16.6 的要求)。

CCS7.1.5.a 每一整体液货舱的温度测量位置应能测到可靠的货物平均温度，如液货舱的边界温度受到限制也应设置能提供这些温度的设施。

CCS7.1.5.b 对于过氧化氢溶液和硝酸胺溶液，要求每一液货舱至少设置不少于 5 个温度测量点。在液货舱全深和水平范围内分别布置，其中 1 个应尽量在液货舱容积的中央。

CCS7.1.5.c 整体液货舱载运货物的温度能影响到钢构件时，要求设置温度测量设施和报警设施。

CCS7.1.5.d 独立液货舱载运需要加热或冷却货物，至少应设有两个测温点分布在 60%舱深处。

CCS7.1.5.e 所有形式的液货舱载运需要加热或冷却的货物，应设有温度测量或等效设施。

CCS7.1.5.f 闭式温度测量系统，所有传感器应连接 1 个指示器/记录器，还应提供至备用指示器/记录器。作为代替，每一舱的每 1 测温点至少应提供给 2 个指示器/记录器，大约一

半的传感器应固定连接。

CCS7.1.5.g 液货舱主要采用限制式温度测量装置。每一液货舱至少有 1 个能在海上航行中得到计数的闭式测量装置。

7.1.6 当第 17 章表“o”栏内列出的 15.12、15.12.1 或 15.12.3 的那些货物正在加热或冷却时，其加热或冷却介质应在循环管路中运行如下：

- .1 独立于船上其他用途系统，除为另一货物的加热或冷却系统外，而且不进入机器处所；或
- .2 应在装运有毒货物的液货舱之外；或
- .3 介质循环到船上其他用途的系统或进入机器处所之前，应取样检查。取样设备应位于货物区域内，并能检测出任何被加热或被冷却的有毒货物的存在。如果采用这种方法，不仅在开始加热或冷却有毒货物时应对盘管回路进行检测，而且还应对在装运不需加热或冷却有毒货物的盘管首次用于加热或冷却的有毒货物之前应进行检测。

CCS7.1.6 取样设备可以是便携式的也可以是固定式的。

7.2 附加要求

7.2.1 第 15 章中所述对某些货物的附加要求列于第 17 章表中的“o”栏内。

第 8 章 液货舱透气和除气装置

8.1 适用范围

8.1.1 除另有明确规定外，本章适用于 1994 年 1 月 1 日或以后建造的船舶。

8.1.2 1994 年 1 月 1 日以前建造的船舶应符合在该日之前生效的本规则第 8 章的要求。

8.1.3 就本规定而言，“建造船舶”的定义与经修正的 SOLAS 74 第 II-1/1.3.1 条的定义相同。

8.1.4 1986 年 7 月 1 日或以后但在 1994 年 1 月 1 日以前建造的船舶，如完全符合在当时适用的规则要求，则可被视为符合 SOLAS 第 II-2/4.5.3、4.5.6 至 4.5.8、4.5.10 及 11.6 条的要求。

8.1.5 对于适用本规则的船舶，应以本章的要求代替经修正的 SOLAS 第 II-2/4.5.3、4.5.6 和 16.3.2 条。

8.1.6 对于在 1986 年 7 月 1 日或以后但在 2002 年 7 月 1 日以前建造的船舶，应符合本章 8.3.3 的要求。

8.2 液货舱透气

8.2.1 所有液货舱应设置适合于所载运货物的透气系统，这些系统应独立于该船所有其他舱室的空气管和透气系统。液货舱透气系统应设计成能尽量减少货物蒸气在甲板集聚和进入起居处所、服务处所和机器处所及控制站的可能性，同时还能尽量减少易燃蒸气进入或聚集在有点火源的处所或区域的可能性。液舱透气系统应布置成能防止水进入液货舱，同时，透气出口处应能使蒸气直接向上排出不受阻碍地喷射。

8.2.2 透气系统应连接到每个液货舱的顶部，应尽可能在所有可正常操作的横倾和纵倾的条件下使货物透气管路能自行排放回液货舱内。对必需在任何压力 / 真空阀上面的透气系统应配置封盖或塞封式排放旋塞。

8.2.3 应配备设施，以确保任何液货舱内的液体压头不超过该液货舱的设计压头。为此适当的高液位报警、溢流控制系统或溢流阀连同测量和液货舱的充装程序等是可以接受的。当限制液货舱过压装置中包括一个自动关闭阀时，该阀应符合 15.19 的有关规定。

CCS8.2.3a 液货舱的溢流控制装置应独立于液货舱的测量装置。

CCS8.2.3b 载运密度大于满舱货物最大密度的货物时，应设置多于 1 个防止液货舱过压装置。

8.2.4 液货舱透气系统的设计和操作应能保证在货物操作期间液货舱内所产生的压力或真空不应超过液货舱的设计参数。在确定液货舱透气系统的尺寸时应考虑的主要因素如下：

- .1 设计的装卸率；
- .2 装货期间气体逸出：至少应为最大装货速率乘以 1.25 系数；
- .3 货物蒸气混合物的密度；
- .4 透气管、交叉连接阀和配件的压力损失；
- .5 释放装置的压力 / 真空调定值。

8.2.5 与抗腐蚀材料制造的液货舱相接的透气管路，或与本规则要求的加有衬垫或涂层以装载特殊货物的液货舱相接的透气管路同样应加有衬垫或涂层，或用抗腐蚀材料制造。

8.2.6 应向船长提供与透气系统的设计相一致的每个液货舱或液货舱组的最大许用装卸速率。

8.3 液货舱透气系统类型

8.3.1 开式液货舱透气系统系指在正常操作期间，货物蒸气进出液货舱的自由流动(除摩擦损失外)无任何限制的系统。开式透气系统每个液货舱可设置单独的透气管，也可以在考虑货物适当分隔的情况下，将上述单独透气管汇合成一个或几个总管。但在任何情况下，在各个透气管或总管上均不得设置截止阀。

8.3.2 控制式液货舱透气系统系指在每一液货舱设置压力和真空释放阀或压力/真空阀，以限制液货舱内的压力或真空。控制式液货舱透气系统每个液货舱可设置单独的透气管，也可以考虑到货物适当分隔的情况下，将上述仅与压力有关的透气管组合成一个或几个总管。但在任何情况下，在压力或真空释放阀或压力/真空阀的上面或下面不应设置截止阀。在某些操作条件下可以设有压力或真空释放阀或压力/真空阀的旁通装置，但应符合 8.3.6 的要求，并且应有一个适当的指示器以表明该阀是否被旁通。

8.3.3 控制式液货舱透气系统应由一个主透气装置系统和一个辅助透气装置系统构成，当其中一套装置发生故障时允许能完全释放蒸气以防止过压或欠压。作为替代方法，辅助装置可在每个液货舱安装压力传感器和在货物控制站内的监控系统或能正常进行货物作业的位置设有一个监视系统组成。该监视设备还应设有一个报警装置，由舱内过压或低压状况的探测激发。

8.3.4 控制式液货舱透气系统的透气出口的位置应布置成：

- .1 在露天甲板上的高度不小于 6m，如设在升高步桥的 4m 范围内，则在升高步桥以上

的高度应不小于 6m;

2. 离开起居处所、服务处所和机器处所的空气进口或开口及点火源的最近水平距离至少为 10m。

CCS8.3.4.a 在货物/压载操作期间有大量货物蒸气、空气或惰性气体与货物蒸气混合气体排出口的半径 6m 范围内的电气设备应采用合格防爆型,而在 6m 至 10m 范围内应采用无火花型电气设备(参见 IEC(60079-15))。

CCS8.3.4.b 上述 CCS8.3.a 区域外 4m 范围内应采用 CCS 接受的标准^①规定的无火花型电气设备。

8.3.5 只要设有一个型式认可的高速透气阀,能将蒸气/空气混合物以至少 30m/s 的出口速度向上自由喷射,则对 8.3.4.1 所述的透气口在甲板或升高步桥以上的高度,可减至 3m。

8.3.6 载运闪点不超过 60℃(闭杯试验)的货物的液货舱,其控制式透气系统中应设有防止火焰进入液货舱的装置。对该装置的设计、试验和安装应符合 CCS 的要求标准,该要求标准至少应包括由 IMO 通过的标准^②。

CCS8.3.6 船舶设计和建造时,设计单位应根据船舶拟载运的货品选用 MESG(最大试验安全间隙)相适应的阻止火焰进入液货舱装置,并在相关图纸中注明该装置的 MESG 最大允许值和/或最低防爆等级;船上所选用的阻止火焰进入液货舱装置应持有 CCS 型式认可证书和产品证书。

8.3.7 设计透气系统和选择防止火焰进入液货舱透气系统的装置时,应充分注意该系统和附件在恶劣气候状况下形成的诸如货物蒸气的冻结、聚合物、大气尘灰或冰块堵塞的可能性。为此,应注意火焰消除器和防火网易于被堵塞的情况。适当时,应对该系统和附件能进行检验、操作性检查、清洁或更新。

8.3.8 对于 8.3.1 和 8.3.2 中关于在透气管路中禁止使用截止阀的规定,应将其扩大到禁止使用所有其他隔断装置,包括盲通法兰和盲板法兰。

8.4 对个别货品的透气要求

对个别货品的透气要求已列于第 17 章表中的“g”栏内和附加要求“o”栏内(特殊要求)。

8.5 液货舱驱气

当根据 11.1.1 要求使用惰性气体时,在除气之前,液货舱应使用惰性气体驱气,排气管

^① 参见 IEC60079-15。

^② 参照经修订的关于防止火焰进入液货船液货舱装置的设计、试验和安装的标准(MSC / Circ. 1324)。

的横截面积应为：当同时向任何三个液货舱供给惰性气体时，排气速度至少保持在 20 m/s。其出口应高出甲板之上至少 2m。驱气应持续至液货舱内的碳氢或或其他易燃蒸气的浓度减少至容积的 2%以内。

8.6 液货舱除气^①

8.6.1 装载不允许用开式透气货物的液货舱，其除气装置应能使易燃或有毒蒸气在大气中的扩散危害或易燃或有毒蒸气混合物在液货舱中所造成的危害降到最低限度。此类蒸气放出后立即进行除气作业：

- .1 通过 8.3.4 和 8.3.5 规定的透气出口；或
- .2 通过比液货舱甲板平面至少高出 2m 的出口，在除气作业期间能保持至少为 30m/s 的垂直流动速度；或
- .3 通过比液货舱甲板平面至少高出 2m 的出口，且能保持至少为 20m/s 的垂直流动速度，同时在这些出口应用适当装置予以保护，以防止火焰通过。

当出口处的易燃蒸气浓度降至可燃下限的 30%时和有毒货品的蒸气浓度对健康没有严重危害时，可在液货舱甲板平面上继续进行除气。

8.6.2 上述 8.6.1.2 和 8.6.1.3 所述透气出口管可以是固定的或可移动的管道。

8.6.3 按照 8.6.1 设计除气系统，特别是为了达到 8.6.1.2 和 8.6.1.3 所要求的出口速度，应考虑下列因素：

- .1 系统的构造材料；
- .2 除气时间；
- .3 所使用的排气扇的气流特性；
- .4 由导管、管路、液货舱进口和出口所引起的压力损失；
- .5 排气扇驱动介质(例如：水或压缩空气)可达到的压力；
- .6 所载运货物范围内的货物蒸气 / 空气混合物的密度。

^① 参照经修订的当设计液货舱透气和除气装置时需考虑的因素(MSC / Circ.450 / Rev.1 号文件)和经修订的关于防止火焰进入液货船液货舱装置的设计、试验和安装的标准(MSC / Circ. 1324)。

第9章 环境控制

9.1 一般要求

9.1.1 液货舱内的蒸气空间以及在某些情况下液货舱周围空间，可要求具有特别的大气控制。

9.1.2 液货舱的环境控制，通常有以下4种不同方式：

- .1 惰化法：用不助燃且不与货物反应的气体或蒸气充入液货舱及其管系和第15章有规定的液货舱周围空间，以维持状态；
- .2 隔绝法：用能使货物与空气隔绝的液体、气体或蒸气充入液货舱及其管系，来维持状态；
- .3 干燥法：用大气压力下露点为-40℃或更低的干燥气体或蒸气充入液货舱及其管系，来维持状态；
- .4 通风法：进行强制通风或自然通风。

9.1.3 当液货舱需要采用本规则第17章h栏的惰化法或隔绝法时，应满足下述要求：

- .1 除非岸上有惰性气体可供随时使用，船上应携带或制造足够的惰性气体供液货舱充注和卸货时使用。此外，船上还应备有足够的惰性气体随时补偿在有运输途中的正常损耗；
- .2 船上的惰性气体系统应能使围护系统内始终保持至少为0.007MPa(表压力)。此外，惰性气体系统不得使液货舱内的压力升高到超过液货舱的释放阀调定值；
- .3 采用隔绝法时，供应隔绝介质应与上述.1和.2对惰性气体的要求相类似的装置；
- .4 应设有能监测液面以上空档处所的气体含量的设施，以确保维持恰当的大气状态；
- .5 用于易燃货物的惰化装置或隔绝装置或二者兼用装置，在惰性介质充注过程中，应将静电荷的产生减至最低。

9.1.4 当采用干燥法并以干燥氮气作介质时，对干燥剂供应装置的要求应符合9.1.3的那些要求。当液货舱的所有空气进口处用干燥剂作为干燥介质时，考虑在航行期间每天的温度变化范围以及预期的湿度，应携带足够的介质。

9.2 对个别货物的环境控制要求

对某些货物的环境控制所要求方式列于第17章表中的“h”栏内。

第 10 章 电气装置

10.1 一般要求

10.1.1 本章规定连同 SOLAS 第 II-1 章 D 部分对电气装置的要求一起, 适用于载运货物本身或其与其他物质反应后易燃或对电气设备有腐蚀作用的货物的船舶。

CCS10.1.1 本章要求是对《钢质海船入级规范》第 4 篇的补充。

10.1.2.1 电气装置应尽量减少易燃货物发生火灾和爆炸的危险^①。

10.1.2.2 当某种货物有可能对通常电气设备所用的材料造成损坏时, 应对所选择用作导体、绝缘、金属部件等材料的各自特性作适当的考虑。只要有必要, 这些部件应加以保护, 以防止其与易遇到的气体或蒸气相接触。

10.1.3 CCS 应采取适当措施, 以确保在执行和应用本章对电气装置的有关规定的一致性。

10.1.4 电气设备、电缆或接线不得安装在危险处所内, 除非该设备符合不低于 CCS 可接受的标准^①。但对于上述标准未涉及的处所, 可在令 CCS 满意的风险评估基础上, 在危险处所内安装电气设备、电缆或接线, 以确保符合同等的安全等级。

10.1.5 本章允许安装在危险区域内的电气设备应使 CCS 满意, 并且应具有主管机关承认的有关当局核发的, 能够在如第 17 章表中“i”栏内所示的可燃气体环境中工作的证明。

CCS10.1.5.a 危险区域内电气设备的安装参照国际电工委员会出版的标准 IEC 60092-502。

CCS10.1.5.b 若电气设备应是“安全型设备”的, 则应被证明其适合在含有易燃气体/蒸气环境下使用的“合格安全型设备”。并符合如下要求:

- (1) 其构造和型式试验应符合 CCS 接受的有关标准^②的规定;
- (2) 具有 10.1.5 要求的防爆合格证。

10.1.6 作为指导, 应标明某一物质的闪点是否超过 60℃。如果是加热货物, 需制定装运条件, 且适用所运货物闪点不超过 60℃的要求。

CCS10.1.6 对闪点超过 60℃的加热货物, 可参照国际电工委员会出版的标准 IEC 60092-502。

10.2 搭接

^① 参阅国际电工委员会出版的建议书, 尤其是 IEC 60079-1-1:2002 号出版物。

^② 参见 IEC600079 出版物《爆炸性气体环境用电气设备》或与其等效的标准, 例如 GE3836《爆炸性气体环境用电气设备》。

独立液货舱与船体之间应进行电气搭接，所有装有垫圈的货物管接头和软管接头均应进行电气搭接。

10.3 对个别货物的电气要求

对个别货物的电气要求如第 17 章表中的“i”栏所示。

第 11 章 防火和灭火^①

CCS11.0.a 本章所涉及的防火和灭火要求，作为 CCS 的入级条件，以船旗国主管机关的要求为基础。

11.1 适用范围

11.1.1 SOLAS 公约第 II-2 章中对液货船的要求应适用于本规则所涉及的船舶，且不管其吨位如何，包括小于 500 总吨的船舶，但：

- .1 第 10.8 及 10.9 应不适用；
- .2 第 4.5.1.2(即：对主货物控制站位置的要求)不必适用；
- .3 按 10.2，10.4 和 10.5 条对 2000 总吨及以上货船的要求；
- .4 第 10.5.6 条适用于 2,000 总吨及以上的化学品船；和
- .5 第 11.3 条替代第 10.8 条。
- .6 第 11.2 条替代第 10.9 条；
- .7 第 4.5.10 条适用于 500 总吨及以上的化学品船，将本条中的“碳氢气体”替换为“易燃蒸气”；并且
- .8 第 13.3.4 和 13.4.3 条适用于 500 总吨及以上的化学品船。

11.1.2 尽管有本章 11.1.1 的规定，但对于仅载运非易燃货物(最低要求一览表的“i”栏内注明为 NF)的船舶，除 SOLAS 公约第 II-2 章的第 10.7 条不必适用外，如满足了 SOLAS 公约第 II-2 章关于货船部分的要求，则不必再满足该章对液货船部分的要求，而且对本章 11.2 和 11.3 的规定也不必适用。

11.1.3 对于仅从事载运闪点高于 60℃的货物(最低要求一览表的“i”栏内注明为“yes”)的船舶，按 SOLAS 公约第 II-2 章 1.6.4 的规定，可用 SOLAS 公约第 II-2 章的要求代替本章的规定。

11.1.4 作为对 SOLAS 第 II-2/1.6.7 条的替代，应满足第 II-2/4.5.10.1.1 条、第 II-2/4.5.10.1.4 条以及下列对易燃气体连续监测系统的要求，即对于 2009 年 1 月 1 日前建造的 500 总吨及以上的化学品船，应在 2009 年 1 月 1 日以后的第一次计划干坞维修之日，但不晚于 2012 年 1 月 1 日，安装易燃气体连续监测系统。易燃气体监测系统的取样点或监测探头应设置在适当位置，以便能及时发现潜在的危險泄漏。当易燃蒸气浓度达到的预先设定值时(不高于易燃气体

^①参见 MSC-MEP.2/Circ.14 通函《要求需氧型抑制剂的货品》。

爆炸下限的 10%), 应在货泵舱和货物控制室自动发出连续的听觉和视觉报警, 以提醒人员注意潜在危险。但已安装现有监测系统的预设值不高于易燃气体爆炸下限的 30%仍可被接受。尽管有上述规定, 主管机关可对从事非国际航行的船舶免除这些要求。

11.2 货泵舱

11.2.1 应在任何船舶的货泵舱中设置 SOLAS 公约第 II-2/10.9.1.1 条所规定的固定式二氧化碳灭火系统。在控制站应标明: 由于有静电点火的危险, 此系统仅用于灭火而不得被用作惰化。对于 SOLAS 公约第 II-2/10.9.1.1.1 条所要求的报警装置, 应能在易燃货物蒸气/空气混合气体中安全使用。因此, 应设置适合于机器处所使用的灭火系统。但在任何情况下, 船上携带灭火剂的数量应足以供应相当于货泵舱总容积 45%体积的自由气体。

11.2.2 专门载运数量有限货物船舶的货泵舱, 应采用由 CCS 认可的适合的灭火系统加以保护。

11.2.3 如果拟载运的货物不宜采用二氧化碳或等效介质进行灭火, 则货泵舱应设置包含有固定的压力水雾系统或高倍泡沫系统的灭火系统。在国际散装运输危险化学品适装证书上应反映出这一附加要求。

11.3 货物区域^①

11.3.1 每一艘船舶都应装设符合 11.3.2 至 11.3.12 要求的固定甲板泡沫系统。

11.3.2 应只提供一种类型的泡沫原液, 应对拟载运的最大可能数量的货物有效。对于泡沫是无效的或与泡沫不相容的其他货物, 应另设主管机关满意的附加灭火布置。不应使用普通蛋白泡沫。

11.3.3 输送泡沫的装置应能把泡沫输送到整个液货舱甲板区域, 并且能把泡沫送到假定甲板已经破裂的任何液货舱。

11.3.4 甲板泡沫系统应能简便、迅速地操作, 系统的主控制站应设在货物区域外的适当位置, 并应邻近起居处所, 以便受保护区域万一发生火灾时能易于到达和操作。

11.3.5 泡沫溶液的供给速率应不小于下列规定的最大值:

- 1 按液货舱甲板区域的面积, 每平方米为 2 l/min。液货舱甲板区域面积是指船舶的最大宽度乘以液货舱处所范围整个纵向长度;
- 2 按具有最大水平截面积的单个液货舱的水平截面积, 每平方米为 20 l/min;

^① 参见计算化学品船泡沫系统的容量的指导性文件 MSC/Circ. 314, 在应用规则对灭火剂的要求时可以使用该文件。

- 3 按最大的泡沫炮所保护并完全位于该泡沫炮前方的区域面积，每平方米为 10 l/min，但应不小于 1250 l/min，对于 4000 载重吨以下的船舶，其泡沫炮的最小能量应经主管机关同意。

CCS11.3.5 对于 4000 载重吨以下的船舶，泡沫炮的最小排量应为 1000 l/min，供给速率至少为每平方米 10 l/min。

11.3.6 应提供足够的泡沫原液，以保证在使用按 11.3.5.1、11.3.5.2 和 11.3.5.3 的最大的泡沫溶液供给速率，确保产生泡沫溶液至少能持续 30min。

11.3.7 由固定泡沫系统提供泡沫炮和泡沫枪喷射的泡沫溶液。每具泡沫炮的排量至少应为 11.3.5.1 或 11.3.5.2 所要求的泡沫溶液供给速率的 50%。对于任何泡沫炮的排量，按该泡沫炮所保护的甲板面积计算，此甲板系完全位于该泡沫炮的前方，每平方米至少为 10 l/min，这个排量应不小于 1250 l/min。对于 4000 载重吨以下的船舶，泡沫炮的最小排量应经 CCS 同意。

CCS11.3.7 对于 4000 载重吨以下的船舶，泡沫炮的最小排量应为 1000 l/min，供给速率至少为每平方米 10 l/min。

11.3.8 从泡沫炮到其前方的保护区最远端的距离应不大于该泡沫炮在静空气中射程的 75%。

11.3.9 在尾楼前端的左右两舷或起居处所面向液货舱区域的左右两舷，应装设一具泡沫炮和泡沫枪软管连接接头。

11.3.10 泡沫枪应能在消防作业中操作灵活，同时，该泡沫枪应能覆盖泡沫炮保护的屏蔽区域。任何泡沫枪的排量应不小于 400 l/min，且在静空气中的射程应不小于 15m。每艘船舶所配备的泡沫枪数量应不小于 4 具。泡沫总管出口数量和布置应能使至少从两具泡沫枪喷出的泡沫直接射至液货舱甲板区域的任何部位。

11.3.11 任何泡沫炮前方的泡沫总管上应设截止阀，以隔断总管的破损管段。当消防总管成为甲板泡沫系统的组成部分时，在消防总管上也应按此规定设置截止阀。

11.3.12 按所需输出量操作甲板泡沫系统，应能使得按所需压力从消防总管同时使用最低所需数量的水枪。

CCS11.3.12 应能在船舶全长范围内的甲板上的起居处所、服务处所、控制室和机器处所同时使用最低所需数量的水枪。

11.3.13 专门载运数量有限货物的船舶可采用 CCS 满意的替代设施予以保护，但该替代设施对船上所载货物的有效程度应达到对大多数易燃货物的有效的甲板泡沫系统。

11.3.14 应设有适用于拟装货物的手提式灭火器，并保持其良好工作状态。

CCS11.3.14 手提式灭火器的排量应满足经修订的 SOLAS 74 的相应规定。

11.3.15 当装载易燃货物时，应将所有着火源排除出本规则所述的危险处所，除非该火源符合 10.1.4 规定。

11.3.16 设有船首或船尾装卸装置的船舶应额外设置 1 具符合 11.3.7 要求的泡沫炮和 1 具符合 11.3.10 要求的泡沫枪。额外的泡沫炮应设在便于保护首、尾装卸装置的部位。货物区域前或后的货物管路区域应由上述泡沫枪予以保护。

11.4 特殊要求

11.4.1 适合于某些货物的灭火介质已列于第 17 章表的“1”栏内。

第 12 章 货物区域的机械通风

对本规则适用的船舶，用本章的要求替代 SOLAS 公约第 II-2/4.5.2.6 及 4.5.4 的要求。

然而对于 11.1.2 和 11.1.3 所述的货品(酸和 15.17 所适用的货物除外)，可以用 SOLAS 公约第 II-2/4.5.2.6 及 4.5.4 要求代替本章的要求。

12.1 货物操作期间经常进入的处所

12.1.1 货泵舱和容纳货物装卸设备的其他围蔽处所，以及进行货物操作的类似处所应装设机械通风系统，且能从该处所外部进行控制。

12.1.2 应采取措施，进入上述舱室并操作设备之前，处所应进行通风。另外，在该舱室之外应设有需要进行通风的警告牌。

12.1.3 机械通风的进口和出口应布置能保证有足够的空气流经该处所，以避免有毒气体或易燃蒸气或二者(考虑它们的蒸气密度)的积聚，同时应确保有足够的氧气，以便提供一个安全的工作环境。但无论如何，按处所的总容积计算，通风系统应具有每小时不小于 30 次的空气交换能力。对于某些货物，应按照 15.17 的规定，增加货泵舱的通风率。

12.1.4 通风系统应为固定型，而且通常应为抽出式，并应能从花钢板的上和下抽出空气。在装有驱动货泵的电动机的舱室内，通风系统应为正压式。

12.1.5 货物区域内各处所的通风排气管道应向上排放，其排气口的位置与起居处所、服务处所、机器处所、控制站及货物区域以外的其他处所的开口之间的水平方向距离至少为 10m。

12.1.6 通风进口的布置应尽量减小任何通风排气口排出的危险蒸气发生再循环的可能性。

12.1.7 通风管道不应穿过起居处所、服务处所和机器处所或其他类似处所。

12.1.8 如果装运易燃货物，则驱动风机的电动机应安装在通风管道的外面。用于第 10 章所述的危险位置的通风扇和仅在风扇处的通风导管应为非火花型结构，具体规定如下：

- .1 非金属材料的叶轮或壳体，应适当考虑消除静电；
- .2 非铁材料的叶轮和壳体；
- .3 奥氏体不锈钢叶轮和壳体；
- .4 叶尖间隙不小于 13mm 的铁质叶轮和壳体。

铝合金或镁合金的固定部件或转动部件与铁质的固定或转动部件的任何组合结构，不论其叶尖间隙大小，都认为其有产生火花危险，故上述处所中不得使用。

12.1.9 装在船上的符合本章要求的每一种风扇应配有足够的备件。

12.1.10 在通风导管的外部开口处,应设置单个网孔面积不大于 13mm^2 的保护网。

12.2 经常进入的泵舱及其他围蔽处所

对 12.1.1 未涉及的且经常有人进入的泵舱和其他围蔽处所应设置机械通风系统,且能从该处所外部进行控制。按 12.1.3 要求,应根据上述处所的总容积计算,系统每小时不少于 20 次空气交换。应规定:在人员进入该处所之前要求对处所进行通风。

12.3 不经常进入的处所

双层底舱、隔离舱、箱形龙骨、管隧、货舱处所以及可能积聚货物的其他处所应能进行通风,以确保在必须进入这些处所时有一个安全的环境。若上述处所内未设固定通风系统,应备有认可型的可移式机械通风设施。但对于货舱处所,由于布置的需要,其通风的主要管道应为固定式设置。固定式通风装置的排量应满足每小时 8 次空气交换,而移动式通风系统为每小时 16 次空气交换。风扇或风机应远离人员通道出入口,并符合 12.1.8 的规定。

CCS12.3a 移动式风机数量和型号,布置和附属设施,以及该处所内、外部的相关布置情况,应提交审查。

CCS12.3b 通风系统应能在人员进入前及位于该处所时使用。

第 13 章 测量设备

13.1 测量

13.1.1 液货舱应设有下列型式之一的测量装置：

- .1 **开式装置：**利用液货舱的开口进行测量，可以将测量仪表放置于货物或其蒸气之中。
如空档测量孔就是一例。
- .2 **限制式装置：**此装置伸入液货舱，使用时允许少量货物蒸气或液体逸入大气。不使用时，这种装置是完全封闭的。其设计应确保在打开这种装置时不致使舱内货物(液体或气雾)发生危险的外溢；
- .3 **闭式装置：**此装置伸入液货舱，成为封闭系统的一部分，且能防止舱内货物逸出。
例如浮筒式系统、电子探测器、磁性探测器和带有防护的观察装置等；也可采用不穿过液货舱壳板而与液货舱无关的间接式装置，如货物称重装置和管式流量计等。

13.1.2 测量装置应独立于 15.19 所要求的设备。

13.1.3 开式和限制式测量装置只允许用于下列情况：

- .1 本规则允许使用开式透气者；或
- .2 设有在操作测量装置之前能释放舱内压力措施者。

13.1.4 个别货物的测量装置型式如第 17 章表的“j”栏所示。

13.2 蒸气探测

13.2.1 载运有毒和/或易燃货物的船舶，至少应配备 2 套专为探测该类蒸气而设计并经校准的仪器，如果这种仪器不能测试毒性和可燃二者浓度的，则应分别配备 2 套独立的仪器。

13.2.2 蒸气检测仪可以是可携式的，也可以是固定式的。如果已安装了 1 套固定式探测系统，则至少还应备有 1 套可携式检测仪。

13.2.3 当如第 17 章表“k”栏内已注明需要探测某些货物的有毒蒸气，而目前没有适用的探测设备时，主管机关可以免除该船装设探测设备的要求，但在“国际散装运输危险化学品适装证书”上应作适当的记录。在批准这一免除时，主管机关应考虑必须适当增加呼吸器用的空气供应量，并应在“国际散装运输危险化学品适装证书”上注明，以引起对 14.2.4 和 16.4.2.2 规定的注意。

13.2.4 对个别货物的蒸气探测要求如第 17 章表“k”栏所示。

第 14 章 人员保护

CCS14.0.a 本章所涉及的人员保护要求，作为 CCS 的入级条件，以船旗国主管机关的要求为基础。

14.1 保护设备

14.1.1 为保护从事装卸货操作的船员，船上应有合适的保护设备，包括大围裙、带有长袖的特别手套、适用的鞋袜、用抗化学性材料制成的连衣裤工作服以及贴肉护目镜和/或面罩等。用于保护人身的衣服和设备应围罩人体全身皮肤，使全部人体受到保护。

14.1.2 工作服和保护设备应保存在易于到达处的专用储存柜内。除了新的和没有被用过的设备及经彻底洗净后没有被用过的设备外，这些设备不应被存放在起居处所内。如果能将存放此类设备的储藏室与生活处所例如卧室、走道、餐厅、浴室等作适当地隔离，CCS 可批准在起居处所内设置此类设备的储藏室。

14.1.3 任何可能对人员产生危险的所有作业，应使用保护设备。

14.2 安全设备

14.2.1 船舶载运的货物在第 17 章表“o”栏内列有 15.12、15.12.1 或 15.12.3 时，船上应有足够数量的，但不小于 3 整套的安全设备，每套设备应保证使人员进入充满气体的舱室并在舱室内工作至少为 20min。此类设备应是 SOLAS 公约第 II-2/10.10 所要求的设备之补充。

14.2.2 1 整套安全设备应包括：

- .1 1 具自吸式空气呼吸器(不使用储存纯氧气)；
- .2 防护服、长靴、手套和贴肉护目镜；
- .3 配有能抵抗所载货物影响的腰带的防火救生绳索；以及
- .4 防爆灯。

14.2.3 为 14.2.1 要求的安全设备，所有船舶都应具有下列设备中的一种：

- .1 为每具呼吸器配备的 1 套充满空气的备用空气瓶；
- .2 1 台能供应所需纯度高压空气的特种空气压缩机；
- .3 1 台能为呼吸器使用的足够的备用空气瓶充注的充气总管；或
- .4 超过 SOLAS 公约第 II-2/10.10 要求的船上每具呼吸器配备的充满空气的备用空气瓶，其总容量至少应达 6000L 的自由空气。

14.2.4 载运符合 15.18 要求的货物或载运货物在第 17 章表“k”栏内列出设施的船舶,当其货泵舱被要求配备有毒蒸气探测设备但又无适用的设备时,该货泵舱应具有下列设备中的任何一种:

- .1 适合于 14.2.1 所要求的呼吸器使用的带有软管接头的低压管系。该系统应能提供充足的高压空气量,通过减压装置所提供的足够多的低压空气能供 2 个人在气体危险处所内至少工作 1h 而不需使用呼吸器的气瓶。应配备装置,以适合于提供所需纯度的高压空气的特种空气压缩机,能对固定的空气瓶和呼吸器空气瓶进行再充气;
或
- .2 等量的备用空气瓶,以替代低压空气管。

14.2.5 应至少有 1 套符合 14.2.2 要求的安全设备存放在货泵舱附近易到达处,且具有明显标志的合适储藏柜内,其他几套安全设备也应存放在合适的、有明显标志的和易于到达的地方。

14.2.6 呼吸器应由负责的驾驶员,至少为每月进行检查 1 次,并把检查结果记录于船舶的航海日志。该设备应由专业人员,至少每年进行检查和试验 1 次。

14.3 应急设备

14.3.1 对从事载运在本规则 17 章一览表中的“n”栏内标识为“**Yes**”的货物的船舶,应为船上每个人员配足在应急逃生时使用的合适的呼吸防毒面具和眼保护设备,并应符合下列要求:

- .1 不能使用过滤式的呼吸防毒面具;
- .2 自给式呼吸器一般应具有至少为 15min 的持续工作时间的能力;
- .3 不得将应急逃生防毒面具用于消防或装卸货物的目的,并应对其作出有效的标志。

14.3.2 应根据本组织制定的指南^①,在船上设有医疗急救设备,包括氧气复苏设备和供所载货物用的解毒剂。

14.3.3 适合于从货泵舱等处所抬起受伤人员的担架应放置在易于到达的位置。

14.3.4 在甲板上方便的地方,应设置有合适标志的能消除污染的淋浴和眼冲洗设备。这些设备应在所有环境条件下均能使用。

^①参见《涉及危险货物事故的医疗急救使用指南》(MFAG),该指南提供了根据症状救治伤员的建议以及适合救治伤员的设备和解毒剂。

第 15 章 特殊要求

15.1 总则

15.1.1 本章的规定适用于在第 17 章表“o”栏内所列条款。这些要求是总体要求的补充。

CCS15.1.1 本章为货物维护系统和安全操作规程的规定，另外还应注意主管机关和港口当局可能对货物应急处理程序有相关要求。

15.2 硝酸铵溶液(93%或以下)

15.2.1 硝酸铵溶液至少应含有 7%的水以重量计。该溶液在以 10 份水与 1 份溶液按重量计进行稀释时，酸度(pH)应在 5.0 和 7.0 之间。该溶液中所含的氯化物离子和铁离子均不应超过 10ppm，并不得含有其他物质。

CCS.15.2.1 该液体的装运应采用外部绝热的独立液货舱，其支承和锁固应允许在所有方向上自由膨胀，并消除可能将热应力传递到船体上的热桥。独立液货舱，应考虑航行中液舱、支承和锁固构件可能经受的动载荷的影响。

15.2.2 装载硝酸铵溶液的液货舱和设备应独立于装载其他货物或易燃货物的液货舱和设备。不得使用那些营运时可能或在发生故障时会释放可燃货物(如润滑油)至货物中的设备。液货舱不得用作海水压载。

15.2.3 除主管机关明确同意外，硝酸铵溶液不应装载在以前装过其他货物的液货舱内，除非液货舱及其设备清洗至主管机关满意。

15.2.4 液货舱加热系统中热交换介质的温度不能超过 160℃。该加热系统中应设有控制装置，使散装货物的平均温度保持在 140℃。报警装置应设定在高温 145℃和 150℃时报警而低温在 125℃时报警。当热交换介质的温度超过 160℃时，也应报警。温度报警装置及控制器应位于驾驶室内。

15.2.5 如果散装货物的平均温度达到 145℃，则货物应取试样，以 10 份蒸馏水或软水对 1 份货物试样按重量计进行稀释，其酸度(pH)应用具有精确测量范围的试纸或试棒确定。酸度(pH)应每隔 24h 测量一次，一旦酸度(pH)低于 4.2，则应将氨气喷进货物，直到酸度(pH)达到 5.0 为止。

15.2.6 应设将氨气注入货物的固定装置。该装置的控制装置应位于驾驶室内。为此船上的每 1000t 硝酸铵溶液应备有 300kg 氨。

CCS15.2.6 将氨注入货物中，可在货物通过货泵进行循环状态下，将氨气注入循环的货

物中。

15.2.7 货泵应为离心式深井泵或水平密封式离心泵。

CCS15.2.7 离心泵的密封应为带有套环的填料函。淡水通过压力注入到套环的填料函中。

15.2.8 透气管应设有经认可的风雨帽盖以防阻塞。对此种风雨帽盖应能便于检查和清洗。

15.2.9 凡与硝酸铵溶液接触过的液货舱、管系和设备，只有在其内外彻底清除其所有硝酸铵的痕迹后，方可进行热作业。

15.3 二硫化碳

二硫化碳可采用水垫载运也可以在适合的惰性气体气垫载运应按下述规定：

采用水垫载运

15.3.1 在装载、卸载和运输期间，液货舱内应保持有一层水垫。此外，在运输期间在液货舱液面上方的空档处所应保持一层适合的惰性气体气垫。

15.3.2 所有开口应位于甲板以上液货舱顶部。

CCS15.3.2 此甲板应为露天甲板，通常为干舷甲板。

15.3.3 装载管路的端部应接近液货舱底部。

15.3.4 应备有标准的空档测量孔，以便应急测量。

15.3.5 货物管路和透气管路应独立于其他货物管路和透气管路。

15.3.6 可以用于卸货的泵，应为深井泵或液压驱动的浸没式泵。深井泵的驱动装置不应产生能点燃二硫化碳的火源，并且不得采用温度可能超过 80℃的设备。

15.3.7 如果采用泵卸货，则应把它从舱顶放入一个圆柱形阱伸到接近舱底。在打算把泵取出之前，围阱内应形成一层水垫，除非能证明该液货舱象已除气和象无危险气体那样。

15.3.8 如果货物系统按预计压力和温度进行设计，则可以用水或惰性气体置换法卸货。

15.3.9 安全释放阀应采用不锈钢制造。

15.3.10 由于二硫化碳低着火温度和需用较小的间隙阻止其火焰传播，因此在危险位置只允许设置本质安全系统和电路。

采用在适合的惰性气体气垫载运：

15.3.11 二硫化碳应载运在设计压力不小于 0.06MPa(表压力)的独立液货舱。

15.3.12 所有开口应位于甲板以上的液货舱顶部。

15.3.13 用于围护系统的气密垫圈材料应不与二硫化碳发生反应或不溶解于二硫化碳。

15.3.14 货物围护系统，包括蒸气管路应不允许采用螺纹接头。

15.3.15 在装载前，液货舱应用适当的惰性气体惰化，直到其含氧量为 2%(按体积计)或更低。在装载、运输和卸载期间应设有使用适当惰性气体来自动维持液货舱内正压的设施。该系统应能够使正压维持在 0.01 至 0.02MPa(表压力)之间，并且应能进行遥控监视并设有过压/欠压报警装置。

15.3.16 装载二硫化碳的独立液货舱和货舱的围绕处所，应采用适当的惰性气体惰化直到其含氧量为 2%或更低。应设有在整个航程中监视并维持这种状态的设施。还对这些处所应设有检测二硫化碳蒸气的取样设施。

15.3.17 在装卸和运输二硫化碳的过程中不应发生向大气中排放二硫化碳蒸气。如果二硫化碳蒸气在装载时回收到岸上，或在卸货时回收到船上，则蒸气回收系统应独立于所有其他围护系统。

15.3.18 二硫化碳应仅通过浸没式深井泵或通过适当的惰性气体置换卸货。这种深井泵应设有在作业时防止热量在泵内聚积的设施。还应在该泵泵壳上配备一个在货物控制室有遥控读数显示装置和报警装置的温度传感器。报警装置应设定在 80℃。在卸货期间如果液货舱压力下降至低于大气压力，则该泵应具有一个自动关闭装置。

15.3.19 空气不应进入系统中含有二硫化碳的液货舱、货泵或管路。

15.3.20 二硫化碳的装载或卸载时不应任何其他货物装卸、洗舱或卸压载作业时进行。

15.3.21 应设有一个足够能量的喷水系统能有效地覆盖围绕装载集管、露天甲板上与货物装卸有关的管系和舱顶气室。管系和喷嘴应布置成喷射其均匀分配率为 10 l/m²/min。遥控手动操作应布置成在货物区域外邻接起居处所的适当部位，且在保护区域发生火灾时能易于接近和遥控操作喷水系统的供水泵和系统中任何正常关闭的阀。喷水系统应能够就地和遥控手动操作，并且其布置应确保能冲洗掉任何喷溅的货物。另外，在装卸货作业中，当大气温度许可时应将 1 根软管连接到压力的水枪上以备立即投入使用。

15.3.22 在基准温度(R)下任何液货舱不应超过液货舱全容积的 98%。

15.3.23 液货舱内的货物装载最大容积(V_L)应为：

$$V_L = 0.98V \frac{\rho_R}{\rho_L}$$

式中：V = 该液货舱的容积；

ρ_R = 基准温度(R)下货物的密度；

ρ_L = 装载温度下货物的密度；

R = 基准温度。

15.3.24 每一液货舱的最大许可充装极限，能适用的每一装载温度，应在由船长保存上的清单上标出。

15.3.25 载运二硫化碳液货舱出口、气体或蒸气出口、货物管系法兰或货物阀的 3m 范围内的开敞甲板区域，或开敞甲板上的半封闭处所，应符合第 17 章表“i”栏内二硫化碳的电气设备要求。并且在上述规定的区域内，不允许有任何其他热源，诸如表面温度超过 80°C 的蒸汽管路。

15.3.26 应设有液位空档测量和取样的设施，而此设施无需打开液货舱或不影响惰性气适当的正压气层。

15.3.27 货物运输只能按 CCS 批准的货物操作计划。货物操作计划应显示整个货物管路系统。经批准的货物操作计划副本应在船上供随时可用。《国际散装运输危险化学品适装证书》应签署包括有经批准的货物操作计划。

15.4 二乙醚

15.4.1 在船舶在航行期间对液货舱周围的留空处所均应进行自然通风，除非该处所已惰化。如果设有机械通风系统，所有鼓风机应为无火花型结构。不得将机械通风设备置于液货舱周围的留空处所内。

15.4.2 重力液货舱的压力释放阀调定值不得小于 0.02MPa(表压力)。

15.4.3 如果货物系统是按预计压力设计，则压力式液货舱可用惰性气体置换卸货。

15.4.4 为防止发生火灾，应采取措施以避免在货物区域内产生任何点火源或热量或其两者。

15.4.5 可采用泵卸货，条件是这种泵的设计型式应能避免液体压力作用在轴密封压盖上，或采用液压操作的浸没泵，并适用于这种货物。

15.4.6 液货舱在装货、卸货和运输过程中应采用措施维持惰性气体气垫。

15.5 过氧化氢溶液

过氧化氢溶液 60%以上但不超过 70%(按质量计)

15.5.1 大于 60%但不超过 70%(按质量计)的过氧化氢溶液只能用专船载运，且该船不得载运其他货物。

CCS15.5.1a 货物应装载于与主船体结构隔离的液货舱，该液货舱不应有内部支承构件和

不规则重要构件。

CCS15.5.1b 所有开口应位于干舷甲板以上的液货舱顶部。

15.5.2 液货舱及相关设备应采用纯铝(99.5%)或全不锈钢(304L、316、316L 或 316Ti)制造,并按认可的程序钝化。甲板上的管路不得用铝制造。所有非金属材料制造的围护系统应不能与过氧化氢起化学反应,也不能有助于过氧化氢的分解。

CCS15.5.2 钝化程序的详细程序资料应提交审核。

15.5.3 泵舱不应使于驳运货物作业。

15.5.4 液货舱应用隔离舱与燃油舱或与含有易燃或可燃材料的其他处所隔开。

15.5.5 拟载运过氧化氢的液货舱不得用海水压载。

15.5.6 液货舱的顶部和底部应设置温度传感器。驾驶室内应设有温度遥测读数器及连续监测器。如果液货舱内温度超过 35℃,则在驾驶室内应发出声光报警。

15.5.7 邻接液货舱的留空处所内应设有固定式氧气监测器(或气体取样管路),以探测是否有货物泄漏到这些处所。驾驶室内也应设有此遥测读数器,连续监测器(如果采用气体取样管路,则可同意采用间歇取样)以及类似用于温度传感器的声光报警装置。如果在这些留空处所内氧浓度超过 30%按容积计,则应发出声光警报。两个可携式氧气监测器应配备随时可用作备用装置。

CCS15.5.7 由于过氧化氢溶液是不加热货物,通常液货舱内不应装有加热系统,如果设有加热系统,则应设置检漏设施。

15.5.8 为防止发生无法控制的分解,应设置货物投弃系统将货物排放到船外。如果货物在 5h 内每小时温升超过 2℃,或者舱内温度超过 40℃时,应将该货物投弃。

15.5.9 液货舱的透气系统应具有用于正常控制透气的压力/真空释放阀和用于应急透气的安全隔断薄膜或类似装置,以防因无法控制货物分解导致液货舱压力迅速升高。安全隔断薄膜的尺寸应根据液货舱的设计压力、液货舱的尺寸和预计的货物分解率来确定。

CCS15.5.9a 应提供安全隔断薄膜的计算和选取方法。

CCS15.5.9b 应防止天气对安全隔断薄膜的不利影响,但所采取措施应不阻碍蒸气的释放。

15.5.10 应设置固定式喷水系统,以便稀释并洗掉溢流在甲板上的任何浓度的过氧化氢溶液。喷水的覆盖的区域应包括集管/软管连接处和专门用于载运过氧化氢溶液这些液货舱的顶部。最小喷洒率应符合下列标准:

- 1 应在货物溢流后 5min 内把其从原来的浓度稀释到 35%(按质量计);
- 2 溢流率和估计的溢流量,应根据预计的最大装卸货速率、液货舱超充溢流或管路/

软管破损时停止货物流出所需的时间以及从货物控制站或驾驶室启动稀释水喷洒装置所需的时间予以确定。

CCS15.5.10a 指定装载过氧化氢的货物的液货舱甲板区域端部，应布置适当的横向挡板以限制甲板洒水保护区域的溢流。

CCS15.5.10b 船东或船舶建造者应提供最大装货速率，以便于估算溢流率和溢流量。

15.5.11 删除。

15.5.12 只有那些在 25°C 时每年最大分解率 1% 的过氧化氢溶液才准予载运。托运人应提供说明货物符合这一标准的证书送交船长保存在船上。制造厂应派技术代表上船监察驳运操作，所派代表应有能力试验过氧化物稳定性。他应向船长证明，货物是在稳定状况下装载的。

15.5.13 涉及货物操作的每一位船员，均应配备能抵御过氧化氢溶液的防护衣。防护衣应包括不易燃的连衣裤工作服、合适的手套、靴子和眼睛保护设施。

过氧化氢溶液大于 8% 但不超过 60% (按质量计)

15.5.14 货物不得装载在船体外板作为任何周界的液货舱。

15.5.15 载运过氧化氢前应彻底和有效地清除以前所装货物的残余痕迹及货物蒸气或压载的液货舱。液货舱的检验、清洗、钝化和装载的程序应按海安会通函 MSC/Circ.394 的要求。表明程序已按通函要求的证书应被存放在船上。国内短途航行的船舶，CCS 可免除钝化要求。确保过氧化氢的安全载运这些方面是特别重要的：

1. 载运过氧化氢不得其他货物同时装运；
2. 装运过氧化氢的液货舱在按海安会通函 MSC/Circ.394 规定的程序清洗后仍可用于装运其他货物；
3. 设计液货舱时应考虑尽量减少舱内构件、无排放系统、无陷罗网及易于目视检查。

15.5.16 液货舱及其设备应采用纯铝(99.5%)或全不锈钢(例如 304, 304L, 316, 316L 或 316Ti)制造。甲板上的管路不得用铝制造。所有非金属材料制造的围护系统应不能与过氧化氢起化学反应，也不能有助于过氧化氢的分解。

CCS15.5.16 钝化程序的详细程序资料应提交审核。

15.5.17 液货舱应用隔离舱与燃油舱或装有与过氧化氢不相容材料的其他处所分隔。

15.5.18 在液货舱的顶部和底部应设置温度传感器。驾驶室内应设有温度遥测读数器及连续监测器。如果液货舱内温度超过 35°C，则在驾驶室内应发出声光报警。

15.5.19 邻接液货舱的留空处所内应设有固定式氧气监测器(或气体取样管路)，以探测是

否有货物泄漏到这些处所。还应测出由于氧气聚集使可燃性增大的危险情况。驾驶室内也应设有此遥测读数器、连续监测器(如果采用气体取样管路,则可同意采用间歇取样)以及类似用于温度传感器的声光报警装置。如果在这些留空处所内氧浓度超过 30%按容积计,则应发出声光报警。两个可携式氧气监测器应配备,随时可以作为备用装置。

CCS15.5.19 由于过氧化氢溶液是不加热货物,通常液货舱内不应装有加热系统,如果设有加热系统,则应设置检漏设施。

15.5.20 为防止发生无法控制的分解,应设置货物投弃系统将货物排放到船外。如果货物在 5h 内每小时温升超过 2°C,或者舱内温度超过 40°C时,应将该货物投弃。

15.5.21 液货舱透气系统应具有用于正常控制透气的压力/真空释放阀和用于应急透气的装置,以防因无法控制的货物分解(见本节 15.5.20)而引起液货舱压力迅速升高。设计透气系统时应考虑不得使海水进入液货舱,甚至在严重海况情况下。应根据液货舱的设计压力和液货舱的尺寸确定所需的应急透气的的能力。

CCS. 15.5.21 应急透气装置和计算应提交审核。

15.5.22 应设置固定式喷水系统,以便稀释并洗掉溢流在甲板上的任何浓度的过氧化氢溶液。喷水的覆盖的区域应包括集管/软管连接处和专门用于载运过氧化氢溶液的这些液货舱的顶部。最小喷洒率应符合下列标准:

- 1 应在货物溢流后 5min 内把其从原来的浓度稀释到 35%(按质量计);
- 2 溢流率和估计的溢流量,应根据预计的最大装卸货速率、液货舱超充溢流或管路/软管破损时停止货物流出所需的时间以及从货物控制站或驾驶室启动稀释水喷洒装置所需的时间予以确定。

CCS15.5.22a 指定装载过氧化氢的货物的液货舱甲板区域端部,应布置适当的横向挡板以限制甲板洒水保护区域的溢流。

CCS15.5.22b 船东或船舶建造者应提供最大装货速率,以便于估算溢流率和溢流量。

15.5.23 删除。

15.5.24 只有载运那些在 25°C时每年最大分解率 1%的过氧化氢溶液才准予载运。托运人应提供说明货物符合这一标准的证书送交船长保存在船上。制造厂应派技术代表上船监察驳运操作,所派代表应有能力试验过氧化物稳定性。他应向船长证明,货物是在稳定状况下装载的。

15.5.25 涉及货物操作的每一位船员均应配备能抵御过氧化氢溶液的防护衣。防护衣应包括不易燃的连衣裤工作服、合适的手套、靴子和眼睛保护设施。

15.5.26 驳运过氧化氢作业期间，与驳运有关的管系应独立于所有其他管系，用于驳运过氧化氢的软管上应标明“驳运过氧化氢专用”。

15.5.27 装载 8—60%过氧化氢溶液之前或之后装载过其他货物的液货舱的检验、清洗、钝化和装载程序

15.5.27.1 装载过除过氧化氢以外货物的液货舱在重新用于运输过氧化氢之前应经过检验、清洗、钝化。检验和清洗程序如本节 15.5.27.2 至 15.5.27.8 所述，同时适用于不锈钢或纯铝液货舱(见 15.5.15)。钝化的程序分别见 15.5.27.9(不锈钢质液货舱)及 15.5.27.10(铝质液货舱)。除非另有规定，液货舱及一切与其他货物有接触的设备都按程序检验、清洗和钝化。

15.5.27.2 卸载液货舱以前装载的货物之后，应保证其使用安全，并检查是否有残余物、水锈和铁锈。

15.5.27.3 应用干净过滤水清洗液货舱及有关设备，所使用的水应至少为氯含量低的饮用水。

15.5.27.4 应通过蒸汽清洗液货舱及相关设备，消除以前装载货物的残余物和蒸汽。

15.5.27.5 应用净水(要求如上)再次清洗液货舱及设备，并用过滤的不含油的气体吹干。

15.5.27.6 液货舱的空气应经过取样，检查是否含有有机蒸气及氧气浓度。

15.5.27.7 应再通过目测检查液货舱是否还有之前所载货物的残余物、水锈、铁锈及其味道。

15.5.27.8 如检查或测量发现有之前所载货物的残余物或其蒸气，则重复 15.5.27.3 和 15.5.27.5 的步骤。

15.5.27.9 材料为不锈钢的液货舱及设备，如装载过过氧化氢之外的货物或曾经检修过，应按照以下程序进行清洗和钝化(无论之前是否经过钝化)：

- 1 新的焊接管和其他检修零件应使用不锈钢刷、凿子、沙纸或皮革抛光，粗糙表面应磨光，最后还应擦光。
- 2 油脂或油渍残余物应用适当的有机溶剂或清洁剂水溶液去除。不应使用含氯复合物的清洁剂，以防影响钝化。
- 3 应用水清洗去除脱脂剂的残余物。
- 4 下一步应使用酸(如硝酸和氢氟酸的混合物)去除水锈和铁锈，再用清水清洗。
- 5 所有与过氧化氢发生接触的金属表面应使用重量浓度为 10%-35%的硝酸进行钝化。

所用硝酸应不含有重金属、其他氧化剂或氟化氢。钝化过程根据酸浓度、环境温度及其他因素应持续 8 至 24h。在此过程中，应保证所需钝化的表面与硝酸的持续接

触。如表面过大，可再循环使用硝酸。钝化过程中可能产生氢气，导致液货舱出现爆炸气体，因此还需采取适当措施避免爆炸气体的上升和点燃。

- .6 钝化之后，表面应用清洁过滤水彻底清洗。清洗过程应持续到注入水与流出水的 pH 值相同为止。
- .7 根据以上步骤处理的表面首次接触过氧化氢时可能引起分解。这种分解在短时间内可以消除(通常为两到三天内)，因此建议再用过氧化氢清洗至少两天。
- .8 在此过程中只能使用过氧化氢生产者建议使用的脱脂剂及酸性清洁剂。

15.5.27.10 材料为铝质的液货舱及设备，如曾装载过氧化氢之外的货物或经过检修，应进行清洗和钝化，以下为建议采取的程序：

- .1 液货舱应用磺化清洁剂和热水混合的溶液清洗，之后再用清水清洗。
- .2 表面应使用质量浓度为 7%的氢氧化钠溶液处理 15min 至 20min，或使用浓度较低的溶液处理更长时间(如：用 0.4-0.5%的氢氧化钠溶液处理 12h)。为防止使用较高浓度氢氧化钠溶液时对液货舱底部造成过度腐蚀，应不断向注入清水以稀释聚集在液货舱底部的氢氧化钠溶液。
- .3 液货舱应用清洁过滤水彻底清洗。清洗之后应尽快使用质量浓度为 30%和 35%硝酸对其表面进行钝化。钝化过程应持续 16 至 24h，在此过程中应保持钝化表面与硝酸的持续接触。
- .4 钝化之后，表面应用清洁过滤水彻底清洗。清洗过程应持续到注入水与流出水的 pH 相同为止。
- .5 应目测检查所有表面是否都经过处理。建议使用质量浓度约为 3%的过氧化氢稀释溶液再次冲洗至少 24h。

15.5.27.11 应确定装载的过氧化氢溶液的浓度和稳定性。

15.5.27.12 装载过氧化氢时应不断从适当开口目测检查液货舱的内部。

15.5.27.13 如发现严重冒泡现象且完成装载之后 15min 内无法消除，应卸载液货舱里所有货品并以不影响环境的方式处理。液货舱及设备应按照以上程序再次钝化。

15.5.27.14 应再次确定过氧化氢溶液的浓度和稳定性。如已按照 15.5.27.10 的程序进行清洗、钝化且达到要求，则液货舱已完成适当钝化且货品可以装载。

15.5.27.15 15.5.27.2 至 15.5.27.8 中所述程序应在船长或货主监督下进行。15.5.27.9 至 15.5.27.15 的程序应在过氧化氢制造厂所派代表或熟悉过氧化氢相关安全属性的人员的现场监督和负责之下进行。

15.5.27.16 曾装载过氧化氢的液货舱用于其他货品时应执行以下程序(除非另有规定，以

下步骤适用于与过氧化氢接触过的液货舱及所有相关设备):

- .1 应尽可能排净液货舱和设备里的过氧化氢残余物。
- .2 液货舱及设备应用净水漂洗, 随后再用净水彻底清洗。
- .3 液货舱内部应晾干并检查是否有残余物。

15.5.27.16 中的.1 至.3 步应在船长或货主的监督下进行。15.5.27.16 中的.3 步骤应在熟悉所运化学品及过氧化氢相关安全属性的人员的监督下执行。

特别警告: 1 过氧化氢分解可能增加空气中的氧气含量, 应遵守适当的预防措施。

2 15.5.27.9.5、15.5.27.10.2 及 15.5.27.10.4 中所述的钝化过程中可能产生导致液货舱中出现爆炸的氢气, 因此还应采取适当措施避免爆炸气体的累积或点燃。

15.6 内燃机燃油(含有烷基铅的)防爆化合物

15.6.1 用于装载这些货物的液货舱除了用于载运炼制含有烷基铅的内燃机燃油用的防爆化合物外不得被用于载运任何其他货物。

15.6.2 如果货泵舱按 15.18 的规定置于甲板平面上, 则通风装置应符合 15.17 的要求。

15.6.3 运输这些货物的液货舱非经 CCS 的认可不得进入。

15.6.4 货泵舱或液货舱周围留空处所允许人员进入之前应进行空气分析, 以测定大气的含铅量。

CCS. 15. 6. 4 上述货泵舱或留空处所入口处应张贴安全注意事项。

15.7 磷(黄磷或白磷)

15.7.1 装载、运输和卸载磷的任何时候都必须使其处于最小深度为 760mm 的水层之下。在卸载作业期间, 应配备装置以保证水能占据已卸去的磷的体积。从装载磷的液货舱排出的水, 只能被输回到岸上的装置。

CCS15. 7. 1a 本 15. 7 节要求适用载运温度 45°C—60°C 范围间的货物。

CCS15. 7. 1b 该溶液应装运在外部绝热的独立液货舱, 其支承和锁固应允许所有方向自由膨胀及消除可能传递到船体引起的热应力的热桥。液货舱可用低碳钢制造, 并考虑液货舱、支承和锁固在营运中所经受的动负荷。应提交相关计算书供审查。

15.7.2 液货舱的设计和试验应按设计的装载条件, 并应考虑磷所处的深度、磷的相对密度和装卸方法, 至少能使液货舱能承受高出舱顶 2.4m 的水压头。

15.7.3 液货舱的设计,应尽量减少液体磷与水层之间的交界面积。

15.7.4 在水层上面至少应保持 1%舱容的空档。在空档间除应充惰性气体或用两个不同高度的具有通风帽的竖管进行自然通风,竖管高出甲板至少为 6m,高出泵舱顶至少为 2m。

15.7.5 液货舱的所有开口都应位于舱的顶部,且附件和连接件应为能抵御五氧化二磷的材料制造。

CCS. 15.7.5 液货舱范围上部材料应采用抗磷酸的材料。

15.7.6 磷应在温度不超过 60℃的条件下装载。

15.7.7 液货舱加热装置应位于液货舱外,并应采用合适的温度控制方法以确保磷的温度不超过 60℃。应装设高温报警器。

15.7.8 所有液货舱周围的留空处所应设有经 CCS 认可的水淋系统。当发生磷逸出时,该系统应自动启动。

15.7.9 应对 15.7.8 所述留空处所配备有效的机械通风装置,若遇紧急情况应能迅速将其关闭。

15.7.10 磷的装卸,应由船上中央系统予以控制,该系统除装有高液位报警器外,还应能保证液货舱不会溢流,而且遇紧急情况时,该系统操作能在船上或岸上给予迅速停止。

15.7.11 在货物驳运中,甲板上的水龙带应与水源连接,并保持在整个作业中有水流通,以保证任何有磷溢出可以立刻用水冲洗。

CCS. 15.7.11 在驾驶室和货物控制站应张贴告示,以提醒并确保在货物驳运操作期间甲板上的水龙带应与供水源保持连接。

15.7.12 船、岸装卸接头应经 CCS 型式认可。

15.8 环氧丙烷及环氧乙烷/环氧丙烷混合物而有环氧乙烷的含量不超过 30%(按质量计)

15.8.1 按本规定运输的货物,不应含有乙炔。

15.8.2 除非液货舱已被适当清洗,凡前三个航次中有一航次装过已知能产生催化聚合作用货物,不得装运这些货物。已知能产生催化聚合作用的货物如下:

- .1 无机酸(如硫酸、盐酸、硝酸);
- .2 羧酸和酐(如甲酸、醋酸);
- .3 卤化羧酸(如氯醋酸);
- .4 磺酸(如苯磺酸);
- .5 苛性碱(如氢氧化钠、氢氧化钾);

.6 氨及氨溶液;

.7 胺及胺溶液;

.8 氧化物质。

15.8.3 装载前,液货舱应进行彻底和有效的清洗,以便清除液货舱及其管路内前次所装货物的所有残余痕迹,但前次所装货物是环氧丙烷或环氧乙烷/环氧丙烷混合物者除外。非不锈钢建造的钢质液货舱在装载氨时,应予特别注意。

15.8.4 在任何情况下,液货舱及其管路的清洁程序的有效性应进行适当的试验或检查,以确定其不存在酸或碱的物质痕迹,因为这些残留痕迹可能与装进这些货物时产生危险。

15.8.5 每当在液货舱首次装载这些货物之前,应进入液货舱检查,以确保没有污染、严重铁锈沉淀物和明显的结构缺陷。当液货舱连续载运这些货物时,上述检查的间隔期应不超过两年。

15.8.6 装运这些货物的液货舱应为钢或不锈钢结构。

15.8.7 装运过这些货物的液货舱及其附属管路系统进行彻底清洗或惰气驱气以后,该液货舱仍可装运其他货物。

15.8.8 所有阀、法兰、附件和附属设备,其型式必须适用于这些货物,应采用钢或不锈钢按照认可的标准制造。阀的阀盘或阀盘面、阀座和其他磨损部分,应采用含铬不少于 11% 的不锈钢制造。

15.8.9 所有垫圈应采用不会与这些货物反应、不会溶解于这些货物、也不会降低这些货物自燃温度的、耐火以及具有足够力学性能的材料制造。垫圈接触货物的一面应为聚四氟乙烯(PTFE)或具有同样安全程度的惰性材料制成。不锈钢螺旋缠绕聚四氟乙烯填料或类似的氟化聚合物填料作为密封垫圈是可以接受的。

15.8.10 如果使用绝缘和填料,其材料应是不会与这些货物起反应、不会溶解于这些货物以及也不会降低这些货物的自燃温度。

15.8.11 对下列材料通常不宜用作装载这些货物的围护系统的气体垫圈、填料和类似用途,若要使用,在 CCS 批准之前需进行试验:

- .1 氯丁橡胶或天然橡胶(如果它与货物接触);
- .2 石棉或与石棉混合使用的粘结料;
- .3 含有镁氧化物的材料,如矿物棉。

15.8.12 货物液体和蒸气的管路,禁止使用螺纹连接。

15.8.13 装载和卸载的管路应延伸至距液货舱底部或任何聚液阱底部 100mm 之内。

15.8.14.1 载运这些货物的液货舱的围护系统应设有阀控制的蒸气回路接头；

15.8.14.2 装卸这些货物时，液货舱不能与大气相通；如液货舱装载期间需将蒸气输回到岸上接收设备，则该货物的围护系统的蒸气回路系统的连接应与所有其他围护系统的蒸气回路系统的连接分开；

15.8.14.3 卸货作业期间，液货舱的压力必须被保持在 0.007MPa 表压力以上。

15.8.15 液货卸货只能使用深井泵、液压操作的浸没式泵或惰性气体置换法。每一货泵的布置，应确保从泵的排出管路被关闭或阻塞时不致使货物产生很大的热量。

15.8.16 载运这些货物的液货舱的透气应独立于载运其他货物的液货舱的透气。应配备无通向大气的开口的液货舱取样的设施。

15.8.17 驳运这些货物的货物软管上应标明“驳运环氧烷专用”。

15.8.18 与载运环氧丙烷的整体重力液货舱相邻的液货舱、留空处所和其他围蔽处所应装载相容的货物(15.8.2 所列货物为不相容货物的例子)或充装合适的惰性气体惰化。设有独立液货舱的任何货舱处所应惰化。被惰化的处所和液货舱应监测这些货物和氧气。这些处所的含氧量应保持在 2%以下。可携式取样设备应符合要求。

15.8.19 任何情况下，禁止空气进入存有这些货物该货泵或管系。

15.8.20 拆卸岸上管路之前，管路内液体和蒸气的压力应通过设在装货集管上的阀予以释放。从这些管路中的液体和蒸气不准排向大气。

15.8.21 环氧丙烷可以在压力液货舱或独立重力液货舱或整体重力液货舱载运。环氧乙烷/环氧丙烷混合物，应在独立重力液货舱或压力液货舱载运。设计液货舱时应考虑货物在装载、运输和卸载中预计会遇到的最大压力。

15.8.22.1 环氧丙烷载运在设计压力小于 0.06MPa 表压力的液货舱和环氧乙烷/环氧丙烷混合物载运在设计压力小 0.12MPa 表压力的液货舱应具有冷却系统，以保持货物的温度低于基准温度；

15.8.22.2 从事营运于限定航区或限定时期航行和考虑液货舱采取绝热措施设计压力小于 0.06MPa(表压)的液货舱的船舶 CCS 可免除制冷设备，但在此种情况下，在国际散装运输危险化学品适装证书的载运条件中应标明该船被允许营运的航区和年内时期。

15.8.23.1 任何制冷系统应能保持舱内液体温度低于在围护压力下液体的沸点温度，至少应配备能根据液货舱内的温度变化进行自动调节的两整套制冷装置；每套装置应是配有完整的正常作业所必需的辅助设备，其控制系统应能进行人工操作，应设有报警器，用于指出温度控制的故障；每个制冷系统的能量应能足以保持液体货物的温度低于该系统的基准温度；

15.8.23.2 作为替代布置是设 3 套制冷装置，它们中任何 2 套装置应能足以保持液体温度低于基准温度；

15.8.23.3 制冷介质仅用单壁与这些货物隔开，该制冷介质应不与这些货物反应；

15.8.23.4 禁止使用要求压缩货物的冷却系统。

15.8.24 压力释放阀的调定压力应不小于 0.02MPa 表压力，对于载运环氧丙烷的压力液货舱应不大于 0.7MPa 表压力，而对于载运环氧乙烷/环氧丙烷混合物的压力液货舱应不大于 0.53MPa 表压力。

15.8.25.1 用于装载这些货物的液货舱的管系应与所有其他液舱包括空液舱的管系分隔(见 3.1.4 的定义)，若用于液货舱的装载管系并非独立的(见 1.3.17)，要求达到所需的管系分隔可采用可拆短管、阀或其他管段，并在这些位置安装盲板法兰。所需的分隔适用于所有液体和蒸气管系、液体和蒸气透气管路以及任何其他可能的连接管路，例如公用惰性气体供给管路等；

15.8.25.2 只有按照 CCS 认可的货物装卸计划才可运输这些货物。每一拟定的装载布置，应在单独的货物装卸计划中予以标明；货物装卸计划中应标明整个货物管系和需要符合上述管系分隔要求的盲板法兰的安装位置；船上应保存 1 份经认可的货物装卸计划的副本；国际散装运输危险化学品适装证书进行签署，应包括依据经认可的装卸计划；

15.8.25.3 船舶在首次装载这些货物之前以及在装运过其他货物后仍然转为装载这些货物之前，应从港口当局认可的负责人员处获得能证明该船业已达到所需管系分隔的证书，并将其存于船上，在盲板法兰和管路法兰的每个接头处应由相应负责人员设置金属线和铅封，以保证盲板法兰不被无意拆移。

15.8.26.1 任何液货舱在基准温度下，所装载的货物量不得超过液货舱容积的 98%。

15.8.26.2 液货舱最大装载货物的容积 V_L 应为：

$$V_L = 0.98V \frac{\rho_R}{\rho_L}$$

式中： V_L —该液货舱可能装载的货物最大容积；

V —该液货舱容积；

ρ_R — 基准温度(R)下货物的密度；

ρ_L — 装载温度和压力下货物的密度。

15.8.26.3 可能适用的每一装载温度和可适用的最大基准温度，每一液货舱的最大允许充

装极限应在 CCS 认可的表格上标明。船长应将该表格的副本长期保存在船上。

15.8.27 货物应在合适的氮气保护层下载运。应装有自动补充氮气的系统,以便在由于环境条件或对制冷系统的不正确操作而致使货物温度下降时,能够防止液货舱的压力不致低于 0.007MPa 表压力。船上随时应有充足的氮气,以便满足自动压力控制的需要。氮气应为工业用纯度(按容积计纯度为 99.9%)。连接液货舱的一组氮气瓶通过降压阀可满足上述“自动”的要求。

15.8.28 装载前后应对液货舱的蒸气空间进行测试,以保证其含氧量为 2%或以下按容积计。

15.8.29 应设置具有足够能量的水雾灭火系统,该水雾灭火系统应能有效地覆盖设有装载集管的周围区域以及露天甲板上货物装卸有关的管路和液货舱的顶部。管路和喷嘴的布置应能均匀喷洒水雾,喷洒率 $10\text{ l/m}^2\text{min}$ 。遥控手动操作装置应设在货物区域外邻近居住处所的合适位置,以便在受保护区域发生火灾时遥控起动水雾系统的供水泵和遥控操作该系统中通常关闭的任何阀。应能对该水雾系统进行就地和遥控人工操作,而且其布置应能确保把任何泄漏的货物冲洗掉。此外,在大气温度许可时,应将供水软管与压力喷嘴相连接,以便在进行装卸作业时可以使用。

15.8.30 每个货物软管接头处,都应配备一个在货物驳运时使用的能控制关闭速率的遥控截止阀。

15.9 氯酸钠溶液 50%或以下(按质量计)

15.9.1 装过本货物的液货舱及其附属设备,只有经过彻底的清洗或惰气驱气后,才能装运其他货物。

15.9.2 本货物一旦发生泄漏,应立即将所有泄漏的液体彻底洗掉,不得延缓。为使火灾危险减至最小,不允许使泄漏物变干。

15.10 熔态硫

CCS15.10.a 本 15.10 节要求适用于温度为 138°C 至 155°C 间的液态硫。

CCS15.10.b 液态硫的装运应采用外部绝缘的独立液货舱,其支承和锁固应允许在所有方向上自由膨胀,并消除可能将热应力传递到船体的热桥。

CCS15.10.c 液货舱的舱顶内部布置应尽量减少有害蒸气气泡的聚集。应设置膨胀舱,以确保当满载时液体硫保持在膨胀舱内。

CCS. 15. 10. d 考虑到液态硫的相对密度较高，船体布置可能要求加 2 道纵舱壁以保证强度要求。

15.10.1 应对液货舱提供通风，以便在一切载运情况下，能保持液货舱整个蒸气空间内的硫化氢浓度低于其爆炸下限的一半，即 1.85%以下按容积计。

15.10.2 如果用机械通风系统保持液货舱内低气体浓度，则应设有一个报警系统，以便在通风系统失效时予以报警。

15.10.3 通风系统设计和布置，应考虑在该系统内防止硫的积聚。

15.10.4 液货舱邻接留空处所的开口其设计和安装应考虑能防止水、硫或货物蒸气进入。

15.10.5 留空处所内应设有蒸气取样和分析的接头。

15.10.6 应设有货物温度控制装置，以保证硫的温度不超过 155℃。

15.10.7 熔态硫的闪点超过 60℃；但电气设备应采用经验证确保用于气体安全区域的设备。

15.11 酸类

15.11.1 船体外板不得用作装载矿物酸的液货舱的周界。

15.11.2 采用抗腐蚀材料作为钢质液货舱和有关的管系衬里 CCS 可给予考虑。衬里的弹性应不低于其支承周界板的弹性。

CCS15. 11. 2a 根据货物化学分析、材料性质、操作经验和/或试验考虑敷设衬里。

CCS15. 11. 2b 应提交拟采用的衬里材料、应用程序、应用后的处理和使用记录的全部细节。液货舱内表面应光滑无障碍，转角处的布置处应适于敷设衬里。

CCS15. 11. 2c 对于采用高标准材料和工艺应予以注意，以确保应用无误。

CCS15. 11. 2d 当与船舶寿命相协调的确定的腐蚀率得不到时，应采用合适的抗腐材料，而材料的适用性和级别应由材料制造厂确认符合货物的要求。

15.11.3 除非液货舱完全采用抗腐蚀材料建造，或者在液货舱内装有经认可的衬里，否则舱壁厚度应考虑其受货物腐蚀的影响。

15.11.4 装卸集管的连接法兰应设有可移动的防护罩，以防货物喷出的危险；此外，还应设有溢流柜，以防货物滴漏到甲板上。

15.11.5 装载这些物质时由于会有产生氢的危险，所以电气设备应符合 10.1.4 的规定。应采用经认可的适于在氢气和空气混合气体中使用的合格安全型(合格防爆型)设备，在处所内不得装设其他点火源。

15.11.6 受本节要求约束的货物，除应符合 3.1.1 的分隔要求外，尚须与燃油舱分隔。

15.11.7 应配备合适的仪器，以探测货物是否漏逸到邻近处所。

15.11.8 货泵舱的舱底泵系及排放装置均应由抗腐蚀材料制成。

15.12 有毒货物

15.12.1 液货舱透气系统排放口的位置应符合下列规定：

- 1 在露天甲板或在甲板为液货舱步桥以上的高度为 $B/3$ 或 6m，取大者；
- 2 如透气管设在距步桥 6m 范围内，则其排放口的高度应为在前后步向桥以上不小于 6m；
- 3 离起居和服务处所的任何开口或空气入口之间的距离应不小于 15m；
- 4 透气管上应设置一个型式认可的高速透气阀，该阀应能将蒸气和空气混合物以至少 30m/s 的出口速度向上无阻挡地喷出，如适用时，透气管的高度可减至距甲板或前后向步桥以上 3m。

15.12.2 液货舱的透气系统应配备能使其蒸气回路与岸上装置相连接的接头。

CCS15.12.2 蒸气回路系统管路应设置截止阀和盲断法兰，盲断法兰的厚度应不小于该管路中其他连接法兰的厚度。

15.12.3 货物应：

- 1 不得储存在邻接燃油舱的液货舱内；
- 2 应具有独立的管系；
- 3 应与装载无毒货物液货舱分开的透气系统。

15.12.4 液货舱压力释放阀的调定最小的压力值应为 0.02MPa 表压力。

15.13 由添加剂保护的货物

15.13.1 第 17 章的“o”栏内列的某些货物，按其具有的化学性质，在某些温度暴露于空气或与催化剂接触的条件下，可能会发生聚合、分解、氧化或其他的化学变化。可通过在液体货物中加入少量化学添加剂或通过控制液货舱的环境来减缓这种趋向。

15.13.2 载运这些货物的船舶在设计时，应考虑在液货舱和货物装卸系统内排除任何结构材料或污染物对货物起催化作用或破坏抑制剂的可能性^①。

15.13.3 应注意确保这些货物在整个航行期间能受到保护防止货物发生有害的化学变化。载运这种货物的船舶应备有制造厂提供的保护证书，并在航行期间将其保存在船上，该证书

^①参见 MSC-MEP.2/Circ.14 通函《要求需氧型抑制剂的货品》。

应注明:

- .1 所用添加剂的名称和数量;
- .2 添加剂是否依赖氧气;
- .3 添加剂加入的日期及有效期;
- .4 确保添加剂有效期的任何温度界限; 和
- .5 航行期超过添加剂有效期时应采取的措施。

15.13.4 船舶使用排除空气作为防止货物氧化的方法应符合 9.1.3 的要求。

15.13.5 当载运含有需氧型抑制剂的货品时:

- .1 对于根据经修正的 SOLAS 第 II-2/4.5.5 条要求惰化的船舶, 不应在装货前或航行中使用惰性气体、而应在开始卸货前使用惰性气体^①;
- .2 对于不适用于经修订的 SOLAS 第 II-2/4.5.5 要求的船舶, 则可以在无惰化的情况下(在容积不大于 3,000 m³ 的液货舱中)载运货品。如果在此类船舶上进行了惰化, 不应在装货前或航行途中使用惰性气体, 而应在开始卸货前使用惰性气体^②。

15.13.6 透气系统的设计应考虑该系统能消除由于化学聚合物增多而造成的阻塞, 透气设备的型式应能定期检查具有足够的使用性能。

15.13.7 通常以熔化状态载运的货物, 其结晶或凝固可能会导致液货舱所装货物中的部分抑制剂消失。随后的重新熔化可能产生无抑制液体积囊, 可能会出现聚合的危险。为防止上述现象, 应确保在任何时候货物在液货舱的任何部分都不会产生全部或局部的结晶或凝固。任何所需的加热装置应能确保液货舱内任何部分都不会使货物过热至可能产生危险的聚合反应的程度。若蒸汽盘管温度可能导致货物过热时, 应采用间接的低温加热系统。

15.14 在 37.8°C 时其绝对蒸气压力超过 0.1013 MPa 的货物

15.14.1 载运第 17 章表“o”栏内本条所列的货物, 除非将其货物系统设计能承受货物在 45°C 时的蒸气压力, 否则应设置机械制冷系统。如货物系统设计能承受货物在 45°C 时的蒸气压力且不需要设置制冷系统, 则应在国际散装运输危险化学品适装证书的载运条件中作出标志, 还应标明液货舱所需释放阀调整定的压力。

15.14.2 机械制冷系统应能在液货舱的设计压力下, 保持液体温度低于其沸点温度。

15.14.3 当限定季节内营运于限定航区或从事有限时间航行的船舶, CCS 可同意免除其制冷系统的要求。这种同意(包括对载运区域的限制和季节的限制或对航行时间的限制)应包括

^① 参见 MSC-MEP.2/Circ.14 通函《要求需氧型抑制剂的货品》。

^② 参见 MSC-MEP.2/Circ.14 通函《要求需氧型抑制剂的货品》。

在国际散装运输危险化学品适装证书的载运条件内。

15.14.4 应设有能在装载作业时把排出的气体输回岸上的管路接头。

CCS15.14.4 蒸气回路系统管路应设置截止阀和盲断法兰、盲断法兰的厚度应不小于该管路中其他连接法兰的厚度。

15.14.5 每个液货舱应配备 1 只压力表,用以指示货物上方的蒸气空间的压力。

15.14.6 如货物需冷却时,每个液货舱的顶部和底部应设置温度计。

15.14.7.1 在基准温度(R)下,任何液货舱的装载量不得超过液货舱容积的 98%;

15.14.7.2 液货舱最大装载货物的容积 V_L 应为:

$$V_L = 0.98V \frac{\rho_R}{\rho_L}$$

式中: V —该液货舱容积;

ρ_R —在基准温度(R)下货物的密度;

ρ_L —在装载温度和压力下货物的密度。

15.14.7.3 每一液货舱的最大充装极限应用的每一装载温度和可适用的最大基准温度应在 CCS 认可的表格上予以标明。该表格的副本应由船长长期保存在船上。

15.15 点燃温度低和易燃性范围宽的货物 [删除]

15.16 货物污染

15.16.1 内容删除。

15.16.2 若在第 17 章表“o”栏内列有本条,则不允许受到水污染的货物还应符合下列要求:

- 1 装货物的液货舱压力/真空释放阀的空气进口应位于露天甲板以上高度至少为 2m;
- 2 第 7 章所要求的货物温度控制系统,不得用水或蒸汽作为热量传递的介质;
- 3 用于装运货物的液货舱不应邻接固定压载舱或水压载舱除非这些舱是空的而且是干燥的。
- 4 用于装运货物的液货舱不应邻接装有压载水或污液或含水可能引起危险反应的其他货物的污液舱或液货舱。用于这些液货舱的泵、管路或透气管路应独立于用于装载这些货物的液货舱的类似设备。除封闭在管隧内,污液舱的管路或压载管路不得

穿过装载这些货物的液货舱。

15.17 增加通风要求

15.17.1 某些货物要求 12.1.3 中所述的通风系统应根据该处所的总容积, 至少应每小时换气 45 次的能力。通风系统的排气导管应远离通向起居处所、工作区域或其他类似处所的开口及通风系统的进口至少为 10m, 且还应高出液货舱甲板至少为 4m。

15.18 特种货泵舱的要求

15.18.1 用于某些货物的货泵舱应设置在甲板平面上, 或货泵设置在液货舱内。对于低于甲板的货泵舱, CCS 应特殊考虑。

15.19 溢流控制

15.19.1 适用于第 17 章表“o”栏内列有特殊规定的货物, 作为对测量装置外的补充要求。

15.19.2 当任何安全装载的重要系统出现动力故障时, 应能向有关操作人员报警。

15.19.3 当任何安全装载的重要系统不运行时, 应能立即停止装载作业。

15.19.4 装载作业前液位报警器应能进行试验。

15.19.5 按 15.19.6 要求设置的高液位报警系统应独立于按 15.19.7 要求设置的溢流控制系统, 并也应独立于按 13.1 要求的设备。

15.19.6 液货舱内应设置符合 15.19.1 至 15.19.5 规定能表明液货舱内液位达到正常满载时的声光高液位报警器。

15.19.7 本条所要求的液货舱溢流控制系统应:

- 1 当液货舱的正常装载程序不能制止液货舱的液位超过正常满载状态时, 该系统能开始工作;
- 2 能给船上操作人员发出液货舱溢流的声光报警和;
- 3 能提供与按顺序关闭岸泵或阀或其两者及船上阀相一致的信号。信号以及泵和阀的关闭可由操作人员予以控制。船上的自动关闭阀, 应经 CCS 和有关港口国当局的特别认可才能使用。

15.19.8 液货舱的装载率 LR 应不超过:

$$LR = \frac{3600 U}{t} \quad \text{m}^3/\text{h}$$

式中: U ——液位信号动作时液货舱内的空档容积, m^3 ;

t ——从发出信号到货物完全停止注入液货舱所需的时间，s。此时间应为每一相继动作所需时间的总和如操作人员对信号的响应、停泵和关闭阀等所需时间的总和。此外，还应考虑管路系统的设计压力。

15.20 硝酸辛酯(C7—C9)，所有异构体

15.20.1 该货物的运输温度应保持在 100℃以下，以防其发生自激放热分解反应。

15.20.2 该货物不可装于固定附加在船舶甲板上的独立压力容器载运，除非：

- .1 将液货舱与火有效地隔绝；以及
- .2 在船上设置用于液货舱的巨大淋水系统，使货物温度保持在 100℃以下，并且当火的温度为 650℃(1200°F)时，液货舱内的温升不超过 1.5℃/h。

15.21 温度传感器

15.21.1 用温度传感器应用于监视货泵的温度，以探测由于泵故障造成的过热。

第 16 章 操作要求

CCS16.0.a 本章所涉及的操作性要求、培训要求不作为船舶入级要求，但是满足 IBC 规则并持有适装证书是入级的前提。如 CCS 被授权签发适装证书，则应满足本章的所有规定和相应船旗国主管机关的修正和解释。如船旗国主管机关签发适装证书，入级时则不必特别考虑本章所涉及的操作性要求、培训要求。

16.1 每个液货舱的最大允许装货量

16.1.1 要求 1 型船舶载运的货物，任一液货舱装的货物量不得超过 1250m^3 。

16.1.2 要求 2 型船舶载运的货物，任一液货舱装的货物量不得超过 3000m^3 。

16.1.3 液货舱在环境温度下载运液体货物，应考虑所装的货物可能达到的最高温度，以避免在航行期间液货舱被液体涨满。

16.2 货物资料

16.2.1 在本规则所适用的每艘船，应备有本规则的副本或备有结合本规则要求的船旗国规则。

16.2.2 对于需要散装的任何货物，应在运输文件上用本规则第 17、18 章或 MEPC.2/Circ. 最新版本中所列的名称或暂定的名称予以标明。如货物是混合物，则应有标明构成货物整个危害的主要危险因素或完整的分析，若有可能应有 1 份经制造厂或经主管机关承认的专家给予核证完整分析。

16.2.3 船上应备有货物安全载运所必需的资料，以供一切有关人员查阅。上述资料应包括货物装载计划，并将其存放在易于到达之处，并应列出船上的所有货物，包括所载运的每一种危险化学品：

- 1 货物安全围护时所需的物理和化学性能包括反应性的详细说明书；
- 2 发生溢漏或渗漏时应采取的措施；
- 3 防止人员意外接触的措施；
- 4 消防程序和灭火剂；
- 5 货物驳运、液货舱清洗、除气和压载的程序；
- 6 那些需要予以稳定或抑制的货物，如果没有制造厂提供这些条文所要求的证书，则应拒绝载运。

16.2.4 如不能得到货物安全运输所需的足够资料，则拒运该货物。

16.2.5 应予拒运能放出觉察不到的剧毒蒸气的货物，除非在货物中放入能觉察到的添加剂。

16.2.6 当第 17 章表中的“o”栏内列有本条规定时，应在航运文件中详细标明该货物在 20℃时的粘度，如该货物在 20℃时的粘度超过 50mPa.s，则在航运文件中应详细标明该货物在其粘度为 50mPa.s 时的温度。

16.2.7 删除。

16.2.8 删除。

16.2.9 当第 17 章表中的“o”栏内列有本条规定时，在航运文件中应标明该货物的熔点。

16.3 人员培训^①

16.3.1 所有人员应经历使用保护设备的适当培训，同时还应对他们进行与他们的职务相称的在应急情况下采取必要的操作程序的基本训练。

16.3.2 从事货物操作的人员应进行货物操作程序方面的适当培训。

16.3.3 根据本组织制订的指南^②，高级船员应进行应急程序的培训以便处理货物的泄漏、溢出或火灾等情况，并且对他们中的足够人员应进行对所载货物的基本急救方法的指导和训练。

16.4 液货舱的开口及液货舱进入通道

16.4.1 在操作和运载易燃或有毒蒸气或既易燃又有毒蒸气的货物时，或卸完这种货物进行压载时，或在装卸这种货物时，应使舱盖保持关闭。任何含有危害性货物的其液货舱的舱盖、空档测量和观察孔、液货舱的清洗出入口盖只允许在必要时开启。

16.4.2 人员不得进入液货舱以及这些液货舱周围的留空处所、货物操作处所或其他围蔽处所，除非：

1. 该舱室已被排除了有毒蒸气，并且不缺少氧气；或
2. 人员已穿戴呼吸器具和其他必要的保护设备，并且整个操作是在负责的高级船员的密切监视下进行。

16.4.3 人员不允许进入仅有易燃危险的处所，只有在一位负责的高级船员的密切监视下

^①参考经 1995 年修订的 1978 年国际海员培训、发证和值班标准公约的规定，特别参考该公约附件第 V/2 条的“对化学品船船长、高级船员和一般船员的培训与考核的强制性最低要求”，公约附则第 V/1 导则和 STCW 公约 A-V/1 节（15—21 段）。

^②参见《涉及危险货物事故的医药急救使用指导》(MEAG)，其根据表现出的症状，以及可能适合于处理事故的设备和解毒剂提供事故处理建议，还参见 STCW 规则 A 和 B 部分的有关章节。

才准予进入。

16.5 货物样品的储存

16.5.1 须保存在船上的货物样品应储存在位于货物区域内指定的处所，在特殊情况下，可将其存放在主管机关认可的其他处所。

16.5.2 储存处所应：

- .1 有格栅分隔，以防在海上货物样品的瓶子移动；
- .2 应用完全能抵御所拟储存的各种液体材料；
- .3 应具备合适的通风装置。

16.5.3 相互起危险反应的样品不能紧靠储存。

16.5.4 样品在船上保留时间不应超过所规定的时间。

16.6 不得暴露于过热状态下的货物

16.6.1 货物在液货舱或附属管路内受到局部的过分加热后，若可能产生危险的反应，诸如聚合、分解、热不稳定性或放出气体等，则这些货物应与温度高于其初始反应温度的其他货物足够分隔(参见 7.1.5.4)。

16.6.2 载运上述货物的液货舱内的加热盘管应予以盲断或采用等效的安全措施。

16.6.3 热敏感货物不能载运在未经绝热的甲板液货舱。

16.6.4 为避免温度升高，这种货物不应装在甲板液货舱内。

第 17 章 最低要求一览表

仅具有污染危险，及按照 MARPOL 附则 II 第 6.3 条经过评估或临时评估的有毒液体物质混合物可根据本章相应适用条目位置在未另列明的 (n. o. s) 有毒液体物质下按本规则要求运输。

对表中栏目的注释如下：

货物名称 (a 栏)	任何散装运输货物的货运单据中应使用货物名称。任何附加的名称可放在货物名称后的括号内。货物名称有可能与本规则以前版本所提供的名称不一致。
联合国编号 (b 栏)	已删除
污染类别 (c 栏)	字母 X,Y 或 Z 系指按防污公约附则 II 所确定的每一货物的污染类别。
危害性 (d 栏)	S 系指本规则所包括的具有安全危害性的货物； P 系指本规则所包括的具有污染危害性的货物； S/P 系指本规则所包括的同时具有安全危害性和污染危害性的货物。
船型 (e 栏)	1: 1 型船舶(2.1.2.1) 2: 2 型船舶(2.1.2.2) 3: 3 型船舶(2.1.2.3)
舱型 (f 栏)	1: 独立液货舱(4.1.1) 2: 整体液货舱(4.1.2) G: 重力液货舱(4.1.3) P: 压力液货舱(4.1.4)
液货舱透气 (g 栏)	Cont.: 控制式透气 Open: 开式透气
液货舱环境控制 (h 栏)	Inert: 惰性法(9.1.2.1) Pad: 用液体或气体作隔绝法(9.1.2.2) Dry: 干燥法(9.1.2.3) Vent: 自然或强力通风法(9.1.2.4) No: 本规则无特殊要求(SOLAS 可能要求惰性法)
电气设备 (i 栏)	温度等级(i') T1 至 T6 - 无要求 空白 无资料 设备分类(i'') IIA, IIB 或 IIC - 无要求 空白 无资料 闪点: (i''') Yes: 闪点超过 60°C (10.1.6) No: 闪点不超过 60°C(10.1.6) NF: 非易燃货物(10.1.6)
测量	O: 开式测量(13.1.1.1)

(j 栏)	R: 限制式测量(13.1.1.2) C: 闭式测量(13.1.1.3)
蒸气探测 (k 栏)	F: 易燃蒸气 T: 有毒蒸气 No: 规则无特殊要求
防火 (l 栏)	A: 抗乙醇泡沫或多用途泡沫 B: 普通泡沫, 包括所有非抗乙醇泡沫, 其中包括氟化蛋白质和水膜泡沫(AFFF) C: 洒水(喷水) D: 化学干粉 No: 规则无特殊要求
构造材料 (m 栏)	已删除
应急设备 (n 栏)	Yes: 见 14.3.1 No: 规则无特殊要求
特殊要求及操作要求 (o 栏)	当专门参照第 15 和/或 16 章时, 这些要求应为任何其他栏内的附加要求。

CCS 17. a 本一览表中货物中文名称如有争议, 以该货物英文名称为准。

第 17 章

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
1.	乙酸 Acetic acid	Z	S/P	3	2G	Cont	No	T1	IIA	No	R	F	A	Yes	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.9
2.	酞酐 Acetic anhydride	Z	S/P	2	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F-T	A	Yes	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6
3.	乙草胺 Acetochlor	X	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
4.	丙酮氰醇 Acetone cyanohydrin	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T1	IIA	Yes	C	T	A	Yes	15.12, 15.13, 15.17, 15.18, 15.19, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
5.	乙腈 Acetonitrile	Z	S/P	2	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F-T	A	No	15.12, 15.19.6
6.	乙腈 (低纯度) Acetonitrile (Low purity grade)	Y	S/P	3	2G	Cont	No	T1	IIA	No	R	F-T	AC	No	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
7.	从大豆、玉米及精炼向日葵油提取的酸性油混合物 Acid oil mixture from soyabean, corn (maize) and sunflower oil refining	Y	S/P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
8.	丙烯酰胺溶液 (50%或以下) Acrylamide solution (50% or less)	Y	S/P	2	2G	Open	No			NF	C	No	No	No	15.12.3, 15.13, 15.19.6, 16.2.9, 16.6.1
9.	丙烯酸 Acrylic acid	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T2	IIA	No	C	F-T	A	Yes	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12.3, 15.12.4, 15.13, 15.17, 15.19, 16.6.1, 16.2.9
10.	丙烯腈 Acrylonitrile	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T1	IIB	No	C	F-T	A	Yes	15.12, 15.13, 15.17, 15.19
11.	聚醚多元醇分散体中的丙烯腈-苯乙烯共聚物 Acrylonitrile-Styrene copolymer dispersion in polyether polyol	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.6

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
12.	己二腈 Adiponitrile	Z	S/P	3	2G	Cont	No		IIB	Yes	R	T	A	No	16.2.9
13.	工业草不绿（90%或以上） Alachlor technical (90% or more)	X	S/P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AC	No	15.19.6, 16.2.9
14.	聚(2.5-9)乙氧化(C9-C11)醇 Alcohol (C9-C11) poly (2.5-9) ethoxylate	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.9
15.	聚(3-6)乙氧化(C6-C17)(仲)醇 Alcohol (C6-C17) (secondary) poly(3-6)ethoxylates	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.9
16.	聚(7-12)乙氧化(C6-C17)(仲)醇 Alcohol (C6-C17) (secondary) poly(7-12)ethoxylates	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
17.	聚(1-6)乙氧化(C12-C16)醇 Alcohol (C12-C16) poly(1-6)ethoxylates	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.9
18.	聚(20+)乙氧化(C12-C16)醇 Alcohol (C12-C16) poly(20+)ethoxylates	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	16.2.9, 15.19.6
19.	聚(7-19)乙氧化(C12-C16)醇 Alcohol (C12-C16) poly(7-19)ethoxylates	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.9
20.	醇类（C13+） Alcohols (C13+)	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.9
21.	醇类（C12+），伯，直链的 Alcohols (C12+), primary, linear	Y	S/P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
22.	醇类(C8-C11)，伯，直链和主要直链的 Alcohols (C8-C11), primary, linear and essentially linear	Y	S/P	2	2G	Cont	No	-	-	Yes	R	T	ABC	No	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
23.	醇类(C12-C13)，伯，直链和主要直链的 Alcohols (C12-C13), primary, linear and essentially linear	Y	S/P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
24.	醇类(C14-C18)，伯，直链和主要直链的 Alcohols (C14-C18), primary, linear and essentially linear	Y	S/P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
25.	烷烃 (C6-C9) Alkanes (C6-C9)	X	P	2	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
26.	异烷烃和环烷烃 (C10-C11) Iso- and cyclo-alkanes (C10-C11)	Y	P	3	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
27.	异烷烃和环烷烃 (C12+) Iso- and cyclo-alkanes (C12+)	Y	P	3	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F	A	No	
28.	烷烃 (C10-C26) ,直链或带支链 (闪点>60°C) Alkanes (C10-C26),linear and branched,(flaspoint>60°C)	Y	S/P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6
29.	正-烷烃 (C10+) n-Alkanes (C10+)	Y	P	3	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
30.	烷基聚醚(C9-C20) Alkaryl polyethers (C9-C20)	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.6
31.	烷烯基酸, 多羟基硼酸酯 Alkenoic acid, polyhydroxy ester borated	Y	S/P	2	2G	Cont	No	-	-	Yes	R	T	ABC	No	15.12.3,15.12.4,15.19.6,16.2.6
32.	烯基(C11+)胺基化合物 Alkenyl (C11+) amide	X	P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
33.	烯基 (C16-C20) 琥珀酸酐 Alkenyl (C16-C20) succinic anhydride	Z	S/P	3	2G	Cont	No			Yes	C	T	No	Yes	15.12,15.17,15.19
34.	烷基丙烯酸酯-甲苯中乙烯基吡啶共聚物 Alkyl acrylate-vinylpyridine copolymer in toluene	Y	P	2	2G	Cont	No	T4	IIB	No	R	F	A	No	15.19.6, 16.2.9
35.	烷基磷酸酯混合物 (二苯甲基磷酸酯 40%以上, 邻位异构体 0.02%以下) Alkylaryl phosphate mixtures (more than 40% Diphenyl tolyl phosphate, less than 0.02% ortho-isomers)	X	S/P	1	2G	Cont	No	T1	IIA	Yes	C	T	ABC	No	15.12,15.17,15.19
36.	烷基 (C4-C9) 受阻酚 Alkylated (C4-C9) hindered phenols	Y	S/P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	BD	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
37.	烷基苯, 烷基二氢茚, 烷基茚混合物 (各 C12-C17) Alkylbenzene, alkylindane, alkylindene mixture (each C12-C17)	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6
38.	烷基苯蒸馏物 Alkyl benzene distillation bottoms	Y	S/P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6
39.	烷基苯混合物 (包含至少 50%甲苯) Alkylbenzene mixtures (containing at least 50% of toluene)	Y	S/P	3	2G	Cont	No	T1	IIA	No	C	F-T	ABC	No	15.12, 15.17, 15.19.6
40.	烷基 (C3-C4) 苯 Alkyl (C3-C4) benzenes	Y	P	2	2G	Cont	No	T4	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
41.	烷基 (C5-C8) 苯 Alkyl (C5-C8) benzenes	X	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6
42.	烷基 (C9+) 苯 Alkyl(C9+)benzenes	Y	P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	AB	No	
43.	烷基 (C11-C17) 苯磺酸 Alkyl (C11-C17) benzene sulphonic acid	Y	P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6
44.	烷基苯磺酸, 钠盐溶液 Alkylbenzene sulphonic acid, sodium salt solution	Y	S/P	2	2G	Open	No	-	-	NF	O	No	No	No	16.2.9, 15.19.6, 16.2.6
45.	烷基 (C12+) 二甲胺 Alkyl (C12+) dimethylamine	X	S/P	1	2G	Cont	No	-	-	Yes	C	T	BCD	Yes	15.12, 15.17, 15.19
46.	烷基二硫代氨基甲酸酯 (C19-C35) Alkyl dithiocarbamate (C19-C35)	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
47.	烷基二硫代噻二唑 (C6-C24) Alkyldithiothiadiazole (C6-C24)	Y	P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6
48.	烷基酯共聚物 (C4-C20) Alkyl ester copolymer (C4-C20)	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
49.	烷基 (C8-C10) / (C12-C14) (40%或以下/60%或以上) 聚葡萄糖苷溶液 (55%或以下)	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	No	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
	Alkyl (C8-C10)/(C12-C14):(40% or less/60% or more) polyglucoside solution (55% or less)														
50.	烷基（C8-C10）/（C12-C14）（60%或以上/40%或以下）聚葡萄糖苷溶液（55%或以下） Alkyl (C8-C10)/(C12-C14):(60% or more/40% or less) polyglucoside solution(55% or less)	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	No	No	16.2.6, 16.2.9
51.	烷基(C7-C9) 硝酸盐 Alkyl (C7-C9) nitrates	Y	S/P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 15.20, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
52.	烷基（C7-C11）酚聚（4-12）乙氧化物 Alkyl(C7-C11)phenol poly(4-12) ethoxylate	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6
53.	烷基（C8-C40）酚硫化物 Alkyl (C8-C40) phenol sulphide	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	
54.	含有烷基（C8-C9）苯胺的芳香烃溶剂 Alkyl (C8-C9) phenylamine in aromatic solvents	Y	P	2	2G	Cont	No	T4	IIB	No	R	F	A	No	15.19.6
55.	烷基（C9-C15）苯基丙氧基化物 Alkyl (C9-C15) phenyl propoxylate	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	
56.	烷基（C8-C10）聚葡萄糖苷溶液（65%或以下） Alkyl (C8-C10) polyglucoside solution (65% or less).	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	No	No	16.2.6
57.	烷基（C8-C10）/C12-C14：（50%/50%）聚葡萄糖苷溶液（55%或以下） Alkyl (C8-C10)/(C12-C14):(50%/50%) polyglucoside solution (55% or less)	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	No	No	16.2.9, 16.2.6
58.	烷基（C12-C14）聚葡萄糖苷溶液（55%或以下） Alkyl (C12-C14) polyglucoside solution (55% or less)	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	No	No	15.19.6, 16.2.9
59.	烷基（C12-C16）丙氧基胺乙氧基化物 Alkyl (C12-C16) propoxyamine ethoxylate	X	S/P	2	2G	Cont	No	-	-	Yes	C	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6
60.	烷基（C10-C20，饱和及不饱和）亚磷酸盐	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	16.2.9

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
	Alkyl(C10-C20, saturated and unsaturated) phosphite														
61.	苯酚烷基磺酸酯 Alkyl sulphonic acid ester of phenol	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	NO	15.19.6,16.2.6
62.	烷基（C18+）甲苯 Alkyl (C18+) toluenes	Y	S/P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6,16.2.9
63.	烷基（C18-C28）甲苯磺酸 Alkyl (C18-C28) toluenesulfonic acid	Y	S/P	2	2G	Cont	No	-	-	Yes	C	T	ABC	Yes	15.11.2,15.11.3,15.11.4,15.11.6,15.11.7, 15.11.8,15.12,15.17,15.19,16.2.6,16.2.9
64.	烷基（C18-C28）甲苯磺酸，钙盐，含硼酸 Alkyl (C18-C28) toluenesulfonic acid, calcium salts,borated	Y	S/P	3	2G	Cont	No	-	-	Yes	C	T	ABC	Yes	15.12,15.17,15.19,16.2.6,
65.	烷基（C18-C28）甲苯磺酸，钙盐，低过碱性 Alkyl (C18-C28) toluenesulfonic acid, calcium salts,low overbase	Y	S/P	2	2G	Cont	No	-	-	Yes	C	T	ABC	Yes	15.12,15.17,15.19,16.2.6,
66.	烷基（C18-C28）甲苯磺酸，钙盐，高过碱性 Alkyl (C18-C28) toluenesulfonic acid, calcium salts,high overbase	Y	S/P	3	2G	Cont	No	-	-	Yes	C	T	ABC	Yes	15.12,15.17,15.19,16.2.6,
67.	烯丙醇 Allyl alcohol	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T2	IIB	No	C	F-T	A	Yes	15.12,15.17,15.19
68.	烯丙基氯 Allyl chloride	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T2	IIA	No	C	F-T	A	Yes	15.12,15.17,15.19
69.	氯化铝/氯化氢溶液 Aluminium chloride/Hydrogen chloride solution	Y	S/P	2	2G	Cont	No	-	-	NF	C	T	No	Yes	15.11,15.12,15.17,15.19
70.	硫酸铝溶液 Aluminium sulphate solution	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6
71.	2-(2-氨基乙氧基) 乙醇 2-(2-Aminoethoxy) ethanol	Z	S/P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	AD	No	15.19.6
72.	氨基二乙醇胺/氨基乙醇胺溶液 Aminoethyldiethanolamine/Aminoethylethanolamine solution	Z	P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	16.2.9
73.	氨基乙醇胺	Z	S/P	3	2G	Open	No	T2	IIA	Yes	O	No	A	No	

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
	Aminoethyl ethanolamine														
74.	N-氨基乙哌嗪 N-Aminoethylpiperazine	Z	S/P	3	2G	Cont	No			Yes	R	T	A	No	15.19.6, 16.2.9
75.	2-氨基-2-甲基-1-丙醇 2-Amino-2-methyl-1-propanol	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	
76.	氨水（28%或以下） Ammonia aqueous (28% or less)	Y	S/P	2	2G	Cont	No			NF	R	T	ABC	Yes	15.19.6
77.	氯化铵溶液（25%以下）(*) Ammonium chloride solution (less than 25%) (*)	Z	S/P	3	2G	Open	No	-	-	NF	O	No	No	No	
78.	磷酸氢铵溶液 Ammonium hydrogen phosphate solution	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	
79.	木素磺化盐铵溶液 Ammonium lignosulphonate solutions	Z	P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	16.2.9
80.	硝酸铵溶液（93%或以下） Ammonium nitrate solution (93% or less)	Z	S/P	2	1G	Open	No			NF	O	No	No	No	15.2, 15.11.4, 15.11.6, 15.18, 15.19.6, 16.2.9
81.	聚磷酸铵溶液 Ammonium polyphosphate solution	Z	P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	
82.	硫酸铵溶液 Ammonium sulphate solution	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	
83.	硫化铵溶液（45%或以下） Ammonium sulphide solution (45% or less)	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T4	IIB	No	C	F-T	A	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
84.	硫代硫酸铵溶液（60%或以下） Ammonium thiosulphate solution (60% or less)	Z	P	3	2G	Open	No			NF	O	No	No	No	16.2.9
85.	乙酸戊酯（所有异构体） Amyl acetate (all isomers)	Y	P	3	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
86.	正戊醇	Z	P	3	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F	AB	No	

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
	n-Amyl alcohol														
87.	伯戊醇 Amyl alcohol, primary	Z	P	3	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F	AB	No	
88.	仲戊醇 sec-Amyl alcohol	Z	P	3	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F	AB	No	
89.	叔戊醇 tert-Amyl alcohol	Z	P	3	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F	A	No	
90.	叔戊醇甲基醚 tert-Amyl methyl ether	X	P	2	2G	Cont	No	T2	IIB	No	R	F	A	No	15.19.6
91.	苯胺 Aniline	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T1	IIA	Yes	C	T	A	No	15.12, 15.17, 15.19
92.	芳基聚烯烃 (C11-C50) Aryl polyolefins (C11-C50)	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
93.	航空烷基化汽油 (C8 烷属烃及异构烷烃沸点 95-120°C) Aviation alkylates (C8 paraffins and iso-paraffins BPT 95 - 120°C)	X	P	2	2G	Cont	No	T4	IIA	No	R	F	B	No	15.19.6
94.	长链 (C11-C15) 烷芳基磺酸钡 Barium long chain (C11-C50) alkaryl sulphonate	Y	S/P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AD	No	15.12.3, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
95.	苯和含 10%或以上苯的混合物(i) Benzene and mixtures having 10% benzene or more (i)	Y	S/P	3	2G	Cont	No	T1	IIA	No	C	F-T	AB	No	15.12.1, 15.17, 15.19.6, 16.2.9
96.	苯磺酰氯 Benzene sulphonyl chloride	Z	S/P	3	2G	Cont	No			Yes	R	T	AD	No	15.19.6, 16.2.9
97.	苯三甲酸, 三辛酯 Benzenetricarboxylic acid, trioctyl ester	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.6
98.	乙酸苄酯 Benzyl acetate	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6
99.	苊醇	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
	Benzyl alcohol														
100.	苄基氯	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T1	IIA	Yes	C	T	AB	Yes	15.12, 15.13, 15.17, 15.19
	Benzyl chloride														
101.	柴油/汽油和烷类（C10-C26），直链和带支链且闪点超过 60 ⁰ C（体积浓度>25%但<99%）的混合生物燃料 Bio-fuel blends of Diesl/gas oil and Alkanes (C10-C26),linear and branched with a flashpoint >60 ⁰ C (>25% but < 99% by volume)	X	S/P	2	2G	Cont	No	-	-	Yes	C	T	ABC	No	15.12, 15.17, 15.19.6
102.	柴油/汽油和烷类（C10-C26），直链和带支链且闪点不超过 60 ⁰ C（体积浓度>25%但<99%）的混合生物燃料 Bio-fuel blends of Diesl/gas oil and Alkanes (C10-C26),linear and branched With a flashpoint <60 ⁰ C (>25% but < 99% by volume)	X	S/P	2	2G	Cont	No	T3	IIA	No	C	FT	ABC	No	15.12, 15.17, 15.19.6
103.	柴油/汽油和 FAME（体积浓度>25%但<99%）的混合生物燃料 Bio-fuel blends of Diesl/gas oil andFAME (>25% but < 99% by volume)	X	S/P	2	2G	Cont	No	-	-	Yes	C	T	ABC	No	15.12, 15.17, 15.19.6
104.	柴油/汽油和植物油（体积浓度>25%但<99%）的混合生物燃料 Bio-fuel blends of Diesl/gas oil and vegetable (>25% but < 99% by volume)	X	S/P	2	2G	Cont	No	-	-	Yes	C	T	ABC	No	15.12, 15.17, 15.19.6
105.	汽油和乙醇（体积浓度>25%但<99%）的混合生物燃料 Bio-fuel blends of Gasolinel and Ethyl alcohol (>25% but < 99% by volume)	X	S/P	2	2G	Cont	No	T3	IIA	No	C	FT	A	No	15.12, 15.17, 15.19.6
106.	制动液原始混合物：聚(2-8)亚烷基(C2-C3)乙二醇/聚亚烷基(C2-C10)乙二醇单烷基(C1-C4)乙醚及其硼酸酯 Brake fluid base mix: Poly(2-8) alkylene (C2-C3) glycols/Polkyene (C2-C10)glycols monoalkyl(C1-C4) ethers and their borate esters	Z	P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	
107.	溴氯甲烷 Bromochloromethane	Z	S/P	3	2G	Cont	No			NF	R	T	No	No	
108.	丁烯低聚物 Butene oligomer	X	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
109.	乙酸丁酯（所有异构体） Butyl acetate (all isomers)	Y	P	3	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
110.	丙烯酸丁酯（所有异构体） Butyl acrylate (all isomers)	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T2	IIB	No	R	F-T	A	No	15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
111.	叔丁醇 tert-Butyl alcohol	Z	P	3	2G	Cont	No	T1	IIA	No	R	F	A	No	
112.	丁胺（所有异构体） Butylamine (all isomers)	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F-T	A	Yes	15.12, 15.17, 15.19.6
113.	丁苯（所有异构体） Butylbenzene (all isomers)	X	P	2	2G	Cont	No	T4	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
114.	邻苯二甲酸丁苄酯 Butyl benzyl phthalate	X	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6
115.	丁酸丁酯（所有构体） Butyl butyrate (all isomers)	Y	P	3	2G	Cont	No	T1	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
116.	乙基/癸基/十六烷基/二十烷基异丁烯酸混合物 Butyl/Decyl/Cetyl/Eicosyl methacrylate mixture	Y	S/P	2	2G	Cont	No			Yes	R	No	AD	No	15.13, 16.6.1, 16.6.2, 15.19.6
117.	丁二醇 Butylene glycol	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	
118.	1,2-环氧丁烷 1,2-Butylene oxide	Y	S/P	3	2G	Cont	Inert	T2	IIB	No	R	F	AC	No	15.8.1 至 15.8.7, 15.8.12, 15.8.13, 15.8.16, 15.8.17, 15.8.18, 15.8.19, 15.8.21, 15.8.25, 15.8.27, 15.8.29, 15.19.6
119.	正丁醚 n-Butyl ether	Y	S/P	3	2G	Cont	Inert	T4	IIB	No	R	F-T	A	No	15.4.6, 15.12, 15.19.6
120.	甲基丙烯酸丁酯 Butyl methacrylate	Z	S/P	3	2G	Cont	No	T1	IIA	No	R	F-T	AD	No	15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
121.	丙酸正丁脂 n-Butyl propionate	Y	P	3	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
122.	丁醛（所有异构体） Butyraldehyde (all isomers)	Y	S/P	3	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F-T	A	No	15.19.6
123.	丁酸 Butyric acid	Y	S/P	3	2G	Cont	No			Yes	R	No	A	No	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6
124.	γ-丁内酯 gamma-Butyrolactone	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6
125.	烷基磺酸钙(C11-C50) Calcium alkaryl sulphonate(C11-C50)	Z	S/P	3	2G	Cont	No	-	-	Yes	C	T	ABC	Yes	15.12.,15.17,15.19
126.	烷基(C10-C28)水杨酸钙 Calcium alkyl (C10-C28) salicylate	Y	S/P	2	2G	Cont	No	-	-	Yes	R	T	ABC	No	15.12.3,15.12.4,15.19.6,16.2.9
127.	氢氧化钙浆液 Calcium hydroxide slurry	Z	P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	16.2.9
128.	次氯酸钙溶液（15%或以下） Calcium hypochlorite solution (15% or less)	Y	S/P	2	2G	Cont	No			NF	R	No	No	No	15.19.6
129.	次氯酸钙溶液（15%以上） Calcium hypochlorite solution (more than 15%)	X	S/P	1	2G	Cont	No			NF	R	No	No	No	15.19, 16.2.9
130.	木素磺酸钙溶液 Calcium lignosulphonate solutions	Z	P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	16.2.9
131.	长链烷基（C5-C10）酚盐钙 Calcium long-chain alkyl(C5-C10) phenate	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6
132.	长链烷基（C11-C40）酚盐钙 Calcium long-chain alkyl(C11-C40) phenate	Y	P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6
133.	长链烷基酚盐硫化钙（C8-C40） Calcium long-chain alkyl phenate sulphide (C8-C40)	Y	S/P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6
134.	长链烷基水杨酸钙(C13+) Calcium long-chain alkyl salicylate (C13+)	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.6

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
135.	长链烷基水杨酸钙(C18-C28) Calcium long-chain alkyl (C18-C28) salicylate	Y	S/P	2	2G	Cont	No	-	-	Yes	C	T	ABC	Yes	15.12,15.17,15.19,16.2.6,16.2.9
136.	硝酸钙/硝酸镁/氯化钾溶液 Calcium nitrate/Magnesium nitrate/Potassium chloride solution	Z	P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	16.2.9
137.	ε-己内酰胺（熔融或水溶液） epsilon-Caprolactam (molten or aqueous solutions)	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	
138.	酚油 Carbolic oil	Y	S/P	2	2G	Cont	No			Yes	C	F-T	A	No	15.12, 15.19.6, 16.2.9
139.	二硫化碳 Carbon disulphide	Y	S/P	2	1G	Cont	Pad+inert	T6	IIC	No	C	F-T	C	Yes	15.3, 15.12, 15.19
140.	四氯化碳 Carbon tetrachloride	Y	S/P	2	2G	Cont	No			NF	C	T	No	Yes	15.12, 15.17, 15.19.6
141.	腰果壳油(未处理) Cashew nut shell oil (untreated)	Y	S/P	2	2G	Cont	No			Yes	R	T	AB	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
142.	蓖麻油 Castor oil	Y	S/P	2(k)	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
143.	甲酸铯溶液（*） Cesium formate solution (*)	Y	S/P	3	2G	Open	No	-	-	NF	O	No	No	No	15.19.6
144.	甲基丙烯酸十六烷基/二十烷基酯混合物 Cetyl/Eicosyl methacrylate mixture	Y	S/P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AD	No	15.13, 15.19.6, 16.2.9, 16.6.1, 16.6.2,
145.	氯化石蜡（C10-C13） Chlorinated paraffins (C10-C13)	X	P	1	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19, 16.2.6
146.	氯化石蜡(C14-C17)（氯含量 50%或以上，且 C13 或以下短链小于 1%） Chlorinated paraffins (C14-C17) (with 50% chlorine or more, and less than 1% C13 or shorter chains)	X	P	1	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19
147.	氯乙酸（80%或以下）	Y	S/P	2	2G	Cont	No			NF	C	No	No	No	15.11.2, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12.3, 15.19,

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
	Chloroacetic acid (80% or less)														16.2.9
148.	氯苯 Chlorobenzene	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T1	IIA	No	R	F-T	AB	No	15.19.6
149.	氯仿 Chloroform	Y	S/P	3	2G	Cont	No			NF	R	T	No	Yes	15.12,15.19.6
150.	氯乙醇（粗制） Chlorohydrins (crude)	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T3	IIA	No	C	F-T	A	No	15.12,15.19
151.	4-氯-2-甲基苯氧基酸，二甲铵盐溶液 4-Chloro-2-methylphenoxyacetic acid, dimethylamine salt solution	Y	P	2	2G	Open	No			NF	O	No	No	No	15.19.6, 16.2.9
152.	邻-氯硝基苯 o-Chloronitrobenzene	Y	S/P	2	2G	Cont	No			Yes	C	T	ABD	No	15.12, 15.17, 15.18, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
153.	1-（4-氯苯基）-4，4-二甲基-戊-3-单 1-(4-Chlorophenyl)-4,4- dimethyl-pentan-3-one	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	ABD	No	15.19.6,16.2.6,16.2.9
154.	2-或 3-氯丙酸 2- or 3-Chloropropionic acid	Z	S/P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 16.2.9
155.	氯磺酸 Chlorosulphonic acid	Y	S/P	1	2G	Cont	No			NF	C	T	No	Yes	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.5, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12, 15.16.2, 15.19
156.	间-氯甲苯 m-Chlorotoluene	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T4	IIA	No	R	F-T	AB	No	15.19.6
157.	邻-氯甲苯 o-Chlorotoluene	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T1	IIA	No	R	F-T	AB	No	15.19.6
158.	对-氯甲苯 p-Chlorotoluene	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T1	IIA	No	R	F-T	AB	No	15.19.6,16.2.9
159.	氯甲苯（混合异构体） Chlorotoluenes (mixed isomers)	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T4	IIA	No	R	F-T	AB	No	15.19.6
160.	胆碱盐酸盐溶液	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
	Choline chloride solutions														
161.	柠檬酸（70%或以下） Citric acid (70% or less)	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	
162.	煤焦油 Coal tar	X	S/P	2	2G	Cont	No	T2	IIA	Yes	R	No	BD	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
163.	煤焦油石脑油溶剂 Coal tar naphtha solvent	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F-T	AD	No	15.19.6, 16.2.9
164.	煤焦油沥青（熔融） Coal tar pitch (molten)	X	S/P	2	1G	Cont	No	T2	IIA	Yes	R	No	BD	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
165.	可可油 Cocoa butter	Y	S/P	2(k)	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
166.	椰子油 Coconut oil	Y	S/P	2(k)	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
167.	椰子油脂肪酸 Coconut oil fatty acid	Y	S/P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
168.	椰子油脂肪酸甲酯 Coconut oil fatty acid methyl ester	Y	P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6
169.	长链（C17+）铜盐链烷酸 Copper salt of long chain (C17+) alkanoic acid	Y	P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
170.	玉米油 Corn Oil	Y	S/P	2(k)	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
171.	棉籽油 Cotton seed oil	Y	S/P	2(k)	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
172.	杂酚（煤焦油） Creosote (coal tar)	X	S/P	2	2G	Cont	No	T2	IIA	Yes	R	T	AD	No	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
173.	甲酚（所有异构体）	Y	S/P	2	2G	Open	No	T1	IIA	Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.9

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
	Cresols (all isomers)														
174.	脱酚甲酚基酸 Cresylic acid, dephenolized	Y	S/P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6
175.	甲苯基酸, 钠盐溶液 Cresylic acid, sodium salt solution	Y	S/P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	No	No	15.19.6, 16.2.9
176.	巴豆醛 Crotonaldehyde	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T3	IIB	No	R	F-T	A	Yes	15.12, 15.17, 15.19.6
177.	1, 5, 9-环十二碳三烯 1,5,9-Cyclododecatriene	X	S/P	1	2G	Cont	No			Yes	R	T	A	No	15.13, 15.19, 16.6.1, 16.6.2
178.	环庚烷 Cycloheptane	X	P	2	2G	Cont	No	T4	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
179.	环己烷 Cyclohexane	Y	P	2	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6, 16.2.9
180.	环己醇 Cyclohexanol	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.9
181.	环己酮 Cyclohexanone	Z	S/P	3	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F-T	A	No	15.19.6
182.	环己酮, 环己醇混合物 Cyclohexanone, Cyclohexanol mixture	Y	S/P	3	2G	Cont	No			Yes	R	F-T	A	No	15.19.6
183.	乙酸环己脂 Cyclohexyl acetate	Y	P	3	2G	Cont	No	T4	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
184.	环己胺 Cyclohexylamine	Y	S/P	3	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F-T	AC	No	15.19.6
185.	1, 3-环戊二烯二聚物 (熔融) 1,3-Cyclopentadiene dimer (molten)	Y	P	2	2G	Cont	No	T1	IIB	No	R	F	A	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
186.	环戊烷	Y	P	2	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
	Cyclopentane														
187.	环戊烯	Y	P	2	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
	Cyclopentene														
188.	对-伞花烃	Y	P	2	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
	p-Cymene														
189.	十氢化萘	Y	P	2	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F	AB	No	15.19.6
	Decahydronaphthalene														
190.	癸酸	X	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	16.2.9
	Decanoic acid														
191.	癸烯	X	P	2	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
	Decene														
192.	丙烯酸癸酯	X	S/P	1	2G	Open	No	T3	IIA	Yes	O	No	ACD	No	15.13,15.19,16.6.1,16.6.2
	Decyl acrylate														
193.	癸醇（所有异构体）	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6,16.2.9(e)
	Decyl alcohol (all isomers)														
194.	癸醇/十二(烷)基醇/十四(烷)基醇混合物	Y	S/P	2	2G	Cont	No	-	-	Yes	R	T	ABC	No	15.12.3,15.12.4,15.19.6,16.2.9
	Decyl/Dodecyl/Tetradecyl alcohol mixture														
195.	癸基氧四氢噻吩	X	S/P	2	2G	Cont	No			Yes	R	T	A	No	15.19.6, 16.2.9
	Decyloxytetrahydrothiophene dioxide														
196.	双丙酮醇	Z	P	3	2G	Cont	No	T1	IIA	No	R	F	A	No	
	Diacetone alcohol														
197.	二烷基（C8-C9）二苯胺	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	
	Dialkyl (C8-C9) diphenylamines														
198.	二烷基（C7-C13）邻苯二甲酸酯	X	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.6
	Dialkyl (C7-C13) phthalates														
199.	二烷基（C9-C10）邻苯二甲酸酯	Y	S/P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
	Dialkyl (C9-C10) phthalates														
200	二烷基硫代磷酸钠盐溶液 Dialkyl thiophosphates sodium salts solution	Y	S/P	2	2G	Cont	No	-	-	Yes	R	T	AC	No	15. 12. 3, 15. 12. 4, 15. 19. 6, 16. 2. 9
201.	二溴甲烷 Dibromomethane	Y	S/P	2	2G	Cont	No			NF	R	T	No	No	15.12.3,15.19
202.	二丁胺 Dibutylamine	Y	S/P	3	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F-T	ACD	No	15.19.6
203.	二丁基磷酸氢盐 Dibutyl hydrogen phosphonate	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.9
204.	2,6-二-叔-丁基苯酚 2,6-Di-tert-butylphenol	X	P	1	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABCD	No	15.19, 16.2.9
205.	邻苯二甲酸二丁酯 Dibutyl phthalate	X	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6
206.	对苯二甲酸二丁酯 Dibutyl terephthalate	Y	P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.9
207.	二氯苯（所有异构体） Dichlorobenzene (all isomers)	X	S/P	2	2G	Cont	No	T1	IIA	Yes	R	T	ABD	No	15.19.6
208.	3,4-二氯-1-丁烯 3,4-Dichloro-1-butene	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T1	IIA	No	C	F-T	ABC	Yes	15.12.3,15.17,15.19.6
209.	1,1-二氯乙烷 1,1-Dichloroethane	Z	S/P	3	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F-T	A	Yes	15.19.6
210.	二氯乙醚 Dichloroethyl ether	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F-T	A	No	15.19.6
211.	1,6-二氯己烷 1,6-Dichlorohexane	Y	S/P	2	2G	Cont	No	-	-	Yes	R	T	AB	No	15.19.6
212.	2, 2'-二氯异丙醚	Y	S/P	2	2G	Cont	No			Yes	R	T	ACD	No	15.12,15.17,15.19

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
	2,2'-Dichloroisopropyl ether														
213.	二氯甲烷 Dichloromethane	Y	S/P	3	2G	Cont	No	T1	IIA	Yes	R	T	No	No	15.19.6
214.	2, 4-二氯苯酚 2,4-Dichlorophenol	Y	S/P	2	2G	Cont	Dry			Yes	R	T	A	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
215.	2,4-二氯苯氧基乙酸, 二乙醇胺盐溶液 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, diethanolamine salt solution	Y	S/P	3	2G	Open	No			NF	O	No	No	No	15.19.6, 16.2.9,
216.	2,4-二氯苯氧基乙酸, 二甲胺盐溶液(70%或以下) 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, dimethylamine salt solution (70% or less)	Y	S/P	3	2G	Open	No			NF	O	No	No	No	15.19.6, 16.2.9,
217.	2,4-二氯苯氧基乙酸, 三异丙醇胺盐溶液 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, triisopropanolamine salt solution	Y	S/P	3	2G	Open	No			NF	O	No	No	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9,
218.	1, 1- 二氯丙烷 1,1-Dichloropropane	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T4	IIA	No	R	F-T	AB	No	15.12,15.19.6
219.	1, 2-二氯丙烷 1,2-Dichloropropane	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T1	IIA	No	R	F-T	AB	No	15.12,15.19.6
220.	1, 3-二氯丙烯 1,3-Dichloropropene	X	S/P	2	2G	Cont	No	T2	IIA	No	C	F-T	AB	Yes	15.12, 15.17, 15.18, 15.19
221.	二氯丙烯/二氯丙烷混合物 Dichloropropene/Dichloropropane mixtures	X	S/P	2	2G	Cont	No	T2	IIA	No	C	F-T	ABD	Yes	15.12, 15.17, 15.18, 15.19
222.	2,2-二氯丙酸 2,2-Dichloropropionic acid	Y	S/P	3	2G	Cont	Dry			Yes	R	No	A	No	15.11.2, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.9
223.	二环戊二烯, 树脂级, 81-89% Dicyclopentadiene, Resin Grade,81-89%	Y	S/P	2	2G	Cont	Inert	T2	IIB	No	C	FT	ABD	Yes	15.12, 15.13,15.17, 15.19
224.	二乙醇胺	Y	S/P	3	2G	Open	No	T1	IIA	Yes	O	No	A	No	16.2.6, 16.2.9

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
	Diethanolamine														
225.	二乙胺	Y	S/P	3	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F-T	A	Yes	15.12,15.19.6
	Diethylamine														
226.	二乙胺基乙醇	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F-T	AC	No	15.19.6
	Diethylaminoethanol														
227.	2,6-二乙胺	Y	S/P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	BCD	No	15.19.6, 16.2.9
	2,6-Diethylaniline														
228.	二乙苯	Y	P	2	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
	Diethylbenzene														
229.	二甘醇二丁醚	Z	S/P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	
	Diethylene glycol dibutyl ether														
230.	二甘醇二乙醚	Z	P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	
	Diethylene glycol diethyl ether														
231.	邻苯二甲酸二甘醇酯	Y	P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6
	Diethylene glycol phthalate														
232.	二乙撑三胺	Y	S/P	3	2G	Open	No	T2	IIA	Yes	O	No	A	No	15.19.6
	Diethylenetriamine														
233.	二乙撑三胺五乙酸，五钠盐溶液	Z	P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	
	Diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt solution														
234.	二乙醚	Z	S/P	2	1G	Cont	Inert	T4	IIB	No	C	F-T	A	Yes	15.4,15.14,15.19
	Diethyl ether														
235.	二（2-乙基己基）己二酸酯	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6
	Di-(2-ethylhexyl) adipate														
236.	二（2-乙基己基）磷酸	Y	S/P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AD	No	15.19.6
	Di-(2-ethylhexyl) phosphoric acid														
237.	邻苯二甲酸二乙酯	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
	Diethyl phthalate														
238.	硫酸二乙酯	Y	S/P	2	2G	Cont	No		Yes	C	T	A	No		15.19.6
	Diethyl sulphate														
239.	双酚 A 甘油醚	X	P	2	2G	Open	No		Yes	O	No	A	No		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
	Diglycidyl ether of bisphenol A														
240.	双酚 F 甘油醚	Y	P	2	2G	Open	No		Yes	O	No	A	No		15.19.6, 16.2.6
	Diglycidyl ether of bisphenol F														
241.	邻苯二甲酸二庚酯	Y	P	2	2G	Open	No		Yes	O	No	AB	No		15.19.6
	Diheptyl phthalate														
242.	二-正-己基乙二酸酯	X	P	1	2G	Open	No		Yes	O	No	A	No		15.19
	Di-n-hexyl adipate														
243.	邻苯二甲酸二己酯	Y	P	2	2G	Open	No		Yes	O	No	AB	No		15.19.6
	Dihexyl phthalate														
244.	二异丁胺	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T4	IIB	No	R	F-T	ACD	No	15.12.3, 15.19.6
	Diisobutylamine														
245.	二异丁烯	Y	P	2	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
	Diisobutylene														
246.	二异丁基甲酮	Y	P	3	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
	Diisobutyl ketone														
247.	邻苯二甲酸二异丁酯	X	P	2	2G	Open	No		Yes	O	No	A	No		15.19.6
	Diisobutyl phthalate														
248.	己二酸二异壬酯	Y	P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6
	Diisononyl adipate														
249.	邻苯二甲酸二异辛酯	Y	P	2	2G	Open	No		Yes	O	No	AB	No		15.19.6, 16.2.6
	Diisooctyl phthalate														
250.	二异丙醇胺	Z	S/P	3	2G	Open	No	T2	IIA	Yes	O	No	A	No	16.2.9

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
	Diisopropanolamine														
251.	二异丙胺	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T2	IIA	No	C	F-T	A	Yes	15.12,15.19
	Diisopropylamine														
252.	二异丙苯（所有异构体）	X	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6
	Diisopropylbenzene (all isomers)														
253.	二异丙基萘	Y	P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6
	Diisopropyl-naphthalene														
254.	N, N-二甲基乙酰胺	Z	S/P	3	2G	Cont	No	-	-	Yes	C	T	ACD	No	15.12, 15.17
	N,N-Dimethylacetamide														
255.	N, N-二甲基乙酰胺溶液（40%或以下）	Z	S/P	3	2G	Cont	No			Yes	R	T	B	No	15.12.1, 15.17
	N,N-Dimethylacetamide solution (40% or less)														
256.	二甲基己二酸酯	X	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.9
	Dimethyl adipate														
257.	二甲胺溶液（45%或以下）	Y	S/P	3	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F-T	ACD	No	15.12, 15.19.6
	Dimethylamine solution (45% or less)														
258.	二甲胺溶液（45%以上但不超过 55%）	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T2	IIB	No	C	F-T	ACD	Yes	15.12, 15.17, 15.19
	Dimethylamine solution (greater than 45% but not greater than 55%)														
259.	二甲胺溶液（55%以上但不超过 65%）	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T2	IIB	No	C	F-T	ACD	Yes	15.12, 15.14, 15.17, 15.19
	Dimethylamine solution (greater than 55% but not greater than 65%)														
260.	N, N-二甲基环己胺	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T3	IIB	No	R	F-T	AC	No	15.12, 15.17, 15.19.6
	N,N-Dimethylcyclohexylamine														
261.	二甲基二硫化物	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F-T	B	No	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
	Dimethyl disulphide														
262.	N, N-二甲基十二烷胺	X	S/P	1	2G	Open	No			Yes	O	No	B	No	15.19
	N,N-Dimethyldodecylamine														
263.	二甲基乙醇胺	Y	S/P	3	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F-T	AD	No	15.19.6

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
	Dimethylethanolamine														
264.	二甲基甲酰胺	Y	S/P	3	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F-T	AD	No	15.19.6
	Dimethylformamide														
265.	二甲基戊二酸	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6
	Dimethyl glutarate														
266.	二甲基亚磷酸氢盐	Y	S/P	3	2G	Cont	No			Yes	R	T	AD	No	15.12.1, 15.19.6
	Dimethyl hydrogen phosphite														
267.	二甲基辛酸	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
	Dimethyl octanoic acid														
268.	邻苯二甲酸二甲酯	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.9
	Dimethyl phthalate														
269.	二甲基聚硅氧烷	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6
	Dimethylpolysiloxane														
270.	2, 2-二甲基丙烷-1, 3-二醇（熔化或溶液）	Z	P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	AB	No	16.2.9
	2,2-Dimethylpropane-1,3-diol (molten or solution)														
271.	二甲基琥珀酸酯	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	16.2.9
	Dimethyl succinate														
272.	二硝基甲苯（熔融）	X	S/P	2	2G	Cont	No			Yes	C	T	A	No	15.12, 15.17, 15.19, 15.21, 16.2.6, 16.2.9, 16.6.4
	Dinitrotoluene (molten)														
273.	邻苯二甲酸二壬酯	Y	P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6
	Dinonyl phthalate														
274.	邻苯二甲酸二辛酯	X	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6
	Diocetyl phthalate														
275.	1, 4-二恶烷	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T2	IIB	No	C	F-T	A	No	15.12, 15.19, 16.2.9
	1,4-Dioxane														
276.	二聚戊烯	Y	P	3	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
	Dipentene														
277.	联（二）苯	X	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	B	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
	Diphenyl														
278.	二苯胺（熔融）	Y	P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	BD	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
	Diphenylamine (molten)														
279.	二苯胺，与 2,2,4-三甲基戊烯的反应物	Y	S/P	1	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19, 16.2.6
	Diphenylamine, reaction product with 2,2,4-Trimethylpentene														
280.	烷基二苯胺	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
	Diphenylamines, alkylated														
281.	联苯/二苯醚混合物	X	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	B	No	15.19.6, 16.2.9
	Diphenyl/Diphenyl ether mixtures														
282.	二苯醚	X	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.9
	Diphenyl ether														
283.	二苯醚/二苯基二苯醚混合物	X	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.9
	Diphenyl ether/Diphenyl phenyl ether mixture														
284.	二苯甲烷二异氰酸酯	Y	S/P	2	2G	Cont	Dry	-	-	Yes(a)	C	T(a)	ABC(b)D	No	15.12, 15.16.2, 15.17, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
	Diphenylmethane diisocyanate														
285.	二苯丙烷与表氯醇树脂	X	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
	Diphenylol propane-epichlorohydrin resins														
286.	二正丙胺	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T3	IIB	No	R	F-T	A	No	15.12.3, 15.19.6
	Di-n-propylamine														
287.	二丙基二醇	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	
	Dipropylene glycol														
288.	二硫代氨基甲酸盐酯（C7-C35）	X	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AD	No	15.19.6, 16.2.9
	Dithiocarbamate ester (C7-C35)														
289.	双十三烷基己二酸酯	Y	S/P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
	Ditridecyl adipate														
290.	邻苯二甲酸（二）十三烷基酯	Y	S/P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6
	Ditridecyl phthalate														
291.	邻苯二甲酸双十一烷基酯	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
	Diundecyl phthalate														
292.	十二烷（所有异构体）	Y	P	2	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F	AB	No	15.19.6
	Dodecane (all isomers)														
293.	叔十二烷硫醇	X	S/P	1	2G	Cont	No	-	-	Yes	C	T	ABD	Yes	15.12, 15.17, 15.19
	tert-Dodecanethiol														
294.	十二烯（所有异构体）	X	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6
	Dodecene (all isomers)														
295.	十二烷醇	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.9
	Dodecyl alcohol														
296.	十二烷胺/十四(烷)胺混合物	Y	S/P	2	2G	Cont	No			Yes	R	T	AD	No	15.19.6, 16.2.9
	Dodecylamine/Tetradecylamine mixture														
297.	十二烷基苯	Z	P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	AB	No	
	Dodecylbenzene														
298.	十二(烷)基联苯醚二磺酸酯溶液	X	S/P	2	2G	Open	No			NF	O	No	No	No	15.19.6, 16.2.6
	Dodecyl diphenyl ether disulphonate solution														
299.	十二烷基羟基丙基硫化物	X	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6
	Dodecyl hydroxypropyl sulphide														
300.	甲基丙烯酸十二酯	Z	S/P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.13
	Dodecyl methacrylate														
301.	甲基丙烯酸十二酯/十八酯混合物	Y	S/P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.13, 16.6.1, 16.6.2, 15.19.6, 16.2.6
	Dodecyl/Octadecyl methacrylate mixture														
302.	甲基丙烯酸十二/十五酯混合物	Y	S/P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AD	No	15.13, 16.6.1, 16.6.2, 15.19.6

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
	Dodecyl/Pentadecyl methacrylate mixture														
303.	十二烷基苯酚 Dodecyl phenol	X	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6
304.	十二烷基二甲苯 Dodecyl Xylene	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.6
305.	钻井盐水（含有锌盐） Drilling brines (containing zinc salts)	X	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	No	No	15.19.6
306.	钻井盐水，包括：溴化钙溶液，氯化钙溶液和氯化钠溶液 Drilling brines, including:calcium bromide solution , calcium chloride solution and sodium chloride solution	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	
307.	表氯醇 Epichlorohydrin	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T2	IIB	No	C	F-T	A	Yes	15.12, 15.17, 15.19
308.	乙醇胺 Ethanolamine	Y	S/P	3	2G	Open	No	T2	IIA	Yes	O	F-T	A	No	16.2.9
309.	2-乙氧基醋酸乙酯 2-Ethoxyethyl acetate	Y	P	3	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
310.	长链（C16+）乙氧基化烷基烷氧基胺 Ethoxylated long chain (C16+) alkyloxyalkylamine	Y	S/P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	AB	No	15. 19. 6, 16. 2. 9
311.	乙氧基化牛油脂肪胺(> 95%) Ethoxylated tallow amine (> 95%)	X	S/P	2	2G	Cont	Inert	-	-	Yes	C	T	ABC	Yes	15. 12, 15. 17, 15. 19, 16. 2. 6, 16. 2. 9
312.	乙酸乙酯 Ethyl acetate	Z	P	3	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F	AB	No	
313.	乙酰乙酸乙酯 Ethyl acetoacetate	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	
314.	丙烯酸乙酯 Ethyl acrylate	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T2	IIB	No	R	F-T	A	Yes	15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
315.	乙胺 Ethylamine	Y	S/P	2	1G	Cont	No	T2	IIA	No	C	F-T	CD	Yes	15.12, 15.14, 15.19.6
316.	乙胺溶液（72%或以下） Ethylamine solutions (72% or less)	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T2	IIA	No	C	F-T	AC	Yes	15.12, 15.14, 15.17, 15.19
317.	乙戊酮 Ethyl amyl ketone	Y	P	3	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
318.	乙苯 Ethylbenzene	Y	P	2	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
319.	乙基叔丁基醚 Ethyl tert-butyl ether	Y	P	3	2G	Cont	No	T2	IIB	No	R	F	A	No	15.19.6
320.	丁酸乙酯 Ethyl butyrate	Y	P	3	2G	Cont	No	T4	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
321.	乙基环己烷 Ethylcyclohexane	Y	P	2	2G	Cont	No	T4	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
322.	正-乙基环己胺 N-Ethylcyclohexylamine	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T3	IIB	No	R	F-T	A	No	15.19.6
323.	对-乙基二丙硫代氨基甲酸酯 S-Ethyl dipropylthiocarbamate	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	16.2.9
324.	乙撑氯醇 Ethylene chlorohydrin	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T2	IIA	No	C	F-T	AD	Yes	15.12,15.17, 15.19
325.	乙撑氰醇 Ethylene cyanohydrin	Y	S/P	3	2G	Open	No		IIB	Yes	O	No	A	No	15.19.6
326.	乙二胺 Ethylenediamine	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F-T	A	No	15.19.6, 16.2.9
327.	乙二胺四乙酸，四钠盐溶液 Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt solution	Y	S/P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
328.	二溴化乙烯 Ethylene dibromide	Y	S/P	2	2G	Cont	No			NF	C	T	No	Yes	15.12, 15.19.6, 16.2.9
329.	二氯化乙烯 Ethylene dichloride	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F-T	AB	No	15.19
330.	乙二醇 Ethylene glycol	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6
331.	乙二醇醋酸酯 Ethylene glycol acetate	Y	P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6
332.	乙二醇丁醚酯 Ethylene glycol butyl ether acetate	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6
333.	乙二醇二乙酸酯 Ethylene glycol diacetate	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6
334.	乙二醇甲基醚乙酸酯 Ethylene glycol methyl ether acetate	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6
335.	乙二醇单烷基醚 Ethylene glycol monoalkyl ethers	Y	S/P	3	2G	Cont	No	T2	IIB	No	R	F	A	No	15.19.6, 16.2.9
336.	乙二醇苯基醚 Ethylene glycol phenyl ether	Z	P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	16.2.9
337.	乙二醇苯基醚/二乙基乙二醇苯基醚混合物 Ethylene glycol phenyl ether/Diethylene glycol phenyl ether mixture	Z	P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	16.2.9
338.	环氧乙烷/环氧丙烷混合物（其中环氧乙烷按重量计含量不超过 30%） Ethylene oxide/Propylene oxide mixture with an ethylene oxide content of not more than 30% by mass	Y	S/P	2	1G	Cont	Inert	T2	IIB	No	C	F-T	AC	No	15.8, 15.12, 15.14, 15.19
339.	乙烯-醋酸乙烯共聚物（乳剂） Ethylene-Vinyl acetate copolymer (emulsion)	Y	P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
340.	乙基-3-乙氧基丙酸酯	Y	P	3	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	No	A	No	15.19.6

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
	Ethyl-3-ethoxypropionate														
341.	2-乙基己酸 2-Ethylhexanoic acid	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6
342.	丙烯酸 2-乙基己酯 2-Ethylhexyl acrylate	Y	S/P	3	2G	Open	No	T3	IIB	Yes	O	No	A	No	15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
343.	2-乙基己胺 2-Ethylhexylamine	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F-T	A	No	15.12, 15.19.6
344.	2-乙基-2-(羟甲基)丙烷-1, 3-二醇, C8-C10 酯 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl) propane-1,3-diol (C8-C10) ester	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
345.	乙叉降冰片烯 Ethylidene norbornene	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T3	IIB	No	R	F-T	AD	No	15.12.1, 15.19.6
346.	甲基丙烯酸乙酯 Ethyl methacrylate	Y	S/P	3	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F-T	AD	No	15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
347.	N-乙基甲基烯丙胺 N-Ethylmethylallylamine	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T2	IIB	No	C	F	AC	Yes	15.12.3, 15.17, 15.19
348.	丙酸乙酯 Ethyl propionate	Y	P	3	2G	Open	No	T1	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
349.	2-乙基-3-丙基丙烯醛 2-Ethyl-3-propylacrolein	Y	S/P	3	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F-T	A	No	15.19.6, 16.2.9
350.	乙基甲苯 Ethyl toluene	Y	P	2	2G	Cont	No	T4	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
351.	脂肪酸 (饱和 C13+) Fatty acid (saturated C13+)	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.9
352.	脂肪酸甲酯(m) Fatty acid methyl esters (m)	Y	S/P	2	2G	Cont	No	-	-	Yes	R	T	ABC	No	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
353.	脂肪酸 (C8-C10)	Y	S/P	2	2G	Cont	No	-	-	Yes	R	T	ABC	No	15.12.3, 15.12.4, 15.19, 16.2.6, 16.2.9

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
	Fatty acids,(C8-C10)														
354.	脂肪酸 (12+)	Y	S/P	2	2G	Cont	No	-	-	Yes	R	T	ABC	No	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
	Fatty acids, 12+														
355.	脂肪酸, (C16+)	Y	P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6
	Fatty acids, (C16+)														
356.	脂肪酸, 基本直链(C6-C18), 2-乙基己基酯	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6
	Fatty acids, essentially linear (C6-C18) 2-ethylhexyl ester.														
357.	氯化铁溶液	Y	S/P	3	2G	Open	No			NF	O	No	No	No	15.11, 15.19.6, 16.2..9
	Ferric chloride solutions														
358.	硝酸铁/硝酸溶液	Y	S/P	2	2G	Cont	No			NF	R	T	No	Yes	15.11, 15.19
	Ferric nitrate/Nitric acid solution														
359.	鱼油	Y	S/P	2(k)	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
	Fish oil														
360.	氟硅酸水溶液 (20%-30%)	Y	S/P	3	1G	Cont	No	-	-	NF	R	T	No	Yes	15.11, 15.19.6
	Fluorosilicic acid (20-30%) in water solution														
361.	甲醛溶液(45%或以下)	Y	S/P	3	2G	Cont	No	T2	IIB	No	R	F-T	A	Yes	15.19.6, 16.2.9
	Formaldehyde solutions (45% or less)														
362.	甲酰胺	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.9
	Formamide														
363.	甲酸 (85%及以下)	Y	S/P	3	2G	Cont	No	-	-	Yes	R	T(g)	A	Yes	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12.3,15.12.4, 15.19.6, 16.2.9
	Formic acid (85% or less)														
364.	甲酸 (85%以上)	Y	S/P	3	2G	Cont	No	T1	IIA	No	R	FT	A	Yes	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12.3,15.12.4, 15.19.6, 16.2.9
	Formic acid (over 85%)											(g)			
365.	甲酸混合物 (含有 18%的丙酸和 25%的甲酸钠)	Z	S/P	3	2G	Cont	No	-	-	Yes	R	T(g)	AC	No	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12.3,15.12.4, 15.19.6,
	Formic acid mixture (containing up to 18% propionic acid and up to 25% sodium formate)														

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
366.	糠醛 Furfural	Y	S/P	3	2G	Cont	No	T2	IIB	No	R	F-T	A	No	15.19.6
367.	糠醇 Furfuryl alcohol	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6
368.	葡萄糖醇/甘油混合丙氧基酯（含胺少于 10%） Glucitol/glycerol blend propoxylated (containing less than 10% amines)	Z	S/P	3	2G	Cont	No	-	-	Yes	R	T	ABC	No	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
369.	戊二醛溶液(50%或以下) Glutaraldehyde solutions (50% or less)	Y	S/P	3	2G	Open	No			NF	O	No	No	No	15.19.6
370.	甘油单油酸酯 Glycerol monooleate	Y	P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
371.	甘油丙氧基酯 Glycerol propoxylated	Z	S/P	3	2G	Cont	No	-	-	Yes	R	T	ABC	No	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
372.	甘油丙氧基酯及乙氧基酯 Glycerol, propoxylated and ethoxylated	Z	P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	
373.	甘油/蔗糖混合丙氧基酯及乙氧基酯 Glycerol/sucrose blend propoxylated and ethoxylated	Z	P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	
374.	甘油三乙酸酯 Glyceryl triacetate	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	
375.	碳 10 三烷基醋酸缩水甘油酯 Glycidyl ester of C10 trialkylacetic acid	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6
376.	甘氨酸,氯化钠溶液 Glycine, sodium salt solution	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	
377.	乙醇酸溶液(70%或以下) Glycolic acid solution (70% or less)	Z	S/P	3	2G	Open	No	-	-	NF	O	No	No	No	15.19.6, 16.2.9
378.	乙二醛溶液(40%或以下)	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.9

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
	Glyoxal solution (40% or less)														
379.	乙醛酸溶液（50%或以下） Glyoxylic acid solution (50 % or less)	Y	S/P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ACD	No	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.9, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
380.	草甘膦溶液（不含表面活性剂） Glyphosate solution (not containing surfactant)	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.9
381.	花生油 Groundnut oil	Y	P	2(k)	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
382.	庚烷(所有异构体) Heptane (all isomers)	X	P	2	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6, 16.2.9
383.	正-庚酸 n-Heptanoic acid	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	
384.	庚醇(所有异构体)(d) Heptanol (all isomers) (d)	Y	P	3	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
385.	庚烯(所有异构体) Heptene (all isomers)	Y	P	3	2G	Cont	No	T4	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
386.	醋酸庚酯 Heptyl acetate	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6
387.	1-十六烷基萘/1,4-双(十六烷基)萘混合物 1-Hexadecylnaphthalene / 1,4-bis(hexadecyl)naphthalene mixture	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.6
388.	乙撑二胺己二酸酯(50%在水中) Hexamethylenediamine adipate (50% in water)	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	
389.	己撑二胺（熔融） Hexamethylenediamine (molten)	Y	S/P	2	2G	Cont	No	-	-	Yes	C	T	AC	Yes	15.12, 15.17, 15.18, 15.19, 16.2.9
390.	乙撑二胺溶液 Hexamethylenediamine solution	Y	S/P	3	2G	Cont	No			Yes	R	T	A	No	15.19.6
391.	己二异氰酸酯	Y	S/P	2	1G	Cont	Dry	T1	IIB	Yes	C	T	A C(b)	Yes	15.12, 15.17, 15.16.2, 15.18, 15.19

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
	Hexamethylene diisocyanate												D		
392.	己二醇 Hexamethylene glycol	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	
393.	六甲撑亚胺 Hexamethyleneimine	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T4	IIB	No	R	F-T	AC	No	15.19.6
394.	己烷(所有异构体) Hexane (all isomers)	Y	P	2	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
395.	1,6-己二醇,蒸馏塔顶馏分 1,6-Hexanediol, distillation overheads	Y	P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.12.3,15.12.4, 15.19.6, 16.2.9
396.	己酸 Hexanoic acid	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6
397.	己醇 Hexanol	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6
398.	己烯(所有异构体) Hexene (all isomers)	Y	P	3	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
399.	醋酸己酯 Hexyl acetate	Y	P	2	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
400.	盐酸 Hydrochloric acid	Z	S/P	3	1G	Cont	No			NF	R	T	No	Yes	15.11
401.	过氧化氢溶液(按质量计含量占 60%以上,但不超过 70%) Hydrogen peroxide solutions (over 60% but not over 70% by mass)	Y	S/P	2	2G	Cont	No			NF	C	No	No	No	15.5.1, 15.19.6
402.	过氧化氢溶液(按质量计含量占 8%以上, 但不超过 60%) Hydrogen peroxide solutions (over 8% but not over 60% by mass)	Y	S/P	3	2G	Cont	No			NF	C	No	No	No	15.5.2, 15.18, 15.19.6
403.	2-羟乙基丙烯酸酯 2-Hydroxyethyl acrylate	Y	S/P	2	2G	Cont	No			Yes	C	T	A	No	15.12, 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
404.	正-(羟乙基)乙二胺三乙酸,三钠盐溶液	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
	N-(Hydroxyethyl)ethylenediaminetriacetic acid, trisodium salt solution														
405.	2-羟基-4-(甲硫基)丁酸 2-Hydroxy-4-(methylthio)butanoic acid	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	
406.	雾冰草脂油 Illipe oil	Y	P	2(k)	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
407.	异戊醇 Isoamyl alcohol	Z	P	3	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F	AB	No	
408.	异丁醇 Isobutyl alcohol	Z	P	3	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F	AB	No	
409.	甲酸异丁酯 Isobutyl formate	Z	P	3	2G	Cont	No	T4	IIA	No	R	F	AB	No	
410.	异丁烯酸酯 Isobutyl methacrylate	Z	P	3	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F	A	No	15.12, 15.13, 15.17, 16.6.1, 16.6.2
411.	异佛尔酮 Isophorone	Y	S/P	3	2G	Cont	No			Yes	R	No	A	No	15.19.6
412.	异佛尔酮二胺 Isophoronediamine	Y	S/P	3	2G	Cont	No			Yes	R	T	A	No	16.2.9
413.	异佛尔酮二异氰酸酯 Isophorone diisocyanate	X	S/P	2	2G	Cont	Dry			Yes	C	T	ABD	No	15.12, 15.16.2, 15.17, 15.19.6
414.	异戊二烯 Isoprene	Y	S/P	3	2G	Cont	No	T3	IIB	No	R	F	B	No	15.13, 15.14, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
415.	异丙醇胺 Isopropanolamine	Y	S/P	3	2G	Open	No	T2	IIA	Yes	O	F-T	A	No	16.2.9, 15.19.6, 16.2.6
416.	乙酸异丙脂 Isopropyl acetate	Z	P	3	2G	Cont	No	T1	IIA	No	R	F	AB	No	
417.	异丙胺	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T2	IIA	No	C	F-T	CD	Yes	15.12, 15.14, 15.19

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
	Isopropylamine														
418.	异丙胺(70%或以下)溶液 Isopropylamine (70% or less) solution	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T2	IIA	No	C	F-T	CD	Yes	15.12, 15.19.6, 16.2.9
419.	异丙基环己烷 Isopropylcyclohexane	Y	P	2	2G	Cont	No	T4	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6, 16.2.9
420.	异丙醚 Isopropyl ether	Y	S/P	3	2G	Cont	Inert	T2	IIA	No	R	F	A	No	15.4.6, 15.13.3, 15.19.6
421.	麻风树油 Jatropha oil	Y	P	2(k)	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6
422.	乳酸 Lactic acid	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	
423.	乳腈溶液(80%或以下) Lactonitrile solution (80% or less)	Y	S/P	2	1G	Cont	No			Yes	C	T	ACD	Yes	15.12, 15.13, 15.17, 15.18, 15.19, 16.6.1, 16.2.2, 16.6.3
424.	猪脂 Lard	Y	S/P	2(k)	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
425.	乳胶, 氨 (1%或以下), 抑制的 Latex, ammonia (1% or less)- inhibited	Y	S/P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
426.	乳胶: 羧基化苯乙烯-丁二烯共聚物; 苯乙烯-丁苯橡胶 Latex: Carboxylated styrene-Butadiene copolymer; Styrene-Butadiene rubber	Z	P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	16.2.9
427.	月桂酸 Lauric acid	X	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
428.	木质素磺酸, 镁盐溶液 Ligninsulphonic acid, magnesium salt solution	Z	P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	AC	No	
429.	木质素磺酸, 钠盐溶液 Ligninsulphonic acid, sodium salt solution	Z	P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	16.2.9

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
430.	亚麻籽油 Linseed oil	Y	S/P	2(k)	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
431.	液态化学废料 Liquid chemical wastes	X	S/P	2	2G	Cont	No			No	C	F-T	A	Yes	15.12, 15.19.6, 20.5.1
432.	长链烷基聚醚(C11-C20) Long-chain alkaryl polyether (C11-C20)	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
433.	长链烷基磺酸(C16-C60) Long-chain alkaryl sulphonic acid (C16-C60)	Y	P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.9
434.	长链烷基酚盐/硫化苯酚混合物 Long-chain alkylphenate/Phenol sulphide mixture	Y	P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
435.	L-赖氨酸(60%或以下) L-Lysine solution (60% or less)	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	
436.	氯化镁溶液 Magnesium chloride solution	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	
437.	长链烷基磺酸镁 (C11-C50) Magnesium long-chain alkaryl sulphonate (C11-C50)	Y	P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
438.	长链烷基水杨酸镁(C11+) Magnesium long-chain alkyl salicylate (C11+)	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
439.	顺丁烯二酐 Maleic anhydride	Y	S/P	3	2G	Cont	No			Yes	R	No	AC(f)	No	16.2.9
440.	芒果核油 Mango kernel oil	Y	P	2(k)	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
441.	巯基苯并噻唑, 钠盐溶液 Mercaptobenzothiazol, sodium salt solution	X	S/P	2	2G	Open	No			NF	O	No	No	No	15.19.6, 16.2.9
442.	异亚丙基丙酮 Mesityl oxide	Z	S/P	3	2G	Cont	No	T2	IIB	No	R	F-T	A	No	15.19.6

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
443.	变位钠溶液 Metam sodium solution	X	S/P	2	2G	Cont	No	-	-	NF	C	T	No	Yes	15.12,15.17,15.19
444.	甲基丙烯酸 Methacrylic acid	Y	S/P	3	2G	Cont	No			Yes	R	T	A	No	15.13,15.19.6,16.2.9,16.6.1
445.	甲基丙烯酸 –烷氧基聚(氧化烯) 甲基丙烯酸酯共聚物,钠盐 水溶液 (45%或以下) Methacrylic acid - alkoxypoly (alkylene oxide) methacrylate copolymer, sodium salt aqueous solution (45% or less)	Z	S/P	3	2G	Open	No	-	-	NF	O	No	AC	No	16.2.9
446.	含甲基丙烯酸树脂的二氯化乙烯 Methacrylic resin in ethylene dichloride	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F-T	AB	No	15.19, 16.2.9
447.	甲基丙烯腈 Methacrylonitrile	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T1	IIA	No	C	F-T	A	Yes	15.12, 15.13, 15.17, 15.19
448.	3-甲氧(基)-1-丁醇 3-Methoxy-1-butanol	Z	P	3	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F	A	No	
449.	3-甲氧丁基乙酸盐 3-Methoxybutyl acetate	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6
450.	正-(2-甲氧基-1-甲基乙基)-2-乙基-6-甲基乙酰氯苯胺 N-(2-Methoxy-1-methyl ethyl)-2-ethyl-6-methyl chloroacetanilide	X	P	1	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19, 16.2.6
451.	乙酸甲酯 Methyl acetate	Z	P	3	2G	Cont	No	T1	IIA	No	R	F	A	No	
452.	乙酰乙酸甲酯 Methyl acetoacetate	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	
453.	丙烯酸甲酯 Methyl acrylate	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T1	IIB	No	R	F-T	A	Yes	15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
454.	甲醇 Methyl alcohol	Y	P	3	2G	Cont	No	T1	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
455.	甲胺溶液(42%或以下) Methylamine solutions (42% or less)	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T2	IIA	No	C	F-T	ACD	Yes	15.12, 15.17, 15.19
456.	乙酸甲基戊酯 Methylamyl acetate	Y	P	2	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
457.	甲基戊醇 Methylamyl alcohol	Z	P	3	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
458.	甲基戊基酮 Methyl amyl ketone	Z	P	3	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
459.	正-甲基苯胺 N-Methylaniline	Y	S/P	2	2G	Cont	No	-	-	Yes	R	T	ABC	No	15.12.3,15.12.4,15.19.6
460.	a-甲基苄基醇, 含有 15%或以下的苯乙酮 Alpha-Methylbenzyl alcohol with acetophenone (15% or less)	Y	S/P	2	2G	Cont	No	-	-	Yes	C	T	ABC	Yes	15.12,15.17,15.19,16.2.6,16.2.9
461.	甲基丁醇 Methylbutenol	Y	P	3	2G	Cont	No	T4	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6, 16.2.9
462.	甲基叔丁基醚 Methyl tert-butyl ether	Z	P	3	2G	Cont	No	T1	IIA	No	R	F	AB	No	
463.	甲基丁基酮 Methyl butyl ketone	Y	P	3	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F	AB	No	15.19.6
464.	甲基丁炔醇 Methylbutynol	Z	P	3	2G	Cont	No	T4	IIB	No	R	F	A	No	
465.	丁酸甲酯 Methyl butyrate	Y	P	3	2G	Cont	No	T4	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
466.	甲基环己烷 Methylcyclohexane	Y	P	2	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
467.	甲基环戊二烯二聚物 Methylcyclopentadiene dimer	Y	P	2	2G	Cont	No	T4	IIB	No	R	F	B	No	15.19.6

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
468.	甲基环戊二烯三羰基锰 Methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl	X	S/P	1	1G	Cont	No	-	-	Yes	C	T	ABCD	Yes	15.12, 15.18, 15.19, 16.2.9
469.	甲基二乙醇胺 Methyl diethanolamine	Y	S/P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6
470.	2-甲基-6-乙基苯胺 2-Methyl-6-ethyl aniline	Y	S/P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	AD	No	15.19.6
471.	甲基乙基酮 Methyl ethyl ketone	Z	P	3	2G	Cont	No	T1	IIA	No	R	F	A	No	
472.	2-甲基-5-乙基吡啶 2-Methyl-5-ethyl pyridine	Y	S/P	3	2G	Open	No		IIA	Yes	O	No	AD	No	15.19.6
473.	甲酸甲酯 Methyl formate	Z	S/P	2	2G	Cont	No	T1	IIA	No	R	F-T	A	Yes	15.12, 15.14, 15.19
474.	2-甲基戊二腈，含有 2-乙基丁二腈（12% 及以下） 2-Methylglutaronitrile with 2-Ethylsuccinonitrile (12% or less)	Z	S	2	2G	Cont	No	-	-	Yes	C	T	ABC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
475.	2-甲基-2-羟基-3-丁炔 2-Methyl-2-hydroxy-3-butyne	Z	S/P	3	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F-T	ABD	No	15.19.6, 16.2.9
476.	甲基异丁基酮 Methyl isobutyl ketone	Z	P	3	2G	Cont	No	T1	IIA	No	R	F	AB	No	
477.	甲基丙烯酸甲酯 Methyl methacrylate	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F-T	A	No	15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
478.	3-甲基-3-甲氧基丁醇 3-Methyl-3-methoxybutanol	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	
479.	甲基萘(熔融) Methyl naphthalene (molten)	X	S/P	2	2G	Cont	No			Yes	R	No	AD	No	15.19.6
480.	2-甲基-1,3-丙二醇 2-Methyl-1,3-propanediol	Z	P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
481.	2-甲基吡啶 2-Methylpyridine	Z	S/P	2	2G	Cont	No	T1	IIA	No	C	F	A	No	15.12.3, 15.19.6
482.	3-甲基吡啶 3-Methylpyridine	Z	S/P	2	2G	Cont	No	T1	IIA	No	C	F	AC	No	15.12.3, 15.19
483.	4-甲基吡啶 4-Methylpyridine	Z	S/P	2	2G	Cont	No	T1	IIA	No	C	F-T	A	No	15.12.3, 15.19, 16.2.9
484.	N-甲基-2-吡咯烷酮 N-Methyl-2-pyrrolidone	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6
485.	水杨酸甲酯 Methyl salicylate	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6
486.	α -甲基苯乙烯 alpha-Methylstyrene	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T1	IIB	No	R	F-T	AD(j)	No	15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
487.	3-(甲基硫)丙醛 3-(methylthio)propionaldehyde	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T3	IIA	No	C	F-T	BC	Yes	15.12, 15.17, 15.19
488.	聚硫化钼长链烷基二硫化异硫氰酯络合物 Molybdenum Polysulfide Long Chain Alkyl Dithiocarbamide Complex.	Y	S/P	2	2G	Cont	No	-	-	Yes	C	T	ABC	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
489.	吗啉 Morpholine	Y	S/P	3	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
490.	内燃机燃料抗爆化合物（含烷基铅） Motor fuel anti-knock compounds (containing lead alkyls)	X	S/P	1	1G	Cont	No	T4	IIA	No	C	F-T	AC	Yes	15.6, 15.12, 15.18, 15.19
491.	月桂烯 Myrcene	X	P	2	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6, 16.2.9
492.	萘(熔融) Naphthalene (molten)	X	S/P	2	2G	Cont	No	T1	IIA	Yes	R	No	AD	No	15.19.6, 16.2.9

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
493.	萘磺酸-甲醛共聚物, 钠盐溶液 Naphthalenesulphonic acid-Formaldehyde copolymer, sodium salt solution	Z	P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	16.2.9
494.	新癸酸 Neodecanoic acid	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6
495.	硝化酸(硫酸和硝酸混合物) Nitrating acid (mixture of sulphuric and nitric acids)	Y	S/P	2	2G	Cont	No			NF	C	T	No	Yes	15.11, 15.16.2, 15.17, 15.19
496.	硝酸(70%及以上) Nitric acid (70% and over)	Y	S/P	2	2G	Cont	No			NF	C	T	No	Yes	15.11, 15.19
497.	硝酸(小于 70%) Nitric acid (less than 70%)	Y	S/P	2	2G	Cont	No			NF	R	T	No	Yes	15.11, 15.19
498.	次氨基三乙酸, 三钠盐溶液 Nitrilotriacetic acid, trisodium salt solution	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6
499.	硝基苯 Nitrobenzene	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T1	I1A	Yes	C	T	AD	No	15.12, 15.17, 15.18, 15.19, 16.2.9
500.	硝基乙烷 Nitroethane	Y	S/P	3	2G	Cont	No	T2	I1B	No	R	F-T	A(f)	No	15.19.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.4
501.	硝基乙烷(80%)/硝基丙烷(20%) Nitroethane(80%)/ Nitropropane(20%)	Y	S/P	3	2G	Cont	No	T2	I1B	No	R	F-T	A(f)	No	15.19.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
502.	硝基乙烷, 1-硝基丙烷(各占15%或以上)混合物 Nitroethane, 1-Nitropropane (each 15% or more) mixture	Y	S/P	3	2G	Cont	No	T2	I1B	No	R	F	A	No	15.19.6, 16.2.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
503.	邻-硝基苯酚(熔融) o-Nitrophenol (molten)	Y	S/P	2	2G	Cont	No			Yes	C	T	AD	No	15.12, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
504.	1-或 2-硝基丙烷 1- or 2-Nitropropane	Y	S/P	3	2G	Cont	No	T2	I1B	No	R	F-T	A	No	15.19.6

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
505.	硝基丙烷(60%)/硝基乙烷(40%)混合物 Nitropropane (60%)/Nitroethane (40%) mixture	Y	S/P	3	2G	Cont	No	T4	IIB	No	R	F-T	A(f)	No	15.19.6
506.	邻- 或 对-硝基甲苯 o- or p-Nitrotoluenes	Y	S/P	2	2G	Cont	No		IIB	Yes	C	T	AB	No	15.12, 15.17, 15.19.6
507.	壬烷(所有异构体) Nonane (all isomers)	X	P	2	2G	Cont	No	T4	IIA	No	R	F	BC	No	15.19.6
508.	壬酸(所有异构体) Nonanoic acid (all isomers)	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.9
509.	非食用工业用棕榈油 Non-edible industrial grade palm oil	Y	S/P	2	2G	Cont	No	-	-	Yes	R	No	ABC	No	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
510.	壬烯(所有异构体) Nonene (all isomers)	Y	P	2	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
511.	壬醇(所有异构体) Nonyl alcohol (all isomers)	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6
512.	壬基异丁烯酸单体 Nonyl methacrylate monomer	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.9
513.	壬基苯酚 Nonylphenol	X	P	1	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19, 16.2.6, 16.2.9
514.	壬基聚酚(4+)乙氧醚 Nonylphenol poly(4+)ethoxylate	Y	P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6
515.	有害液体, NF, (1) n.o.s. (商品名, 包含) ST1, Cat. X Noxious liquid, NF, (1) n.o.s. (trade name, contains) ST1, Cat. X	X	P	1	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19, 16.2.6
516.	有害液体, F, (2) n.o.s. (商品名, 包含) ST1, Cat. X Noxious liquid, F, (2) n.o.s. (trade name, contains) ST1, Cat. X	X	P	1	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F	A	No	15.19, 16.2.6
517.	有害液体, NF, (3) n.o.s. (商品名, 包含) ST2, Cat. X	X	P	2	2G	Open	No	-		Yes	O	No	A	No	15.19, 16.2.6

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
	Noxious liquid, NF, (3) n.o.s. (trade name, contains) ST2, Cat. X														
518.	有害液体, F, (4) n.o.s. (商品名, 包含) ST2, Cat. X	X	P	2	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F	A	No	15.19, 16.2.6
	Noxious liquid, F, (4) n.o.s. (trade name, contains) ST2, Cat. X														
519.	有害液体, NF, (5) n.o.s. (商品名, 包含) ST2, Cat. Y	Y	P	2	2G	Open	No	-		Yes	O	No	A	No	15.19, 16.2.6, 16.2.9(1)
	Noxious liquid, NF, (5) n.o.s. (trade name, contains) ST2, Cat. Y														
520.	有害液体, F, (6) n.o.s. (商品名, 包含) ST2, Cat. Y	Y	P	2	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F	A	No	15.19, 16.2.6, 16.2.9(1)
	Noxious liquid, F, (6) n.o.s. (trade name, contains) ST2, Cat. Y														
521.	有害液体, NF, (7) n.o.s. (商品名, 包含) ST3, Cat. Y	Y	P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19, 16.2.6, 16.2.9(1)
	Noxious liquid, NF, (7) n.o.s. (trade name, contains) ST3, Cat. Y														
522.	有害液体, F, (8) n.o.s. (商品名, 包含) ST3, Cat. Y	Y	P	3	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F	A	No	15.19, 16.2.6, 16.2.9(1)
	Noxious liquid, F, (8) n.o.s. (trade name, contains) ST3, Cat. Y														
523.	有害液体, NF, (9) n.o.s. (商品名, 包含) ST3, Cat. Z	Z	P	3	2G	Open	No	-		Yes	O	No	A	No	
	Noxious liquid, NF, (9) n.o.s. (trade name, contains) ST3, Cat. Z														
524.	有害液体, F, (10) n.o.s. (商品名, 包含) ST3, Cat. Z	Z	P	3	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F	A	No	
	Noxious liquid, F, (10) n.o.s. (trade name, contains) ST3, Cat. Z														
525.	八甲基环四硅氧烷 Octamethylcyclotetrasiloxane	Y	P	2	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F	AC	No	15.19.6,16.2.9
526.	辛烷(所有异构体) Octane (all isomers)	X	P	2	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
527.	辛酸(所有异构体) Octanoic acid (all isomers)	Y	P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6
528.	辛醇(所有异构体) Octanol (all isomers)	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	
529.	辛烯(所有异构体) Octene (all isomers)	Y	P	2	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
530.	乙酸正辛酯 n-Octyl acetate	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.9
531.	辛醛 Octyl aldehydes	Y	P	2	2G	Cont	No	T4	IIB	No	R	F	A	No	15.19.6, 16.2.9
532.	己二酸辛癸酯 Octyl decyl adipate	Y	P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.9
533.	烯烃-烷基酯共聚物(分子重 2000+) Olefin-Alkyl ester copolymer (molecular weight 2000+)	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
534.	烯烃混合物(C7-C9) 富含 C8, 稳定的 Olefin mixtures (C7-C9) C8 rich, stabilised	X	S/P	2	2G	Cont	No	T3	IIB	No	R	F	ABC	No	15.13,15.19.6
535.	烯烃混合物(C5-C7) Olefin mixtures (C5-C7)	Y	P	3	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
536.	烯烃混合物(C5-C15) Olefin mixtures (C5-C15)	X	P	2	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
537.	烯烃(C13+,所有异构体) Olefins (C13+, all isomers)	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.9
538.	α -烯烃 (C6-C18) 混合物 alpha-Olefins (C6-C18) mixtures	X	P	2	2G	Cont	No	T4	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6, 16.2.9
539.	油酸 Oleic acid	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.9
540.	发烟硫酸 Oleum	Y	S/P	2	2G	Cont	No			NF	C	T	No	Yes	15.11.2 至 15.11.8, 15.12.1, 15.16.2, 15.17, 15.19, 16.2.6
541.	油胺 Oleylamine	X	S/P	2	2G	Cont	No			Yes	R	T	A	No	15.19.6, 16.2.9
542.	橄榄油 Olive oil	Y	S/P	2(k)	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
543.	氧化脂肪族烃混合物 Oxygenated aliphatic hydrocarbon mixture	Z	S/P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	
544.	棕榈酸油 Palm acid oil	Y	S/P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
545.	棕榈脂肪酸蒸馏物 Palm fatty acid distillate	Y	S/P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
546	棕榈仁酸油 Palm kernel acid oil	Y	S/P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	ABC	No	16.2.9, 15.19.6, 16.2.6
547	棕榈仁酸油酸蒸馏物 Palm kernel fatty acid distillate	Y	S/P	2	2G	Cont	No	-	-	Yes	R	T	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
548.	棕榈仁油 Palm kernel oil	Y	S/P	2(k)	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
549.	棕榈仁油脂 Palm kernel olein	Y	P	2(k)	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
550.	棕榈仁硬脂 Palm kernel stearin	Y	P	2(k)	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
551.	棕榈中间馏出物 Palm mid-fraction	Y	P	2(k)	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
552.	棕榈油 Palm oil	Y	S/P	2(k)	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
553.	棕榈油脂脂肪酸甲酯 Palm oil fatty acid methyl ester	Y	P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.9
554.	棕榈油精 Palm olein	Y	P	2(k)	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
555.	棕榈硬脂精 Palm stearin	Y	P	2(K)	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
556.	石蜡 Paraffin wax	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
557.	仲醛 Paraldehyde	Z	S/P	3	2G	Cont	No	T3	IIB	No	R	F	A	No	15.19.6, 16.2.9
558.	仲醛- 氨反应产物 Paraldehyde-ammonia reaction product	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T4	IIB	No	C	F-T	A	No	15.12.3, 15.19
559.	五氯乙烷 Pentachloroethane	Y	S/P	2	2G	Cont	No			NF	R	T	No	No	15.12, 15.17, 15.19.6
560.	1,3-戊二烯 1,3-Pentadiene	Y	S/P	3	2G	Cont	No	T1	IIA	No	R	F-T	AB	No	15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
561.	1,3-戊二烯 (50%以上), 环戊烯和异构体, 混合物 1,3-Pentadiene (greater than 50%) ,cyclopentene and isomers,mixtures	Y	S/P	2	2G	Cont	Inert	T3	IIB	No	C	F-T	ABC	Yes	15.12, 15.13, 15.17, 15.19
562.	五亚乙基六甲胺 Pentaethylenehexamine	X	S/P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	B	Yes	15.19
563.	戊烷 (所有异构体) Pentane (all isomers)	Y	P	3	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F	A	No	15.14, 15.19.6
564.	戊酸 Pentanoic acid	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6
565.	正-戊酸(64%)/2-甲基丁酸 (36%) 混合物 n-Pentanoic acid (64%)/2-Methyl butyric acid (36%) mixture	Y	S/P	2	2G	Open	No	T2		Yes	C	No	AD	No	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12.3, 15.19
566.	戊烯 (所有异构体) Pentene (all isomers)	Y	P	3	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F	A	No	15.14, 15.19.6
567.	正戊基丙酸 n-Pentyl propionate	Y	P	3	2G	Cont	No	T4	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
568.	全氯乙烯 Perchloroethylene	Y	S/P	2	2G	Cont	No			NF	R	T	No	No	15.12.1, 15.12.2, 15.19.6

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
569.	矿脂 Petrolatum	Y	P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
570.	苯酚 Phenol	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T1	IIA	Yes	C	T	A	No	15.12, 15.19, 16.2.9
571.	1-苯基-1-二甲苯基乙烷 1-Phenyl-1-xylyl ethane	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	
572.	烷基(C12-C14) 胺磷酸酯 Phosphate esters, alkyl (C12-C14) amine	Y	P	2	2G	Cont	No	T4	IIB	No	R	F	A	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
573.	磷酸 Phosphoric acid	Z	S/P	3	2G	Open	No			NF	O	No	No	No	15.11.1, 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 16.2.9
574.	磷，黄磷或白磷 Phosphorus, yellow or white	X	S/P	1	1G	Cont	Pad+(vent or inert)			No(c)	C	No	C	Yes	15.7, 15.19, 16.2.9
575.	酞酐（熔融） Phthalic anhydride (molten)	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T1	IIA	Yes	R	No	AD	No	16.2.9, 15.19.6, 16.2.6
576.	α -蒎烯 alpha-Pinene	X	P	2	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
577.	β -蒎烯 beta-Pinene	X	P	2	2G	Cont	No	T4	IIB	No	R	F	A	No	15.19.6
578.	松油 Pine oil	X	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
579.	聚丙烯酸溶液（40%或以下） Polyacrylic acid solution (40% or less)	Z	S/P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	AC	No	
580.	二甲苯中含聚烷(C18-C22)丙烯酸酯 Polyalkyl (C18-C22) acrylate in xylene	Y	P	2	2G	Cont	No	T4	IIB	No	R	F	AB	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
581.	聚烷烯烃琥珀酰亚胺,硫氧化钼 Polyalkylalkenaminesuccinimide, molybdenum oxysulphide	Y	P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
582.	聚(2-8)烷基二醇单烷基(C1-C6) 醚 Poly(2-8)alkylene glycol monoalkyl(C1-C6) ether	Z	P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	
583.	聚(2-8) 烷基二醇单烷基(C1-C6)醋酸醚 Poly(2-8)alkylene glycol monoalkyl (C1-C6) ether acetate	Y	P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6
584.	聚烷(C10-C20)异丁烯酸酯 Polyalkyl (C10-C20) methacrylate	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
585.	聚烷(C10-C18)异丁烯酸盐/乙烯-丙烯共聚物混合物 Polyalkyl (C10-C18) methacrylate/ethylene-propylene copolymer mixture	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
586.	聚丁烯 Polybutene	Y	P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6
587.	聚丁烯琥珀酰亚胺 Polybutenyl succinimide	Y	P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
588.	聚 (2+) 环芳香物 Poly(2+)cyclic aromatics	X	P	1	2G	Cont	No			Yes	R	No	AD	No	15.19, 16.2.6, 16.2.9
589.	聚醚(分子量 1350+) Polyether (molecular weight 1350+)	Y	P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6
590.	聚乙二醇 Polyethylene glycol	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	
591.	聚乙二醇二甲醚 Polyethylene glycol dimethyl ether	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	
592.	聚(乙二醇)甲基丁烯醚 (MW>1000) Poly (ethylene glycol) methylbuteryl ether(MW>1000)	Z	P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	AC	No	16.2.9
593.	聚乙烯聚胺 Polyethylene polyamines	Y	S/P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6
594.	聚乙烯聚胺 (C5-C20石蜡油超过50%)	Y	S/P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	16.2.9, 15.19.6

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
	Polyethylene polyamines (more than 50% C5 -C20 paraffin oil)														
595.	聚硫酸铁溶液 Polyferric sulphate solution	Y	S/P	3	2G	Open	No			NF	O	No	No	No	15.19.6
596.	聚(亚氨基乙烯)-移植-N-聚(氧化乙烯)溶液 (90%或以下) Poly(iminoethylene)-graft-N-poly(ethyleneoxy) solution (90% or less)	Z	S/P	3	2G	Open	No	-	-	NF	O	No	AC	No	16.2.9
597.	脂族(C10-C14)溶剂中含聚异丁烯胺 Polyisobutenamine in aliphatic (C10-C14) solvent	Y	P	3	2G	Open	No	T3	IIA	Yes	O	No	A	No	15.19.6
598.	聚异丁烯基酞加合物 Polyisobutenyl anhydride adduct	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	
599.	聚(4+)异丁烯 Poly(4+)isobutylene	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.9
600.	聚亚甲基聚苯异氰酸酯 Polymethylene polyphenyl isocyanate	Y	S/P	2	2G	Cont	Dry			Yes(a)	C	T(a)	A	No	15.12, 15.16.2, 15.19.6, 16.2.9
601.	聚烯烃(分子重量300+) Polyolefin (molecular weight 300+)	Y	S/P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
602.	聚烯酰胺烯胺(C17+) Polyolefin amide alkeneamine (C17+)	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.6
603.	聚烯酰胺烯胺硼酸盐(C28-C250) Polyolefin amide alkeneamine borate (C28-C250)	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
604.	聚烯烃酰胺烯胺多元醇 Polyolefin amide alkeneamine polyol	Y	P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
605.	聚烯烃胺(C28-C250) Polyolefinamine (C28-C250)	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.9
606.	烷基(C2-C4)苯中含聚烯烃胺 Polyolefinamine in alkyl (C2-C4) benzenes	Y	P	2	2G	Cont	No	T4	IIB	No	R	F	A	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
607.	芳香溶剂中含聚烯烃胺	Y	P	2	2G	Cont	No	T4	IIB	No	R	F	A	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
	Polyolefinamine in aromatic solvent														
608.	聚烯烃氨基酯盐(分子量2000+)	Y	P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
	Polyolefin aminoester salts (molecular weight 2000+)														
609.	聚烯酐	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
	Polyolefin anhydride														
610.	聚烯酯(C28-C250)	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
	Polyolefin ester (C28-C250)														
611.	聚烯苯酚胺(C28-C250)	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
	Polyolefin phenolic amine (C28-C250)														
612.	聚烯炔偶磷硫化钡衍生物(C28-C250)	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
	Polyolefin phosphorosulphide, barium derivative (C28-C250)														
613.	聚(20)氧乙烯脱水山梨醇单油酸酯	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
	Poly(20)oxyethylene sorbitan monooleate														
614.	聚(5+)丙烯	Y	P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.9
	Poly(5+)propylene														
615.	聚丙二醇	Z	S/P	3	2G	Cont	No			Yes	O	No	ABC	No	15.19.6
	Polypropylene glycol														
616.	聚硅氧烷	Y	P	3	2G	Cont	No	T4	IIB	No	R	F	AB	No	15.19.6, 16.2.9
	Polysiloxane														
617.	氯化钾溶液	Z	S/P	3	2G	Open	No	-	-	NF	O	No	A	No	16.2.9
	Potassium chloride solution														
618.	氢氧化钾溶液	Y	S/P	3	2G	Open	No			NF	O	No	No	No	15.19.6
	Potassium hydroxide solution														
619.	油酸钾	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
	Potassium oleate														
620.	硫代硫酸盐钾(50%或更少)	Y	P	3	2G	Open	No			NF	O	No	No	No	15.19.6, 16.2.9

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
	Potassium thiosulphate (50% or less)														
621.	正-丙醇胺 n-Propanolamine	Y	S/P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	AD	No	15.19.6, 16.2.9,
622.	2-丙烯-1-铵, N,N-二甲-N-2 丙烯基-, 氯化物, 均物溶液聚 2-Propene-1-aminium,N,N-dimethy-N-2-propenyl-,chloride, homopolymer solution	Y	S/P	3	2G	Open	No	-	-	NF	O	No	No	No	15.19.6
623.	β -丙内脂 beta-Propiolactone	Y	S/P	2	2G	Cont	No			IIA	Yes	R	T	A	No 15.19.6
624.	丙醛 Propionaldehyde	Y	S/P	3	2G	Cont	No	T4	IIB	No	R	F-T	A	Yes	15.17, 15.19.6
625.	丙酸 Propionic acid	Y	S/P	3	2G	Cont	No	T1	IIA	No	R	F	A	Yes	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6
626.	丙酸酐 Propionic anhydride	Y	S/P	3	2G	Cont	No	T2	IIA	Yes	R	T	A	No	15.19.6
627.	丙腈 Propionitrile	Y	S/P	2	1G	Cont	No	T1	IIB	No	C	F-T	AD	Yes	15.12, 15.17, 15.18, 15.19
628.	正-乙酸丙脂 n-Propyl acetate	Y	P	3	2G	Cont	No	T1	IIA	No	R	F	AB	No	15.19.6
629.	正-丙醇 n-Propyl alcohol	Y	P	3	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
630.	正-丙胺 n-Propylamine	Z	S/P	2	2G	Cont	Inert	T2	IIA	No	C	F-T	AD	Yes	15.12, 15.19
631.	丙苯(所有异构体) Propylbenzene (all isomers)	Y	P	3	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
632.	丙二醇甲基醚乙酸盐 Propylene glycol methyl ether acetate	Z	P	3	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F	A	No	

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
633.	丙二醇单烷基醚 Propylene glycol monoalkyl ether	Z	P	3	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F	AB	No	
634.	丙二醇苯基醚 Propylene glycol phenyl ether	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	
635.	氧化丙烯 Propylene oxide	Y	S/P	2	2G	Cont	Inert	T2	IIB	No	C	F-T	AC	No	15.8, 15.12.1, 15.14, 15.19
636.	四聚丙烯 Propylene tetramer	X	P	2	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
637.	丙烯三聚物 Propylene trimer	Y	P	2	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
638.	吡啶 Pyridine	Y	S/P	3	2G	Cont	No	T1	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
639.	裂解汽油（含苯） Pyrolysis gasoline (containing benzene)	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T3	IIA	No	C	F-T	AB	No	15.12,15.17, 15.19.6
640.	菜籽油 Rapeseed oil	Y	S/P	2(k)	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
641.	菜籽油（含 4% 以下自由脂肪酸的低芥酸） Rapeseed oil（low erucic acid containing less than 4% free fatty acid）	Y	S/P	2(k)	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
642.	菜籽油脂肪酸甲醚 Rapeseed oil fatty acid methyl esters	Y	P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6
643.	精制树脂油 Resin oil, distilled	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T1	IIA	No	C	FT	ABC	No	15.12,15.17,15.19.6
644.	米糠油 Rice bran oil	Y	S/P	2(k)	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
645.	松香 Rosin	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
646.	红花油 Safflower oil	Y	S/P	2(k)	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
647.	牛油果油 Shea butter	Y	S/P	2(k)	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
648.	烷基钠(C14-C17)磺酸盐(60-65%溶液) Sodium alkyl (C14-C17) sulphonates (60-65% solution)	Y	P	2	2G	Open	No			NF	O	No	No	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
649.	硅铝酸钠浆 Sodium aluminosilicate slurry	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	
650.	苯甲酸钠 Sodium benzoate	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	
651.	氢硼化钠(15%或以下)/氢氧化钠溶液 Sodium borohydride (15% or less)/Sodium hydroxide solution	Y	S/P	3	2G	Open	No			NF	O	No	No	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
652.	溴化钠溶液（50%以下）（*） Sodium bromide solution (less than 50%) (*)	Y	S/P	3	2G	Open	No	-	-	NF	R	No	No	No	15.19.6
653.	碳酸钠溶液 Sodium carbonate solution	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	
654.	氯化钠溶液(50%或以下) Sodium chlorate solution (50% or less)	Z	S/P	3	2G	Open	No			NF	O	No	No	No	15.9, 15.19.6, 16.2.9
655.	重铬酸钠溶液(70%或以下) Sodium dichromate solution (70% or less)	Y	S/P	2	2G	Open	No			NF	C	No	No	No	15.12.3, 15.19
656.	氢硫化钠(6%或以下)/碳酸钠(3%或以下)溶液 Sodium hydrogen sulphide (6% or less)/Sodium carbonate (3% or less) solution	Z	P	3	2G	Open	No			NF	O	No	No	No	15.19.6, 16.2.9
657.	亚硫酸氢钠溶液(45%或以下) Sodium hydrogen sulphite solution (45% or less)	Z	S/P	3	2G	Open	No			NF	O	No	No	No	16.2.9
658.	氢硫化钠/硫化胺溶液	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T4	IIB	No	C	F-T	A	Yes	15.12, 15.14, 15.17, 15.19, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
	Sodium hydrosulphide/Ammonium sulphide solution														
659.	氢硫化钠溶液(45%或以下) Sodium hydrosulphide solution (45% or less)	Z	S/P	3	2G	Cont	Vent 或 pad(gas)			NF	R	T	No	No	15.19.6, 16.2.9
660.	氢氧化钠溶液 Sodium hydroxide solution	Y	S/P	3	2G	Open	No			NF	O	No	No	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
661.	次氯酸钠溶液(15%或以下) Sodium hypochlorite solution (15% or less)	Y	S/P	2	2G	Cont	No	-	-	NF	R	No	No	No	15.19.6
662.	甲醇中含 21-30%甲醇钠 Sodium methylate 21-30% in methanol	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T1	IIA	No	C	FT	AC	Yes	15.12,15.17,15.19.,16.2.6 (仅对大于 28%), 16.2.9
663.	亚硝酸钠溶液 Sodium nitrite solution	Y	S/P	2	2G	Open	No			NF	O	No	No	No	15.12.3.1, 15.12.3.2, 15.19, 16.2.9
664.	石油磺酸钠 Sodium petroleum sulphonate	Y	S/P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6
665.	聚(4+)丙烯酸钠溶液 Sodium poly(4+)acrylate solutions	Z	P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	16.2.9
666.	硅酸钠溶液 Sodium silicate solution	Y	P	3	2G	Open	No			NF	O	No	No	No	15.19.6, 16.2.9
667.	硫化钠溶液(15%或以下) Sodium sulphide solution (15% or less)	Y	S/P	3	2G	Cont	No			NF	C	T	No	No	15.19.6, 16.2.9
668.	亚硫酸钠溶液(25%或以下) Sodium sulphite solution (25% or less)	Y	P	3	2G	Open	No			NF	O	No	No	No	15.19.6, 16.2.9
669.	硫氰酸钠溶液(56%或以下) Sodium thiocyanate solution (56% or less)	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	No	No	15.19.6, 16.2.9
670.	豆油 Soyabean oil	Y	S/P	2(k)	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
671.	苯乙烯单体	Y	S/P	3	2G	Cont	No	T1	IIA	No	R	F	AB	No	15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
	Styrene monomer														
672.	硫氢化碳 (C3-C88)	Y	P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
	Sulphohydrocarbon (C3-C88)														
673.	环丁砜	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.9
	Sulpholane														
674.	硫(熔融)	Z	S	3	1G	Open	Vent 或 T3			Yes	O	F-T	No	No	15.10, 16.2.9
	Sulphur (molten)						pad(gas)								
675.	硫酸	Y	S/P	3	2G	Open	No			NF	O	No	No	No	15.11,15.16.2, 15.19.6
	Sulphuric acid														
676.	废硫酸	Y	S/P	3	2G	Open	No			NF	O	No	No	No	15.11, 15.16.2, 15.19.6
	Sulphuric acid, spent														
677.	硫化脂肪(C14-C20)	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	
	Sulphurized fat (C14-C20)														
678.	硫化聚烯烃酰胺烯(C28-C250) 胺	Z	P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	
	Sulphurized polyolefinamide alkene (C28-C250) amine														
679.	向日葵籽油	Y	S/P	2(k)	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
	Sunflower seed oil														
680.	妥尔油, 粗制	Y	S/P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6
	Tall oil, crude														
681.	妥尔油, 精制	Y	P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6
	Tall oil, distilled														
682.	妥尔油脂肪酸(树脂酸含量小于 20%)	Y	S/P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6
	Tall oil fatty acid (resin acids less than 20%)														
683.	妥尔油沥青	Y	S/P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6
	Tall oil pitch														
684.	动物脂	Y	P	2(k)	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
	Tallow														
685.	动物脂肪酸 Tallow fatty acid	Y	P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
686.	四氯乙烷 Tetrachloroethane	Y	S/P	2	2G	Cont	No			NF	R	T	No	No	15.12, 15.17, 15.19.6
687.	四甘醇 Tetraethylene glycol	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	
688.	四乙撑五胺 Tetraethylene pentamine	Y	S/P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6
689.	四氢呋喃 Tetrahydrofuran	Z	S	3	2G	Cont	No	T3	IIB	No	R	F-T	A	No	15.19.6
690.	四氢化萘 Tetrahydronaphthalene	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6
691.	四甲苯(所有异构体) Tetramethylbenzene (all isomers)	X	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.9
692.	二氧化钛浆料 Titanium dioxide slurry	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	
693.	甲苯 Toluene	Y	P	3	2G	Cont	No	T1	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
694.	甲苯二胺 Toluenediamine	Y	S/P	2	2G	Cont	No			Yes	C	T	AD	Yes	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9, 16.2.6
695.	甲苯二异氰酸酯 Toluene diisocyanate	Y	S/P	2	2G	Cont	Dry	T1	IIA	Yes	C	F-T	AC(b),D	Yes	15.12,15.16.2, 15.17, 15.19, 16.2.9
696.	邻-甲苯胺 o-Toluidine	Y	S/P	2	2G	Cont	No			Yes	C	T	A	No	15.12, 15.17, 15.19
697.	磷酸三丁脂	Y	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
	Tributyl phosphate														
698.	1,2,3-三氯苯(熔融) 1,2,3-Trichlorobenzene (molten)	X	S/P	1	2G	Cont	No		Yes	C	T	ACD	Yes		15.12.1, 15.17, 15.19, 16.2.9, 16.2.6
699.	1,2,4-三氯苯 1,2,4-Trichlorobenzene	X	S/P	1	2G	Cont	No		Yes	R	T	AB	No		15.19, 16.2.9
700.	1,1,1-三氯乙烷 1,1,1-Trichloroethane	Y	P	3	2G	Open	No		Yes	O	No	A	No		15.19.6
701.	1,1,2-三氯乙烷 1,1,2-Trichloroethane	Y	S/P	3	2G	Cont	No		NF	R	T	No	No		15.12.1, 15.19.6
702.	三氯乙烯 Trichloroethylene	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T2	IIA	Yes	R	T	No	No	15.12, 15.17, 15.19.6
703.	1,2,3-三氯丙烷 1,2,3-Trichloropropane	Y	S/P	2	2G	Cont	No		Yes	C	T	ABD	No		15.12, 15.17, 15.19
704.	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 1,1,2-Trichloro-1,2,2-Trifluoroethane	Y	P	2	2G	Open	No		NF	O	No	No	No		15.19.6
705.	磷酸三甲苯脂(含 1%或以上邻位异构体) Tricresyl phosphate (containing 1% or more ortho-isomer)	Y	S/P	1	2G	Cont	No	T2	IIA	Yes	C	No	AB	No	15.12.3, 15.19, 16.2.6
706.	磷酸三甲苯脂(含 1%以下邻位异构体) Tricresyl phosphate (containing less than 1% ortho-isomer)	Y	S/P	2	2G	Open	No		Yes	O	No	A	No		15.19.6, 16.2.6
707.	十三(碳)烷 Tridecane	Y	P	2	2G	Open	No		Yes	O	No	AB	No		15.19.6
708.	十三(烷)酸 Tridecanoic acid	Y	P	2	2G	Open	No		Yes	O	No	A	No		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
709.	十三烷基乙酸酯 Tridecyl acetate	Y	P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	A	No	15.19.6
710.	三乙醇胺	Z	S/P	3	2G	Open	No		IIA	Yes	O	No	A	No	16.2.9

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
	Triethanolamine														
711.	三乙胺	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F-T	AC	Yes	15.12, 15.19.6
	Triethylamine														
712.	三乙基苯	X	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6
	Triethylbenzene														
713.	三乙烯四胺	Y	S/P	2	2G	Open	No	T2	IIA	Yes	O	No	A	No	15.19.6
	Triethylenetetramine														
714.	磷酸三乙脂	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	
	Triethyl phosphate														
715.	亚磷酸三乙脂	Z	S/P	3	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F-T	AB	No	15.12.1, 15.19.6, 16.2.9
	Triethyl phosphite														
716.	三异丙醇胺	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	
	Triisopropanolamine														
717.	三异丙基磷酸苯脂	X	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6
	Triisopropylated phenyl phosphates														
718.	三甲基乙酸	Y	S/P	2	2G	Cont	No			Yes	R	No	A	No	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.5, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
	Trimethylacetic acid														
719.	三甲胺溶液(30%或以下)	Z	S/P	2	2G	Cont	No	T3	IIB	No	C	F-T	AC	Yes	15.12, 15.14, 15.19, 16.2.9
	Trimethylamine solution (30% or less)														
720.	三甲苯(所有异构体)	X	P	2	2G	Cont	No	T1	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
	Trimethylbenzene (all isomers)														
721.	丙氧化三羟甲基丙烷	Z	S/P	3	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	
	Trimethylol propane propoxylated														
722.	2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇二异丁酸酯	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	
	2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate														
723.	2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇-1-异丁酸酯	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
	2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol-1-isobutyrate														
724.	1,3,5-三恶烷 1,3,5-Trioxane	Y	S/P	3	2G	Cont	No	T2	IIB	No	R	F	AD	No	15.19.6, 16.2.9
725.	三聚丙烯二醇 Tripropylene glycol	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	
726.	磷酸三二甲苯酯 Trixylyl phosphate	X	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.6
727.	桐油 Tung oil	Y	S/P	2(k)	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
728.	松节油 Turpentine	X	P	2	2G	Cont	No	T1	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6
729.	十一烷酸 Undecanoic acid	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	16.2.6, 16.2.9
730.	1-十一碳烯 1-Undecene	X	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6
731.	十一醇 Undecyl alcohol	X	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6, 16.2.9
732.	尿素/硝酸铵溶液 Urea/Ammonium nitrate solution	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	
733.	尿素/硝酸铵溶液(含 1%以下游离氨) Urea/Ammonium nitrate solution (containing less than 1% free ammonia)	Z	S/P	3	2G	Cont	No			NF	R	T	A	No	16.2.9
734.	尿素/磷酸铵溶液 Urea/Ammonium phosphate solution	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	15.19.6
735.	尿素溶液 Urea solution	Z	P	3	2G	Open	No			Yes	O	No	A	No	

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
736.	戊醛(所有异构体) Valeraldehyde (all isomers)	Y	S/P	3	2G	Cont	Inert	T3	IIB	No	R	F-T	A	No	15.4.6, 15.19.6
737.	植物酸油(m) Vegetable acid oils (m)	Y	S/P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
738.	植物脂肪酸馏出物(m) Vegetable fatty acid distillates (m)	Y	S/P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	ABC	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
739.	乙酸乙烯 Vinyl acetate	Y	S/P	3	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F	A	No	15.13,15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
740.	乙烯基乙基醚 Vinyl ethyl ether	Z	S/P	2	1G	Cont	Inert	T3	IIB	No	C	F-T	A	Yes	15.4, 15.13, 15.14, 16.6.1, 16.6.2, 15.19.6
741.	亚乙烯基二氯 Vinylidene chloride	Y	S/P	2	2G	Cont	Inert	T2	IIA	No	R	F-T	B	Yes	15.13, 15.14, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
742.	新癸酸乙烯酯 Vinyl neodecanoate	Y	S/P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
743.	乙烯基甲苯 Vinyltoluene	Y	S/P	2	2G	Cont	No	T1	IIA	No	R	F	AB	No	15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
744.	蜡 Waxes	Y	P	2	2G	Open	No	-	-	Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
745.	白节油, 低(15-20%)芳香物 White spirit, low (15-20%) aromatic	Y	P	2	2G	Cont	No	T3	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6, 16.2.9
746.	木质素, 含乙酸钠/草酸钠 Wood lignin with sodium acetate/oxalate	Z	S/P	3	2G	Open	No	-	-	NF	O	No	No	No	
747.	二甲苯 Xylenes	Y	P	2	2G	Cont	No	T1	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6,16.2.9(h)
748.	二甲苯/乙苯(10%或以上)混合物 Xylenes/ethylbenzene (10% or more) mixture	Y	P	2	2G	Cont	No	T2	IIA	No	R	F	A	No	15.19.6

No.	a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
749.	二甲苯酚 Xylenol	Y	S/P	2	2G	Open	No		IIA	Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.9
750.	烷芳基二硫代磷酸锌(C7-C16) Zinc alkaryl dithiophosphate (C7-C16)	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
751.	烯基碳酰胺锌 Zinc alkenyl carboxamide	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.6
752.	烷基二硫代磷酸盐锌(C3-C14) Zinc alkyl dithiophosphate (C3-C14)	Y	P	2	2G	Open	No			Yes	O	No	AB	No	15.19.6, 16.2.6

表中脚注：

- a. 所载运货物含有闪点不超过 60°C 的易燃溶剂，应设特殊电气系统和易燃蒸气探测器。
- b. 虽然水适用于扑灭涉及本脚注的化学品露天火灾，但不得用水扑灭装有这些化学品沾污的封闭液货舱，因为会导致产生危险气体的危险。
- c. 黄磷或白磷是在其自燃温度以上状态下载运的，因此闪点是不适用的。载运黄磷或白磷，对电气设备的要求，可与闪点超过 60°C 的物质对电气设备的要求相类似。
- d. 这些要求是依据闪点 60°C 及以下的异构体；而有些异构体的闪点超过 60°C。因此，以易燃性依据的要求不适用于这些异构体。
- e. 仅适用于正-癸醇。
- f. 不得用化学干粉作灭火剂。
- g. 对封闭处所，应同时测定甲酸蒸气 and 一氧化碳气体的含量。
- h. 仅对二甲苯适用。
- i. 适用于不含安全危险成分的混合物，且污染等级为 Y 或以下。
- j. 只有抗乙醇泡沫有效。
- k. e 栏确定船型的要求，可适用 73/78 防污公约附则 II 第 4.1.3 条。
- l. 熔点大于或等于 0°C 时可适用。
- m. IBC 规则中规定的植物油、动物脂肪和鱼油。

第 18 章 不适用规则的货物清单

18.1 下面货物其安全性和污染危害性进行审查，并确定其危害性尚不足以列入规则适用范围的液体物质。

18.2 虽然本章所列的液体物质不属于规则的范围，但主管机关仍应注意，为这些化学货物的安全运输可能需要采取某些安全措施，因而，主管机关还应规定相应的安全要求。

18.3 有些液体物质被确定为属于 Z 类污染物质，因此，对其载运时还须满足《73/78 防污公约》附则 II 的某些要求。

18.4 按防污公约附则 II 第 6.3 条被评定为或暂定为属于 Z 类或 OS 类污染、且不具有安全危害的液体混合物，可按本章“无另行说明(n.o.s)的有毒或非有毒液体物质”的有关规定进行载运。

CCS 18. a 本一览表中货物中文名称如有争议，以该货物英文名称为准。

对表中栏目的注释如下：

货物名称：任何散装运输货物的货运单据中应使用货物名称。任何附加的名称可放在货物名称后的括号内。在某些情况下，货物名称可能与以前颁发的 IBC 规则中所提供的名称不一致。

污染类别：“Z”系指按 73/78 防污公约附则 II 所确定的货物的污染类别。

“OS”系指货物被评定并查明其污染类别不属于 X, Y 或 Z 类。

第 18 章

序号	货物名称	污染类别
1.	丙酮 Acetone	Z
2.	含酒精饮料, n.o.s Alcoholic beverages, n.o.s.	Z
3.	苹果汁 Apple juice	OS
4.	正-丁醇 n-Butyl alcohol	Z
5.	仲-丁醇 sec-Butyl alcohol	Z
6.	碳酸钙浆料 Calcium carbonate slurry	OS
7.	硝酸钙溶液(50%或以下) Calcium nitrate solutions (50% or less)	Z
8.	粘土泥浆 Clay slurry	OS
9.	煤泥浆 Coal slurry	OS
10.	二甘醇 Diethylene glycol	Z
11.	乙醇 Ethyl alcohol	Z
12.	碳酸乙烯酯 Ethylene carbonate	Z
13.	葡萄糖溶液 Glucose solution	OS
14.	甘油 Glycerine	Z
15.	甘油乙氧基酯 Glycerol ethoxylated	OS
16.	六亚甲基四胺溶液 Hexamethylenetetramine solutions	Z
17.	己二醇 Hexylene glycol	Z
18.	氢化淀粉水解液 Hydrogenated starch hydrolysate	OS
19.	异丙醇 Isopropyl alcohol	Z
20.	高岭土浆 Kaolin slurry	OS

21.	卵磷脂 Lecithin	OS
22.	氢氧化镁浆 Magnesium hydroxide slurry	Z
23.	麦芽糖醇溶液 Maltitol solution	OS
24.	正-甲基葡糖胺溶剂（(70%或以下) N-Methylglucamine solution (70% or less)	Z
25.	甲基丙基甲酮 Methyl propyl ketone	Z
26.	微硅浆 Microsilica slurry	OS
27.	糖蜜 Molasses	OS
28.	有毒液体，（11）n.o.s.(商品名..., 包含...) Cat. Z Noxious liquid, (11) n.o.s. (trade name ..., contains) Cat. Z	Z
29.	非有毒液体，（12）n.o.s.(商品名..., 包含...) Cat. OS Non noxious liquid, (12) n.o.s. (trade name ..., contains) Cat. OS	OS
30.	橘子汁（浓缩的） Orange juice (concentrated)	OS
31.	橘子汁（非浓缩的） Orange juice (not concentrated)	OS
32.	氯化铝溶液 Polyaluminium chloride solution	Z
33.	甘油聚合物，钠盐溶液（氢氧化钠含量低于 3%） Polyglycerin, sodium salt solution (containing less than 3% sodium hydroxide)	Z
34.	氯化钾溶液（26%以下） Potassium chloride solution (less than 26%)	OS
35.	甲酸盐溶液 Potassium formate solutions	Z
36.	碳酸丙烯 Propylene carbonate	Z
37.	丙二醇 Propylene glycol	Z
38.	乙酸钠溶液 Sodium acetate solution	Z
39.	碳酸氢钠溶液（10%以下） Sodium bicarbonate solution (less than 10%)	OS
40.	硫酸钠溶液 Sodium sulphate solutions	Z
41.	山梨(糖)醇溶液 Sorbitol solution	OS

42.	磺化聚丙烯酸酯溶液 Sulphonated polyacrylate solution	Z
43.	四乙基硅酸单体/低聚体（在乙醇中占 20%） Tetraethyl silicate monomer/oligomer (20% in ethanol)	Z
44.	三甘醇 Triethylene glycol	Z
45.	植物蛋白溶液（水解） Vegetable protein solution (hydrolysed)	OS
46.	水 Water	OS

第 19 章 散装运输货物索引

19.1 散装运输货物索引(下文简称索引)第一栏提供货物索引名称。索引名称为大写黑体时，表示该名称与第 17 或 18 章中的货物名称一致，此时列出货物名称的第二栏中为空白。当索引名称为非黑体小写时，该名称为第二栏内所列出的第 17 或 18 章中货物名称的同义名称。第三栏表示 IBC 规则的有关章节。

19.2 在对第 19 章进行审核之后，原先列出的联合国编号一栏已经从索引中删除。其原因在于索引货物名称中仅小部分有对于的联合国编号，并且第 19 章使用的某些货物名称与货物使用的联合国编号不一致，为避免混淆，决定删除联合国编号。

19.3 索引的目的仅在于提供信息。第一栏中所列的非黑体小写索引名称，不得作为运输相关文件中的货物名称。

19.4 作为货物名称组成部分的前缀，以普通(罗马)字母形式表示，且考虑依字母顺序编排词条，其中包括以下前缀：

Mono	Di	Tri	Tetra	Penta	Iso	Bis	Neo	Ortho	Cyclo
单	二	三	四	五	异	双	新	原(正)	环

19.5 字母顺序编排词条不考虑货物名称组成部分的前缀，前缀以斜体表示，其中包括：

n-	(normal-)	正-
sec-	(secondary-)	仲-
tert-	(tertiary-)	叔-
o-	(ortho-)	邻-
m-	(meta-)	间-
p -	(para-)	对-
N-		正-
O-		邻-
Sym-	(symmetrical-)	对称-, 均-
uns-	(unsymmetrical-)	不对称-, 偏-
dl-	(外)	消旋
cis-		顺-

trans-	反-
(E)-	反-
(Z)-	顺-
alpha- (α -)	
beta- (β -)	
gamma- (γ -)	
epsilon- (ϵ -)	
omega- (ω)	

19.6 索引中某些索引名称后面使用注释(a)或(b)。(a)或(b)在以下情况适用：

(a) 索引名称代表对应货物名称的一个子类别。

(b) 对应于该索引名称的货物名称包含了碳链长度限制。由于货物索引名称代表相应货物名称的一个子类别或其一种明确的同分异构物，因此，对于索引名称标识的任何货物，应核查其碳链长度特征。

CCS 19. a 本索引表中货物中文名称如有争议，以该货物英文名称为准。

索引名称	货物名称	章
松香酸酐	松香	17
Abietic anhydride	ROSIN	
二甲基乙酰胺	N,N-二甲基乙酰胺	17
acedimethylamide	N,N-DIMETHYLACETAMIDE	
乙醛氰醇溶液（80%或以下）	乳腈溶液（80%或以下）	17
Acetaldehyde cyanohydrins Solution (80% or less)	LACTONITRILE SOLUTION (80% OR LESS)	
乙醛三聚物	仲醛	17
Acetaldehyde trimer	PARALDEHYDE	
乙酸		17
ACETIC ACID		
乙酸酐	乙酸酐	17
Acetic acid anhydride	ACETIC ANHYDRIDE	
乙酸乙烯酯	乙酸乙烯酯	17
Acetic acid, ethenyl ester	VINYL ACETATE	
乙酸甲酯	乙酸甲酯	17
Acetic acid, methyl ester	METHYL ACETATE	
乙酸乙烯酯	乙酸乙烯酯	17
Acetic acid, vinyl ester	VINYL ACETATE	
乙酸酐		17
ACETIC ANHYDRIDE		
乙酸酯	乙酸乙酯	17
Acetic ester	ETHYL ACETATE	
乙酸乙脂	乙酸乙酯	17
Acetic ether	ETHYL ACETATE	
氧化乙酰，乙酸酐	乙酸酐	17
Acetic oxide	ACETIC ANHYDRIDE	
乙酰乙酸甲酯	乙酰乙酸甲酯	17
Acetoacetic acid, methyl ester	METHYL ACETOACETATE	
乙酰醋酸酯	乙酰乙酸乙酯	17
Acetoacetic ester	ETHYL ACETOACETATE	
三氯乙醛		17
ACETOCHLOR		
丙酮		18
ACETONE		
丙酮氰醇		17
ACETONE CYANOHYDRIN		
乙腈		17
ACETONITRILE		
乙腈(低纯度级)		17
ACETONITRILE(LOW PURITY GRADE)		
乙酸酐	乙酸酐	17
Acetyl anhydride	ACETIC ANHYDRIDE	
四氯乙烷	四氯乙烷	17

索引名称	货物名称	章
Acetylene tetrachloride	TETRACHLOROETHANE	
乙酸酐	乙酸酐	17
Acetyl ether	ACETIC ANHYDRIDE	
乙酸酐	乙酸酐	17
Acetyl oxide	ACETIC ANHYDRIDE	
豆油,玉米油和葵花籽油提炼产生的酸油混合物		17
ACID OIL MIXTURE FROM SOYABEAN,CORN(MAIZE)AND SUNFLOWER OIL REFINING		
β-蒎烯	β-蒎烯	17
Acintene	BETA-PINENE	
丙烯酸	丙烯酸	17
Acroleic acid	ACRYLIC ACID	
丙烯酰胺溶液(50%或以下)		17
ACRYLAMIDE SOLUTION (50% OR LESS)		
丙烯酸		17
ACRYLIC ACID		
丙烯酸 2-羟乙酯	2-羟乙基丙烯酸酯	17
Acrylic acid, 2-hydroxyethyl ester	2-HYDROXYETHYL ACRYLATE	
丙烯酰胺溶液, 50%或以下	丙烯酰胺溶液 (50%及以下)	17
Acrylic amide solution,50% or less	ACRYLAMIDE SOLUTION(50% OR LESS)	
丙烯酸树脂单体	甲基丙烯酸甲酯	17
Acrylic resin monomer	METHYL METHACRYLATE	
丙烯腈		17
ACRYLONITRILE		
丙烯腈-苯乙烯在聚醚多醇中的共聚物分散体		17
ACRYLONITRILE-STYRENE COPOLYMER DISPERSION IN POLYETHER POLYOL		
己二酸二(2-乙基)己酯	二(2-乙基己基)己二酸酯	17
Adipic acid, bis(2-ethylhexyl) ester	DI-(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE	
己二腈		17
ADIPONITRILE		
工业草不绿(90%或以上)		17
ALACHLOR TECHNICAL (90% OR MORE)		
醇	乙醇	18
Alcohol	ETHYL ALCOHOL	
C10 醇	癸醇(所有异构体)	17
Alcohol, C10	DECYL ALCOHOL (ALL ISOMERS)	
C11醇	十一醇	17
Alcohol, C11	UNDECYL ALCOHOL	
C12醇	十二醇	17
Alcohol, C12	DODECYL ALCOHOL	
C7 醇(a)	庚醇(所有异构体)(D)	17

索引名称	货物名称	章
Alcohol, C7(a)	HEPTANOL (ALL ISOMERS) (D)	
C8 醇	辛醇 (所有异构体)	17
Alcohol, C8	OCTANOL (ALL ISOMERS)	
C9 醇	壬醇 (所有异构体)	17
Alcohol, C9	NONYL ALCOHOL (ALL ISOMERS)	
含酒精饮料, 未另行规定		18
ALCOHOLIC BEVERAGES, N.O.S.		
聚(2.5-9)乙氧化(碳 9-碳 11)醇		17
ALCOHOL (C9-C11) POLY (2.5-9) ETHOXYLATE		
聚 (3-6) 乙氧化(C6-C17) (仲) 醇		17
ALCOHOL(C6-C17)(SECONDARY)POLY(3-6)ETHOXYLA TES		
聚 (7-12) 乙氧化(C6-C17) (仲) 醇		17
ALCOHOL(C6-C17)(SECONDARY)POLY(7-12)ETHOXYL ATES		
聚 (1-6) 乙氧化(C12-C16)醇		17
ALCOHOL (C12-C16) POLY(1- 6)ETHOXYLATES		
聚 (20+) 乙氧化 (C12-C16)醇		17
ALCOHOL (C12-C16) POLY(20+)ETHOXYLATES		
聚(7-19)乙氧化(碳 12-碳 16)醇		17
ALCOHOL (C12-C16) POLY(7-19)ETHOXYLATES		
(C13+)醇类		17
ALCOHOLS (C13+)		
C13 - C15 醇类	(C13+)醇类	17
Alcohols, C13 - C15	ALCOHOLS (C13+)	
醇类 (C12+), 伯, 直链的		17
ALCOHOLS (C12+),PRIMARY, LINEAR		
醇类(C8-C11), 伯, 直链和主要直链的		17
ALCOHOLS (C8-C11), PRIMARY, LINEAR AND ESSENTIALLY LINEAR		
醇类(C12-C13), 伯, 直链和主要直链的		17
ALCOHOLS (C12-C13), PRIMARY, LINEAR AND ESSENTIALLY LINEAR		
醇类(C14+C18), 伯, 直链和主要直链的		17
ALCOHOLS (C14-C18), PRIMARY, LINEAR AND ESSENTIALLY LINEAR		
5-乙基-2-甲基吡啶	2-甲基-5-乙基吡啶	17
Aldehyde collidine	2-METHYL-5-ETHYL PYRIDINE	
乙基甲基吡啶	2-甲基-5-乙基吡啶	17
Aldehydine	2-METHYL-5-ETHYL PYRIDINE	
(C6-C9)烷烃		17
ALKANES (C6-C9)		
异烷烃和环烷烃(C10-C11)		17

索引名称	货物名称	章
ISO- AND CYCLO-ALKANES (C10-C11)		
异烷烃和环烷烃(C12+)		17
ISO- AND CYCLO-ALKANES (C12+)		
烷类 (C10-C26) 直线和分枝 (闪点超过 60 ⁰ C)		17
ALKANES (C10-C26), LINEAR AND, BRANCHED, (FLASHPOINT>60 ⁰ C)		
10 碳以上正烷烃		17
N-ALKANES (C10+)		
(C10-C18)链烷磺苯酯(a)	苯酚烷基磺酸酯	17
Alkane(C10-C18)sulfonic acid, phenyl ester(a)	ALKYL SULPHONIC ACID ESTER OF PHENOL	
烷芳基聚醚(C9-C20)		17
ALKARYL POLYETHERS (C9-C20)		
烷烯基酸, 多羟基硼酸酯		17
ALKENOIC ACID, POLYDROXY ESTER BORATED		
烯基 (C11+)胺基化合物		17
ALKENYL (C11+) AMIDE		
烯基(C16-C20)琥珀酸酐		17
ALKENYL (C16-C20) SUCCINIC ANHYDRIDE		
甲苯中烷基丙烯酸酯-乙烯基吡啶共聚物		17
ALKYLACRYLATE-VINYL PYRIDINE COPOLYMER IN TOLUENE		
烷芳基磷酸酯混合物 (二苯甲基磷酸酯 40%以上, 邻位异体 0.02%以下)		17
ALKYLARYL PHOSPHATE MIXTURES (MORE THAN 40% DIPHENYL TOLYL PHOSPHATE, LESS THAN 0.02% ORTHOISOMERS)		
烷化(C4-C9)受阻酚		17
ALKYLATED (C4-C9) HINDERED PHENOLS		
烷基苯, 烷基二氢茛, 烷基茛混合物,(各 C12-C17)		17
ALKYLBENZENE,ALKYLINDANE,ALKYLINDENE MIXTURE (EACH C12-C17)		
烷基苯蒸馏物		17
ALKYL BENZENE DISTILLATION BOTTOMS		
烷基苯混合物 (含至少 50%甲苯)		17
ALKYLBENZENE MIXTURES (CONTAINING AT LEAST 50% OF TOLUENE)		
烷基(C3-C4)苯		17
ALKYL (C3-C4) BENZENES		
烷基(C5-C8)苯		17
ALKYL (C5-C8) BENZENES		
烷基(C9+)苯		17
ALKYL(C9+)BENZENES		
烷基(C11-C17)苯硫酸		17

索引名称	货物名称	章
ALKYL (C11-C17) BENZENE SULPHONIC ACID		
烷基苯硫酸, 钠盐溶液		17
ALKYLBENZENE SULPHONIC ACID, SODIUM SALT SOLUTION		
烷基(C12+)二甲胺		17
ALKYL (C12+) DIMETHYLAMINE		
烷基二硫代氨基甲酸酯 (C19-C35)		17
ALKYL DITHIOCARBAMATE (C19-C35)		
烷基二硫代噻二唑 (C6-C24)		17
ALKYLDITHIOTHIA DIAZOLE (C6-C24)		
烷基酯共聚物(C4-C20)		17
ALKYL ESTER COPOLYMER (C4-C20)		
(C8-C10)/(C12-C14 烷基 (40%或以下/60%或以上) 聚葡萄糖苷溶液 (55%或以下)		17
ALKYL (C8-C10)/(C12-C14):(40% OR LESS/60% OR MORE) POLYGLUCOSIDE SOLUTION (55% OR LESS)		
(C8-C10)/(C12-C14)烷基 (60%或以上/40%或以下) 聚葡萄糖苷溶液 (55%或以下)		17
ALKYL (C8-C10)/(C12-C14):(60% OR MORE/40% OR LESS) POLYGLUCOSIDE SOLUTION(55% OR LESS)		
烷基(C7-C9)硝酸酯		17
ALKYL (C7-C9) NITRATES		
2,2'- [3-(C16-C18)烷基氧]丙基亚氨]二乙醇	长链(C16+)乙氧基化烷基烷基胺	17
2,2'-[3-(Alkyl(C16-C18)oxypropylimino]diethanol	ETHOXYLATED LONG CHAIN (C16+)	
	ALKYLOXYALKYLAMINE	
烷基(C7-C11)酚聚(4-12)乙氧化物		17
ALKYL(C7-C11)PHENOL POLY(4-12) ETHOXYLATE		
烷基 (C8-C40) 酚硫化物		17
ALKYL (C8-C40) PHENOL SULPHIDE		
含有烷基 (C8-C9) 苯胺的芳香烃溶剂		17
ALKYL (C8-C9) PHENYLAMINE IN AROMATIC SOLVENTS		
烷基 (C9-C15) 苯基丙氧基化物		17
ALKYL (C9-C15) PHENYL PROPOXYLATE		
烷基 (C8-C10) 聚葡萄糖苷溶液 (65%或以下)		17
ALKYL (C8-C10) POLYGLUCOSIDE SOLUTION (65% OR LESS)		
烷基 (C8-C10) /C12-C14): (50%/50%) 聚葡萄糖苷溶液 (55%或以下)		17
ALKYL(C8-C10)/(C12-C14)(50%/50%)POLYGLUCOSIDE SOLUTION (55% OR LESS)		
烷基 (C12-C14) 聚葡萄糖苷溶液 (55%或以下)		17
ALKYL (C12-C14) POLYGLUCOSIDESOLUTION		

索引名称	货物名称	章
(55% OR LESS)		
烷基 (C10-C20, 饱和及不饱和) 亚磷酸盐		17
ALKYL(C10-C20, SATURATED AND UNSATURATED) PHOSPHITE		
苯酚烷基磺酸酯		17
ALKYL SULPHONIC ACID ESTER OF PHENOL		
烷基(C18+)甲苯		17
ALKYL(C18+) TOLUENES		
烷基(C18-C28)甲苯磺酸		17
ALKYL(C18-C28) TOLUENESULFONIC ACID		
烷基(C18-C28)甲苯磺酸, 钙盐, 含硼酸		17
ALKYL(C18-C28) TOLUENESULFONIC ACID , CALCIUM SALTS, BORATED		
烷基甲苯磺酸钙盐, 高于基础 (矿物油达70%)	烷基 (C18-C28) 甲苯磺酸, 钙盐, 高过碱性	17
Alkyltoluenesulfonic acid,calcium salts,high overbase(up to 70% in mineral oil)	ALKYL (C18-C28) TOLUENESULPHONIC ACID, CALCIUM SALTS, HIGH OVERBASE	
烷基 (C18-C28) 甲苯磺酸, 钙盐, 低过碱性		17
ALKYL(C18-C28) TOLUENESULFONIC ACID CALCIUM SALTS, LOW OVERBASE		
烷基甲苯磺酸钙盐, 高于基础 (矿物油达60%)	烷基 (C18-C28) 甲苯磺酸, 钙盐, 低过碱性	17
Alkyltoluenesulfonic acid calcium salts high overbase (up 60% in mineral oil)	ALKYL (C18-C28) TOLUENESULFONIC ACID, CALCIUM SALTS, LOW OVERBASE	
3-烷基 (C16-C18)碳羟基-N,N'-双(2-羟乙基)丙烷-1-胺(a)	长链(C16+)乙氧基化烷基烷氧基胺	17
3-Alky(C16-C18)oxy-N,N'-bis(2-hydroxyethyl)propan-1-amine(a)	ETHOXYLATED LONG CHAIN (C16+) ALKYLOXYALKYLAMINE	
烯丙醇		17
ALLYL ALCOHOL		
烯丙基氯		17
ALLYL CHLORIDE		
硅酸铝氢氧化物	高岭土浆料	18
Aluminium silicate hydroxide	KAOLIN SLURRY	
硫酸铝溶液		17
ALUMINIUM SULPHATE SOLUTION		
氨基醋酸钠盐溶液	甘氨酸,氯化钠溶液	17
Aminoacetic acid, sodium salt solution	GLYCINE, SODIUM SALT SOLUTION	
1-氨基-3-氨基-3,5,5-三甲基环己烷	异佛尔酮二胺	17
1-Amino-3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexane	ISOPHORONEDIAMINE	
氨基苯	苯胺	17
Aminobenzene	ANILINE	
1-氨基丁烷(a)	丁胺 (所有异构体)	17
1-Aminobutane(a)	BUTYLAMINE (ALL ISOMERS)	
2-氨基丁烷	丁胺 (所有异构体)	17
2-Aminobutane	BUTYLAMINE (ALL ISOMERS)	

索引名称	货物名称	章
氨基环己烷	环己胺	17
Aminocyclohexane	CYCLOHEXYLAMINE	
氨基乙烷	乙胺	17
Aminoethane	ETHYLAMINE	
72%或以下的氨基乙烷溶液	乙胺溶液（72%或以下）	17
Aminoethane solutions, 72% or less	ETHYLAMINE SOLUTIONS (72% OR LESS)	
2-氨基乙醇	乙醇胺	17
2-Aminoethanol	ETHANOLAMINE	
2-(2-氨基氧基) 乙醇		17
2-(2-AMINOETHOXY) ETHANOL		
2-(2-氨基乙胺基)乙醇	氨基乙醇胺	17
2-(2-Aminoethylamino)ethanol	AMINOETHYL ETHANOLAMINE	
氨基二乙醇胺/氨基乙醇胺溶液		17
AMINOETHYLDIETHANOLAMINE/AMINOETHYLETHA		
NOLAMINE SOLUTION		
氨基乙醇胺		17
AMINOETHYL ETHANOLAMINE		
正-(2-氨基) 乙(撑)二胺	二乙撑三胺	17
N-(2-aminoethyl)ethylenediamine	DIETHYLENETRIAMINE	
1-（2-氨基）哌嗪	正-氨基哌嗪	17
1-(2-Aminoethyl)piperazine	N-AMINOETHYLPIPERAZINE	
正-氨基哌嗪		17
N-AMINOETHYLPIPERAZINE		
2-氨基异丁烷(a)	丁胺（所有异构体）	17
2-Aminoisobutane(a)	BUTYLAMINE (ALL ISOMERS)	
42%或以下的氨基甲烷溶液	甲胺溶液（42%或以下）	17
Aminomethane solutions, 42% or less	METHYLAMINE SOLUTIONS (42% OR LESS)	
1-氨基-2-甲苯	邻-甲苯胺	17
1-Amino-2-methylbenzene	O-TOLUIDINE	
1-氨基-1-甲苯	邻-甲苯胺	17
2-Amino-1-methylbenzene	O-TOLUIDINE	
2-氨基-2-甲基-1-丙醇		17
2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL		
3-氨基-3,5,5-三甲基环乙基胺	异氟尔酮二胺	17
3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin	ISOPHORONEDIAMINE	
氨基苯酚	苯胺	17
Aminophen	ANILINE	
1-氨基丙烷	正-丙胺	17
1-Aminopropane	N-PROPYLAMINE	
2-氨基丙烷	异丙胺	17
2-Aminopropane	ISOPROPYLAMINE	
2-氨基丙烷溶液（70%或以下）	异丙胺溶液（70%或以下）	17
2-Aminopropane (70% or less) solution	ISOPROPYLAMINE (70% OR LESS) SOLUTION	

索引名称	货物名称	章
1-氨基-2-丙醇	异丙醇胺	17
1-Amino-2-propanol	ISOPROPANOLAMINE	
1-氨基丙烷-2-醇	异丙醇胺	17
1-Aminopropan-2-ol	ISOPROPANOLAMINE	
3-氨基丙烷1-醇	正-丙醇胺	17
3-Aminopropan-1-ol	N-PROPANOLAMINE	
2-氨基甲苯	邻-甲苯胺	17
2-Aminotoluene	O-TOLUIDINE	
邻--氨基甲苯	邻-甲苯胺	17
O-Aminotoluene	O-TOLUIDINE	
5-氨基-1,3,3-三甲基环乙基胺	异氟尔酮二胺	17
5-Amino-1,3,3-trimethylcyclohexylmethylamin	ISOPHORONEDIAMINE	
氨水（28%或以下）	氨水（28%或以下）	17
AMMONIA AQUEOUS (28% OR LESS)	AMMONIA AQUEOUS (28% OR LESS)	
氨水（28%或以下）	氨水（28%或以下）	17
Ammonia water, 28% or less	AMMONIA AQUEOUS (28% OR LESS)	
氯化铵溶液（25%以下）		17
AMMONIUM CHLORIDE SOLUTION(LESS THAN25%（*）		
磷酸氢铵溶液		17
AMMONIUM HYDROGEN PHOSPHATE SOLUTION		
氢氧化铵，（28%或以下）	氨水（28%或以下）	17
Ammonium hydroxide, 28% or less	AMMONIA AQUEOUS (28% OR LESS)	
硝酸铵溶液（93%或以下）		17
AMMONIUM NITRATE SOLUTION (93% OR LESS)		
聚磷酸铵溶液		17
AMMONIUM POLYPHOSPHATE SOLUTION		
硫酸铵溶液		17
AMMONIUM SULPHATE SOLUTION		
硫化铵溶液（45%或以下）		17
AMMONIUM SULPHIDE SOLUTION (45% OR LESS)		
硫代硫酸铵溶液（60%或以下）		17
AMMONIUM THIOSULPHATE SOLUTION (60% OR LESS)		
乙酸戊酯（所有异构体）		17
AMYL ACETATE (ALL ISOMERS)		
乙酸戊酯，工业用（a）	乙酸戊酯（所有异构体）	17
Amyl acetate, commercial（a）	AMYL ACETATE (ALL ISOMERS)	
正-乙酸正戊酯（a）	乙酸戊酯（所有异构体）	17
n-Amyl acetate（a）	AMYL ACETATE (ALL ISOMERS)	
仲-乙酸仲戊酯（a）	乙酸戊酯（所有异构体）	17
sec-Amyl acetate（a）	AMYL ACETATE (ALL ISOMERS)	

索引名称	货物名称	章
乙酸戊酯 (a)	乙酸戊酯 (所有异构体)	17
Amylacetic ester (a)	AMYL ACETATE (ALL ISOMERS)	
戊醇	正戊醇	17
Amyl alcohol	N-AMYL ALCOHOL	
正-戊醇		17
N-AMYL ALCOHOL		
戊醇, 伯		17
AMYL ALCOHOL, PRIMARY		
仲-戊醇		17
SEC-AMYL ALCOHOL		
叔-戊醇		17
TERT-AMYL ALCOHOL		
戊醛	戊醛 (所有异构体)	17
Amyl aldehyde	VALERALDEHYDE (ALL ISOMERS)	
乙醇	己醇	17
Amyl carbinol	HEXANOL	
氢氧化戊烯	叔-戊醇	17
Amylene hydrate	TERT-AMYL ALCOHOL	
乙基戊基甲酮	乙基戊基甲酮	17
Amyl ethyl ketone	ETHYL AMYL KETONE	
叔戊醇甲基醚		17
TERT-AMYL METHYL ETHER		
正-戊基甲基酮	甲基戊基酮	17
n-Amyl methyl ketone	METHYL AMYL KETONE	
正-丙酸正戊酯	丙酸正戊酯	17
n-Amyl propionate	N-PENTYL PROPIONATE	
麻醉剂乙醚	二乙醚	17
Anaesthetic ether	DIETHYL ETHER	
苯胺		17
ANILINE		
苯胺油	苯胺	17
Aniline oil	ANILINE	
苯胺基苯	二苯胺 (熔化)	17
Anilinobenzene	DIPHENYLAMINE (MOLTEN)	
蒽油 (煤焦油提取物) (a)	煤焦油	17
Anthracene oil (coal tar fraction) (a)	COAL TAR	
人造, 蚁油,	糠醛	17
Ant oil, artificial	FURFURAL	
苹果汁		18
APPLE JUICE		
硝酸	硝酸 (70%及以上)	17
Aqua fortis	NITRIC ACID (70% AND OVER)	

索引名称	货物名称	章
铝氧土	高岭土浆料	18
Argilla	KAOLIN SLURRY	
芳基聚烯烃 (C11-C50)		17
ARYL POLYOLEFINS (C11-C50)		
航空烷基化物 (C8烷属烃及异链烷烃沸点95-120°C)		17
AVIATION ALKYLATES (C8 PARAFFINS AND ISO-PARAFFINS BPT 95 - 120°C)		
氮杂环庚烷	六亚甲基亚胺	17
Azacycloheptane	HEXAMETHYLENEIMINE	
3-氮杂戊烷-1,5-二胺	二乙撑三胺	17
3-Azapentane-1,5-diamine	DIETHYLENETRIAMINE	
六甲撑亚胺	六亚甲基亚胺	17
Azepane	HEXAMETHYLENEIMINE	
硝酸	硝酸 (70%及以上)	17
Azotic acid	NITRIC ACID (70% AND OVER)	
钡长链 (C11-C15) 烷芳基磺酸酯		17
BARIUM LONG CHAIN (C11-C50)ALKARYL SULPHONATE		
在大约30%矿物油内碱性水杨酸酯 (b)	长链烷基水杨酸钙(C13+)	17
Basic calcium alkyl salicylate in approximately 30% mineral oil (b)	CALCIUM LONG-CHAIN ALKYL SALICYLATE (C13+)	
电池用酸	硫酸	17
Battery acid	SULPHURIC ACID	
二十二醇 (a)	醇类(C13+)	17
Behenyl alcohol (a)	ALCOHOLS (C13+)	
苯胺	2-甲基-5-乙基吡啶、	17
Benzenamine	2-METHYL-5-ETHYL PYRIDINE	
1,4-苯二羧基酸丁酯	二丁基	17
1,4-Benzenedicarboxylic acid,butyl ester	DIBUTYL TEREPHTHALATE	
1,2-苯二羧基酸二乙酯	邻苯二甲酸二乙酯	17
1,2-Benzenedicarboxylic acid, diethyl ester	DIETHYL PHTHALATE	
1,2-苯二羧基酸二十一烷酯	邻苯二甲酸二十一烷酯	17
1,2-Benzenedicarboxylic acid, diundecyl ester	DIUNDECYL PHTHALATE	
苯和含 10%或以上苯的混合物 (I)		17
BENZENE AND MIXTURES HAVING 10% BENZENE OR MORE (I)		
苯磺酰氯	苯磺酰氯	17
BENZENE SULPHONYL CHLORIDE	BENZENE SULPHONYL CHLORIDE	
苯磺酰氯		17
BENZENE SULPHONYL CHLORIDE		
苯三甲酸, 三辛酯		17
BENZENETRICARBOXYLIC ACID, TRIOCTYL ESTER		
石碳酸	苯酚	17

索引名称	货物名称	章
Benzenol	PHENOL	
苯	苯和含 10%或以上苯的混合物 (1)	17
Benzol	BENZENE AND MIXTURES HAVING 10% BENZENE OR MORE (1)	
原料苯, 苯	苯和含 10%或以上苯的混合物 (1)	17
Benzole	BENZENE AND MIXTURES HAVING 10% BENZENE OR MORE (1)	
苯酚	苯酚	17
Benzophenol	PHENOL	
苯并噻唑-2-硫醇(盐)	巯基苯并噻唑,钠盐溶液	17
Benzothiazole-2-thiol(, sodium salt)	MERCAPTOBENZOTHAZOL, SODIUM SALT SOLUTION	
2-苯并噻唑硫醇(盐)	巯基苯并噻唑钠盐溶液	17
2-Benzothiazolethiol(, sodium salt)	MERCAPTOBENZOTHAZOL, SODIUM SALT SOLUTION	
(2-苯并噻唑基硫)钠溶液	巯基苯并噻唑,钠盐溶液	17
(2-Benzothiazolylthio) sodium solution	MERCAPTOBENZOTHAZOL, SODIUM SALT SOLUTION	
乙酸苄酯		17
BENZYL ACETATE		
苯甲醇		17
BENZYL ALCOHOL		
苯二甲酸苯甲基丁基酯	邻苯二甲酸丁苄酯	17
Benzyl butyl phthalate	BUTYL BENZYL PHTHALATE	
苄基氯化物		17
BENZYL CHLORIDE		
丙内酯	β-丙内酯	17
Betaprone	BETA-PROPIOLACTONE	
水杨酸甲酯	水杨酸甲酯	17
Betula oil	METHYL SALICYLATE	
乙二醛	乙二醛溶液 (40%或以下)	17
Biformyl	GLYOXAL SOLUTION (40% OR LESS)	
柴油/汽油和烷类 (C10-C26), 直链和带支链且闪点小于 60°C (体积浓度>25%但<99%) 的混合生物燃料		17
BIO-FUEL BLENDS OF DIESEL/GAS OIL AND ALKANES(C10-C26),LIEAR AND BRANCHED WITH A FLASHPOINT<60°C (>25% BUT <99% BY VOLUME)		
柴油/汽油和烷类 (C10-C26), 直链和带支链且闪点超过 60°C (体积浓度>25%但<99%) 的混合生物燃料		17
BIO-FUEL BLENDS OF DIESEL/GAS OIL AND ALKANES(C10-C26),LIEAR AND BRANCHED WITH A FLASHPOINT>60°C (>25% BUT <99% BY VOLUME)		
柴油/汽油和 FAME (体积浓度>25%但<99%) 的混合生物燃		17

索引名称	货物名称	章
料		
BIO-FUEL BLENDS OF DIESEL/GAS OIL AND FAME		
(>25% BUT <99% BY VOLUME)		
柴油/汽油和植物油（体积浓度>25%但<99%）的混合生物燃料		17
BIO-FUEL BLENDS OF DIESEL/GAS OIL AND		
VEGETABLEOIL(>25%BUT <99% BY VOLUME)		
汽油和乙醇（体积浓度>25%但<99%）的混合生物燃料		17
BIO-FUEL BLENDS OF GASOLINE AND ALCOHOL		
(>25% BUT <99% BY VOLUME)		
联苯	联（二）苯	17
Biphenyl	DIPHENYL	
双（甲基环戊二烯）	甲基环戊二烯二聚物	17
Bis(methylcyclopentadiene)	METHYLCYCLOPENTADIENE DIMER	
2,5双((C7+)烷基硫)-1,3,4-噻二唑	烷基硫化噻二唑（6碳-24碳）	17
2,5-Bis(alkyl(C7+)thio)-1,3,4-thiadiazole	ALKYLDITHIOTHIADIAZOLE (C6-C24)	
双(2-氨基乙基)胺	二乙烯三胺	17
Bis(2-aminoethyl)amine	DIETHYLENETRIAMINE	
N,N'-双(2-氨基乙基)乙烷-1,2-二胺	三乙烯四胺	17
N,N'-Bis(2-aminoethyl)ethane-1,2-diamine	TRIETHYLENETETRAMINE	
N,N'-双(2-氨基乙基)乙二胺	三乙烯四胺	17
N,N'-Bis(2-aminoethyl)ethylenediamine	TRIETHYLENETETRAMINE	
N,N-二(2-（二羧甲基）氨基）乙基）甘氨酸，五钠盐溶液	二乙撑三胺五乙酸，五钠盐溶液	17
N,N-Bis(2-(bis(carboxymethyl)amino)ethyl)glycine, pentasodium salt solution	DIETHYLENETRIAMINEPENTAACETIC ACID, PENTASODIUM SALT SOLUTION	
二甘醇二丁醚	二甘醇二丁醚	17
Bis(2-butoxyethyl) ether	DIETHYLENE GLYCOL DIBUTYL ETHER	
N,N- 双(羧甲基)甘氨酸三钠盐溶液	次氨基三乙酸，三钠盐溶液	17
N,N- Bis(carboxymethyl)glycine trisodium salt solution	NITRILOTRIACETIC ACID, TRISODIUM SALT SOLUTION	
双(氯乙基)醚	二氯乙醚	17
Bis(chloroethyl) ether	DICHLOROETHYL ETHER	
双(2-氯乙基)醚	二氯乙醚	17
Bis(2-chloroethyl) ether	DICHLOROETHYL ETHER	
双(2-氯异丙基)醚	2,2'-二氯异丙醚	17
Bis (2-chloroisopropyl) ether	2,2'-DICHLOROISOPROPYL ETHER	
双(2-氯-1-甲基乙基)醚	2,2'-二氯异丙醚	17
Bis(2-chloro-1-methylethyl) ether	2,2'-DICHLOROISOPROPYL ETHER	
二(2-(2,3-环氧丙氧基)苯基)甲烷	双酚F甘油醚	17
Bis[2-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]methane	DIGLYCIDYL ETHER OF BISPENOL F	
2,2二(4-(2,3-环氧丙氧基)苯基)丙烷	双酚A的二环氧甘油醚	17
2,2-Bis[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane	DIGLYCIDYL ETHER OF BISPENOLA	
二(2-(乙氧基乙基)醚	二甘醇二乙基醚	17

索引名称	货物名称	章
Bis(2-ethoxyethyl) ether	DIETHYLENE GLYCOL DIETHYL ETHER	
己二酸双(2-乙基己基)酯	二 (2-乙基己基) 己二酸酯	17
Bis(2-ethylhexyl) adipate	DI-(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE	
二(2-乙基己基)磷酸氢盐	二-(2-乙基己基))磷酸	17
Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate	DI-(2-ETHYLHEXYL) PHOSPHORIC ACID	
苯二甲酸双(2-乙基己基) 酯	邻苯二甲酸二辛酯	17
Bis(2-ethylhexyl) phthalate	DIOCTYL PHTHALATE	
双(2-羟乙基)胺	二乙醇胺	17
Bis(2-hydroxyethyl)amine	DIETHANOLAMINE	
二(2-羟基己基)胺2,4-二氯苯氧乙酸	2,4-二氯苯氧乙酸,二乙醇胺盐水溶液	17
Bis(2-hydroxyethyl)ammonium 2,4-dichlorophenoxyacetate	2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID, DIETHANOLAMINE SALT SOLUTION	
双(2-羟乙基) 醚	二甘醇	18
Bis(2-hydroxyethyl) ether	DIETHYLENE GLYCOL	
双(2-羟基丙基) 胺	二异丙醇胺	17
Bis(2-hydroxypropyl)amine	DIISOPROPANOLAMINE	
苯二甲酸(6-甲基庚基)酯	邻苯二甲酸二辛酯	17
Bis(6-methylheptyl) phthalate	DIOCTYL PHTHALATE	
赤糖糊 (a)	糖蜜	18
Blackstrap molasses (a)	MOLASSES	
白陶土	高岭土浆料	18
Bolus alba	KAOLIN SLURRY	
制动液原始混合物: 聚(2-8)亚烷基(C2-C3)乙二醇/聚亚烷基 (C2-C10)乙二醇单烷基(C1-C4)乙醚及其硼酸酯		17
BRAKE FLUID BASE MIX: POLY(2-8)ALKYLENE (C2-C3) GLYCOLS/POLYALKYLENE (C2-C10) GLYCOLS		
MONOALKYL (C1-C4) ETHERS AND THEIR BORATE ESTERS		
糠油	糠醛	17
Bran oil	FURFURAL	
溴氯甲烷		17
BROMOCHLOROMETHANE		
丁醛 (a)	丁醛 (所有异构体)	17
Butaldehyde (a)	BUTYRALDEHYDE (ALL ISOMERS)	
丁醛 (a)	丁醛 (所有异构体)	17
Butanal (a)	BUTYRALDEHYDE (ALL ISOMERS)	
n-正丁醛 (a)	丁醛 (所有异构体)	17
n-Butanal (a)	BUTYRALDEHYDE (ALL ISOMERS)	
1,3 丁二醇 (a)	丁二醇	17
1,3-Butanediol (a)	BUTYLENE GLYCOL	
丁烷-1,3-二醇 (a)	丁二醇	17
Butane-1,3-diol (a)	BUTYLENE GLYCOL	
1,4-丁二醇 (a)	丁二醇	17

索引名称	货物名称	章
1,4-Butanediol (a)	BUTYLENE GLYCOL	
2,3-丁二醇 (a)	丁二醇	17
2,3-Butanediol (a)	BUTYLENE GLYCOL	
丁烷-2,3-二醇 (a)	丁二醇	17
Butane-2,3-diol (a)	BUTYLENE GLYCOL	
丁酸	丁酸	17
Butanoic acid	BUTYRIC ACID	
丁醇	正-丁醇	18
Butanol	N-BUTYL ALCOHOL	
1-丁醇	正-丁醇	18
1-Butanol	N-BUTYL ALCOHOL	
丁醇-1	正-丁醇	18
Butanol-1	N-BUTYL ALCOHOL	
丁烷-1-醇	正-丁醇	18
Butan-1-ol	N-BUTYL ALCOHOL	
2-丁醇	仲-丁醇	18
2-Butanol	SEC-BUTYL ALCOHOL	
丁烷-2-醇	仲丁醇	18
Butan-2-ol	SEC-BUTYL ALCOHOL	
醋酸丁酯 (a)	乙酸丁酯(所有异构体)	17
Butanol acetate (a)	BUTYL ACETATE (ALL ISOMERS)	
醋酸2丁酯 (a)	乙酸丁酯(所有异构体)	17
2-Butanol acetate (a)	BUTYL ACETATE (ALL ISOMERS)	
1,4-4丁交酯	γ-丁内酯	17
1,4-Butanolide	GAMMA-BUTYROLACTONE	
丁烷-4—交酯	γ-丁内酯	17
Butan-4-olide	GAMMA-BUTYROLACTONE	
正-丁醇	正丁醇	18
n-Butanol	N-BUTYL ALCOHOL	
仲-丁醇	仲丁醇	18
sec-Butanol	SEC-BUTYL ALCOHOL	
叔-丁醇	叔丁醇	17
tert-Butanol	TERT-BUTYL ALCOHOL	
2-丁酮	甲基乙基酮	17
2-Butanone	METHYL ETHYL KETONE	
丁烷-2-酮	甲基乙基酮	17
Butan-2-one	METHYL ETHYL KETONE	
2-丁烯醛	巴豆醛	17
2-Butenal	CROTONALDEHYDE	
丁烯二聚体	辛烯 (所有异构体)	17
Butene dimer	OCTENE (ALL ISOMERS)	
丁烯低聚物		17

索引名称	货物名称	章
BUTENE OLIGOMER		
1-丁氧基丁烷	正丁醚	17
1-Butoxybutane	N-BUTYL ETHER	
2-丁氧基乙醇 (a)	乙二醇单烷基醚	17
2-Butoxyethanol (a)	ETHYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHERS	
2-叔-丁氧基乙醇 (a)	乙二醇单烷基醚	17
2-tert-butoxyethanol (a)	ETHYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHERS	
2-(2-丁氧基乙氧基) 乙醇 (a)	聚(2-8)亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚	17
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (a)	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL(C1-C6) ETHER	
2-(2-丁氧基乙氧基)乙酸乙酯 (a)	聚(2-8) 亚烷基乙二醇单烷基(C1-C6)醚乙酸盐	17
2-(2-Butoxyethoxy)ethyl acetate (a)	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL (C1-C6) ETHER ACETATE	
醋酸2-丁氧基乙酯	乙二醇丁醚酯	17
2-Butoxyethyl acetate	ETHYLENE GLYCOL BUTYL ETHER ACETATE	
1-丁氧基丙烷-2-醇 (a)	丙二醇单烷基醚	17
1-Butoxypropan-2-ol (a)	PROPYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHER	
乙酸丁酯 (a)	乙酸丁酯 (所有异构体)	17
Butyl acetate (a)	BUTYL ACETATE (ALL ISOMERS)	
乙酸丁酯 (所有异构体)		17
BUTYL ACETATE (ALL ISOMERS)		
正-丁酯乙酸 (a)	乙酸丁酯 (所有异构体)	17
n-Butyl acetate (a)	BUTYL ACETATE (ALL ISOMERS)	
乙酸仲丁酯 (所有异构体) (a)	乙酸丁酯 (所有异构体)	17
sec-Butyl acetate (a)	BUTYL ACETATE (ALL ISOMERS)	
乙酸叔丁酯 (所有异构体) (a)	乙酸丁酯 (所有异构体)	17
tert-Butyl acetate (a)	BUTYL ACETATE (ALL ISOMERS)	
丙烯酸丁酯 (所有异构体)		17
BUTYL ACRYLATE (ALL ISOMERS)		
丙烯酸正丁酯 (a)	丙烯酸丁酯 (所有异构体)	17
n-Butyl acrylate (a)	BUTYL ACRYLATE (ALL ISOMERS)	
丁醇	正-丁醇	18
Butyl alcohol	N-BUTYL ALCOHOL	
正-丁醇		18
N-BUTYL ALCOHOL		
仲-丁醇		18
SEC-BUTYL ALCOHOL		
叔-丁醇		17
TERT-BUTYL ALCOHOL		
正-丁醛 (a)	丁醛 (所有异构体)	17
n-Butyl aldehyde (a)	BUTYRALDEHYDE (ALL ISOMERS)	
丁胺 (所有异构体)		17

索引名称	货物名称	章
BUTYLAMINE (ALL ISOMERS)		
正-丁胺 (a)	丁胺 (所有异构体)	17
n-Butylamine (a)	BUTYLAMINE (ALL ISOMERS)	
仲-丁胺 (a)	丁胺 (所有异构体)	17
sec-Butylamine (a)	BUTYLAMINE (ALL ISOMERS)	
叔-丁胺 (a)	丁胺 (所有异构体)	17
tert-Butylamine (a)	BUTYLAMINE (ALL ISOMERS)	
丁苯 (所有异构体)		17
BUTYLBENZENE (ALL ISOMERS)		
叔-丁基苯 (a)	丁苯 (所有异构体)	17
tert-Butylbenzene (a)	BUTYLBENZENE (ALL ISOMERS)	
邻苯二甲酸丁苄酯		17
BUTYL BENZYL PHTHALATE		
丁酸丁酯 (a)	丁酸丁酯(所有异构体)	17
Butyl butanoate (a)	BUTYL BUTYRATE (ALL ISOMERS)	
丁酸丁酯 (所有异构体)		17
BUTYL BUTYRATE (ALL ISOMERS)		
丁酸正丁酯 (a)	丁酸丁酯(所有异构体)	17
n-Butyl butyrate (a)	BUTYL BUTYRATE (ALL ISOMERS)	
正-丁基甲醇	正-戊醇	17
n-Butylcarbinol	N-AMYL ALCOHOL	
丁基卡必醇 (a)	聚(2-8)烷基二醇单烷基(C1-C6)醚	17
Butyl carbitol (a)	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL	
	MONOALKYL(C1-C6) ETHER	
丁基卡必醇乙酸盐 (a)	聚(2-8) 烷基二醇单烷基(C1-C6)醋酸醚	17
Butyl carbitol acetate (a)	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL	
	MONOALKYL (C1-C6) ETHER ACETATE	
乙二醇单丁醚乙酸酯	乙二醇单烷基醚	17
Butyl cellosolve acetate	ETHYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHERS	
丁基/癸基/十六烷基/二十烷基异丁烯酸混合物		17
BUTYL/DECYL/CETYL/EICOSYL		
METHACRYLATE MIXTURE		
甲基丙烯酸乙基/癸基/十六烷基/二十烷基酯混合物	丁基/癸基/十六烷基/二十烷基异丁烯酸混合物	17
Butyl/decyl/hexadecyl/icosyl methacrylate mixture (a)	BUTYL/DECYL/CETYL/EICOSYL	
	METHACRYLATE MIXTURE	
丁基二甘醇乙酸酯 (a)	聚(2-8)烷基二醇单烷基(C1-C6)醋酸醚	17
Butyl diglycol acetate (a)	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL	
	MONOALKYL (C1-C6) ETHER ACETATE	
丁二醇		17
BUTYLENE GLYCOL		
α-丁二醇 (a)	丁二醇	17
alpha-Butylene glycol (a)	BUTYLENE GLYCOL	
β-丁二醇 (a)	丁二醇	17

索引名称	货物名称	章
beta-Butylene glycol (a)	BUTYLENE GLYCOL	
丁 二醇单乙醚	3-甲氧基-1-丁醇	17
Butylene glycol momomethyl ether	3-METHOXY-1-BUTANOL	
1,3-丁二醇单乙醚醋酸酯	3-甲氧基-1-丁醇	17
1,3-Butylene glycol ,3-methyl ether	3-METHOXY-1- BUTANOL	
1,3-丁二醇单乙醚醋酸酯	3-甲氧基-1-丁醇	17
1,3-Butylene glycol ,3-methyl ether 1-acetate	3-METHOXYBUTYL ACETATE	
亚丁基氧	四氢呋喃	17
Butylene oxide	TETRAHYDROFURAN	
1,2-环氧丁烷		17
1,2-BUTYLENE OXIDE		
乙酸丁酯	乙酸丁酯(所有异构体)	17
Butyl ethanoate	BUTYL ACETATE (ALL ISOMERS)	
丁醚	正-丁醚	17
Butyl ether	N-BUTYL ETHER	
正-丁醚		17
N-BUTYL ETHER		
丁基乙基乙酸(a)	辛酸(所有异构体)	17
Butylethylacetic acid (a)	OCTANOIC ACID (ALL ISOMERS)	
丁基乙烯	己烯(所有异构体)	17
Butylethylene	HEXENE (ALL ISOMERS)	
叔-丁基乙基醚	乙基叔丁基醚	17
tert-Butyl ethyl ether	ETHYL TERT-BUTYL ETHER	
异丁基酮	二异丁基甲酮	17
iso-Butyl ketone	DIISOBUTYL KETONE	
甲基丙烯酸丁酯		17
BUTYL METHACRYLATE		
叔-丁基甲基醚	甲基叔丁基醚	17
tert-Butyl methyl ether	METHYL TERT-BUTYL ETHER	
丁基甲基酮	甲基丁基酮	17
Butyl methyl ketone	METHYL BUTYL KETONE	
邻苯二甲酸丁酯	苯二酸二丁酯	17
Butyl phthalate	DIBUTYL PHTHALATE	
丙酸正丁酯		17
N-BUTYL PROPIONATE		
丁醛(所有异构体)		17
BUTYRALDEHYDE (ALL ISOMERS)		
正-丁醛	丁醛(所有异构体)	17
n-Butyraldehyde	BUTYRALDEHYDE (ALL ISOMERS)	
丁酸		17
BUTYRIC ACID		
正-丁酸	丁酸	17

索引名称	货物名称	章
n-Butyric acid	BUTYRIC ACID	
丁醇	正丁醇	18
Butyric alcohol	N-BUTYL ALCOHOL	
丁醛 (a)	丁醛 (所有异构体)	17
Butyric aldehyde (a)	BUTYRALDEHYDE (ALL ISOMERS)	
γ-丁内酯		17
GAMMA-BUTYROLACTONE		
白千层萜	二聚戊烯	17
Cajeputene	DIPENTENE	
烷基硫酸钙 (C11-C50)		17
CALCIUM ALKARYL SULPHONATE(C11-C50)		
在矿物油的烷基钙(长链) 水杨酸酯(超碱性)(LOA) (b)	长链烷基钙水杨酸钙(C13+)	17
Calcium alkyl(longchain) salicylate (overbased) in mineral oil (LOA) (b)	CALCIUM LONG-CHAIN ALKYL SALICYLATE (C13+)	
烷基 (C10-C28) 水杨酸钙		17
CALCIUM ALKARYL(C10-C28) SALICYLATE		
磷-二烷基钙水杨酸钙(b)	长链烷基钙水杨酸钙(C13+)	17
Calcium bis(O-alkylsalicylate) (b)	CALCIUM LONG-CHAIN ALKYL SALICYLATE (C13+)	
二(邻-烷基水杨酸)钙	长链烷基钙水杨酸钙(C13+)	17
Calcium bis(O-alkylsalicylate)	CALCIUM LONG-CHAIN ALKYL SALICYLATE (C13+)	
溴化钙/溴化锌溶液	钻井盐水 (包含锌盐)	17
Calcium bromide / zinc bromide solution	DRILLING BRINES (CONTAINING ZINC SALTS)	
碳酸钙浆料		18
CALCIUM CARBONATE SLURRY		
氢氧化钙浆料		17
CALCIUM HYPOXIDE SLURRY		
次氯酸钙溶液 (15%或以下)		17
CALCIUM HYPOCHLORITE SOLUTION (15% OR LESS)		
次氯酸钙溶液 (15%以上)		17
CALCIUM HYPOCHLORITE SOLUTION (MORE THAN 15%)		
木素磺酸钙溶液		17
CALCIUM LIGNOSULPHONATE SOLUTIONS		
长链烷基 (C5-C10) 酚盐钙		17
CALCIUM LONG-CHAIN ALKYL(C5-C10) PHENATE		
长链烷基 (C11-C40) 酚盐钙		17
CALCIUM LONG-CHAIN ALKYL(C11-C40) PHENATE		
长链烷基酚盐硫化钙 (C8-C40)		17
CALCIUM LONG-CHAIN ALKYL PHENATE SULPHIDE (C8-C40)		
长链烷基水杨酸钙 (C13+)		17

索引名称	货物名称	章
CALCIUM LONG-CHAIN ALKYL SALICYLATE(C13+)		
长链烷基水杨酸钙(C18-C28)		17
CALCIUM LONG-CHAIN ALKYL(C18-C28) SALICYATE		
硝酸钙/硝酸镁/氯化钾溶液		17
CALCIUM NITRATE/MAGNESIUM		
NITRATE/POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION		
硝酸钙溶液(50%或以下)		18
CALCIUM NITRATE SOLUTIONS (50% OR LESS)		
蔗糖蜜 (a)	糖蜜	18
Cane molasses (a)	MOLASSES	
菜籽油	菜籽油 (含 4%以下自由脂肪酸的低芥酸)	17
Canola oil	RAPESEED OIL (LOW ERUCICACID,CONTAINING LESS THAN 4% FREE FATTY ACIDS)	
癸酸	癸酸	17
Capric acid	DECANOIC ACID	
己酸	己酸	17
Caproic acid	HEXANOIC ACID	
己内酰胺	ε-己内酰胺(熔化或水溶液)	17
Caprolactam	EPSILON-CAPROLACTAM (MOLTEN OR AQUEOUS SOLUTIONS)	
ε-己内酰胺(熔化或水溶液)		17
EPSILON-CAPROLACTAM (MOLTEN OR AQUEOUS SOLUTIONS)		
己醇	己醇	17
Caproyl alcohol	HEXANOL	
辛醇 (a)	辛醇 (所有异构体)	17
Capryl alcohol (a)	OCTANOL (ALL ISOMERS)	
辛酸 (a)	辛酸 (所有异构体)	17
Caprylic acid (a)	OCTANOIC ACID (ALL ISOMERS)	
乙酸辛酯	乙酸正辛酯	17
Caprylyl acetate	N-OCTYL ACETATE	
尿素溶液	尿素溶液	17
Carbamide solution	UREA SOLUTION	
甲醇	甲醇	17
Carbinol	METHYL ALCOHOL	
卡必醇醋酸酯 (a)	聚(2-8)烷基二醇单烷基(C1-C6) 醋酸醚	17
Carbitol acetate (a)	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL (C1-C6) ETHER ACETATE	
卡必醇溶剂 (a)	聚(2-8)烷基二醇单烷基(C1-C6)醚	17
Carbitol solvent (a)	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL(C1-C6) ETHER	
石炭酸	苯酚	17

索引名称	货物名称	章
Carbolic acid	PHENOL	
碳油		17
CARBOLIC OIL		
二硫化碳	二硫化碳	17
Carbon bisulphide	CARBON DISULPHIDE	
二硫化碳		17
CARBON DISULPHIDE		
四氯化碳		17
CARBON TETRACHLORIDE		
羰基二酰胺溶液	尿素溶液	17
Carbonyldiamide solution	UREA SOLUTION	
羰基二胺溶液	尿素溶液	17
Carbonyldiamine solution	UREA SOLUTION	
羧基乙基亚氨基二(硝基乙烯)十四乙酸盐,五钠盐	二乙撑三胺五乙酸, 五钠盐溶液	17
Carboxyethyliminobis(ethylenenitrilo)tetraacetic acid, pentasodium salt	DIETHYLENETRIAMINEPENTAACETIC ACID, PENTASODIUM SALT SOLUTION	
腰果壳油 (未处理的)		17
CASHEW NUT SHELL OIL (UNTREATED)		
蓖麻油		17
CASTOR OIL		
苛性苏打	氢氧化钾溶液	17
Caustic potash solution	POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION	
苛性钠	氢氧化钠溶液	17
Caustic soda	SODIUM HYDROXIDE SOLUTION	
苛性钠溶液	氢氧化钠溶液	17
Caustic soda solution	SODIUM HYDROXIDE SOLUTION	
乙酸溶纤剂	2-乙氧基醋酸乙酯	17
Cellosolve acetate	2-ETHOXYETHYL ACETATE	
铯钾盐溶液	甲酸铯溶液	17
Cesium formate solution	CESIUM FORMATE SOLUTION(*)	
甲酸铯溶液(*)		
CESIUM FORMATE SOLUTION(*)		
甲基丙烯酸十六(烷)基/二十烷基酯混合物		17
CETYL/EICOSYL METHACRYLATE MIXTURE		
十六(烷)十八烷醇 (a)	醇类 (C13+)	17
Cetyl / stearyl alcohol (a)	ALCOHOLS (C13+)	
高岭土	高岭土浆	18
China clay	KAOLIN SLURRY	
氯化石蜡(C10-C13)		17
CHLORINATED PARAFFINS (C10-C13)		
氯化石蜡(C14-C17) (氯含量50%或以上, 且C13或以下短链小于1%)		17

索引名称	货物名称	章
CHLORINATED PARAFFINS (C14-C17) (WITH 50% CHLORINE OR MORE, AND LESS THAN 1% C13 OR SHORTER CHAINS)		
氯乙酸 (80% 或以下)		17
CHLOROACETIC ACID (80% OR LESS)		
α-氯化烯丙基氯	1,3-二氯丙烯	17
alpha-Chloroallyl chloride	1,3-DICHLOROPROPENE	
氯丙炔	烯丙基氯	17
Chloroallylene	ALLYL CHLORIDE	
氯苯		17
CHLOROBENZENE		
氯苯	氯苯	17
Chlorobenzol	CHLOROBENZENE	
氯溴甲烷	溴氯甲烷	17
Chlorobromomethane	BROMOCHLOROMETHANE	
1-氯-2-(β-氯乙氧基)乙烷	二氯乙醚	17
1-Chloro-2-(beta-chloroethoxy)ethane	DICHLOROETHYL ETHER	
1-氯-2,3-环氧丙烷	表氯醇	17
1-Chloro-2,3-epoxypropane	EPICHLOROHYDRIN	
氯乙醇-2	2-氯乙醇	17
Chloroethanol-2	ETHYLENE CHLOROHYDRIN	
2-氯乙醇	2-氯乙醇	17
2-Chloroethanol	ETHYLENE CHLOROHYDRIN	
2-氯-正-乙氧基甲基-6-乙酸乙酯-邻-正-某酰基甲苯胺	三氯乙醚	17
2-Chloro-N-ethoxymethyl-6'-ethylacet-o-toluidide	ACETOCHLOR	
2-氯-正-乙氧基甲基-正-(2-乙基)-6-甲酚) 乙酰胺	乙草胺	17
2-Chloro-N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide	ACETOCHLOR	
2-氯乙醇	乙撑氯醇	17
2-Chloroethyl alcohol	ETHYLENE CHLOROHYDRIN	
β-氯乙醇	乙撑氯醇	17
beta-Chloroethyl alcohol	ETHYLENE CHLOROHYDRIN	
氯乙醚	二氯乙醚	17
Chloroethyl ether	DICHLOROETHYL ETHER	
2-氯-6'-乙基-正-(2-甲氧基-1-甲基乙基)从乙酰-甲苯胺	正-(2-甲氧基-1-甲基乙基)-2-乙基-6-甲基乙酰氯苯胺	17
2-Chloro-6'-ethyl-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acet-o-toluidide	N-(2-METHOXY-1-METHYL ETHYL)-2-ETHYL-6-METHYL CHLOROACETANILIDE	
2-氯-N-(2-乙基-6-甲基苯基)-N-(2-甲氧基-1-甲基乙基) -N-乙酰甲苯胺	正-(2-甲氧基-1-甲基乙基)-2-乙基-6-甲基乙酰氯苯胺	17
2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl) acetamide	N-(2-METHOXY-1-METHYL ETHYL)-2-ETHYL-6-METHYL CHLOROACETANILIDE	
氯仿		17
CHLOROFORM		

索引名称	货物名称	章
氯乙醇（粗制）		17
CHLOROHYDRINS (CRUDE)		
间-氯甲基苯	间-氯甲苯	17
m-Chloromethylbenzene	M-CHLOROTOLUENE	
邻-氯甲基苯	邻-氯甲苯	17
o-Chloromethylbenzene	O-CHLOROTOLUENE	
对-氯甲基苯	对-氯甲苯	17
p-Chloromethylbenzene	P-CHLOROTOLUENE	
氯甲基环氧乙烷	表氯醇	17
(Chloromethyl)ethylene oxide	EPICHLOROHYDRIN	
(2-氯-1-甲基乙基) 醚	2,2'-二氯异丙醚	17
(2-Chloro-1-methylethyl) ether	2,2'-DICHLOROISOPROPYL ETHER	
2-氯-1-甲基乙基醚	2,2'-二氯异丙醚	17
2-Chloro-1-methylethyl ether	2,2'-DICHLOROISOPROPYL ETHER	
氯甲基环氧乙烷	表氯醇	17
Chloromethyloxirane	EPICHLOROHYDRIN	
4-氯-2-甲基苯氧基酸，二甲铵盐溶液		17
4-CHLORO-2-METHYLPHENOXYACETIC ACID, DIMETHYLAMINE SALT SOLUTION		
1-氯-2-硝基苯	邻-氯硝基苯	17
1-Chloro-2-nitrobenzene	O-CHLORONITROBENZENE	
邻-氯硝基苯		17
O-CHLORONITROBENZENE		
1-(4-氯苯基)-4,4-二甲基戊烷-3-酮		17
1-(4-CHLOROPHENYL)-4,4- DIMETHYLPENTAN-3-ONE		
2- 或 3- 氯丙酸	2- 或 3- 氯丙酸	17
2- or 3- Chloropropionic acid	2- OR 3-CHLOROPROPIONIC ACID	
3-氯丙烯	烯丙基氯	17
3-Chloropropene	ALLYL CHLORIDE	
2- 或 3-氯丙酸		17
2- OR 3-CHLOROPROPIONIC ACID		
α -或 β -氯丙酸	2- 或 3-氯丙酸	17
alpha- or beta- Chloropropionic acid	2- OR 3-CHLOROPROPIONIC ACID	
3-氯丙烯	烯丙基氯	17
3-Chloropropylene	ALLYL CHLORIDE	
α -氯丙烯	烯丙基氯	17
alpha-Chloropropylene	ALLYL CHLORIDE	
环氧氯丙烷	表氯醇	17
Chloropropylene oxide	EPICHLOROHYDRIN	
氯磺酸		17
CHLOROSULPHONIC ACID		
氯硫酸	氯磺酸	17
Chlorosulphuric acid	CHLOROSULPHONIC ACID	

索引名称	货物名称	章
3-氯甲苯	间氯甲苯	17
3-Chlorotoluene	M-CHLOROTOLUENE	
4-氯甲苯	对-氯甲苯	17
4-Chlorotoluene	P-CHLOROTOLUENE	
α -氯甲苯	苄基氯	17
alpha-Chlorotoluene	BENZYL CHLORIDE	
间氯甲苯		17
M-CHLOROTOLUENE		
邻-氯甲苯		17
O-CHLOROTOLUENE		
对-氯甲苯		17
P-CHLOROTOLUENE		
氯甲苯(混合异构体)		17
CHLOROTOLUENES (MIXED ISOMERS)		
胆碱盐酸盐溶液		17
CHOLINE CHLORIDE SOLUTIONS		
苈烯	二聚戊烯	17
Cinene	DIPENTENE	
肉桂烯	苯乙烯单体	17
Cinnamene	STYRENE MONOMER	
肉桂醇	苯乙烯单体	17
Cinnamol	STYRENE MONOMER	
顺-丁烯二酸酐	顺丁烯二酐	17
cis-Butenedioic anhydride	MALEIC ANHYDRIDE	
顺-9-十八烯酸	油酸	17
cis-9-Octadecenoic acid	OLEIC ACID	
柠檬酸(70%或以下)		17
CITRIC ACID (70% OR LESS)		
陶土浆料		18
CLAY SLURRY		
煤泥		18
COAL SLURRY		
煤焦油		17
COAL TAR		
煤焦油馏出物	煤焦油石脑油溶剂	17
Coal tar distillate	COAL TAR NAPHTHA SOLVENT	
煤焦油石脑油溶剂		17
COAL TAR NAPHTHA SOLVENT		
煤焦油沥青(熔化)		17
COAL TAR PITCH (MOLTEN)		
可可油		17
COCOA BUTTER		

索引名称	货物名称	章
椰子油		17
COCONUT OIL		
椰子油脂肪酸		17
COCONUT OIL FATTY ACID		
椰子油脂肪酸甲酯		17
COCONUT OIL FATTY ACID METHYL ESTER		
胆胺	乙醇胺	17
Colamine	ETHANOLAMINE	
香水级乙醇	乙醇	18
Cologne spirits	ETHYL ALCOHOL	
甲醇	甲醇	17
Colonial spirit	METHYL ALCOHOL	
松香	松香	17
Colophony	ROSIN	
甲醇	甲醇	17
Columbian spirit	METHYL ALCOHOL	
甲醇	甲醇	17
Columbian spirits	METHYL ALCOHOL	
长链(C17+)铜盐链烷酸		17
COPPER SALT OF LONG CHAIN (C17+) ALKANOIC ACID		
玉米油		17
CORN OIL		
棉籽油		17
COTTON SEED OIL		
杂酚(煤焦油)		17
CREOSOTE (COAL TAR)		
甲酚(所有异构体)		17
CRESOLS (ALL ISOMERS)		
脱酚甲苯基酸		17
CRESYLIC ACID, DEPHENOLIZED		
甲苯基酸	甲酚(所有异构体)	17
Cresylic acids	CRESOLS (ALL ISOMERS)	
甲苯基酸,钠盐溶液		17
CRESYLICACID, SODIUM SALT SOLUTION		
甲苯酚	甲酚(所有异构体)	17
Cresylols	CRESOLS (ALL ISOMERS)	
巴豆醛		17
CROTONALDEHYDE		
巴豆醛	巴豆醛	17
Crotonic aldehyde	CROTONALDEHYDE	
CTMP (化学热力机械泥浆) 浓液	木质素含乙酸钠/草酸钠	17

索引名称	货物名称	章
CTMP (Chemi Thermo Mechanical Pulp) concentrate	WOOD LIGNIN WITH SODIUM ACETATE/OXALATE	
异丙基苯 (a)	丙苯 (所有异构体)	17
Cumene (a)	PROPYLBENZENE (ALL ISOMERS)	
异丙基苯 (a)	丙苯 (所有异构体)	17
Cumol (a)	PROPYLBENZENE (ALL ISOMERS)	
丙烯腈	丙烯腈	17
Cyanoethylene	ACRYLONITRILE	
2-氰基丙烷-2-醇	丙酮氰醇	17
2-Cyanopropan-2-ol	ACETONE CYANOHYDRIN	
2-氰 (基) -2-丙醇	丙酮氰醇	17
2-Cyano-2-propanol	ACETONE CYANOHYDRIN	
2-氰基丙烯-1	甲基丙烯腈	17
2-cyanopropene-1	METHACRYLONITRILE	
碳酸环丙烯	碳酸丙烯	18
Cyclic propylene carbonate	PROPYLENE CARBONATE	
1,5,9-环十二碳三烯		17
1,5,9-CYCLODODECATRIENE		
环庚烷		17
CYCLOHEPTANE		
环六亚甲基亚胺	六甲撑亚胺	17
Cyclohexamethylenimine	HEXAMETHYLENEIMINE	
环己烷		17
CYCLOHEXANE		
环己醇		17
CYCLOHEXANOL		
环己酮		17
CYCLOHEXANONE		
环己酮, 环己醇混合物		17
CYCLOHEXANONE, CYCLOHEXANOL MIXTURE		
环己三烯	苯和含 10%或以上苯的混合物 (1)	17
Cyclohexatriene	BENZENE AND MIXTURES HAVING 10% BENZENE OR MORE(1)	
乙酸环己酯		17
CYCLOHEXYL ACETATE		
环己胺		17
CYCLOHEXYLAMINE		
环基二甲基胺	N,N-二甲基环己胺	17
Cyclohexyldimethylamine	N,N-DIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE	
环己基(乙基)胺	正-乙基环己胺	17
Cyclohexyl(ethyl)amine	N-ETHYLCYCLOHEXYLAMINE	

索引名称	货物名称	章
环己基酮	环己酮	17
Cyclohexyl ketone	CYCLOHEXANONE	
环己基甲烷	甲基环乙烷	17
Cyclohexylmethane	METHYLCYCLOHEXANE	
1,3-环戊二烯二聚物(熔化)		17
1,3-CYCLOPENTADIENE DIMER (MOLTEN)		
环戊烷		17
CYCLOPENTANE		
环戊烯		17
CYCLOPENTENE		
四氢呋喃	四氢呋喃	17
Cyclotetramethylene oxide	TETRAHYDROFURAN	
对-异丙基苯甲烷		17
P-CYMENE		
甲基异丙基苯	对异丙基苯甲烷	17
Cymol	P-CYMENE	
氯丙酸 (ISO)	2,2-二氯丙烯酸	17
Dalapon (ISO)	2,2-DICHLOROPROPIONIC ACID	
DCDP	二环戊二烯, 树脂级, 81-89%	17
DCDP	DICYCLOPENTADIENE, RESIN GRADE, 81-89%	
二甲胺乙醇	二甲乙醇胺	17
Deanol	DIMETHYLETHANOLAMINE	
十氢化萘		17
DECAHYDRONAPHTHALENE		
癸酸		17
DECANOIC ACID		
十-1-醇	癸醇 (所有异构体)	17
Decan-1-ol	DECYL ALCOHOL (ALL ISOMERS)	
正-癸醇	癸醇 (所有异构体)	17
n-Decanol	DECYL ALCOHOL (ALL ISOMERS)	
癸酸	癸酸	17
Decatoic acid	DECANOIC ACID	
癸烯		17
DECENE		
癸酸	癸酸	17
Decoic acid	DECANOIC ACID	
癸酸		17
DECYL ACRYLATE		
癸醇	癸醇 (所有异构体)	17
Decyl alcohol	DECYL ALCOHOL (ALL ISOMERS)	
癸醇 (所有异构体)		17
DECYL ALCOHOL (ALL ISOMERS)		

索引名称	货物名称	章
癸基苯 (a)	(C9+)烷基苯	17
Decylbenzene (a)	ALKYL(C9+)BENZENES	
癸醇/十二(烷)基醇/十四(烷)基醇混合物		17
DECYL/DODECYL/TETRDECYL ALCOHOL MIXTURE		
癸酸	癸酸	17
Decylic acid	DECANOIC ACID	
癸基辛基己二酸	己二酸辛癸酯	17
Decyl octyl adipate	OCTYL DECYL ADIPATE	
癸基氧化四氢噻吩二氧化物		17
DECYLOXYTETRAHYDROTHIOPHENE DIOXIDE		
1-脱氧-1-甲氨基-D-葡萄糖醇	N-甲基葡萄糖胺溶液(70%或以下)	18
1-Deoxy-1-methylamino-D-glucitol	N-METHYLGLUCAMINE SOLUTION (70% OR LESS)	
洗涤剂用烷基化物	(C9+)烷基苯	17
Detergent alkylate	ALKYL(C9+)BENZENES	
双乙酸酯	乙酰乙酸乙酯	17
Diacetic ester	ETHYL ACETOACETATE	
双丙酮	双丙酮醇	17
Diacetone	DIACETONE ALCOHOL	
双丙酮醇		17
DIACETONE ALCOHOL		
亚磷酸氢双[烷基/烯基(C10-C20)]酯	烷基 (C10-C20, 饱和及不饱和) 亚磷酸盐	17
Di[alkyl/alkenyl(C10-C20)] hydrogen phosphite	ALKYL(C10-C20, SATURATED AND UNSATURATED) PHOSPHITE	
二烷基 (C8-C9) 二苯胺		17
DIALKYL (C8-C9) DIPHENYLAMINES		
邻苯二甲酸(C7-C13)二烷基酯		17
DIALKYL (C7-C13) PHTHALATES		
邻苯二甲酸(C7-C13)二烷基酯		17
DIALKYL (C9-C10) PHTHALATES		
二烷基硫代磷酸钠盐溶液		17
DIALKYL THIOPHOSPHATES SODIUM SALTS SOLUTION		
1,2-二氨基乙烷	乙二胺	17
1,2-Diaminoethane	ETHYLENEDIAMINE	
1,6-二氨基己烷	己撑二胺 (熔化)	17
1,6-Diaminohexane	HEXAMETHYLENEDIAMINE (MOLTEN)	
1,6-二氨基己烷溶液	己撑二胺溶液	17
1,6-Diaminohexane solutions	HEXAMETHYLENEDIAMINE SOLUTION	
2,6-二氧基乙酸	左旋-赖氨酸溶液 (60%或以下)	17
2,6-Diaminohexanioc acid	L-LYSINE SOLUTION (60% OR LESS)	
二氨基甲苯 (a)	甲苯二胺	17
Diaminotoluene (a)	TOLUENEDIAMINE	

索引名称	货物名称	章
2, 4-二氨基甲苯 (a)	甲苯二胺	17
2,4-Diaminotoluene (a)	TOLUENEDIAMINE	
2, 6 二氨基甲苯 (a)	甲苯二胺	17
2,6-Diaminotoluene (a)	TOLUENEDIAMINE	
3,6-二氮辛烷-1,8-二胺	三乙烯四胺	17
3,6-Diazaoctane-1,8-diamine	TRIETHYLENETETRAMINE	
1,2-二溴乙烷	二溴化乙烯	17
1,2-Dibromoethane	ETHYLENE DIBROMIDE	
二溴甲烷		17
DIBROMOMETHANE		
2.2 二丁氧基醚	二乙二醇二丁醚	17
2.2-Dibutoxyethyl ether	DIETHYLENE GLYCOL DIBUTYL ETHER	
二丁胺		17
DIBUTYLAMINE		
1,2-二羧酸盐二丁基苯	邻苯二甲酸二丁酯	17
Dibutylbenzene-1,2-dicarboxylate	DIBUTYL PHTHALATE	
二丁基甲醇 (a)	壬醇 (所有异构体)	17
Dibutyl carbinol (a)	NONYL ALCOHOL (ALL ISOMERS)	
二丁基卡必醇	二甘醇二丁基醚	17
Dibutylcarbitol	DIETHYLENE GLYCOL DIBUTYL ETHER	
二丁醚	正丁醚	17
Dibutyl ether	N-BUTYL ETHER	
正-二丁醚	正丁醚	17
n-Dibutyl ether	N-BUTYL ETHER	
2,2'-二丁基乙醇	二甘醇二丁基醚	17
2,2'-Dibutylethyl ether	DIETHYLENE GLYCOL DIBUTYL ETHER	
磷酸盐氢二丁酯	二丁基磷酸氢盐	17
Dibutyl hydrogen phosphite	DIBUTYL HYDROGEN PHOSPHONATE	
二丁基磷酸氢盐		17
DIBUTYL HYDROGEN PHOSPHONATE		
2,6-二-叔-丁基苯酚		17
2,6-DI-TERT-BUTYLPHENOL		
膦酸氢二丁酯	二丁基磷酸氢盐	17
Dibutyl phosphonate	DIBUTYL HYDROGEN PHOSPHONATE	
邻苯二甲酸二丁酯		17
DIBUTYL PHTHALATE		
邻苯二甲酸二丁酯	邻苯二甲酸二丁酯	17
Dibutyl ortho-phthalate	DIBUTYL PHTHALATE	
对苯二甲酸二丁酯		17
DIBUTYL TEREPHTHALATE		
二氯苯 (所有异构体)		17
DICHLOROBENZENE (ALL ISOMERS)		

索引名称	货物名称	章
1,2-二氯(代)苯 (a)	二氯苯 (所有异构体)	17
1,2-Dichlorobenzene (a)	DICHLOROBENZENE (ALL ISOMERS)	
间二氯苯 (a)	二氯苯 (所有异构体)	17
m-Dichlorobenzene (a)	DICHLOROBENZENE (ALL ISOMERS)	
邻二氯苯 (a)	二氯苯 (所有异构体)	17
o-Dichlorobenzene (a)	DICHLOROBENZENE (ALL ISOMERS)	
3,4-二氯丁烯-1	3,4-二氯-1-丁烯	17
3,4-Dichlorobut-1-ene	3,4-DICHLORO-1-BUTENE	
3,4-二氯-1-丁烯		17
3,4-DICHLORO-1-BUTENE		
2,2'-二氯二乙醚	二氯乙醚	17
2,2'-Dichlorodiethyl ether	DICHLOROETHYL ETHER	
二氯二异丙醚	2,2'-二氯异丙醚	17
Dichlorodiisopropyl ether	2,2'-DICHLOROISOPROPYL ETHER	
1,1-二氯乙烷		
1,1-DICHLOROETHANE		
1,2-二氯乙烷	二氯化乙烯	17
1,2-Dichloroethane	ETHYLENE DICHLORIDE	
1,1-二氯乙烯	亚乙烯基二氯	17
1,1-Dichloroethene	VINYLDENE CHLORIDE	
二氯醚	二氯乙醚	17
Dichloroether	DICHLOROETHYL ETHER	
1,1-二氯乙烯	亚乙烯基二氯	17
1,1-Dichloroethylene	VINYLDENE CHLORIDE	
二氯乙醚		17
DICHLOROETHYL ETHER		
2,2'-二氯乙醚	二氯乙醚	17
2,2'-Dichloroethyl ether	DICHLOROETHYL ETHER	
二氯乙醚	二氯乙醚	17
Dichloroethyl oxide	DICHLOROETHYL ETHER	
1,6-二氯己烷		17
1,6-DICHLOROHEXANE		
2,2'-二氯异丙醚		17
2,2'-DICHLOROISOPROPYL ETHER		
二氯甲烷		17
DICHLOROMETHANE		
2,4-二氯苯酚		17
2,4-DICHLOROPHENOL		
2,4-二氯苯氧乙酸,二乙醇胺盐水溶液		17
2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID, DIETHANOLAMINE SALT SOLUTION		

索引名称	货物名称	章
2,4-二氯苯氧乙酸,二甲基胺盐水溶液(70%或以下)		17
2,4-DICHLOROPHOXYACETIC ACID, DIMETHYLAMINE SALT SOLUTION (70% OR LESS)		
2,4-二氯苯氧乙酸,三异丙醇胺盐水溶液		17
2,4-DICHLOROPHOXYACETIC ACID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT SOLUTION		
1,1-二氯丙烷		17
1,1-DICHLOROPROPANE		
1,2-二氯丙烷		17
1,2-DICHLOROPROPANE		
二氯丙烷/二氯丙烯混合物	二氯丙烯/二氯丙烷混合物	17
Dichloropropane / dichloropropene mixtures	DICHLOROPROPENE/DICHLOROPROPANE MIXTURES	
2,2-二氯丙烷酸	2,2-二氯丙烯酸	17
2,2-Dichloropropanoic acid	2,2-DICHLOROPROPIONIC ACID	
1,3-二氯丙烯		17
1,3-DICHLOROPROPENE		
二氯丙烯/二氯丙烷混合物		17
DICHLOROPROPENE/DICHLOROPROPANE MIXTURES		
2,2-二氯丙烯酸		17
2,2-DICHLOROPROPIONIC ACID		
二氯丙烯	1,3-二氯丙烯	17
Dichloropropylene	1,3-DICHLOROPROPENE	
1,4-二氰基丁烷	己二腈	17
1,4-Dicyanobutane	ADIPONITRILE	
二环戊二烯	1,3-环戊二烯二聚物(熔化)	17
Dicyclopentadiene	1,3-CYCLOPENTADIENE DIMER (MOLTEN)	
二环戊二烯,树脂级,81-89%		17
DICYCLOPENTADIENE,RESIN GRADE,81-89%		
邻苯二甲酸二癸酯(a)	邻苯二甲酸(C7-C13)二烷酯	17
Didecyl phthalate (a)	DIALKYL (C7-C13) PHTHALATES	
邻苯二甲酸双十二烷酯(a)	邻苯二甲酸(C7-C13)二烷酯	17
Didodecyl phthalate (a)	DIALKYL (C7-C13) PHTHALATES	
二乙醇胺		17
DIETHANOLAMINE		
二乙胺		17
DIETHYLAMINE		
二乙氨基乙醇		17
DIETHYLAMINOETHANOL		
2-二乙氨基乙醇	二乙胺基乙醇	17
2-Diethylaminoethanol	DIETHYLAMINOETHANOL	
2,6-乙基苯胺		17

索引名称	货物名称	章
2,6-DIETHYLANILINE		
二乙基苯		17
DIETHYLBENZENE		
二乙基'卡必醇'	二甘醇二乙基醚	17
Diethyl 'carbitol'	DIETHYLENE GLYCOL DIETHYL ETHER	
1,4-二乙烯化氧	1,4-二氧杂环乙烷	17
1,4-Diethylene dioxide	1,4-DIOXANE	
二亚乙基醚	1,4-二氧杂环乙烷	17
Diethylene ether	1,4-DIOXANE	
二甘醇		18
DIETHYLENE GLYCOL		
二乙烯甘醇丁醚 (a)	聚(2-8)烷基二醇单烷基(C1-C6)醚	17
Diethylene glycol butyl ether (a)	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL(C1-C6) ETHER	
二乙烯甘醇丁醚乙酸盐 (a)	聚(2-8)烷基二醇单烷基(C1-C6)醋酸醚	17
Diethylene glycol butyl ether acetate (a)	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL (C1-C6) ETHER ACETATE	
二甘醇二丁醚		17
DIETHYLENE GLYCOL DIBUTYL ETHER		
二甘醇二丁醚		17
DIETHYLENE GLYCOL DIETHYL ETHER		
二乙烯甘醇乙醚 (a)	聚(2-8)烷基二醇单烷基(C1-C6)醚	17
Diethylene glycol ethyl ether (a)	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL(C1-C6) ETHER	
二乙烯甘醇乙醚乙酸盐 (a)	聚(2-8)烷基二醇单烷基(C1-C6)醋酸醚	17
Diethylene glycol ethyl ether acetate (a)	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL (C1-C6) ETHER ACETATE	
二乙烯甘醇甲醚 (a)	聚(2-8)烷基二醇单烷基(C1-C6)醚	17
Diethylene glycol methyl ether (a)	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL(C1-C6) ETHER	
二乙烯甘醇甲醚乙酸盐 (a)	聚(2-8)烷基二醇单烷基(C1-C6)醋酸醚	17
Diethylene glycol methyl ether acetate (a)	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL (C1-C6) ETHER ACETATE	
二乙烯甘醇单丁醚 (a)	聚(2-8)烷基二醇单烷基(C1-C6)醚	17
Diethylene glycol monobutyl ether (a)	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL(C1-C6) ETHER	
二乙烯甘醇单丁醚乙酸盐 (a)	聚(2-8)烷基二醇单烷基(C1-C6)醋酸醚	17
Diethylene glycol monobutyl ether acetate (a)	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL (C1-C6) ETHER ACETATE	
二乙烯甘醇单乙醚 (a)	聚(2-8)烷基二醇单烷基(C1-C6)醚	17
Diethylene glycol monoethyl ether (a)	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL(C1-C6) ETHER	
二乙烯甘醇单乙醚乙酸盐 (a)	聚(2-8)烷基二醇单烷基(C1-C6)醋酸醚	17

索引名称	货物名称	章
Diethylene glycol monoethyl ether acetate (a)	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL (C1-C6) ETHER ACETATE	
二乙烯甘醇单甲醚	聚(2-8)烷基二醇单烷基(C1-C6)醚	17
Diethylene glycol monomethyl ether (a)	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL(C1-C6) ETHER	
二乙烯甘醇单甲醚乙酸盐	聚(2-8)烷基二醇单烷基(C1-C6)醋酸醚	17
Diethylene glycol monomethyl ether acetate (a)	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL (C1-C6) ETHER ACETATE	
邻苯二甲酸二甘醇酯		17
DIETHYLENE GLYCOL PHTHALATE		
二乙撑三胺		17
DIETHYLENETRIAMINE		
二乙撑三胺五乙酸, 五钠盐溶液		17
DIETHYLENETRIAMINEPENTAACETIC ACID,PENTASODIUM SALT SOLUTION		
N,N-二乙基乙胺	三乙胺	17
N,N-Diethylethanamine	TRIETHYLAMINE	
二乙醇胺	二乙醇胺	17
Diethylethanamine	DIETHYLAMINOETHANOL	
N,N-二乙基乙醇胺	二乙醇胺	17
N,N-Diethylethanamine	DIETHYLAMINOETHANOL	
二乙醚		17
DIETHYL ETHER		
二(2-乙基己基)己二酸酯		17
DI-(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE		
二(2-乙基己基)磷酸		17
DI-(2-ETHYLHEXYL) PHOSPHORIC ACID		
二乙基氧化物	二乙醚	17
Diethyl oxide	DIETHYL ETHER	
邻苯二甲酸二乙酯		17
DIETHYL PHTHALATE		
硫酸二乙酯		17
DIETHYL SULPHATE		
乙二醛	乙二醛溶液(40%或以下)	17
Diformyl	GLYOXAL SOLUTION (40% OR LESS)	
双酚A甘油醚		17
DIGLYCIDYL ETHER OF BISPHENOL A		
双酚F甘油醚		17
DIGLYCIDYL ETHER OF BISPHENOL		
二甘醇	二甘醇	18
Diglycol	DIETHYLENE GLYCOL	
二甘醇胺	2-(2-氨基乙氧基)乙醇	17
Diglycolamine	2-(2-AMINOETHOXY) ETHANOL	

索引名称	货物名称	章
二甘醇邻苯二甲酸酯	邻苯二甲酸二甘醇酯	17
Diglycol phthalate	DIETHYLENE GLYCOL PHTHALATE	
邻苯二甲酸二庚酯		17
DIHEPTYL PHTHALATE		
己二酸二-正-己酯		17
DI-N-HEXYL ADIPATE		
邻苯二甲酸二己酯		17
DIHEXYL PHTHALATE		
1,3-二氢异苯并呋喃-1,3-二酮（熔化）	酞酐（熔化）	17
1,3-Dihydroisobenzofuran-1,3-dione (molten)	PHTHALIC ANHYDRIDE (MOLTEN)	
2,3-二羟丁烷（a）	丁二醇	17
2,3-Dihydroxybutane（a）	BUTYLENE GLYCOL	
2,2'-二羟二乙胺	二乙醇胺	17
2,2'-Dihydroxydiethylamine	DIETHANOLAMINE	
二-(2-羟乙基)胺	二乙醇胺	17
Di-(2-hydroxyethyl)amine	DIETHANOLAMINE	
二羟乙基醚	二乙二醇	18
Dihydroxyethyl ether	DIETHYLENE GLYCOL	
1,6-二羟己烷	己二醇	17
1,6-Dihydroxyhexane	HEXAMETHYLENE GLYCOL	
1,2-二羟丙烷	丙二醇	18
1,2-Dihydroxypropane	PROPYLENE GLYCOL	
二异丁烯	二异丁烯	17
Diisobutene	DIISOBUTYLENE	
二异丁胺		17
DIISOBUTYLAMINE		
二异丁基甲醇（a）	壬醇（所有异构体）	17
Diisobutylcarbinol（a）	NONYL ALCOHOL (ALL ISOMERS)	
二异丁烯		17
DIISOBUTYLENE		
α-二异丁烯（a）	二异丁烯	17
alpha-Diisobutylene（a）	DIISOBUTYLENE	
β-二异丁烯（a）	二异丁烯	17
beta-Diisobutylene（a）	DIISOBUTYLENE	
二异丁基酮		17
DIISOBUTYL KETONE		
邻苯二甲酸二异丁酯		17
DIISOBUTYL PHTHALATE		
2,4-二异氰酸根合-1-甲苯	甲苯二异氰酸脂	17
2,4-diisocyanato-1-methylbenzene	TOLUENE DIISOCYANATE	
2,4-二异氰酸根合甲苯	甲苯二异氰酸脂	17
2,4-Diisocyanatotoluene	TOLUENE DIISOCYANATE	

索引名称	货物名称	章
邻苯二甲酸二异癸酯 (a)	二烷基 (C7-C13) 邻苯二甲酸酯	17
Diisodecyl phthalate (a)	DIALKYL (C7-C13) PHTHALATES	
己二酸二异壬酯		17
DIISONONYL ADIPATE		
邻苯二甲酸二异壬酯 (a)	二烷基 (C7-C13) 邻苯二甲酸酯	17
Diisononyl phthalate (a)	DIALKYL (C7-C13) PHTHALATES	
邻苯二甲酸二异辛酯		17
DIISOCTYL PHTHALATE		
二异丙醇胺		17
DIISOPROPANOLAMINE		
二异丙基胺		17
DIISOPROPYLAMINE		
二异丙苯 (所有异构体)		17
DIISOPROPYLBENZENE (ALL ISOMERS)		
二异丙醚	异丙醚	17
Diisopropyl ether	ISOPROPYL ETHER	
二异丙基萘		17
DIISOPROPYLNAPHTHALENE		
二异丙基氧化物	异丙醚	17
Diisopropyl oxide	ISOPROPYL ETHER	
N,N-二甲基乙酰胺		17
N,N-DIMETHYLACETAMIDE		
N,N-二甲基乙酰胺溶液 (40%或以下)		17
N,N-DIMETHYLACETAMIDE SOLUTION(40% OR LESS)		
二甲基乙炔甲醇	2-甲基-2-羟基-3-丁炔	17
Dimethylacetylene carbinol	2-METHYL-2-HYDROXY-3-BUTYNE	
二甲基己二酸酯		17
DIMETHYL ADIPATE		
二甲胺溶液 (45%或以下)		17
DIMETHYLAMINE SOLUTION (45% OR LESS)		
二甲胺溶液 (大于 45%但不大于 55%)		17
DIMETHYLAMINE SOLUTION (GREATER THAN 45% BUT NOT GREATER THAN 55%)		
二甲胺溶液 (大于 55%但不大于 65%)		17
DIMETHYLAMINE SOLUTION (GREATER THAN 55% BUT NOT GREATER THAN 65%)		
二甲基氨乙醇	二甲基乙醇胺	17
Dimethylaminoethanol	DIMETHYLETHANOLAMINE	
2-二甲基氨乙醇	二甲基乙醇胺	17
2-Dimethylaminoethanol	DIMETHYLETHANOLAMINE	
二甲基苯	二甲苯	17
Dimethylbenzenes	XYLENES	

索引名称	货物名称	章
1,3-二甲基丁醇	甲基戊醇	17
1,3-Dimethylbutanol	METHYLAMYL ALCOHOL	
1,3-二甲基丁醇-1-	甲基戊醇	17
1,3-Dimethylbutan-1-ol	METHYLAMYL ALCOHOL	
醋酸1,3-二甲基丁酯 (a)	乙酸甲基戊酯	17
1,3-Dimethylbutyl acetate (a)	METHYLAMYL ACETATE	
二甲基甲醇	异丙醇	18
Dimethylcarbinol	ISOPROPYL ALCOHOL	
N,N-二甲基环己胺		17
N,N-DIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE		
二甲基二硫化物		17
DIMETHYL DISULPHIDE		
N,N-二甲基十二烷胺	烷基 (C12+) 二甲胺	17
N,N-Dimethyldodecanamine	ALKYL (C12+) DIMETHYLAMINE	
N,N-二甲基十二烷-1-胺	N,N-二甲基十二烷胺	17
N,N-Dimethyldodecan-1-amine	N,N-DIMETHYLDODECYLAMINE	
N,N-二甲基十二烷胺		17
N,N-DIMETHYLDODECYLAMINE		
1,1-二甲基乙醇	叔丁醇	17
1,1-Dimethylethanol	TERT-BUTYL ALCOHOL	
二甲乙醇胺		17
DIMETHYLETHANOLAMINE		
1,1-二甲基乙醇	叔丁醇	17
1,1-Dimethylethyl alcohol	TERT-BUTYL ALCOHOL	
二甲基乙甲醇	叔-戊醇	17
Dimethyl ethyl carbinol	TERT-AMYL ALCOHOL	
1,1-二甲基乙基甲醚	甲基叔丁基醚	17
1,1-dimethylethyl methyl ether	METHYL TERT-BUTYL ETHER	
二甲基甲醛	丙酮	18
Dimethyl formaldehyde	ACETONE	
二甲基甲酰胺		17
DIMETHYLFORMAMIDE		
二甲基戊二酸		17
DIMETHYL GLUTARATE		
2,6-二甲基-4-庚酮	二异丁基酮	17
2,6-Dimethyl-4-heptanone	DIISOBUTYL KETONE	
2,6-二甲基庚烷-4-酮	二异丁基酮	17
2,6-Dimethylheptan-4-one	DIISOBUTYL KETONE	
N,N-二甲基己胺	烷基 (C12+) 二甲胺	17
N,N-Dimethylhexanamine	ALKYL (C12+) DIMETHYLAMINE	
二甲基亚磷酸氢盐		17
DIMETHYL HYDROGEN PHOSPHITE		

索引名称	货物名称	章
二甲基羟基苯 (所有异构体)	二甲苯酚	17
Dimethylhydroxybenzenes (all isomers)	XYLENOL	
1,1'-二甲基-2,2'-亚氨基二乙醇	二异丙醇胺	17
1,1'-Dimethyl-2,2'-iminodiethanol	DIISOPROPANOLAMINE	
二甲基缩酮	丙酮	18
Dimethyl ketal	ACETONE	
二甲基酮	丙酮	18
Dimethyl ketone	ACETONE	
二甲基月桂胺	N,N-二甲基十二烷胺	17
Dimethyl laurylamine	N,N-DIMETHYLDODECYLAMINE	
N,N-二甲基甲胺	三甲胺溶液 (30%或以下)	17
N,N-Dimethylmethanamine	TRIMETHYLAMINE SOLUTION (30% OR LESS)	
N,N-二甲基甲胺	三甲胺溶液 (30%或以下)	17
N,N-Dimethylmethylamine	TRIMETHYLAMINE SOLUTION (30% OR LESS)	
6,6-二甲基-2-亚甲基二环[3.1.1] 庚烷	β -蒎烯	17
6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptan	BETA-PINENE	
二甲基辛酸		17
DIMETHYL OCTANOIC ACID		
2,2-二甲基辛酸 (a)	新癸酸	17
2,2-Dimethyloctanoic acid (a)	NEODECANOIC ACID	
2,3-二甲(苯)酚 (a)	二甲苯酚	17
2,3-Dimethylphenol (a)	XYLENOL	
2,4-二甲(苯)酚	二甲苯酚	17
2,4-Dimethylphenol (a)	XYLENOL	
2,5-二甲(苯)酚 (a)	二甲苯酚	17
2,5-Dimethylphenol (a)	XYLENOL	
2,6-二甲(苯)酚 (a)	二甲苯酚	17
2,6-Dimethylphenol (a)	XYLENOL	
3,4-二甲(苯)酚 (a)	二甲苯酚	17
3,4-Dimethylphenol (a)	XYLENOL	
3,5-二甲(苯)酚 (a)	二甲苯酚	17
3,5-Dimethylphenol (a)	XYLENOL	
二甲(苯)酚	二甲苯酚	17
Dimethylphenols	XYLENOL	
磷酸二甲基苯酯(3:1) (所有异构体)	磷酸三二甲苯酯	17
Dimethylphenyl phosphate (3:1) (all isomers)	TRIXYLYL PHOSPHATE	
邻苯二甲酸二甲酯		17
DIMETHYL PHTHALATE		
二甲聚硅氧烷		17
DIMETHYLPOLYSILOXANE		
2,2-二甲基丙烷	戊烷 (所有异构体)	17
2,2-Dimethylpropane	PENTANE (ALL ISOMERS)	

索引名称	货物名称	章
2,2-二甲基丙烷-1,3-二醇(熔化或溶液)		17
2,2-DIMETHYLPROPANE-1,3-DIOL (MOLTEN OR SOLUTION)		
2,2-二甲基丙酸	三甲基乙酸	17
2,2-Dimethylpropanoic acid	TRIMETHYLACETIC ACID	
1,1-二甲基炔丙醇	2-甲基-2-羟基-3-丁炔	17
1,1-Dimethylpropargyl alcohol	2-METHYL-2-HYDROXY-3-BUTYNE	
2,2-二甲基丙酸	三甲基乙酸	17
2,2-Dimethylpropionic acid	TRIMETHYLACETIC ACID	
1,1-二甲基炔丙醇	2-甲基-2-羟基-3-丁炔	17
1,1-Dimethylpropynol	2-METHYL-2-HYDROXY-3-BUTYNE	
二甲基琥珀酸酯		17
DIMETHYL SUCCINATE		
N,N-二甲基十四胺 (a)	烷基 (C12+) 二甲胺	17
N,N-Dimethyltetradecanamine (a)	ALKYL (C12+) DIMETHYLAMINE	
二甲基十四胺 (a)	烷基 (C12+) 二甲胺	17
Dimethyltetradecylamine (a)	ALKYL (C12+) DIMETHYLAMINE	
二甲基-对-甲苯氧基-聚[氧基-对-亚苯基异丙基-对-亚苯氧基(2-羟基三亚甲基)]	双酚A甘油醚	17
dimethyl-p-tolyloxy{poly[oxy-p-phenyleneisopropylidene-p-phenylenoxy(2-hydroxytrimethylene)]}	DIGLYCIDYL ETHER OF BISPHENOL A	
3,9-二甲基三环 [5.2.1.0;2,6]癸-3,9-二烯(烃)	甲基环戊二烯二聚物	17
3,9-Dimethyltricyclo[5.2.1.0;2,6]deca-3,9-diene	METHYLCYCLOPENTADIENE DIMER	
二甲基亚丙基二醇	2,2-二甲基丙烷-1,3-二醇(熔化或溶液)	17
Dimethyltrimethylene glycol	2,2-DIMETHYLPROPANE-1,3-DIOL(MOLTEN OR SOLUTION)	
乙酸二甲基乙酰胺	乙酸N,N-二甲基乙酰胺	17
Dimethylacetamide acetate	N,N-DIMETHYLACETAMIDE	
二硝基甲苯 (熔化)		17
DINITROTOLUENE (MOLTEN)		
邻苯二甲酸二壬酯		17
DINONYL PHTHALATE		
邻苯二甲酸二壬酯 (a)	二烷基 (C7-C13) 邻苯二甲酸酯	17
Dinonyl phthalate (a)	DIALKYL (C7-C13) PHTHALATES	
3,6-二噁辛烷-1,8-二醇	三甘醇	18
3,6-Dioxaoctane-1,8-diol	TRIETHYLENE GLYCOL	
己二酸二辛酯	二(2-乙基己基)己二酸酯	17
Dioctyl adipate	DI-(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE	
二辛基磷酸氢盐	二-(2-乙基己基)磷酸	17
Dioctyl hydrogen phosphate	DI-(2-ETHYLHEXYL) PHOSPHORIC ACID	
二辛基磷酸	二-(2-乙基己基)磷酸	17
Dioctyl phosphoric acid	DI-(2-ETHYLHEXYL) PHOSPHORIC ACID	

索引名称	货物名称	章
邻苯二甲酸二辛酯		17
DIOCTYL PHTHALATE		
2,4-D-二油胺	2,4-二氯苯氧乙酸,二乙醇胺盐溶液	17
2,4-D-diolamine	2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID, DIETHANOLAMINE SALT SOLUTION	
1,4-二氧杂环乙烷	1,4-二恶烷	17
1,4-Dioxan	1,4-DIOXANE	
1,4-二恶烷		17
1,4-DIOXANE		
1,3-二氧戊环-2-酮	碳酸乙烯酯	18
1,3-Dioxolan-2-one	ETHYLENE CARBONATE	
二氧杂环戊二烯酮 -2	碳酸乙烯酯	18
Dioxolone-2	ETHYLENE CARBONATE	
1,1-二氧硫羧烷	环丁砜	17
1,1-Dioxothioloan	SULPHOLANE	
二氧乙烯醚	1,4-二恶烷	17
Dioxyethylene ether	1,4-DIOXANE	
二聚戊烯		17
DIPENTENE		
联(二)苯		17
DIPHENYL		
二苯胺(溶化)		17
DIPHENYLAMINE (MOLTEN)		
二苯胺,与2,2,4-三甲基戊烯反应的产品		17
DIPHENYLAMINE, REACTION PRODUCT WITH 2,2,4-TRIMETHYLPENTENE		
烷基二苯胺		17
DIPHENYLAMINES, ALKYLATED		
联苯/二苯醚混合物		17
DIPHENYL/DIPHENYL ETHER MIXTURES		
联苯/二苯醚混合物	联苯/二苯醚混合物	17
Diphenyl/diphenyl oxide mixtures	DIPHENYL/DIPHENYL ETHER MIXTURES	
二苯基十二烷基醚二磺酸盐溶液	十二烷基二苯基醚二磺酸盐溶液DODECYL	17
Diphenyl dodecyl ether disulphonate solution	DIPHENYL ETHER DISULPHONATE SOLUTION	
二苯基十二烷基氧化物二磺酸盐溶液	十二烷基二苯基醚二磺酸盐溶液DODECYL	17
Diphenyl dodecyl oxide disulphonate solution	DIPHENYL ETHER DISULPHONATE SOLUTION	
二苯醚		17
DIPHENYL ETHER		
二苯醚/二苯基醚混合物		17
DIPHENYL ETHER/DIPHENYL PHENYL ETHER MIXTURE		
二苯基二异氰盐		17

索引名称	货物名称	章
DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE		
二苯丙烷表氯醇树脂		17
DIPHENYLOL PROPANE-EPICHLOROHYDRIN RESINS		
二苯醚	二苯醚	17
Diphenyl oxide	DIPHENYL ETHER	
二苯醚氧/二苯基苯醚混合物	二苯醚/二苯基苯醚混合物	17
Diphenyl oxide / diphenyl phenyl ether mixture	DIPHENYL ETHER/DIPHENYL PHENYL ETHER MIXTURE	
二丙基胺	二-正-丙胺	17
Dipropylamine	DI-N-PROPYLAMINE	
正-二丙基胺	二-正-丙胺	17
n-Dipropylamine	DI-N-PROPYLAMINE	
二-正-丙基胺		17
DI-N-PROPYLAMINE		
二丙基二醇		17
DIPROPYLENE GLYCOL		
丙二醇甲醚 (a)	聚(2-8)烷基二醇单烷基(C1-C6)醚	17
Dipropylene glycol methyl ether (a)	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL(C1-C6) ETHER	
丙二醇单甲醚 (a)	聚(2-8)烷基二醇单烷基(C1-C6)醚	17
Dipropylene glycol monomethyl ether (a)	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL(C1-C6) ETHER	
碳酸二钠溶液	碳酸钠溶液	17
Disodium carbonate solution	SODIUM CARBONATE SOLUTION	
馏出物(石油),蒸气裂化的,C8-C12馏份 (a)	精制树脂油	17
Distillates (Petroleum), Steam Cracked, C8 - C12 Fraction (a)	RESIN OIL, DISTILLED	
二硫代氨基甲酸盐酯(C7-C35)		17
DITHIOCARBAMATE ESTER (C7-C35)		
双十三烷基己二酸酯		17
DITRIDECYL ADIPATE		
双十三烷基己二酸酯		17
DITRIDECYL ADIPATE		
邻苯二甲酸双十一烷酯		17
DIUNDECYL PHTHALATE		
外-消旋乳酸	乳酸	17
dl-Lactic acid	LACTIC ACID	
外-消旋-对-1,8-二烯 (烃)	二戊烯	17
dl-p-Mentha-1,8-diene	DIPENTENE	
廿二烷1-醇 (a)	(C13+)醇类	17
1-Docosanol (a)	ALCOHOLS (C13+)	
廿二烷1-醇 (a)	(C13+)醇类	17
Docosan-1-ol (a)	ALCOHOLS (C13+)	
十二烷(所有异构体)		17

索引名称	货物名称	章
DODECANE (ALL ISOMERS)		
叔-十二烷硫醇		17
TERT-DODECANETHIOL		
十二烷酸	月桂酸	17
Dodecanoic acid	LAURIC ACID	
十二烷-1-醇	十二醇	17
Dodecan-1-ol	DODECYL ALCOHOL	
1- 十二(烷)醇	十二醇	17
1-Dodecanol	DODECYL ALCOHOL	
正-十二(烷)醇	十二醇	17
n-Dodecanol	DODECYL ALCOHOL	
十二烯 (所有异构体)		17
DODECENE (ALL ISOMERS)		
十二醇		17
DODECYL ALCOHOL		
正-十二烷醇	十二醇	17
n-Dodecyl alcohol	DODECYL ALCOHOL	
十二烷胺/十四烷胺混合物		17
DODECYLAMINE/TETRADECYLAMINE MIXTURE		
十二烷基苯		17
DODECYLBENZENE		
十二烷基苯硫酸(含硫酸1.5%)	烷基(C11-C17)苯硫酸	17
Dodecylbenzenesulphonic acid (contains 1.5% sulphuric acid)	ALKYL (C11-C17) BENZENE SULPHONIC ACID	
十二烷基二甲胺	烷基 (C12+) 二甲胺	17
Dodecyldimethylamine	ALKYL (C12+) DIMETHYLAMINE	
十二(烷)基联苯醚二磺酸酯溶液		17
DODECYL DIPHENYL ETHER DISULPHONATE SOLUTION		
十二烷基二苯基氧化物二磺酸盐溶液	十二(烷)基联苯醚二磺酸酯溶液	17
Dodecyl diphenyl oxide disulphonate solution	DODECYL DIPHENYL ETHER DISULPHONATE SOLUTION	
十二碳烯	十二烯(所有异构体)	17
Dodecylene	DODECENE (ALL ISOMERS)	
十二烷基羟基丙基硫化物		17
DODECYL HYDROXYPROPYL SULPHIDE		
月桂酸	月桂酸	17
Dodecylic acid	LAURIC ACID	
叔-月桂基硫醇	叔-十二烷硫醇	17
tert-Dodecyl mercaptan	TERT-DODECANETHIOL	
甲基丙烯酸十二酯		17
DODECYL METHACRYLATE		
甲基丙烯酸十二烷酯	甲基丙烯酸十二酯	17
Dodecyl-2-methyl-2-propenoate	DODECYL METHACRYLATE	

索引名称	货物名称	章
甲基丙烯酸十二烷酯	甲基丙烯酸十二酯	17
Dodecyl-2-methylprop-2-enoate	DODECYL METHACRYLATE	
甲基丙烯酸十二烷酯/十八烷酯混合物		17
DODECYL/OCTADECYL METHACRYLATE MIXTURE		
甲基丙烯酸十二烷酯/十八烷酯混合物		17
DODECYL/PENTADECYL METHACRYLATE MIXTURE		
十二烷基苯酚		17
DODECYL PHENOL		
2-十二烷基硫-1-甲基乙醇	烷基 (C12+) 二甲胺	17
Dodecyl, Tetradecyl, hexadecyl-dimethylamine mixture	ALKYL (C12+) DIMETHYLAMINE	
2-十二(烷)基硫-1-甲基乙醇	十二烷基羟基丙基硫化物	17
2-Dodecylthio-1-methylethanol	DODECYL HYDROXYPROPYL SULPHIDE	
一十二烷基硫丙烷-2-醇	十二烷基羟基丙基硫化物	17
1-Dodecylthiopropyl-2-ol	DODECYL HYDROXYPROPYL SULPHIDE	
十二烷基二甲苯		17
DODECYL XYLENE		
钻井盐水 (氯化钾溶液)	氯化钾溶液	17
Drilling brine: potassium chloride solution	POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION	
钻井盐水(含锌盐)		17
DRILLING BRINES (CONTAINING ZINC SALTS)		
钻井盐水,含:溴化钙溶液, 氯化钙溶液及氯化钠溶液		17
DRILLING BRINES,INCLUDING:		
CALCIUM BROMIDE SOLUTION,		
CALCIUM CHLORIDE SOLUTION AND SODIUM		
CHLORIDE SOLUTION		
(反)-丁烯-2-醛	巴豆醛	17
(E)-But-2-enal	CROTONALDEHYDE	
庚酸	正-庚酸	17
Enanthic acid	N-HEPTANOIC ACID	
庚酸	正-庚酸	17
Enanthylic acid	N-HEPTANOIC ACID	
锍蚀酸	硝酸(70%及以上)	17
Engravers' acid	NITRIC ACID (70% AND OVER)	
表氯醇		17
EPICHLOROHYDRIN		
1,2-环氧丁烷	1,2-环氧丁烷	17
1,2-Epoxybutane	1,2-BUTYLENE OXIDE	
1,4-环氧丁烷	四氢呋喃	17
1,4-epoxybutane	TETRAHYDROFURAN	
1,2-环氧丙烷	氧化丙烯	17
1,2-Epoxypropane	PROPYLENE OXIDE	
2,3-混合 (C10) 三烷基乙酸的环氧丙基酯	碳10三烷基醋酸缩水甘油酯	17
2,3-Epoxy propyl ester of mixed (C10) trialkyl acetic acids	GLYCIDYL ESTER OF C10 TRIALKYLACETIC	

索引名称	货物名称	章
	ACID	
新癸酸2,3-环氧丙酯	碳 10 三烷基醋酸缩水甘油酯	17
2,3-Epoxypropyl neodecanoate	GLYCIDYL ESTER OF C10 TRIALKYLACETIC ACID	
ETPC	对-乙基二丙硫代氨基甲酸酯	17
EPTC	S-ETHYL DIPROPYLTHIOCARBAMATE	
密斑油, 硝基苯	硝基苯	17
Essence of Mirbane	NITROBENZENE	
密斑油, 硝基苯	硝基苯	17
Essence of Myrbane	NITROBENZENE	
乙烷胺溶液, 72%或以下	乙胺溶液(72% 或以下)	17
Ethanamine solutions, 72% or less	ETHYLAMINE SOLUTIONS (72% OR LESS)	
乙烷腈	丙腈	17
Ethanecarbonitrile	PROPIONITRILE	
乙二醛	乙二醛溶液 (40%或以下)	17
Ethanedial	GLYOXAL SOLUTION (40% OR LESS)	
1,2-乙二醛	乙二醇	17
1,2-Ethanedial	ETHYLENE GLYCOL	
乙酸	乙酸	17
Ethanoic acid	ACETIC ACID	
醋酸酐	乙酸酐	17
Ethanoic anhydride	ACETIC ANHYDRIDE	
乙醇	乙醇	18
Ethanol	ETHYL ALCOHOL	
乙醇胺		17
ETHANOLAMINE		
醋酸乙烯	乙酸乙烯酯	17
ethenyl acetat	VINYL ACETATE	
醋酸乙烯	乙酸乙烯酯	17
ethenyl ethanoate	VINYL ACETATE	
醚	二乙醚	17
Ether	DIETHYL ETHER	
三氯乙炔	三氯乙烯	17
Ethinyl trichloride	TRICHLOROETHYLENE	
2-乙氧基乙醇(a)	乙二醇单烷基醚	17
2-Ethoxyethanol (a)	ETHYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHERS	
2-(2-乙氧基乙氧基)乙醇(a)	聚(2-8)烷基二醇单烷基(C1-C6)醚	17
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol (a)	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL(C1-C6) ETHER	
2-(2-乙氧基乙氧基)乙酸乙酯(a)	聚(2-8)烷基二醇单烷基(C1-C6)醋酸醚	17
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate (a)	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL (C1-C6) ETHER ACETATE	

索引名称	货物名称	章
2-乙氧基醋酸乙酯		17
2-ETHOXYETHYL ACETATE		
长链（C16+）乙氧基化烷基烷基胺		17
ETHOXYLATED LONG CHAIN (C16+)		
ALKYLOXYALKYLAMINE		
乙氧基油脂胺 (>95%)		17
ETHOXYLATED TALLOW AMINE (>95%)		
2-乙氧基-2-甲基丙烷	乙基叔丁基醚	17
2-Ethoxy-2-methylpropane	ETHYL TERT-BUTYL ETHER	
1-乙氧基丙烷-2-醇(a)	丙二醇单烷基醚	17
1-Ethoxypropan-2-ol (a)	PROPYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHER	
乙酸乙酯		17
ETHYL ACETATE		
乙酰乙酸乙酯		17
ETHYL ACETOACETATE		
乙基丙酮	甲基丙基甲酮	18
Ethyl acetone	METHYL PROPYL KETONE	
丙烯酸乙酯		17
ETHYL ACRYLATE		
乙醇		18
ETHYL ALCOHOL		
乙胺		17
ETHYLAMINE		
乙胺溶液（72%或以下）		17
ETHYLAMINE SOLUTIONS (72% OR LESS)		
乙基氨基环己烷	正-乙基环己胺	17
Ethylaminocyclohexane	N-ETHYLCYCLOHEXYLAMINE	
乙基戊基(甲)酮		17
ETHYL AMYL KETONE		
乙苯		17
ETHYLBENZENE		
乙基苯	乙苯	17
Ethyl benzol	ETHYLBENZENE	
乙基丁酯	丁酸乙酯	17
Ethyl butanoate	ETHYL BUTYRATE	
乙基叔丁基醚		17
ETHYL TERT-BUTYL ETHER		
丁酸乙酯		17
ETHYL BUTYRATE		
2-乙基己酸	2-乙基己酸	17
2-Ethylcaproic acid	2-ETHYLHEXANOIC ACID	
丙醇	正-丙醇	17
Ethyl carbinol	N-PROPYL ALCOHOL	

索引名称	货物名称	章
乙基氰	丙腈	17
Ethyl cyanide	PROPIONITRILE	
乙基环己烷		17
ETHYLCYCLOHEXANE		
正-乙基环己基胺		17
N-ETHYLCYCLOHEXYLAMINE		
乙基二甲基甲烷 (a)	戊烷 (所有异构体)	17
Ethyldimethylmethane (a)	PENTANE (ALL ISOMERS)	
二丙基氨基甲酰硫化酸仲乙酯	对-乙基二丙硫代氨基甲酸酯	17
S-Ethyl dipropylcarbamothioate	S-ETHYL DIPROPYLTHIOCARBAMATE	
二丙基氨基甲酰硫化酸仲乙酯	对-乙基二丙硫代氨基甲酸酯	17
S-Ethyl dipropyldithiocarbamate	S-ETHYL DIPROPYLTHIOCARBAMATE	
对-乙基二丙硫代氨基甲酸酯		17
S-ETHYL DIPROPYLTHIOCARBAMATE		
乙二醇	乙二醇	17
Ethylene alcohol	ETHYLENE GLYCOL	
乙烯双亚氨基二乙酸, 四钠盐溶液	乙二胺四乙酸, 四钠盐溶液	17
Ethylene bisiminodiacetic acid tetrasodium salt solution	ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID, TETRASODIUM SALT SOLUTION	
溴化乙烯	二溴化乙烯	17
Ethylene bromide	ETHYLENE DIBROMIDE	
碳酸乙烯		18
ETHYLENE CARBONATE		
丙烯酸	丙烯酸	17
Ethylenecarboxylic acid	ACRYLIC ACID	
氯乙烯	二氯化乙烯	17
Ethylene chloride	ETHYLENE DICHLORIDE	
2-氯乙醇		17
ETHYLENE CHLOROHYDRIN		
乙撑氰醇		17
ETHYLENE CYANOHYDRIN		
二醋酸乙二酯	乙二醇二乙酸酯	17
Ethylene diacetate	ETHYLENE GLYCOL DIACETATE	
乙二胺		17
ETHYLENEDIAMINE		
乙二胺四乙酸, 四钠盐溶液		17
ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID, TETRASODIUM SALT SOLUTION		
二溴化乙烯		17
ETHYLENE DIBROMIDE		
二氯化乙烯		17
ETHYLENE DICHLORIDE		
乙二胺四乙酸四钠盐溶液	乙二胺四乙酸, 四钠盐溶液	17

索引名称	货物名称	章
Ethylenedinitrilotetraacetic acid tetrasodium salt solution	ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID, TETRASODIUM SALT SOLUTION	
2,2'-乙烯二亚氨基二(乙胺)	三乙烯四胺	17
2,2'-Ethylenedi-iminodi(ethylamine)	TRIETHYLENETETRAMINE	
乙二胺四乙酸, 四钠盐溶液Ethylenedinitrilotetraacetic acid tetrasodium salt solution	乙二胺四乙酸, 四钠盐溶液 ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID, TETRASODIUM SALT SOLUTION	17
2,2'-乙烯二醇二乙醇	三甘醇	18
2,2'-Ethylenedioxydiethanol	TRIETHYLENE GLYCOL	
乙二醇		17
ETHYLENE GLYCOL		
乙二醇乙酸酯		17
ETHYLENE GLYCOL ACETATE		
丙烯酸乙二醇酯	丙烯酸2-羟乙酯	17
Ethylene glycol acrylate	2-HYDROXYETHYL ACRYLATE	
乙二醇丁基醚	乙二醇单烷基醚	17
Ethylene glycol butyl ether	ETHYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHERS	
乙二醇丁基醚(a)	乙二醇单烷基醚	17
Ethylene glycol buty ether (a)	ETHYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHERS	
醋酸乙二醇丁醚		17
ETHYLENE GLYCOL BUTYL ETHER ACETATE		
乙二醇特丁基醚 (a)	乙二醇单烷基醚	17
Ethylene glycol tert-butyl ether (a)	ETHYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHERS	
乙二醇二乙酸酯		17
ETHYLENE GLYCOL DIACETATE		
乙二醇乙醚 (a)	乙二醇单烷基醚	17
Ethylene glycol ethyl ether (a)	ETHYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHERS	
醋酸乙二醇乙醚	2-乙氧基醋酸乙酯	17
Ethylene glycol ethyl ether acetate	2-ETHOXYETHYL ACETATE	
乙二醇异丙基醚 (a)	乙二醇单烷基醚	17
Ethylene glycol isopropyl ether (a)	ETHYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHERS	
乙二醇甲基醚 (a)	乙二醇单烷基醚	17
Ethylene glycol methyl ether (a)	ETHYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHERS	
乙二醇甲基醚乙酸酯		17
ETHYLENE GLYCOL METHYL ETHER ACETATE		
乙二醇单烷基醚		17
ETHYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHERS		
乙二醇单丁基醚 (a)	乙二醇单烷基醚	17
Ethylene glycol monobutyl ether (a)	ETHYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHERS	
乙二醇单特丁基醚(a)	乙二醇单烷基醚	17
Ethylene glycol mono tert-butyl ether (a)	ETHYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHERS	
乙二醇单乙基醚 (a)	乙二醇单烷基醚	17

索引名称	货物名称	章
Ethylene glycol monoethyl ether (a)	ETHYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHERS	
乙二醇单乙基醚乙酸盐 (a)	2-乙氧基醋酸乙酯	17
Ethylene glycol monoethyl ether acetate (a)	2-ETHOXYETHYL ACETATE	
乙二醇单甲基醚 (a)	乙二醇单烷基醚	17
Ethylene glycol monomethyl ether (a)	ETHYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHERS	
乙二醇单甲基乙酸酯	乙二醇甲醚乙酸酯	17
Ethylene glycol monomethyl ether acetate	ETHYLENE GLYCOL METHYL ETHER ACETATE	
乙二醇单苯基醚	乙二醇苯基醚	17
Ethylene glycol monophenyl ether	ETHYLENE GLYCOL PHENYL ETHER	
乙二醇苯基醚		17
ETHYLENE GLYCOL PHENYL ETHER		
乙二醇苯基醚/二乙基乙二醇苯基醚混合物		17
ETHYLENE GLYCOL PHENYL ETHER/DIETHYLENE GLYCOL PHENYL ETHER MIXTURE		
环氧乙烷/环氧丙烷混合物(其中环氧乙烷按重量计含量不超过30%)		17
ETHYLENE OXIDE/PROPYLENE OXIDE MIXTURE WITH AN ETHYLENE OXIDE CONTENT OF NOT MORE THAN 30% BYMASS		
四氯乙烯	四氯乙烯	17
Ethylene tetrachloride	PERCHLOROETHYLENE	
三氯乙烯	三氯乙烯	17
Ethylene trichloride	TRICHLOROETHYLENE	
乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(乳剂)		17
ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMER (EMULSION)		
醋酸乙酯	乙酸乙酯	17
Ethyl ethanoate	ETHYL ACETATE	
乙基醚	二乙醚	17
Ethyl ether	DIETHYL ETHER	
乙基-3-乙氧基丙酸酯		17
ETHYL-3-ETHOXYPROPIONATE		
乙基液 (a)	内燃机燃料抗爆化合物(含烷基铅)	17
Ethyl fluid (a)	MOTOR FUEL ANTI-KNOCK COMPOUNDS (CONTAINING LEAD ALKYLs)	
乙基甲酸	丙酸	17
Ethylformic acid	PROPIONIC ACID	
乙二醇 (a)	乙二醇单烷基醚	17
Ethyl glycol (a)	ETHYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHERS	
2-乙基乙醛 (a)	辛醛	17
2-Ethylhexaldehyde (a)	OCTYL ALDEHYDES	
2-乙基己醛 (a)	辛醛	17
2-Ethylhexanal (a)	OCTYL ALDEHYDES	

索引名称	货物名称	章
2-乙基己酸		17
2-ETHYLHEXANOIC ACID		
2-乙基己醇 (a)	辛醇（所有异构体）	17
2-Ethylhexanol (a)	OCTANOL (ALL ISOMERS)	
2-乙基醛	2-乙基-3-丙基丙烯醛	17
2-Ethylhexenal	2-ETHYL-3-PROPYLACROLEIN	
2-乙基乙烯-2-醛	2-乙基-3-丙基丙烯醛	17
2-Ethylhex-2-enal	2-ETHYL-3-PROPYLACROLEIN	
2-乙基乙酸 (a)	辛酸（所有异构体）	17
2-Ethylhexoic acid (a)	OCTANOIC ACID (ALL ISOMERS)	
丙烯酸2-乙基酯		17
2-ETHYLHEXYL ACRYLATE		
2-乙基己醇 (a)	辛醇（所有异构体）	17
2-Ethylhexyl alcohol (a)	OCTANOL (ALL ISOMERS)	
2-乙基己胺		17
2-ETHYLHEXYLAMINE		
2-乙基-2-(羟甲基)丙烷-1,3-二醇, (C8-C10)酯		17
2-ETHYL-2-(HYDROXYMETHYL)		
PROPANE-1,3-DIOL, (C8-C10) ESTER		
乙酸	乙酸	17
Ethylic acid	ACETIC ACID	
5-亚乙基双环(2,2,1)庚-2-烯	乙叉降冰片烯	17
5-Ethylidenebicyclo(2,2,1)hept-2-ene	ETHYLIDENE NORBORNENE	
亚乙基二氯化物	1,1-二氯乙烷	17
Ethylidene chloride	1,1-DICHLOROETHANE	
亚乙基降冰片烯		17
ETHYLIDENE NORBORNENE		
甲基丙烯酸乙酯		17
ETHYL METHACRYLATE		
N-乙基甲基烯丙胺		17
N-ETHYLMETHYLALLYLAMINE		
正-乙基-2-甲基烯丙胺	N-乙基甲基烯丙胺	17
N-Ethyl-2-methylallylamine	N-ETHYLMETHYLALLYLAMINE	
2-乙基-6-甲基苯胺	2-甲基-6-乙基苯胺	17
2-Ethyl-6-methylaniline	2-METHYL-6-ETHYL ANILINE	
2-乙基-6-甲基苯胺	2-甲基-6-乙基苯胺	17
2-Ethyl-6-methylbenzenamine	2-METHYL-6-ETHYL ANILINE	
1-乙基-4-甲苯	乙基甲苯	17
1-ethyl-4-methylbenzene	ETHYL TOLUENE	
乙基甲基酮	乙基甲基甲酮	17
Ethyl methyl ketone	METHYL ETHYL KETONE	
5-乙基-2-甲基吡啶	2-甲基-5-乙基吡啶	17
5-Ethyl-2-methylpyridine	2-METHYL-5-ETHYL PYRIDINE	

索引名称	货物名称	章
乙醚	二乙醚	17
Ethyl oxide	DIETHYL ETHER	
磷酸乙酯	磷酸三乙酯	17
Ethyl phosphate	TRIETHYL PHOSPHATE	
邻苯二甲酸乙酯	邻苯二甲酸二乙酯	17
Ethyl phthalate	DIETHYL PHTHALATE	
5-乙基-2-甲基吡啶	2-甲基-5-乙基吡啶	17
5-Ethyl-2-picoline	2-METHYL-5-ETHYL PYRIDINE	
3-乙基丙烷-1-醇	丙二醇单烷基醚	17
3-Ethylpropan-1-ol	PROPYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHER	
丙烯酸乙酯	丙烯酸乙酯	17
Ethyl propenoate	ETHYL ACRYLATE	
丙酸乙酯		17
ETHYL PROPIONATE		
2-乙基-3-丙基丙烯醛		17
2-ETHYL-3-PROPYLACROLEIN		
硫酸乙酯	硫酸二乙酯	17
Ethyl sulphate	DIETHYL SULPHATE	
乙基甲苯		17
ETHYL TOLUENE		
5-乙基-邻甲苯胺	2-甲基-5-乙基吡啶	17
5-Ethyl-o-toluidine	2-METHYL-5-ETHYL PYRIDINE	
6-乙基-2-甲苯胺	2-甲基-6-乙基苯胺	17
6-Ethyl-2-toluidine	2-METHYL-6-ETHYL ANILINE	
6-乙基-邻-甲苯胺	2-甲基-6-乙基苯胺	17
6-Ethyl-o-toluidine	2-METHYL-6-ETHYL ANILINE	
乙基乙烯基醚	乙烯基乙基醚	17
Ethyl vinyl ether	VINYL ETHYL ETHER	
乙炔基二甲基甲醇	2-甲基-2-羟基-3-丁炔	17
Ethynyldimethylcarbinol	2-METHYL-2-HYDROXY-3-BUTYNE	
脂肪酸(饱和C13+)		17
FATTY ACID (SATURATED C13+)		
脂肪酸甲酯 (M)		17
FATTY ACID METHYL ESTERS (M)		
脂肪酸 (C8-C10)		17
FATTY ACIDS, C8-C10		
脂肪酸, (12+)		17
FATTY ACIDS, (C12+)		
脂肪酸, ((16+)		17
FATTY ACIDS, ((16+)		
脂肪酸,基本直链,(C6-C18),2-乙基己基酯		17
FATTY ACIDS, ESSENTIALLY LINEAR (C6-C18)		
2-ETHYLHEXYL ESTER		

索引名称	货物名称	章
供给的玉米糖蜜 (a)	糖蜜	18
Feeding corn molasses (a)	MOLASSES	
发酵乙醇	乙醇	18
Fermentation alcohol	ETHYL ALCOHOL	
氯化铁溶液		17
FERRIC CHLORIDE SOLUTIONS		
硝酸铁/硝酸溶液		17
FERRIC NITRATE/NITRIC ACID SOLUTION		
鱼油		17
FISH OIL		
氟硅酸水溶液 (20-30%)		17
FLUOROSILICIC ACID (20-30%) IN WATER SOLUTION		
甲醛溶液(45%或以下)		17
FORMALDEHYDE SOLUTIONS (45% OR LESS)		
甲醛三聚体	1,3,5-三氧杂环乙烷	17
Formaldehyde trimer	1,3,5-TRIOXANE	
福尔马林	甲醛溶液 (45%或以下)	17
Formalin	FORMALDEHYDE SOLUTIONS (45% OR LESS)	
甲酰胺		17
FORMAMIDE		
二甲基甲酰胺	二甲基甲酰胺	17
Formdimethylamide	DIMETHYLFORMAMIDE	
甲酸 (85% 及以下)		17
FORMIC ACID (85% OR LESS)		
甲酸 (超过 85%)		17
FORMIC ACID (OVER 85%)		
甲酸混合物 (含 18%支持酸和 25%钾酸钠)		17
FORMIC ACID MIXTURE (CONTAINING UP TO 18% PROPIONIC ACID AND UP TO 25% SODIUM FORMATE)		
甲醛	甲醛溶液 (45%或以下)	17
Formic aldehyde	FORMALDEHYDE SOLUTIONS (45% OR LESS)	
甲酰甲酸	乙醛酸溶液(50% 或以下)	17
Formylformic acid	GLYOXYLIC ACID SOLUTION (50 % OR LESS)	
呋喃	糠醛	17
Fural	FURFURAL	
2-呋喃亚甲基甲醛	糠醛	17
2-Furaldehyde	FURFURAL	
呋喃-2,5-二酮	顺丁烯二酸酐	17
Furan-2,5-dione	MALEIC ANHYDRIDE	
2,5-呋喃二酮	顺丁烯二酸酐	17
2,5-Furandione	MALEIC ANHYDRIDE	
糠醛		17
FURFURAL		

索引名称	货物名称	章
2-糠醛	糠醛	17
2-Furfuraldehyde	FURFURAL	
糠醇		17
FURFURYL ALCOHOL		
呋喃基甲醇	糠醇	17
Furylcarbinol	FURFURYL ALCOHOL	
稠合多元（2个以上）环芳烃（b）	聚（2+）环芳香物	17
Fused poly(2+)cyclic aromatic hydrocarbons.（b）	POLY(2+)CYCLIC AROMATICS	
白株木油	水杨酸甲酯	17
Gaultheria oil	METHYL SALICYLATE	
冰醋酸	乙酸	17
Glacial acetic acid	ACETIC ACID	
丙烯酸/丙三酸混合丙氧基化物（含胺10%以下）		17
GLUCITOL/GLYCEROL BLEND PROPOXYLATED (CONTAINING LESS THAN 10% AMINES)		
葡萄糖醇溶液	山梨醇溶液	18
Glucitol solution	SORBITOL SOLUTION	
D-葡萄糖醇溶液	山梨醇溶液	18
D-Glucitol solution	SORBITOL SOLUTION	
葡萄糖溶液		18
GLUCOSE SOLUTION		
戊二醛溶液（50%或以下）		17
GLUTARALDEHYDE SOLUTIONS (50% OR LESS)		
甘油	甘油	18
Glycerin	GLYCERINE	
甘油		18
GLYCERINE		
三醋酸甘油酯	甘油三乙酸酯	17
Glycerin triacetate	GLYCERYL TRIACETATE	
1,2,3-丙三醇	甘油	18
Glyceritol	GLYCERINE	
甘油	甘油	18
Glycerol	GLYCERINE	
甘油乙氧基酯		18
GLYCEROL ETHOXYLATED		
甘油单油酸酯		17
GLYCEROL MONOOLEATE		
油酸甘油酯	甘油单油酸酯	17
Glycerol oleate	GLYCEROL MONOOLEATE	
1-油酸甘油酯	甘油单油酸酯	17
Glycerol 1-oleate	GLYCEROL MONOOLEATE	
甘油丙氧基酯		17
GLYCEROL PROPOXYLATED		

索引名称	货物名称	章
甘油丙氧基化物和乙氧基化物		17
GLYCEROL, PROPOXYLATED AND ETHOXYLATED		
甘油/蔗糖混合丙氧基化物和乙氧基化物		17
GLYCEROL/SUCROSE BLEND PROPOXYLATED AND ETHOXYLATED		
甘油三乙酸酯	甘油三乙酸酯	17
Glycerol triacetate	GLYCERYL TRIACETATE	
甘油三乙酸酯		17
GLYCERYL TRIACETATE		
C10三烷基酯缩水甘油酯		17
GLYCIDYL ESTER OF(C10) TRIALKYLACETIC ACID		
新癸酸缩水甘油酯	碳 10 三烷基酯缩水甘油酯	17
Glycidyl neodecanoate	GLYCIDYL ESTER OF C10 TRIALKYLACETIC ACID	
甘氨酸,氯化钠溶液		17
GLYCINE, SODIUM SALT SOLUTION		
乙二醇	乙二醇	17
Glycol	ETHYLENE GLYCOL	
碳酸乙二醇酯	碳酸乙烯	18
Glycol carbonate	ETHYLENE CARBONATE	
乙二醇氯乙醇	2-氯乙醇	17
Glycol chlorohydrin	ETHYLENE CHLOROHYDRIN	
二氯乙二醇	二氯乙烯	17
Glycol dichloride	ETHYLENE DICHLORIDE	
乙醇酸溶液(70%或以下)		17
GLYCOLIC ACID SOLUTION (70% OR LESS)		
乙二醇单丁基醚 (a)	乙二醇单烷基醚	17
Glycol monobutyl ether (a)	ETHYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHERS	
乙二醇,聚乙烯单(对-壬苯基)醚 (b)	烷芳基聚醚(C9-C20)	17
Glycols, polyethylene mono(p-nonylphenyl) ether (b)	ALKARYL POLYETHERS (C9-C20)	
丙三醇	甘油	18
Glycyl alcohol	GLYCERINE	
乙二醛	乙二醛溶液 (40%或以下)	17
Glyoxaldehyde	GLYOXAL SOLUTION (40% OR LESS)	
水合乙醛酸	乙醛酸溶液(50% 或以下)	17
Glyoxalic acid	GLYOXYLIC ACID SOLUTION (50 % OR LESS)	
乙二醛溶液 (40%或以下)		17
GLYOXAL SOLUTION (40% OR LESS)		
乙醛酸溶液 (50% 或以下)		17
GLYOXYLIC ACID SOLUTION (50 % OR LESS)		
草甘膦, N- (膦酰基甲基) -甘氨酸	草甘膦溶液 (不含表面活性剂)	17
Glyphosate	GLYPHOSATE SOLUTION (NOT CONTAINING SURFACTANT)	

索引名称	货物名称	章
草甘膦单(异丙基铵)	草甘膦溶液（不含表面活性剂）	17
Glyphosate-mono(isopropylammonium)	GLYPHOSATE SOLUTION (NOT CONTAINING SURFACTANT)	
草甘膦溶液（不含表面活性剂）		17
GLYPHOSATE SOLUTION (NOT CONTAINING SURFACTANT)		
乙醇	乙醇	18
Grain alcohol	ETHYL ALCOHOL	
花生油		17
GROUNDNUT OIL		
三甲苯（a）	三甲苯（所有异构体）	17
Hemimellitine（a）	TRIMETHYLBENZENE (ALL ISOMERS)	
十一烷酸	十一酸	17
Hendecanoic acid	UNDECANOIC ACID	
1-十一烷醇	十一烷醇	17
1-Hendecanol	UNDECYL ALCOHOL	
环庚烷	环庚烷	17
Heptamethylene	CYCLOHEPTANE	
环庚烷	环庚烷	17
Cyclo-Heptamethylene	CYCLOHEPTANE	
庚烷（所有异构体）		17
HEPTANE (ALL ISOMERS)		
1-庚烷羧酸（a）	辛酸(所有异构体)	17
1-Heptanecarboxylic acid（a）	OCTANOIC ACID (ALL ISOMERS)	
3-庚烷羧酸（a）	辛酸（所有异构体）	17
3-Heptanecarboxylic acid（a）	OCTANOIC ACID (ALL ISOMERS)	
庚酸	正-庚酸	17
Heptanoic acid	N-HEPTANOIC ACID	
正-庚酸		17
N-HEPTANOIC ACID		
庚醇（所有异构体）（D）		17
HEPTANOL (ALL ISOMERS) (D)		
2-庚酮	甲基戊基酮	17
2-Heptanone	METHYL AMYL KETONE	
庚-2-酮	甲基戊基酮	17
Heptan-2-one	METHYL AMYL KETONE	
庚烯（所有异构体）		17
HEPTENE (ALL ISOMERS)		
庚酸	正-庚酸	17
Heptoic acid	N-HEPTANOIC ACID	
醋酸庚酯		17
HEPTYL ACETATE		

索引名称	货物名称	章
庚醇,所有异构体 (a)	庚醇(所有异构体)(D)	17
Heptyl alcohol, all isomers (a)	HEPTANOL (ALL ISOMERS) (D)	
辛醇 (a)	辛醇(所有异构体)	17
Heptylcarbinol (a)	OCTANOL (ALL ISOMERS)	
庚烯,混合异构体	庚烯(所有异构体)	17
Heptylene, mixed isomers	HEPTENE (ALL ISOMERS)	
庚酸	正-庚酸	17
Heptylic acid	N-HEPTANOIC ACID	
正-庚酸	正-庚酸	17
n-Heptylic acid	N-HEPTANOIC ACID	
1-十六碳烯	烯烃(C13+,所有异构体)	17
1-Hexadecene	OLEFINS (C13+, ALL ISOMERS)	
甲基丙烯酸十六烷酯及二十烷酯混合物 (a)	甲基丙烯酸十六烷酯/二十烷酯混合物	17
Hexadecyl and icosyl methacrylate mixture (a)	CETYL/EICOSYL METHACRYLATE MIXTURE	
1-十六烷基萘/1,4-双(十六烷基)萘混合物		17
1-HEXADECYLNAPHTHALENE		
/1,4-BIS(HEXADECYL)NAPHTHALENE MIXTURE		
十六烷基萘/二十六烷基萘混合物	1-十六烷基萘/1,4-二(十六烷基)萘混合物	17
Hexadecylnaphthalene/dihexadecylnaphthalene mixture	1-HEXADECYLNAPHTHALENE /	
	1,4-BIS(HEXADECYL)NAPHTHALENE MIXTURE	
十六烷醇/十八烷醇 (a)	醇类(C13+)	17
Hexadecyl / octadecyl alcohol (a)	ALCOHOLS (C13+)	
六甘醇 (a)	聚乙二醇	17
Hexaethylene glycol (a)	POLYETHYLENE GLYCOL	
六氢苯胺	环己胺	17
Hexahydroaniline	CYCLOHEXYLAMINE	
六氢-1H-氮杂品	六亚甲基亚胺	17
Hexahydro-1H-azepine	HEXAMETHYLENEIMINE	
六氢苯	环己烷	17
Hexahydrobenzene	CYCLOHEXANE	
六氢-1H-氮杂品	六亚甲基亚胺	17
Hexahydro-1-H-azepine	HEXAMETHYLENEIMINE	
六氢苯酚	环己醇	17
Hexahydrophenol	CYCLOHEXANOL	
六氢甲苯	甲基环己烷	17
Hexahydrotoluene	METHYLCYCLOHEXANE	
环己烷	环己烷	17
Hexamethylene	CYCLOHEXANE	
己二胺(熔化)		17
HEXAMETHYLENE DIAMINE(MOLTEN)		
己二酸己二胺(50%在水中)		17
HEXAMETHYLENEDIAMINE ADIPATE(50% IN WATER)		

索引名称	货物名称	章
己二胺溶液		17
HEXAMETHYLENEDIAMINE SOLUTION		
1,6-己二胺溶液	己二胺溶液	17
1,6-Hexamethylenediamine solution	HEXAMETHYLENEDIAMINE SOLUTION	
己二铵溶液己二酸（50%水溶液）	己二酸己二胺（50%水溶液）	17
Hexamethylenediammonium adipate solution (50% solution)	HEXAMETHYLENEDIAMINE ADIPATE (50% IN WATER)	
己二异氰酸酯		17
HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE		
1,6-二异氰酸己酯	己二异氰酸酯	17
Hexamethylene-1,6-diisocyanate	HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE	
己二醇		17
HEXAMETHYLENE GLYCOL		
六甲撑亚胺		17
HEXAMETHYLENEIMINE		
六亚甲基四胺溶液		18
HEXAMETHYLENETETRAMINE SOLUTIONS		
六胺	六亚甲基四胺溶液	18
Hexamine	HEXAMETHYLENETETRAMINE SOLUTIONS	
六环烷	环己烷	17
Hexanaphthene	CYCLOHEXANE	
己二酸1,6-己二胺（1:1）	乙撑二胺己二酸酯(50% 在水中)	17
1,6-Hexandiamine hexanedioate (1:1)	HEXAMETHYLENEDIAMINE ADIPATE (50% IN WATER)	
己烷（所有异构体）		17
HEXANE (ALL ISOMERS)		
1,6-己二胺	己撑二胺（熔化）	17
1,6-Hexanediamine	HEXAMETHYLENEDIAMINE (MOLTEN)	
己烷-1,6-二胺溶液	己撑二胺溶液	17
Hexane-1,6-diamine solutions	HEXAMETHYLENEDIAMINE SOLUTION	
1,6-己二胺溶液	环己二胺溶液	17
1,6-Hexanediamine solutions	HEXAMETHYLENEDIAMINE SOLUTION	
己二酸双(2-乙基己基)酯	二（2-乙基己基）己二酸酯	17
Hexanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) ester	DI-(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE	
己烷-1,6-二醇	己二醇	17
Hexane-1,6-diol	HEXAMETHYLENE GLYCOL	
1,6-己二醇	己二醇	17
1,6-Hexanediol	HEXAMETHYLENE GLYCOL	
1,6-己二醇,蒸馏塔顶馏分		17
1,6-HEXANEDIOL, DISTILLATION OVER HEADS		
正-己烷	己烷（所有异构体）	17
n-Hexane	HEXANE (ALL ISOMERS)	

索引名称	货物名称	章
己酸		17
HEXANOIC ACID		
己醇		17
HEXANOL		
己-1-醇	正己醇	17
Hexan-1-ol	HEXANOL	
己-2-酮	甲基丁基酮	17
Hexan-2-one	METHYL BUTYL KETONE	
2-己酮	甲基丁基酮	17
2-Hexanone	METHYL BUTYL KETONE	
己烯（所有异构体）		17
HEXENE (ALL ISOMERS)		
1-己烯（a）	己烯(所有异构体)	17
1-Hexene（a）	HEXENE (ALL ISOMERS)	
己-1-烯（a）	己烯(所有异构体)	17
Hex-1-ene（a）	HEXENE (ALL ISOMERS)	
2-己烯（a）	己烯(所有异构体)	17
2-Hexene（a）	HEXENE (ALL ISOMERS)	
异己酮	甲基异丁基酮	17
Hexone	METHYL ISOBUTYL KETONE	
乙酸己酯		17
HEXYL ACETATE		
乙酸仲己酯	乙酯甲基戊酯	17
sec-Hexyl acetate	METHYLAMYL ACETATE	
己醇	己醇	17
Hexyl alcohol	HEXANOL	
己烯（a）	己烯（所有异构体）	17
Hexylene（a）	HEXENE (ALL ISOMERS)	
己二醇		18
HEXYLENE GLYCOL		
乙酸己酯	乙酸己酯	17
Hexyl ethanoate	HEXYL ACETATE	
高哌啶	六甲撑亚胺	17
Homopiperidine	HEXAMETHYLENEIMINE	
HVO (氢化处理植物油)	烷烃（C10-C26）,直链或带支链（闪点>60°C）	17
HVO (Hydrotreated Vegetable oil)	ALKANES (C10-c26), LINEAR AND BRANCHED, （FLASH POINT >60°C）	
盐酸		17
HYDROCHLORIC ACID		
氢呋喃	四氢呋喃	17
Hydrofuran	TETRAHYDROFURAN	
氢化葡萄糖糖浆	麦芽糖醇溶液	18
Hydrogenated glucose syrup	MALTITOL SOLUTION	

索引名称	货物名称	章
氢化麦芽糖糖浆	麦芽糖醇溶液	18
Hydrogenated maltose syrup	MALTITOL SOLUTION	
氢化低聚糖	氢化淀粉水解液	18
Hydrogenated oligosaccharide	HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE	
氢化淀粉水解液		18
HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE		
氢羧酸	蚁酸	17
Hydrogencarboxylic acid	FORMIC ACID	
含水氯化氢	盐酸	17
Hydrogen chloride, aqueous	HYDROCHLORIC ACID	
过氧化氢溶液(质量60%以上但不超过70%)		17
HYDROGEN PEROXIDE SOLUTIONS		
(OVER 60% BUT NOT OVER 70% BY MASS)		
过氧化氢溶液(质量8%以上但不超过60%)		17
HYDROGEN PEROXIDE SOLUTIONS (OVER 8% BUT		
NOT OVER 60% BY MASS)		
硫酸氢	硫酸	17
Hydrogen sulphate	SULPHURIC ACID	
α -氢- Ω -羟(基) 聚[氧(甲基-1,2-乙烷双基)]	聚丙二醇	17
alpha-Hydro-omega-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]	POLYPROPYLENE GLYCOL	
羟基乙酸	乙醇酸溶液 (70%或以下)	17
Hydroxyacetic acid	GLYCOLIC ACID SOLUTION (70% OR LESS)	
羟基苯	苯酚	17
Hydroxybenzene	PHENOL	
4-羟基丁酸内酯	γ -丁内酯	17
4-Hydroxybutanoic acid lactone	GAMMA-BUTYROLACTONE	
4-羟基丁酸内酯	γ -丁内酯	17
4-Hydroxybutyric acid lactone	GAMMA-BUTYROLACTONE	
γ 羟基丁酸内酯	γ -丁内酯	17
gamma-Hydroxybutyric acid lactone	GAMMA-BUTYROLACTONE	
羟基二甲基苯	二甲苯酚	17
Hydroxydimethylbenzenes	XYLENOL	
羟基乙酸	乙醇酸溶液 (70%或以下)	17
Hydroxyethanoic acid	GLYCOLIC ACID SOLUTION (70% OR LESS)	
2-羟基乙基乙酸酯	乙二醇乙酸酯	17
2-Hydroxyethyl acetate	ETHYLENE GLYCOL ACETATE	
2-羟基丙烯酸酯		17
2-HYDROXYETHYL ACRYLATE		
丙烯酸 β -羟乙酯	2-羟乙酯	17
beta-Hydroxyethyl acrylate	2-HYDROXYETHYL ACRYLATE	
2-羟乙胺	乙醇胺	17
2-Hydroxyethylamine	ETHANOLAMINE	
正- β -羟乙基乙(撑)二胺	氨基乙基乙醇胺	17

索引名称	货物名称	章
N-beta-Hydroxyethylethylenediamine	AMINOETHYL ETHANOLAMINE	
正-(羟乙基)乙撑二胺三醋酸钠溶液		17
N-(HYDROXYETHYL)ETHYLENEDIAMINET		
RIACETIC ACID, TRISODIUM SALT SOLUTION		
B-羟基乙基苯基醚	乙二醇苯基醚	17
beta-Hydroxyethyl phenyl ether	ETHYLENE GLYCOL PHENYL ETHER	
丙烯酸2-羟乙酯	2-羟乙基丙烯酸酯	17
2-Hydroxyethyl propenoate	2-HYDROXYETHYL ACRYLATE	
2-丙烯酸 2-羟乙酯	2-羟乙基丙烯酸酯	17
2-Hydroxyethyl 2-propenoate	2-HYDROXYETHYL ACRYLATE	
α -羟基异丁腈	丙酮氰醇	17
alpha-Hydroxyisobutyronitrile	ACETONE CYANOHYDRIN	
4-羟基-2-酮-4-甲基戊烷	双丙酮醇	17
4-Hydroxy-2-keto-4-methylpentane	DIACETONE ALCOHOL	
4-羟基-4-甲基戊酮-2	双丙酮醇	17
4-Hydroxy-4-methylpentanone-2	DIACETONE ALCOHOL	
4-羟基-4-甲基戊-2-酮	双丙酮醇	17
4-Hydroxy-4-methylpentan-2-one	DIACETONE ALCOHOL	
2-羟基-2-甲基丙腈	丙酮氰醇	17
2-Hydroxy-2-methylpropiononitrile	ACETONE CYANOHYDRIN	
2-羟基-4-(甲基硫)丁酸		17
2-HYDROXY-4-(METHYLTHIO)BUTANOIC ACID		
2-羟基-4-甲基硫丁酸	2-羟基-4-(甲基硫) 丁酸	17
2-Hydroxy-4-methylthiobutyric acid	2-HYDROXY-4-(METHYLTHIO)BUTANOIC ACID	
2-羟基硝基苯 (熔化)	O-硝基酚(溶化)	17
2-Hydroxynitrobenzene (molten)	O-NITROPHENOL (MOLTEN)	
1-羟基-2-苯氧基乙烷	乙二醇苯基醚	17
1-Hydroxy-2-phenoxyethane	ETHYLENE GLYCOL PHENYL ETHER	
2-羟基丙酸	乳酸	17
2-Hydroxypropanoic acid	LACTIC ACID	
2-羟基丙酸	乳酸	17
2-Hydroxypropionic acid	LACTIC ACID	
α -羟基丙酸	乳酸	17
alpha-Hydroxypropionic acid	LACTIC ACID	
3-羟基丙酸内酯.	β -丙内酯	17
3-Hydroxypropionic acid, lactone.	BETA-PROPIOLACTONE	
β -羟丙腈	乙撑氰醇	17
beta-Hydroxypropionitrile	ETHYLENE CYANOHYDRIN	
2-羟基丙腈溶液 (80% 及以下)	乳腈溶液 (80 %或以下)	17
2-Hydroxypropionitrile solution (80% or less)	LACTONITRILE SOLUTION (80% OR LESS)	
α -羟基丙腈溶液 (80% 及以下)	苯醇	17
alpha-Hydroxypropionitrile solution (80% or less)	BENZYL ALCOHOL	
3-羟基-2,2,4-三甲基戊(烷)基异丁酸化物	2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇-1-异丁酸化物	17

索引名称	货物名称	章
3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentylisobutyrate	2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL-1-ISOBUTYRATE	
雾冰草脂油		17
ILLIPE OIL		
2,2'-亚氨基双(乙胺)	二乙烯三胺	17
2,2'-Iminodi(ethylamine)	DIETHYLENETRIAMINE	
2,2'-亚氨基乙二醇	二乙醇胺	17
2,2'-Iminodiethanol	DIETHANOLAMINE	
1,1-氨基二异丙醇-2	二异丙醇胺	17
1,1'-Iminodipropan-2-ol	DIISOPROPANOLAMINE	
氯化铁(III)溶液	氯化铁溶液	17
Iron (III) chloride solutions	FERRIC CHLORIDE SOLUTIONS	
硝酸铁(III)/硝酸溶液	硝酸铁/硝酸溶液	17
Iron (III) nitrate / nitric acid solution	FERRIC NITRATE/NITRIC ACID SOLUTION	
异乙酐苯	异佛乐酮	17
Isoacetophenone	ISOPHORONE	
乙酸异戊酯 (a)	醋酸戊酯 (所有异构体)	17
Isoamyl acetate (a)	AMYL ACETATE (ALL ISOMERS)	
异戊醇		17
ISOAMYL ALCOHOL		
异丁醛 (a)	丁醛 (所有异构体)	17
Isobutaldehyde (a)	BUTYRALDEHYDE (ALL ISOMERS)	
异丁醛 (a)	丁醛 (所有异构体)	17
Isobutanal (a)	BUTYRALDEHYDE (ALL ISOMERS)	
异丁醇	异丁醇	17
Isobutanol	ISOBUTYL ALCOHOL	
异丁醇胺	2-氨基-2-甲基-1-丙醇	17
Isobutanolamine	2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL	
乙酸异丁酯	乙酸异丁酯 (所有异构体)	17
Isobutyl acetate	BUTYL ACETATE (ALL ISOMERS)	
丙烯酸异丁酯 (a)	丙烯酸丁酯 (所有异构体)	17
Isobutyl acrylate (a)	BUTYL ACRYLATE (ALL ISOMERS)	
异丁醇		17
ISOBUTYL ALCOHOL		
异丁醛 (a)	丁醛 (所有异构体)	17
Isobutyl aldehyde (a)	BUTYRALDEHYDE (ALL ISOMERS)	
异丁胺 (a)	丁胺 (所有异构体)	17
Isobutylamine (a)	BUTYLAMINE (ALL ISOMERS)	
异戊醇	异戊醇	17
Isobutylcarbinol	ISOAMYL ALCOHOL	
甲酸异丁酯		17
ISOBUTYL FORMATE		
异丁酮	二异丁基甲酮	17

索引名称	货物名称	章
Isobutyl ketone	DIISOBUTYL KETONE	
甲基丙西酸异丁酯		17
ISOBUTYL METHACRYLATE		
异丁基乙醇	甲基戊醇	17
Isobutylmethylcarbinol	METHYLAMYL ALCOHOL	
异丁基甲基酮	甲基异丁酮	17
Isobutyl methyl ketone	METHYL ISOBUTYL KETONE	
异丁基甲基甲醇	甲基戊醇	17
Isobutylmethylmethanol	METHYLAMYL ALCOHOL	
异丁醛 (a)	丁醛(所有异构体)	17
Isobutyraldehyde (a)	BUTYRALDEHYDE (ALL ISOMERS)	
异丁醛 (a)	丁醛(所有异构体)	17
Isobutyric aldehyde (a)	BUTYRALDEHYDE (ALL ISOMERS)	
α -异氰酸酯- ω -异氰酸酯苯聚物[(异 氰酸苯酯)-间-甲醛]	聚甲基聚苯异氰酸酯	17
Alpha-Isocyanatobenzyl-omega-isocyanatophenylpoly[(phenylisoc yanate)-alt-formaldehyde]	POLYMETHYLENE POLYPHENYL ISOCYANATE	
1-异氰酸根合-3-异氰酸根合甲基三甲基环己烷	二异氰酸异氟尔酮酯	17
1-Isocyanato-3-isocyanatomethyltrimethylcyclohexane	ISOPHORONE DIISOCYANATE	
3-异氰酸根合甲基-3,5,5-三甲基环己基异氰酸酯	二异氰酸异氟尔酮酯	17
3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate	ISOPHORONE DIISOCYANATE	
异癸醇	癸醇(所有异构体)	17
Isodecanol	DECYL ALCOHOL (ALL ISOMERS)	
异癸醇	癸醇(所有异构体)	17
Isodecyl alcohol	DECYL ALCOHOL (ALL ISOMERS)	
异十二烷 (a)	十二烷(所有异构体)	17
Isododecane (a)	DODECANE (ALL ISOMERS)	
异杜烯 (a)	四甲基苯(所有异构体)	17
Isodurene (a)	TETRAMETHYLBENZENE (ALL ISOMERS)	
异壬酸	壬酸(所有异构体)	17
Isononanoic acid	NONANOIC ACID (ALL ISOMERS)	
异壬醇	壬醇(所有异构体)	17
Isononanol	NONYL ALCOHOL (ALL ISOMERS)	
异辛烷 (a)	辛烷(所有异构体)	17
Isooctane (a)	OCTANE (ALL ISOMERS)	
异辛醇	辛醇(所有异构体)	17
Isooctanol	OCTANOL (ALL ISOMERS)	
异戊烷 (a)	戊烷(所有异构体)	17
Isopentane (a)	PENTANE (ALL ISOMERS)	
异戊醇	伯戊醇	17
Isopentanol	AMYL ALCOHOL, PRIMARY	
异戊醇	异戊醇	17

索引名称	货物名称	章
Isopentanol	ISOAMYL ALCOHOL	
异戊烯	戊烯（所有异构体）	17
Isopentene	PENTENE (ALL ISOMERS)	
醋酸异戊酯（a）	乙酸戊酯（所有异构体）	17
Isopentyl acetate（a）	AMYL ACETATE (ALL ISOMERS)	
异戊醇	异戊醇	17
Isopentyl alcohol	ISOAMYL ALCOHOL	
异佛尔酮		17
ISOPHORONE		
异佛尔酮二(元)胺		17
ISOPHORONEDIAMINE		
异佛尔酮二异氰酸酯		17
ISOPHORONE DIISOCYANATE		
异戊二烯		17
ISOPRENE		
异丙醇	异丙醇	18
Isopropanol	ISOPROPYL ALCOHOL	
异丙醇胺		17
ISOPROPANOLAMINE		
异丙烯基苯	α -甲基苯乙烯	17
Isopropenylbenzene	ALPHA-METHYLSTYRENE	
2-异丙氧基乙醇（a）	乙二醇单烷基醚	17
2-Isopropoxyethanol（a）	ETHYLENE GLYCOL MONOALKYLETHERS	
2-异丙氧基丙烷	异丙醚	17
2-Isopropoxypropane	ISOPROPYL ETHER	
乙酸异丙酯		17
ISOPROPYL ACETATE		
异丙基丙酮	甲基异丁基酮	17
Isopropylacetone	METHYL ISOBUTYL KETONE	
异丙醇		18
ISOPROPYL ALCOHOL		
异丙胺		17
ISOPROPYLAMINE		
异丙胺(70%或以下)溶液		17
ISOPROPYLAMINE (70% OR LESS) SOLUTION		
正-(膦酰基甲基)甘氨酸异丙基铵	草甘膦溶液(不含表面活性剂)	17
Isopropylammonium N-(phosphonomethyl)glyci	GLYPHOSATE SOLUTION (NOT CONTAINING SURFACTANT)	
异丁醇	异丁醇	17
Isopropyl carbinol	ISOBUTYL ALCOHOL	
异丁醇	异丁醇	17
Isopropylcarbinol	ISOBUTYL ALCOHOL	

索引名称	货物名称	章
异丙基环己烷		17
ISOPROPYLCYCLOHEXANE		
异丙基-2,2-二甲基三甲烯	2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇二异丁酸酯	17
Isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisocyan	2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL	
	DIISOBUTYRATE	
异丙醚		17
ISOPROPYL ETHER		
异亚丙基丙酮	异亚丙基丙酮	17
Isopropylideneacetone	MESITYL OXIDE	
氧化异丙基	异丙醚	17
Isopropyl oxide	ISOPROPYL ETHER	
4-异丙基甲苯	对-异甲基丙基苯	17
4-Isopropyltoluene	P-CYMENE	
对-异丙基甲苯	对-异甲基丙基苯	17
P--Isopropyltoluene	P-CYMENE	
4-异丙基甲苯	对-甲基异丙基苯	17
4-Isopropyltoluol	P-CYMENE	
异戊醛	戊醛（所有异构体）	17
Isovaleral	VALERALDEHYDE (ALL ISOMERS)	
异戊醛	戊醛（所有异构体）	17
Isovaleraldehyde	VALERALDEHYDE (ALL ISOMERS)	
异戊醛	戊醛（所有异构体）	17
Isovaleric aldehyde	VALERALDEHYDE (ALL ISOMERS)	
异戊酮	二异丁基酮	17
Isovalerone	DIISOBUTYL KETONE	
麻风树油		17
JATROPHA OIL		
高岭土浆料	高岭土浆料	18
Kaolin clay slurry	KAOLIN SLURRY	
高岭土浆料	高岭土浆料	18
Kaolinite slurry	KAOLIN SLURRY	
高岭土浆料		18
KAOLIN SLURRY		
环己酮	环己酮	17
Ketohexamethylene	CYCLOHEXANONE	
酮丙烷	丙酮	18
Ketone propane	ACETONE	
酮丙烷	丙酮	18
Ketopropane	ACETONE	
乳酸		17
LACTIC ACID		
乳糖溶液（80%或以下）		17
LACTONITRILE SOLUTION (80% OR LESS)		

索引名称	货物名称	章
猪脂		17
LARD		
胶乳, 氨 (1% 或以下), 抑制的		17
LATEX, AMMONIA (1% OR LESS) INHIBITED		
乳胶: 羧基化苯乙烯-丁二烯共聚物; 苯乙烯-丁苯橡胶		17
LATEX: CARBOXYLATED STYRENE-BUTADIENE COPOLYMER; STYRENE-BUTADIENE RUBBER		
月桂酸		17
LAURIC ACID		
十二醇	十二烷醇	17
Lauryl alcohol	DODECYL ALCOHOL	
十二硫醇	叔-十二烷硫醇	17
Lauryl mercaptan	TERT-DODECANETHIOL	
甲基丙烯酸月桂酯	甲基丙烯酸十二烷酯	17
Lauryl methacrylate	DODECYL METHACRYLATE	
烷基铅, n.o.s. (a)	内燃机燃料抗爆化合物(含烷基铅)	17
Lead alkyls, n.o.s.(a)	MOTOR FUEL ANTI-KNOCK COMPOUNDS (CONTAINING LEAD ALKYLs)	
四乙基铅 (a)	内燃机燃料抗爆化合物(含烷基铅)	17
Lead tetraethyl (a)	MOTOR FUEL ANTI-KNOCK COMPOUNDS (CONTAINING LEAD ALKYLs)	
四甲基铅 (a)	内燃机燃料抗爆化合物(含烷基铅)	17
Lead tetramethyl (a)	MOTOR FUEL ANTI-KNOCK COMPOUNDS (CONTAINING LEAD ALKYLs)	
卵磷脂		18
LECITHIN		
木素磺磺酸, 钠盐溶液		17
LIGNINSULPHONIC ACID, SODIUM SALT SOLUTION		
宁烯	二戊烯	17
Limonene	DIPENTENE	
直链烷基苯 (LAB) 残渣 (a)	烷基苯蒸馏物	17
Linear alkylbenzene (LAB) bottoms (a)	ALKYL BENZENE DISTILLATION BOTTOMS	
亚麻籽油		17
LINSEED OIL		
液态化学废料		17
LIQUID CHEMICAL WASTES		
长链烷基聚醚(C11-C20)		17
LONG-CHAIN ALKARYL POLYETHER (C11-C20)		
长链烷基硫酸(C16-C60)		17
LONG-CHAIN ALKARYL SULPHONIC ACID (C16-C60)		
长链烷基酚盐/硫化苯酚混合物		17
LONG-CHAIN ALKYLPHENATE/PHENOL		

索引名称	货物名称	章
SULPHIDE MIXTURE		
氢氧化钠浓溶液	氢氧化钠溶液	17
Lye, soda solution	SODIUM HYDROXIDE SOLUTION	
L-赖氨酸溶液 (60%或以下)		17
L-LYSINE SOLUTION (60% OR LESS)		
氢化镁水化物	氢氧化镁浆料	18
Magnesia hydrate	MAGNESIUM HYDROXIDE SLURRY	
氯化镁溶液		17
MAGNESIUM CHLORIDE SOLUTION		
氢氧化镁浆料		18
MAGNESIUM HYDROXIDE SLURRY		
木质磺酸镁溶液	木质素磺酸, 镁盐溶液	17
Magnesium Lignasulphonate solution	LIGNINSULPHONIC ACID, MAGNESIUM SALT SOLUTION	
镁长链烷基芳基磺酸酯 (C11-C50)		17
MAGNESIUM LONG-CHAIN ALKARYL SULPHONATE (C11-C50)		
镁长链烷基水杨酸酯(C11+)		17
MAGNESIUM LONG-CHAIN ALKYL SALICYLATE(C11+)		
麦芽糖醇糖浆	麦芽糖溶液	18
Maltitol	MALTITOL SOLUTION	
麦芽糖溶液		18
MALTITOL SOLUTION		
麦芽糖醇糖浆	麦芽糖醇溶液	18
Maltitol syrup	MALTITOL SOLUTION	
芒果核油		17
MANGO KERNEL OIL		
甲葡胺	正-甲基葡糖胺溶液 (70%或以下)	18
Meglumine solution (70% or less)	N-METHYLGLUCAMINE SOLUTION (70% OR LESS)	
巯基苯并噻唑, 钠盐溶液		17
MERCAPTOBENZOTHAZOL, SODIUM SALT SOLUTION		
三甲苯	三甲基苯 (所有异构体)	17
Mesitylene	TRIMETHYLBENZENE (ALL ISOMERS)	
异亚丙基丙酮		17
MESITYL OXIDE		
聚甲醛	1,3,5-三氧杂环己烷	17
Metaformaldehyde	1,3,5-TRIOXANE	
变位钠	变位钠溶液	17
Metam-sodium	METAM SODIUM SOLUTION	
变位钠溶液		17
METAM SODIUM SOLUTION		

索引名称	货物名称	章
甲基丙烯酸		17
METHACRYLIC ACID		
甲基丙烯酸-烷氧基聚(烯化氧) 甲基丙烯酸聚合物 钠盐水溶液(45% 或以下)		17
METHACRYLIC ACID – ALKOXPOLY (ALKYLENE OXIDE) METHACRYLATE COPOLYMER, SODIUM SALT AQUEOUS SOLUTION (45% OR LESS)		
α -甲基丙烯酸	甲基丙烯酸	17
alpha-Methacrylic acid	METHACRYLIC ACID	
甲基丙烯酸十二(烷)酯	甲基丙烯酸十二烷酯	17
Methacrylic acid, dodecyl ester	DODECYL METHACRYLATE	
甲基丙烯酸十二(烷)酯	甲基丙烯酸十二烷酯	17
Methacrylic acid, lauryl ester	DODECYL METHACRYLATE	
含甲基丙烯酸树脂的二氯化乙烯		17
METHACRYLIC RESIN IN ETHYLENE DICHLORIDE		
甲基丙烯腈		17
METHACRYLONITRILE		
甲醛	甲醛溶液 (45%或以下)	17
Methanal	FORMALDEHYDE SOLUTIONS (45% OR LESS)	
甲酰胺	甲酰胺	17
Methanamide	FORMAMIDE	
甲胺	甲胺溶液 (42% 或以下)	17
Methanamine	METHYLAMINE SOLUTIONS (42% OR LESS)	
乙酸	乙酸	17
Methane carboxylic acid	ACETIC ACID	
甲酸	甲酸	17
Methanoic acid	FORMIC ACID	
甲醇	甲醇	17
Methanol	METHYL ALCOHOL	
甲胺	六亚甲基四胺	18
Methenamine	HEXAMETHYLENETETRAMINE SOLUTIONS	
3-甲氧基丁-1-醇	3-甲氧基-1-丁醇	17
3-Methoxybutan-1-ol	3-METHOXY-1-BUTANOL	
3-甲氧基-1-丁醇		17
3-METHOXY-1-BUTANOL		
3-甲氧丁基乙酸盐		17
3-METHOXYBUTYL ACETATE		
2-甲氧基乙醇	乙二醇单烷基醚	17
2-Methoxyethanol	ETHYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHERS	
2-(2-甲氧基) 乙醇 (a)	聚(2-8)烷基二醇单烷基(C1-C6)醚	17
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol (a)	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL(C1-C6) ETHER	
2-[2-(2-甲氧基乙氧基)乙氧基] 乙醇(a)	聚(2-8)烷基二醇单烷基(C1-C6)醚	17

索引名称	货物名称	章
2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethanol (a)	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL(C1-C6) ETHER	
2-(2-甲氧基乙氧基) 乙基乙酸酯	聚(2-8)烷基二醇单烷基(C1-C6)醋酸醚	17
2-(2-Methoxyethoxy)ethyl acetate	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL (C1-C6) ETHER ACETATE	
2-甲氧基乙基乙酸酯	乙二醇甲醚乙酸酯	17
2-Methoxyethyl acetate	ETHYLENE GLYCOL METHYL ETHER ACETATE	
2-甲氧基-2-甲基丁烷 (a)	叔戊醇甲基醚	17
2-Methoxy-2-methyl butane (a)	TERT-AMYL METHYL ETHER	
3-甲氧基-3-甲基丁-1-醇	3-甲基-3-甲氧基丁醇	17
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	3-METHYL-3-METHOXYBUTANOL	
3-甲氧基-3-甲基丁基醇	3-甲基-3-甲氧基丁醇	17
3-Methoxy-3-methylbutyl alcohol	3-METHYL-3-METHOXYBUTANOL	
醋酸2-甲氧基-1-甲基乙酸	醋酸丙二醇甲醚酯	17
2-Methoxy-1-methylethyl acetate	PROPYLENE GLYCOL METHYL ETHERACETATE	
正-(2-甲氧基-1-甲基乙基)-2-乙基-6-甲基乙酰氯苯胺 N-(2-METHOXY-1-METHYL ETHYL)-2-ETHYL-6-METHYL CHLOROACETANILIDE		17
2-甲氧基-2-甲基丙烷	甲基叔丁基醚	17
2-methoxy-2-methylpropane	METHYL TERT-BUTYL ETHER	
1-甲氧基丙-2-醇 (a)	丙二醇单烷基醚	17
1-Methoxypropan-2-ol (a)	PROPYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHER	
醋酸1-甲氧基-2-丙酯	丙二醇甲基醚醋酸酯	17
1-Methoxy-2-propanol acetate	PROPYLENE GLYCOL METHYL ETHERACETATE	
1-(2-甲氧基丙氧基)丙烷-2-醇(a)	聚(2-8)烷基二醇单烷基(C1-C6)醚	17
1-(2-Methoxypropoxy)propan-2-ol (a)	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL(C1-C6) ETHER	
3-[3-(3-甲氧基丙氧基) 丙氧基] 丙烷-1-醇(a)	聚(2-8)烷基二醇单烷基(C1-C6)醚	17
3-[3-(3-Methoxypropoxy)propoxy]propan-1-ol (a)	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL(C1-C6) ETHER	
甲氧基三甘醇	聚(2-8)烷基二醇单烷基(C1-C6)醚	17
Methoxytriglycol	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL(C1-C6) ETHER	
甲基乙醛	丙醛	17
Methylacetaldehyde	PROPIONALDEHYDE	
乙酸甲酯		17
METHYL ACETATE		
甲基乙酸	丙酸	17
Methylacetic acid	PROPIONIC ACID	
乙酰乙酸甲酯		17
METHYL ACETOACETATE		

索引名称	货物名称	章
乙酰乙酸甲酯	乙酰乙酸甲酯	17
Methyl acetylacetate	METHYL ACETOACETATE	
β -甲基丙烯醛	巴豆醛	17
beta-Methylacrolein	CROTONALDEHYDE	
丙烯酸甲酯		17
METHYL ACRYLATE		
2-甲基丙烯酸	甲基丙烯酸	17
2-Methylacrylic acid	METHACRYLIC ACID	
2-异丁烯酸十二(烷)基酯	甲基丙烯酸十二(烷)酯	17
2-Methylacrylic acid, dodecyl ester	DODECYL METHACRYLATE	
2-甲基丙烯酸十二(烷)酯	甲基丙烯酸十二(烷)酯	17
2-Methylacrylic acid, lauryl ester	DODECYL METHACRYLATE	
甲醇		17
METHYL ALCOHOL		
甲胺溶液(42% 或以下)		17
METHYLAMINE SOLUTIONS (42% OR LESS)		
1-甲基-2-氨基苯	邻-甲苯胺	17
1-Methyl-2-aminobenzene	O-TOLUIDINE	
2-甲基-1-氨基苯	邻-甲苯胺	17
2-Methyl-1-aminobenzene	O-TOLUIDINE	
醋酸甲基戊酯		17
METHYLAMYL ACETATE		
甲基戊醇		17
METHYLAMYL ALCOHOL		
甲基戊基酮		17
METHYL AMYL KETONE		
甲基正戊基酮	甲基戊基酮	17
Methyl n-amyl ketone	METHYL AMYL KETONE	
2-甲基苯胺	邻-甲苯胺	17
2-Methylaniline	O-TOLUIDINE	
正-甲苯胺		17
N-METHYLANILINE		
邻-甲基苯胺	邻-甲苯胺	17
O-Methylaniline	O-TOLUIDINE	
2-甲基苯胺	邻-甲苯胺	17
2-Methylbenzenamine	O-TOLUIDINE	
邻-甲基苯胺	邻-甲苯胺	17
O-Methylbenzenamine	O-TOLUIDINE	
甲苯	甲苯	17
Methylbenzene	TOLUENE	
甲基苯二胺	甲苯二胺	17
Methylbenzenediamine	TOLUENEDIAMINE	

索引名称	货物名称	章
甲苯	甲苯	17
Methylbenzol	TOLUENE	
a-甲基苄基醇, 含有 15%或以下的苯乙酮		17
ALPHA-METHYL BENZYL ALCOHOL WITH		
ACETOPHNONE (15% OR LESS)		
2-甲基-1,3-丁二烯	异戊二烯	17
2-Methyl-1,3-butadiene	ISOPRENE	
3-甲基-1,3-丁二烯	异戊二烯	17
3-Methyl-1,3-butadiene	ISOPRENE	
2-甲基正丁醛	戊醛 (所有异构体)	17
2-Methylbutanal	VALERALDEHYDE (ALL ISOMERS)	
3-甲基丁醛	戊醛 (所有异构体)	17
3-Methylbutanal	VALERALDEHYDE (ALL ISOMERS)	
2-甲基丁烷 (a)	戊烷 (所有异构体)	17
2-Methylbutane (a)	PENTANE (ALL ISOMERS)	
丁酸甲酯	丁酸甲酯	17
Methyl butanoate	METHYL BUTYRATE	
2-甲基-2-丁醇	叔戊醇	17
2-Methyl-2-butanol	TERT-AMYL ALCOHOL	
2-甲基丁-2-醇	叔戊醇	17
2-Methylbutan-2-ol	TERT-AMYL ALCOHOL	
2-甲基-4-丁醇	异戊醇	17
2-Methyl-4-butanol	ISOAMYL ALCOHOL	
3-甲基丁-1-醇	异戊醇	17
3-Methylbutan-1-ol	ISOAMYL ALCOHOL	
3-甲基-1-丁醇	伯戊醇	17
3-Methyl-1-butanol	AMYL ALCOHOL, PRIMARY	
3-甲基丁-1-醇	伯戊醇	17
3-Methylbutan-1-ol	AMYL ALCOHOL, PRIMARY	
3-甲基丁-3-醇	叔戊醇	17
3-Methylbutan-3-ol	TERT-AMYL ALCOHOL	
3-甲基丁烯-1 (a)	戊烯 (所有异构体)	17
3-Methylbut-1-ene (a)	PENTENE (ALL ISOMERS)	
甲基丁烯 (a)	戊烯 (所有异构体)	17
Methylbutenes (a)	PENTENE (ALL ISOMERS)	
甲基丁烯醇		17
METHYLBUTENOL		
醋酸1-甲基丁酯 (a)	乙酸戊酯 (所有异构体)	17
1-Methylbutyl acetate (a)	AMYL ACETATE (ALL ISOMERS)	
2-甲基-2-丁醇	叔戊醇	17
2-Methyl-2-butyl alcohol	TERT-AMYL ALCOHOL	
2-甲基-4-丁醇	异戊醇	17
2-Methyl-4-butyl alcohol	ISOAMYL ALCOHOL	

索引名称	货物名称	章
3-甲基-1-丁醇	异戊醇	17
3-Methyl-1-butyl alcohol	ISOAMYL ALCOHOL	
3-甲基-3-丁醇	叔戊醇	17
3-Methyl-3-butyl alcohol	TERT-AMYL ALCOHOL	
甲基叔丁基醚		17
METHYL TERT-BUTYL ETHER		
甲基丁基(甲)酮		17
METHYL BUTYL KETONE		
甲基丁炔醇		17
METHYLBUTYNOL		
2-甲基-3-丁炔-2-醇	2-甲基-2-羟基-3-丁炔	17
2-Methyl-3-butyne-2-ol	2-METHYL-2-HYDROXY-3-BUTYNE	
2-甲基丁-3-炔-2-醇	2-甲基-2-羟基-3-丁炔	17
2-Methylbut-3-yn-2-ol	2-METHYL-2-HYDROXY-3-BUTYNE	
2-甲基-3-丁炔-2-醇	甲基丁炔醇	17
2-Methyl-3-butyne-2-ol	METHYLBUTYNOL	
2-甲基丁-3-炔-2-醇	甲基丁炔醇	17
2-Methylbut-3-yn-2-ol	METHYLBUTYNOL	
2-甲基丁醛	戊醛（所有异构体）	17
2-Methylbutyraldehyde	VALERALDEHYDE (ALL ISOMERS)	
3-甲基丁醛	戊醛（所有异构体）	17
3-Methylbutyraldehyde	VALERALDEHYDE (ALL ISOMERS)	
丁酸甲酯		17
METHYL BUTYRATE		
甲基'卡必醇'乙酸酯 (a)	聚(2-8) 烷基二醇单烷基(C1-C6) 酯酸醚	17
Methyl 'carbitol' acetate (a)	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL	
	MONOALKYL (C1-C6) ETHER ACETATE	
乙二醇单甲醚	乙二醇单烷醚	17
Methyl 'cellosolve'	ETHYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHERS	
甲基溶剂剂乙酸酯	乙二醇甲醚乙酸酯	17
Methyl 'cellosolve' acetate	ETHYLENE GLYCOL METHYL ETHER	
	ACETATE	
甲基氯仿	1,1,1-三氯乙烷	17
Methylchloroform	1,1,1-TRICHLOROETHANE	
甲基氰	乙腈	17
Methyl cyanide	ACETONITRILE	
甲基环己烷		17
METHYLCYCLOHEXANE		
1-甲基-1,3-环戊二烯二聚物	甲基环戊二烯二聚物	17
1-Methyl-1,3-cyclopentadiene	METHYLCYCLOPENTADIENE DIMER	
甲基环戊二烯基三羰基锰		17
METHYLCYCLOPENTADIENYL		

索引名称	货物名称	章
MANGANESE TRICARBONYL		
甲基二乙醇胺		17
METHYL DIETHANOLAMINE		
4-甲基-1,3-二氧代环-2-酮	碳酸丙烯	18
4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one	PROPYLENE CARBONATE	
甲基化二硫	二甲基化二硫化物	17
Methyl disulphide	DIMETHYL DISULPHIDE	
亚甲基双(4-氰氧基苯)	二苯甲烷二异氰酸酯	17
Methylenebis(4-cyanatobenzene)	DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE	
亚甲基双(4-苯基异氰盐)	二苯甲烷二异氰酸酯	17
Methylenebis(4-phenyl isocyanate)	DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE	
亚甲基双4-(亚苯基异氰盐)	二苯甲烷二异氰酸酯	17
Methylenebis(4-phenylene isocyanate)	DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE	
亚甲基双(对-苯基异氰盐)	二苯甲烷二异氰酸酯	17
Methylenebis(p-phenylene isocyanate)	DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE	
4,4'-亚甲基双(苯基异氰盐)	二苯甲烷二异氰酸酯	17
4,4'-Methylenebis(4-phenyl isocyanate)	DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE	
二溴甲烷	二溴甲烷	17
Methylene bromide	DIBROMOMETHANE	
二氯甲烷	二氯甲烷	17
Methylene chloride	DICHLOROMETHANE	
4,4'-亚甲基二苯基二异氰盐	二苯甲烷二异氰酸酯	17
4,4'-Methylenedi (phenyl isocyanate)	DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE	
二氯甲烷	二氯甲烷	17
Methylene dichloride	DICHLOROMETHANE	
4,4'-亚甲基二苯基二异氰盐	二苯甲烷二异氰酸酯	17
4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate	DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE	
亚甲基二-对-亚苯基二异氰盐	二苯甲烷二异氰酸酯	17
Methylenedi-p-phenylene diisocyanate	DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE	
2-亚甲基丙酸	甲基丙烯酸	17
2-Methylenepropionic acid	METHACRYLIC ACID	
乙酸甲酯	乙酸甲酯	17
Methyl ethanoate	METHYL ACETATE	
醋酸1-甲基乙酯	乙酸异丙酯	17
1-Methylethyl acetate	ISOPROPYL ACETATE	
1-甲基乙胺	异丙胺	17
1-Methylethylamine	ISOPROPYLAMINE	
2-甲基-6-乙基苯胺		17
2-METHYL-6-ETHYL ANILINE		
甲基甲醇	仲-丁醇	18
Methyl ethylcarbinol	SEC-BUTYLALCOHOL	
甲基乙二醇	丙二醇	18
Methylethylene glycol	PROPYLENE GLYCOL	

索引名称	货物名称	章
甲基环氧乙烷	环氧丙烷	17
Methylethylene oxide	PROPYLENE OXIDE	
甲基乙基酮		17
METHYL ETHYL KETONE		
N-(1-甲基乙基)丙烷-2-胺	二异丙基胺	17
N-(1-Methylethyl)propan-2-amine	DIISOPROPYLAMINE	
2-甲基-5-乙基吡啶		17
2-METHYL-5-ETHYL PYRIDINE		
甲酸甲酯		17
METHYL FORMATE		
正-甲基葡糖胺溶液（70%或以下）		18
N-METHYLGLUCAMINE SOLUTION (70%OR LESS)		
正-甲基-右旋-葡糖胺	N-甲基葡糖胺溶液（70%或以下）	18
N-methyl-D-glucamine,solution (70%OR LESS)	N-METHYLGLUCAMINE SOLUTION (70% OR LESS)	
2-甲基戊二腈有2-乙基丁腈（12%及以下）		17
2-METHYLGLUTARONTRILE WITH		
2-ETHYLSUCCINONTRIL(12% OR LESS)		
乙二醇一甲醚	丙二醇	17
Methyl glycol	PROPYLENE GLYCOL	
5-甲基-3-更酮	乙戊酮	17
5-Methylheptan-3-one	ETHYL AMYL KETONE	
5-甲基更-3-酮	乙戊酮	17
5-Methyl-3-heptanone	ETHYL AMYL KETONE	
甲基己-2-酮	甲基戊基酮	17
Methylhexan-2-one	METHYL AMYL KETONE	
甲基己甲醇	辛醇（所有异构体）	17
Methylhexylcarbinol	OCTANOL (ALL ISOMERS)	
甲基-2-氢氧基	甲基丁炔醇	17
Methyl-2-hydroxybenzoate	METHYLBUTYNOL	
邻-羟基苯甲酸甲酯	水杨酸甲酯	17
Methyl o-hydroxybenzoate	METHYL SALICYLATE	
邻-羟基苯甲酸甲酯	水杨酸甲酯	17
2-Methyl-2-hydroxy-3-butyne	METHYL SALICYLATE	
2-甲基-2-氢氧基-3-丁炔		17
2-METHYL-2-HYDROXY-3-BUTYNE		
2,2'-(甲基亚氨基)二乙醇	甲基二乙醇胺	17
2,2'-(Methylimino)diethanol	METHYL DIETHANOLAMINE	
正-甲基-2,2'-亚氨基二乙醇	甲基二乙醇胺	17
N-Methyl-2,2'-iminodiethanol	METHYL DIETHANOLAMINE	
甲基异戊基酮	甲基戊基酮	17
Methyl isoamyl ketone	METHYL AMYL KETONE	

索引名称	货物名称	章
甲基异丁烯甲酮	异亚丙基丙酮	17
Methyl isobutenyl ketone	MESITYL OXIDE	
甲基异丁基甲醇	甲基戊基醇	17
Methylisobutylcarbinol	METHYLAMYL ALCOHOL	
醋酸甲基异丁基甲酯	醋酸甲基戊酯	17
Methylisobutylcarbinol acetate	METHYLAMYL ACETATE	
甲基异丁基酮		17
METHYL ISOBUTYL KETONE		
对-甲基异丙基苯	对-伞花烃	17
p-Methylisopropyl benzene	P-CYMENE	
2-甲基乳腈	丙酮氰醇	17
2-Methylacetonitrile	ACETONE CYANOHYDRIN	
甲基巯基丙醛	3-(甲硫基) 丙醛	17
methyl mercaptopropionaldehyde	3-(METHYLTHIO)PROPIONALDEHYDE	
甲基丙烯酸甲酯		17
METHYL METHACRYLATE		
甲酸甲酯	甲酸甲酯	17
Methyl methanoate	METHYL FORMATE	
3-甲基-3-甲氧基丁醇		17
3-METHYL-3-METHOXYBUTANOL		
α -丙烯酸甲酯	甲基丙烯酸甲酯	17
Methyl alpha-methylacrylate	METHYL METHACRYLATE	
7-甲基-3-亚甲基-1,6-辛二烯	月桂烯	17
7-Methyl-3-methylene-1,6-octadiene	MYRCENE	
2甲基丙烯2-酸甲酯	甲基丙烯酸甲酯	17
Methyl 2-methylprop-2-enoate	METHYL METHACRYLATE	
甲基萘（熔化）		17
METHYL NAPHTHALENE (MOLTEN)		
α -甲基萘	甲基萘（熔化）	17
alpha-Methylnaphthalene	METHYL NAPHTHALENE (MOLTEN)	
β -甲基萘	甲基萘（熔化）	17
beta-Methylnaphthalene	METHYL NAPHTHALENE (MOLTEN)	
(邻- 或对-)甲基硝基苯	邻- 或对-硝基甲苯	17
(o- and p-) Methylnitrobenzene	O- OR P-NITROTOLUENES	
8-甲基壬-1-醇	癸醇（所有异构体）	17
8-Methylnonan-1-ol	DECYL ALCOHOL (ALL ISOMERS)	
甲醇基丙烷	N-丁醇	18
Methylolpropane	N-BUTYL ALCOHOL	
α -甲基-Ω -甲氧基聚氧乙烯	聚乙二醇二甲醚	17
alpha-Methyl-omega-methoxypoly(ethylene oxid	POLYETHYLENE GLYCOL DIMETHYL ETHER	
α -甲基-Ω -甲氧基聚（氧-1， 2-乙二基）	聚乙二醇二甲醚	17
alpha-Methyl-omega-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)	POLYETHYLENE GLYCOL DIMETHYL ETHER	

索引名称	货物名称	章
α -甲基- Ω -甲氧基聚氧乙烯	聚乙二醇二甲醚	17
alpha-Methyl-omega-methoxypoly(oxyethylene)	POLYETHYLENE GLYCOL DIMETHYL ETHER	
环氧丙烷	环氧丙烷	17
Methyloxirane	PROPYLENE OXIDE	
2-甲基-2,4-戊二醇	己二醇	18
2-Methyl-2,4-pentanediol	HEXYLENE GLYCOL	
2-甲基戊烷-2,4-二醇	己二醇	18
2-Methylpentane-2,4-diol	HEXYLENE GLYCOL	
4-甲基戊醇-2	甲基戊醇	17
4-Methylpentanol-2	METHYLAMYL ALCOHOL	
4-甲基戊-2-醇	甲基戊醇	17
4-Methylpentan-2-ol	METHYLAMYL ALCOHOL	
醋酸4-甲基-2-戊酯	醋酸甲基戊酯	17
4-Methyl-2-pentanol acetate	METHYLAMYL ACETATE	
4-甲基-2-戊酮	甲基异丁基酮	17
4-Methyl-2-pentanone	METHYL ISOBUTYL KETONE	
4-甲基戊-2-酮	甲基异丁基酮	17
4-Methylpentan-2-one	METHYL ISOBUTYL KETONE	
2-甲基戊烯 (a)	己烯 (所有异构体)	17
2-Methylpentene (a)	HEXENE (ALL ISOMERS)	
2-甲基-1-戊烯	己烯 (所有异构体)	17
2-Methyl-1-pentene	HEXENE (ALL ISOMERS)	
2-甲基戊-1-烯 (a)	己烯 (所有异构体)	17
2-Methylpent-1-ene (a)	HEXENE (ALL ISOMERS)	
4-甲基-1-戊烯 (a)	己烯 (所有异构体)	17
4-Methyl-1-pentene (a)	HEXENE (ALL ISOMERS)	
4-甲基-3-戊-2酮 (a)	异亚丙基丙酮	17
4-Methyl-3-penten-2-one (a)	MESITYL OXIDE	
4-甲基戊-2-酮 (a)	异亚丙基丙酮	17
4-Methylpent-3-en-2-one (a)	MESITYL OXIDE	
醋酸4-甲基-2-戊酯	乙酸甲代戊酯	17
4-Methyl-2-pentyl acetate	METHYLAMYL ACETATE	
醋酸甲基戊酯	乙酸甲代戊酯	17
Methylpentyl acetates	METHYLAMYL ACETATE	
甲基特戊基醚	特戊基甲基醚	17
Methyl tert-pentyl ether	TERT-AMYL METHYL ETHER	
甲基戊基酮	甲基戊基酮	17
Methyl pentyl ketone	METHYL AMYL KETONE	
甲基苯二胺	甲苯二胺	17
Methylphenylenediamine	TOLUENEDIAMINE	
2-甲基-间-苯二胺 (a)	甲苯二胺	17
2-Methyl-m-phenylenediamine (a)	TOLUENEDIAMINE	

索引名称	货物名称	章
4-甲基-间-苯二胺 (a)	甲苯二胺	17
4-Methyl-m-phenylenediamine (a)	TOLUENEDIAMINE	
二异氰酸甲基苯酯	甲苯二异氰酸脂	17
Methylphenylene diisocyanate	TOLUENE DIISOCYANATE	
4-甲基-1,3-苯撑二异氰酸酯	甲苯二异氰酸脂	17
4-methyl-1,3-phenylene diisocyanate	TOLUENE DIISOCYANATE	
二异氰酸4-甲基-间-苯酯	甲苯二异氰酸脂	17
4-Methyl-m-phenylene diisocyanate	TOLUENE DIISOCYANATE	
2-甲基-2-苯丙烷 (a)	丁基苯 (所有异构体)	17
2-Methyl-2-phenylpropane (a)	BUTYLBENZENE (ALL ISOMERS)	
2-甲基丙醛 (a)	丁醛 (所有异构体)	17
2-Methylpropanal (a)	BUTYRALDEHYDE (ALL ISOMERS)	
2-甲基-1,3-丙二醇2-METHYL-1,3-PROPANEDIOL		17
2-甲基-1-丙醛	异丁醇	17
2-Methyl-1-propanol	ISOBUTYL ALCOHOL	
2-甲基丙-1-醛	异丁醇	17
2-Methylpropan-1-ol	ISOBUTYL ALCOHOL	
2-甲基-2-丙醇	叔丁醇	17
2-Methyl-2-propanol	TERT-BUTYL ALCOHOL	
2-甲基丙-2-醇	叔丁醇	17
2-Methylpropan-2-ol	TERT-BUTYL ALCOHOL	
2-甲基丙-2-烯腈	甲基丙烯腈	17
2-Methylprop-2-enenitrile	METHACRYLONITRILE	
2-甲基丙烯酸	甲基丙烯酸	17
2-Methylpropenoic acid	METHACRYLIC ACID	
α -甲基丙烯酸	甲基丙烯酸	17
alpha-Methylpropenoic acid	METHACRYLIC ACID	
2-甲基丙烯基-1-甲基酮	异亚丙基丙酮	17
2-Methylprop-1-enyl methyl ketone	MESITYL OXIDE	
丙烯酸2-甲基丙酯 (a)	丙烯酸丁酯 (所有异构体)	17
2-Methylpropyl acrylate (a)	BUTYL ACRYLATE (ALL ISOMERS)	
2-甲基-1-丙醇	异丁醇	17
2-Methyl-1-propyl alcohol	ISOBUTYL ALCOHOL	
2-甲基-2-丙醇	叔丁醇	17
2-Methyl-2-propyl alcohol	TERT-BUTYL ALCOHOL	
甲基丙基甲醇	仲-戊醇	17
Methylpropylcarbinol	SEC-AMYL ALCOHOL	
甲酸2-甲基丙酯	甲酸异丁酯	17
2-Methylpropyl formate	ISOBUTYL FORMATE	
甲基丙基酮		18
METHYL PROPYL KETONE		
2-甲基吡啶		17
2-METHYLPYRIDINE		

索引名称	货物名称	章
3-甲基吡啶		17
3-METHYLPYRIDINE		
4-甲基吡啶		17
4-METHYLPYRIDINE		
α -甲基吡啶	2-甲基吡啶	17
alpha-Methylpyridine	2-METHYLPYRIDINE	
1-甲基-2-吡咯烷	N-甲基-2-吡咯烷酮	17
1-Methyl-2-pyrrolidinone	N-METHYL-2-PYRROLIDONE	
1-甲基吡咯烷-2酮	N-甲基-2-吡咯烷酮	17
1-Methylpyrrolidin-2-one	N-METHYL-2-PYRROLIDONE	
N-甲基吡咯烷酮	N-甲基-2-吡咯烷酮	17
N-Methylpyrrolidinone	N-METHYL-2-PYRROLIDONE	
1-甲基-2-吡咯烷酮	N-甲基-2-吡咯烷酮	17
1-Methyl-2-pyrrolidone	N-METHYL-2-PYRROLIDONE	
正-甲基-2-吡咯烷酮		17
N-METHYL-2-PYRROLIDONE		
水杨酸甲酯		17
METHYL SALICYLATE		
甲基苯乙烯	乙烯基甲苯	17
Methylstyrene	VINYLTOLUENE	
α -甲基苯乙烯		17
ALPHA-METHYLSTYRENE		
3-(甲硫基) 丙醛		17
3-(METHYLTHIO)PROPIONALDEHYDE		
2-甲基三亚甲基乙二醇	2-甲基-1,3-丙二醇 2-METHYL-1,3-PROPANEDIOL	17
2-Methyltrimethylene glycol		
异丙甲草胺	2-氯-N-（2-乙基-6-甲基苯基）-N-（2-甲氧基-1-甲基乙基）乙酰胺	17
Metolachlor	N-(2-METHOXY-1-METHYLETHYL)-2-ETHYL-6-METHYLCHLOROACETANILIDE	
微硅泥浆		18
MICROSILICASLURRY		
中油	酚油	17
Middle oil	CARBOLIC OIL	
乳酸	乳酸	17
Milk acid	LACTIC ACID	
氧化镁乳剂	氢氧化镁浆料	18
Milk of magnesia	MAGNESIUM HYDROXIDE SLURRY	
矿物冻	矿脂	17
Mineral jelly	PETROLATUM	
地蜡	矿脂	17
Mineral wax	PETROLATUM	

索引名称	货物名称	章
混合脂族氧化碳氢化合物,初级乙醇类和脂醚类:分子量:>200	氧化脂族烃混合物	17
Mixed aliphatic oxygenated hydrocarbons, primary	OXYGENATED ALIPHATIC HYDROCARBON	
aliphatic alcohols and aliphatic ethers: mol wt: >200	MIXTURE	
糖蜜		18
MOLASSES		
聚硫化钼长链烷基二硫化脲复合体		17
MOLYBDENUM POLYSULFIDE LONG CHAIN		
ALKYL DITHIOCARBAMIDE COMPLEX		
一氯代苯	氯苯	17
Monochlorobenzene	CHLOROBENZENE	
单氯苯	氯苯	17
Monochlorobenzol	CHLOROBENZENE	
单乙醇胺	乙醇胺	17
Monoethanolamine	ETHANOLAMINE	
单乙胺	乙胺	17
Monoethylamine	ETHYLAMINE	
单乙胺溶液, 72%或以下	乙胺溶液 (72%或以下)	17
Monoethylamine solutions, 72% or less	ETHYLAMINE SOLUTIONS (72% OR LESS)	
一异丙醇胺	异丙醇胺	17
Monoisopropanolamine	ISOPROPANOLAMINE	
单异丙胺	异丙胺	17
Monoisopropylamine	ISOPROPYLAMINE	
单甲铵溶液, 42%或以下	甲铵溶液 (42%或以下)	17
Monomethylamine solutions, 42% or less	METHYLAMINE SOLUTIONS (42% OR LESS)	
单丙胺	正-丙胺	17
Monopropylamine	N-PROPYLAMINE	
单丙二醇	丙二醇	18
Monopropylene glycol	PROPYLENE GLYCOL	
吗啉		17
MORPHOLINE		
内燃机燃料抗爆化合物(含烷基铅)		17
MOTOR FUEL ANTI-KNOCK		
COMPOUNDS (CONTAINING LEAD ALKYL)		
盐酸	盐酸	17
Muriatic acid	HYDROCHLORIC ACID	
月桂烯		17
MYRCENE		
石脑油,煤焦油	煤焦油石脑油溶剂	17
Naphtha, coal tar	COAL TAR NAPHTHA SOLVENT	
萘(熔化)		17
NAPHTHALENE (MOLTEN)		
萘磺酸-甲醛共聚物, 钠盐溶液		17
NAPHTHALENESULPHONIC ACIDFORMALDEHYDE		

索引名称	货物名称	章
COPOLYMER, SODIUM SALT SOLUTION		
石脑油(石油)轻蒸气裂解芳烃 (a)	烷基苯混合物 (含至少 50%甲苯)	17
Naphtha (petroleum), Light Steam-cracked Aromatics (a)	ALKYLBENZENE MIXTURES	
	(CONTAINING AT LEAST 50% OF TOLUENE)	
石脑油安全溶剂	石油溶剂, 低的(15-20%) 芳香剂	17
Naphtha safety solvent	WHITE SPIRIT, LOW (15-20%) AROMATIC	
新癸酸		17
NEODECANOIC ACID		
新癸酸2,3-环氧丙酯	碳10三烷基醋酸缩水甘油酯	17
Neodecanoic acid, 2,3-epoxypropyl ester	GLYCIDYL ESTER OF C10 TRIALKYLACETIC ACID	
新癸酸, 缩水甘油酯	碳10三烷基醋酸缩水甘油酯	17
Neodecanoic acid, glycidyl ester	GLYCIDYL ESTER OF C10 TRIALKYLACETIC ACID	
新癸酸乙烯酯	新癸酸乙烯	17
Neodecanoic acid vinyl ester	VINYL NEODECANOATE	
新戊烷 (a)	戊烷 (所有异构体)	17
Neopentane (a)	PENTANE (ALL ISOMERS)	
新戊酸	三甲基醋酸	17
Neopentanoic acid	TRIMETHYLACETIC ACID	
新戊二醇	2,2-二甲基丙烷-1,3-二醇 (熔化或溶液)	17
Neopentylene glycol	2,2-DIMETHYLPROPANE-1,3-DIOL (MOLTEN OR SOLUTION)	
硝化酸(硫酸和硝酸混合物)		17
NITRATING ACID (MIXTURE OF SULPHURIC AND NITRIC ACIDS)		
硝酸 (70%或以上)		17
NITRIC ACID (70% AND OVER)		
硝酸 (70%下)		17
NITRIC ACID (LESS THAN 70%)		
硝酸, 发烟 (a)	硝酸 (70%或以上)	17
Nitric acid, fuming (a)	NITRIC ACID (70% AND OVER)	
红热发烟硝酸	硝酸 (70%或以上)	17
Nitric acid, red fuming	NITRIC ACID (70% AND OVER)	
次氨基三乙酸, 三钠盐溶液		17
NITRILOTRIACETIC ACID, TRISODIUM SALT SOLUTION		
2,2',2"-次氨基三乙醇	三乙醇胺	17
2,2',2"-Nitrilotriethanol	TRIETHANOLAMINE	
次氨基-2,2',2"-三乙醇	三乙醇胺	17
Nitrilo-2,2',2"-triethanol	TRIETHANOLAMINE	
1,1',1"-次氨基三丙-2-醇	三异丙醇胺	17
1,1',1"-Nitrilotripropan-2-ol	TRIISOPROPANOLAMINE	

索引名称	货物名称	章
1,1',1''-次氮基三-2-丙醇	三异丙醇胺	17
1,1',1''-Nitrilotri-2-propanol	TRIISOPROPANOLAMINE	
1,1',1''-次氮基三丙-2-醇	三异丙醇胺	17
1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol	TRIISOPROPANOLAMINE	
硝基苯		17
NITROBENZENE		
硝基苯	硝基苯	17
Nitrobenzol	NITROBENZENE	
邻-硝基氯苯	邻-氯硝基苯	17
o-Nitrochlorobenzene	O-CHLORONITROBENZENE	
硝基乙烷		17
NITROETHANE		
硝基乙烷(80%)/硝基丙烷(20%)		17
NITROETHANE(80%)/ NITROPROPANE(20%)		
硝基乙烷, 1-硝基丙烷 (各 15% 或以上)混合物		17
NITROETHANE, 1-NITROPROPANE (EACH 15% OR MORE) MIXTURE		
邻-硝基酚 (溶化)	邻-硝基酚 (熔化)	17
ortho-Nitrophenol (molten)	O-NITROPHENOL (MOLTEN)	
2-硝基酚 (溶化)	邻-硝基酚 (熔化)	17
2-Nitrophenol (molten)	O-NITROPHENOL (MOLTEN)	
邻-硝基酚	邻-硝基酚 (熔化)	17
o-Nitrophenol	O-NITROPHENOL (MOLTEN)	
邻-硝基酚 (溶化)		17
O-NITROPHENOL (MOLTEN)		
1- 或 2-硝基丙烷		17
1- OR 2-NITROPROPANE		
硝基丙烷(60%)/硝基乙烷(40%) 混合物		17
NITROPROPANE (60%)/NITROETHANE (40%) MIXTURE		
2-硝基甲苯 (a)	邻- 或对-硝基甲苯	17
2-Nitrophenol (a)	O-OR P-NITROTOLUNES	
4-硝基甲苯(a)	邻- 或对-硝基甲苯	17
4-Nitrophenol (a)	O-OR P-NITROTOLUNES	
对-硝基甲苯 (a)	邻- 或对-硝基甲苯	17
o-Nitrophenol (a)	O-OR P-NITROTOLUNES	
对-硝基甲苯 (a)	邻- 或对-硝基甲苯	17
p-Nitrophenol (a)	O-OR P-NITROTOLUNES	
邻- 或对-硝基甲苯		17
O-OR P-NITROTOLUNES		
壬烷 (所有异构体)		17
NONANE (ALL ISOMERS)		
1-壬烷羧酸	癸酸	17
1-Nonanecarboxylic acid	DECANOIC ACID	

索引名称	货物名称	章
正-壬烷 (a)	壬烷 (所有异构体)	17
n-Nonane (a)	NONANE (ALL ISOMERS)	
壬酸 (所有异构体)		17
NONANOIC ACID (ALL ISOMERS)		
壬醇	壬醇 (所有异构体)	17
Nonanols	NONYL ALCOHOL (ALL ISOMERS)	
非食用工业棕榈油		17
NON-EDIBLE INDUSTRIAL GRADE PALM OIL		
壬烯 (所有异构体)		17
NONENE (ALL ISOMERS)		
壬醇 (所有异构体)		17
NONYL ALCOHOL (ALL ISOMERS)		
壬基甲醇	癸醇 (所有异构体)	17
Nonylcarbinol	DECYL ALCOHOL (ALL ISOMERS)	
壬烯 (a)	壬烯 (所有异构体)	17
Nonylene (a)	NONENE (ALL ISOMERS)	
壬烷 (a)	壬烷 (所有异构体)	17
Nonyl hydride(a)	NONANE (ALL ISOMERS)	
甲基丙烯酸壬酯单体		17
NONYL METHACRYLATE MONOMER		
壬基苯酚		17
NONYLPHENOL		
壬基酚聚 (4+)乙氧基化物NONYLPHENOL		17
POLY(4+)ETHOXYLATE		
α -4-壬基苯酚- ω 羟基聚(氧乙基) (b)	烷芳基 聚醚(C9-C20)	17
alpha-4-Nonylphenyl-omega-hydroxypoly(oxyethylene) (b)	ALKARYL POLYETHERS (C9-C20)	
诺品烯	β -蒎烯	17
Nopinen	BETA-PINENE	
诺品烯	β -蒎烯	17
Nopinene	BETA-PINENE	
有害液体, NF, (1) N.O.S. (商品名.... 包含 .) ST1, CAT. X		17
NOXIOUS LIQUID, NF, (1) N.O.S. (TRADE NAME ..., CONTAINS ..) ST1, CAT. X		
有害液体, F, (2) N.O.S. 商品名, 包含) ST1, CAT.X		17
NOXIOUS LIQUID, F, (2) N.O.S. (TRADE NAME ..., CONTAINS ..) ST1, CAT. X		
有害液体, NF, (3) N.O.S. (商品名....., 包含) ST2, CAT. X		17
NOXIOUS LIQUID, NF, (3) N.O.S. (TRADE NAME, CONTAINS) ST2, CAT. X		
有害液体, F, (4) N.O.S. (商品名....., 包含) ST2, CAT. X		17
NOXIOUS LIQUID, F, (4) N.O.S. (TRADE NAME, CONTAINS) ST2, CAT. X		

索引名称	货物名称	章
有害液体, NF, (5) N.O.S. (商品名,,,,, 包含) ST2, CAT. Y		17
NOXIOUS LIQUID, NF, (5) N.O.S. (TRADE NAME, CONTAINS) ST2, CAT. Y		
有害液体, F, (6) N.O.S. (商品名E, 包含) ST2, CAT. Y		17
NOXIOUS LIQUID, F, (6) N.O.S. (TRADE NAME, CONTAINS ..) ST2, CAT. Y		
有害液体, NF, (7) N.O.S. (商品名,,,,, 包含) ST3, CAT. Y		17
NOXIOUS LIQUID, NF, (7) N.O.S. (TRADE NAME, CONTAINS ...) ST3, CAT. Y		
有害液体, F, (8) N.O.S. (商品名,,,,, 包含) ST3, CAT. Y		17
NOXIOUS LIQUID, F, (8) N.O.S. (TRADE NAME, CONTAINS) ST3, CAT. Y		
有害液体, NF, (9) N.O.S. (商品名,,,,, 包含) ST3, CAT. Z		17
NOXIOUS LIQUID, NF, (9) N.O.S. (TRADE NAME, CONTAINS) ST3, CAT. Z		
有害液体, F, (10) N.O.S. (商品名,,,,, 包含) ST3, CAT. Z		17
NOXIOUS LIQUID, F, (10) N.O.S. (TRADE NAME, CONTAINS) ST3, CAT. Z		
有害液体, (11) N.O.S. (商品名,,,,, 包含) CAT. Z		18
NOXIOUS LIQUID, (11) N.O.S. (TRADE NAME, CONTAINS) CAT. Z		
非有害液体, (12) N.O.S.(商品名, 包含) CAT. OS		18
NON-NOXIOUS LIQUID, (12) N.O.S. (TRADE NAME, CONTAINS) CAT. OS		
十八碳-1-醇	(C13+)醇类	17
Octadecan-1-ol	ALCOHOLS (C13+)	
1-十八碳醇	13碳以上醇类	17
1-Octadecanol	ALCOHOLS (C13+)	
八甲环四硅氧烷		17
OCTAMETHYLCYCLOTETRASILOXANE		
辛醛 (a)	辛醛	17
Octanal (a)	OCTYL ALDEHYDES	
辛烷(所有异构体)		17
OCTANE (ALL ISOMERS)		
辛酸 (所有异构体)		17
OCTANOIC ACID (ALL ISOMERS)		
辛醇 (所有异构体)		17
OCTANOL (ALL ISOMERS)		
辛-1-醇 (a)	辛醇 (所有异构体)	17
Octan-1-ol (a)	OCTANOL (ALL ISOMERS)	
辛烯 (所有异构体)		17
OCTENE (ALL ISOMERS)		
辛酸 (a)	辛酸 (所有异构体)	17

索引名称	货物名称	章
Octic acid (a)	OCTANOIC ACID (ALL ISOMERS)	
辛酸	辛酸(所有异构体)	17
Octoic acid	OCTANOIC ACID (ALL ISOMERS)	
辛酯醋酸盐	乙酸正辛酯	17
Octyl acetate	N-OCTYL ACETATE	
乙酸正辛酯		17
N-OCTYL ACETATE		
丙烯酸乙基己酯	丙烯酸2-乙基己酯	17
Octyl acrylate	2-ETHYLHEXYL ACRYLATE	
己二酸辛酯	己二酸二(2-乙基己酯)	17
Octyl adipate	DI-(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE	
辛醇 (a)	辛醇(所有异构体)	17
Octyl alcohol (a)	OCTANOL (ALL ISOMERS)	
辛醛		17
OCTYL ALDEHYDES		
辛基甲醇	壬醇(所有异构体)	17
Octylcarbinol	NONYL ALCOHOL (ALL ISOMERS)	
辛基癸基己二酸		17
OCTYL DECYL ADIPATE		
邻苯二甲酸辛基癸酯 (a)	二烷基(C7-C13)邻苯二甲酸酯	17
Octyl decyl phthalate (a)	DIALKYL (C7-C13) PHTHALATES	
辛酸 (a)	辛酸(所有异构体)	17
Octylic acid (a)	OCTANOIC ACID (ALL ISOMERS)	
硝酸辛酯	烷基(C7-C9)硝酸盐	17
Octyl nitrate	ALKYL (C7-C9) NITRATES	
硝酸辛酯类(所有异构体)	烷基(C7-C9)硝酸盐	17
Octyl nitrates (all isomers)	ALKYL (C7-C9) NITRATES	
邻苯二甲酸辛酯 (a)	二烷基(C7-C13)邻苯二甲酸酯	17
Octyl phthalate (a)	DIALKYL (C7-C13) PHTHALATES	
庚酸	N-庚酸	17
Oenanthic acid	N-HEPTANOIC ACID	
庚酸	N-庚酸	17
Oenanthylic acid	N-HEPTANOIC ACID	
硝基苯	硝基苯	17
Oil of Mirbane	NITROBENZENE	
硝基苯	硝基苯	17
Oil of Myrbane	NITROBENZENE	
松节油	松节油	17
Oil of turpentine	TURPENTINE	
浓硫酸	硫酸	17
Oil of vitriol	SULPHURIC ACID	
冬绿油	水杨酸甲酯	17

索引名称	货物名称	章
Oil of wintergreen	METHYL SALICYLATE	
油胺	油胺	17
Oleamine	OLEYLAMINE	
烯烃-烷基酯共聚物(分子量2000以上)		17
OLEFIN-ALKYL ESTER COPOLYMER (MOLECULAR WEIGHT 2000+)		
烯烃混合物(C7-C9)稳定富C8		17
OLEFIN MIXTURE (C7-C9) C8 RICH, STABILISED		
烯烃混合物(5-C7)		17
OLEFIN MIXTURES (C5-C7)		
烯烃混合物(5-C15)		17
OLEFIN MIXTURES (C5-C15)		
烯烃(C13+, 所有异构体)		17
OLEFINS (C13+, ALL ISOMERS)		
α -烯烃(C6-C18) 混合物		17
ALPHA-OLEFINS (C6-C18) MIXTURES		
油酸		17
OLEIC ACID		
发烟硫酸		17
OLEUM		
油胺		17
OLEYLAMINE		
橄榄油		17
OLIVE OIL		
橙汁(浓的)		18
ORANGE JUICE (CONCENTRATED)		
橙汁(不浓的)		18
ORANGE JUICE (NOT CONCENTRATED)		
磷酸	磷酸	17
Orthophosphoric acid	PHOSPHORIC ACID	
草酸盐	乙二醛溶液(40%或以下)	17
Oxal	GLYOXAL SOLUTION (40% OR LESS)	
乙二醛	乙二醛溶液(40%或以下)	17
Oxaldehyde	GLYOXAL SOLUTION (40% OR LESS)	
3-氧杂戊-1,5-二醇	二甘醇	18
3-Oxapentane-1,5-diol	DIETHYLENE GLYCOL	
1,4-噁烷	吗啉	17
1,4-Oxazinane	MORPHOLINE	
2-氧杂环丁酮	β -丙内酯	17
2-Oxetanone	BETA-PROPIOLACTONE	
含氧乙酸	二羟乙酸溶液(50%或以下)	17
Oxoacetic acid	GLYOXYLIC ACID SOLUTION (50 % OR LESS)	
含氧乙酸	二羟乙酸溶液(50%或以下)	17

索引名称	货物名称	章
Oxoethanoic acid	GLYOXYLIC ACID SOLUTION (50 % OR LESS)	
2,2'-氧双（1-氧丙烷）	2,2'-二氯异丙醚	17
2,2'-Oxybis(1-chloropropane)	2,2'-DICHLOROISOPROPYL ETHER	
2,2'-氧双（乙烯氧）二乙醇	四甘醇	17
2,2'-Oxybis(ethyleneoxy)diethanol	TETRAETHYLENE GLYCOL	
2,2'-氧双丙烷	异丙醚	17
2,2'-Oxybispropane	ISOPROPYL ETHER	
2,2'-含氧二乙醇	二甘醇	18
2,2'-Oxydiethanol	DIETHYLENE GLYCOL	
1,1'-含氧二丙-2-醇	二丙二醇	17
1,1'-Oxydiprop-2-ol	DIPROPYLENE GLYCOL	
氧化脂族烃混合物		17
OXYGENATED ALIPHATIC HYDROCARBON MIXTURE		
甲醛	甲醛溶液（45%或以下）	17
Oxymethylene	FORMALDEHYDE SOLUTIONS (45% OR LESS)	
棕榈酸油		17
PALM ACID OIL		
棕榈脂肪酸油馏出物		17
PALM FATTY ACID DISTILLATE		
棕榈仁酸油		17
PALM KERNEL ACID OIL		
棕榈仁酸油酸蒸馏物		17
PALM KERNEL FATTY ACID DISTILLATE		
棕榈仁油		17
PALM KERNEL OIL		
棕榈仁油酯		17
PALM KERNEL OLEIN		
棕榈仁硬脂		17
PALM KERNEL STEARIN		
棕榈中间馏出物		17
PALM MID-FRACTION		
棕榈油		17
PALM OIL		
棕榈油脂脂肪酸甲酯		17
PALM OIL FATTY ACID METHYL ESTER		
棕榈油精		17
PALM OLEIN		
棕榈硬脂精		17
PALM STEARIN		
石蜡	石蜡	17
Paraffin	PARAFFIN WAX	
石蜡油膏	矿脂	17

索引名称	货物名称	章
Paraffin jelly	PETROLATUM	
原料石蜡	石蜡	17
Paraffin scale	PARAFFIN WAX	
正-链烷烃(C10-C20) (a)	正-链烷烃(C10+)	17
n-Paraffins (C10-C20) (a)	N-ALKANES (C10+)	
石蜡		17
PARAFFIN WAX		
仲醛		17
PARALDEHYDE		
仲醛-氨反应产物		17
PARALDEHYDE-AMMONIA REACTION PRODUCT		
梨油	乙酸戊酯（所有异构体）	17
Pear oil	AMYL ACETATE (ALL ISOMERS)	
壬酸	壬酸（所有异构体）	17
Pelargonic acid	NONANOIC ACID (ALL ISOMERS)	
壬醇	壬醇（所有异构体）	17
Pelargonic alcohol	NONYL ALCOHOL (ALL ISOMERS)	
五氯乙烷		17
PENTACHLOROETHANE		
.十五烷醇 (a)	醇类(C13+)	17
Pentadecanol (a)	ALCOHOLS (C13+)	
1-十五烯	烯烃(C13+,所有异构体)	17
1-Pentadecene	OLEFINS (C13+, ALL ISOMERS)	
十五-1-烯 (a)	烯烃(C13+,所有异构体)	17
Pentadec-1-ene (a)	OLEFINS (C13+, ALL ISOMERS)	
1,3-戊二烯		17
1,3-PENTADIENE		
戊二烯-1,3	1,3-戊二烯	17
Penta-1,3-diene	1,3-PENTADIENE	
1,3-戊二烯（50%以上），环戊烯和异构体，混合物		17
1,3-PENTADIENE(GREATER THAN 50%),		
CYCLOPENTENE AND ISOMERS, MIXTURES		
五乙二醇 (a)	聚乙二醇	17
Pentaethylene glycol(a)	POLYETHYLENE GLYCOL	
五亚乙基六甲胺		17
PENTAETHYLENEHEXAMINE		
五氯乙烷	五氯乙烷	17
Pentalin	PENTACHLOROETHANE	
环戊烷	环戊烷	17
Pentamethylene	CYCLOPENTANE	
2,2,4,6,6-五甲基-4-庚烷硫醇 (a)	叔-十二烷硫醇	17
2,2,4,6,6-Pentamethyl-4-heptanethiol (a)	TERT-DODECANETHIOL	
戊醛	戊醛（所有异构体）	17

索引名称	货物名称	章
Pentanal	VALERALDEHYDE (ALL ISOMERS)	
戊烷 (a)	戊烷 (所有异构体)	17
Pentane (a)	PENTANE (ALL ISOMERS)	
戊烷 (所有异构体)		17
PENTANE (ALL ISOMERS)		
戊二醛溶液, 50%或以下	戊二醛溶液(50%或以下)	17
Pentanedial solutions, 50% or less	GLUTARALDEHYDE SOLUTIONS (50% OR LESS)	
正-戊烷 (a)	戊烷 (所有异构体)	17
n-Pentane (a)	PENTANE (ALL ISOMERS)	
戊酸		17
PENTANOIC ACID		
正-戊酸(64%) /2-甲基丁酸(36%) 混合物		17
N-PENTANOIC ACID (64%)/2-METHYL BUTYRIC ACID (36%) MIXTURE		
特-戊酸	三甲基乙酸	17
tert-Pentanoic acid	TRIMETHYLACETIC ACID	
1-戊-醇	正戊醇	17
1-Pentanol	N-AMYL ALCOHOL	
戊-1-醇	正-戊醇	17
Pentan-1-ol	N-AMYL ALCOHOL	
2-戊醇	仲戊醇	17
2-Pentanol	SEC-AMYL ALCOHOL	
戊-2-醇	仲戊醇	17
Pentan-2-ol	SEC-AMYL ALCOHOL	
3-戊醇	仲戊醇	17
3-Pentanol	SEC-AMYL ALCOHOL	
戊-3-醇	仲戊醇	17
Pentan-3-ol	SEC-AMYL ALCOHOL	
醋酸 1-戊酯 (a)	乙酸戊酯 (所有异构体)	17
1-Pentanol acetate (a)	AMYL ACETATE (ALL ISOMERS)	
正-戊醇	正-戊醇	17
n-Pentanol	N-AMYL ALCOHOL	
仲-戊醇	仲戊醇	17
sec-Pentanol	SEC-AMYL ALCOHOL	
特-戊醇	叔戊醇	17
tert-Pentanol	TERT-AMYL ALCOHOL	
2-戊酮	甲基丙基酮	18
2-Pentanone	METHYL PROPYL KETONE	
戊-2-酮	甲基丙基酮	18
Pentan-2-one	METHYL PROPYL KETONE	
五钠二亚乙基三胺五乙酸	二亚乙基三胺五乙酸, 五钠盐溶液	17
Pentasodium diethylenetriaminepentaacetate	DIETHYLENETRIAMINEPENTAACETIC ACID, PENTASODIUM SALT SOLUTION	

索引名称	货物名称	章
戊烯（所有异构体）		17
PENTENE (ALL ISOMERS)		
戊-2-酮 (a)	甲基丙基酮	18
Pentan-2-one (a)	METHYL PROPYL KETONE	
正-戊烯 (a)	戊烯（所有异构体）	17
n-Pentene (a)	PENTENE (ALL ISOMERS)	
戊烯	戊烯（所有异构体）	17
Pentenenes	PENTENE (ALL ISOMERS)	
乙酸戊酯 (a)	乙酸戊酯（所有异构体）	17
Pentyl acetate (a)	AMYL ACETATE (ALL ISOMERS)	
仲-乙酸戊酯 (a)	乙酸戊酯（所有异构体）	17
sec-Pentyl acetate (a)	AMYL ACETATE (ALL ISOMERS)	
戊醇	正-戊烷基醇	17
Pentyl alcohol	N-AMYL ALCOHOL	
仲-戊醇	仲戊醇	17
sec-Pentyl alcohol	SEC-AMYL ALCOHOL	
特-戊醇	叔戊醇	17
tert-Pentyl alcohol	TERT-AMYL ALCOHOL	
丙酸正戊酯	正-戊基丙酸盐	17
Pentyl propanoate	N-PENTYL PROPIONATE	
正-丙酸正戊酯		17
N-PENTYL PROPIONATE		
全氯乙烯		17
PERCHLOROETHYLENE		
四氯化碳	四氯化碳	17
Perchloromethane	CARBON TETRACHLORIDE	
全氢化氮杂草	六甲撑亚胺	17
Perhydroazepine	HEXAMETHYLENEIMINE	
矿脂		17
PETROLATUM		
矿脂	矿脂	17
Petroleum jelly	PETROLATUM	
苯	苯及苯含量大于等于 10%混合物的 (I)	17
Phene	BENZENE AND MIXTURES HAVING 10% BENZENE OR MORE (I)	
苯酚	苯酚	17
Phenic acid	PHENOL	
苯酚		17
PHENOL		
2-苯氧基乙醇	乙二醇苯基醚	17
2-Phenoxyethanol	ETHYLENE GLYCOL PHENYL ETHER	
磺酸苯基烷基(C10-C21)酯	苯酚烷基磺酸酯	17
Phenyl alkane(C10-C21)sulphonate	ALKYL SULPHONIC ACID ESTER OF PHENOL	

索引名称	货物名称	章
苯胺	苯胺	17
Phenylamine	ANILINE	
正-苯基苯胺	二苯胺(熔融态)	17
N-Phenyl aniline	DIPHENYLAMINE (MOLTEN)	
正-苯基苯胺	二苯胺(熔融态)	17
N-Phenylbenzenamine	DIPHENYLAMINE (MOLTEN)	
1-苯基丁烷 (a)	丁基苯(所有异构体)	17
1-Phenylbutane (a)	BUTYLBENZENE (ALL ISOMERS)	
2-苯基丁烷 (a)	丁基苯(所有异构体)	17
2-Phenylbutane (a)	BUTYLBENZENE (ALL ISOMERS)	
苯基甲醇	苄醇	17
Phenyl carbinol	BENZYL ALCOHOL	
苯基‘溶纤剂’	乙二醇苯基醚	17
Phenyl 'cellosolve'	ETHYLENE GLYCOL PHENYL ETHER	
苯基氯	氯苯	17
Phenyl chloride	CHLOROBENZENE	
1-苯基癸烷 (b)	烷基(C9+)苯	17
1-Phenyldecane (b)	ALKYL(C9+)BENZENES	
1-苯基十二烷	烷基(C9+)苯	17
1-Phenyldodecane	ALKYL(C9+)BENZENES	
苯乙烷	乙苯	17
Phenylethane	ETHYLBENZENE	
苯基醚	二苯醚	17
Phenyl ether	DIPHENYL ETHER	
苯乙烯	苯乙烯单体	17
Phenylethylene	STYRENE MONOMER	
1-苯基乙基二甲苯	1-苯基-1-二甲苯基乙烷	17
1-Phenylethylxylene	1-PHENYL-1-XYLYL ETHANE	
氢化苯	苯及苯含量大于等于10%混合物的(I)	17
Phenyl hydride	BENZENE AND MIXTURES HAVING 10% BENZENE OR MORE (I)	
苯酚	苯酚	17
Phenyl hydroxide	PHENOL	
苯酚石炭酸	苯酚	17
Phenylic acid	PHENOL	
苯基甲烷	甲苯	17
Phenylmethane	TOLUENE	
苯基甲醇	苄醇	17
Phenylmethanol	BENZYL ALCOHOL	
乙酸苯基甲酯	醋酸苄酯	17
Phenylmethyl acetate	BENZYL ACETATE	
1-苯丙烷 (a)	丙基苯(所有异构体)	17
1-Phenylpropane (a)	PROPYLBENZENE (ALL ISOMERS)	

索引名称	货物名称	章
2-苯丙烷 (a)	丙基苯 (所有异构体)	17
2-Phenylpropane (a)	PROPYLBENZENE (ALL ISOMERS)	
2-苯基丙烯	α -甲基苯乙烯	17
2-Phenylpropene	ALPHA-METHYLSTYRENE	
1-苯基十四(碳)烷	烷基 (C9+) 苯	17
1-Phenyltetradecane	ALKYL(C9+)BENZENES	
1-苯基十三(碳)烷	烷基 (C9+) 苯	17
1-Phenyltridecane	ALKYL(C9+)BENZENES	
1- 苯基十一(碳)烷	烷基 (C9+) 苯	17
1-Phenylundecane	ALKYL(C9+)BENZENES	
苯基二甲苯基乙烷	1-苯基-1-二甲苯基乙烷	17
Phenylxylylethane	1-PHENYL-1-XYLYL ETHANE	
1-苯基-1-二甲苯基乙烷		17
1-PHENYL-1-XYLYL ETHANE		
1-苯基-1-(2,5-二甲苯基) 乙烷 (a)	1-苯基-1-二甲苯基乙烷	17
1-Phenyl-1-(2,5-xylyl)ethane (a)	1-PHENYL-1-XYLYL ETHANE	
1-苯基-1-(3,4-二甲苯基) 乙烷 (a)	1-苯基-1-二甲苯基乙烷	17
1-Phenyl-1-(3,4-xylyl)ethane (a)	1-PHENYL-1-XYLYL ETHANE	
烷基(C12-C14) 胺磷酸酯		17
PHOSPHATE ESTERS, ALKYL (C12-C14) AMINE		
L- α - 磷脂酰胆碱	卵磷脂	18
L-alpha-Phosphatidyl choline	LECITHIN	
正-膦酰基甲基)甘氨酸	草甘膦溶液 (不含表面活性剂)	17
N-(phosphonomethyl)glycine	GLYPHOSATE SOLUTION (NOT CONTAINING SURFACTANT)	
磷酸		17
PHOSPHORIC ACID		
黄磷或白磷		17
PHOSPHOROUS, YELLOW OR WHITE		
邻苯二甲酸酐 (熔化)	邻苯二甲酸酐 (熔化)	17
Phthalandione (molten)	PHthalic ANHYDRIDE (MOLTEN)	
邻苯二甲酸酐 (熔化)	邻苯二甲酸酐 (熔化)	17
Phthalic acid anhydride (molten)	PHthalic ANHYDRIDE (MOLTEN)	
邻苯二甲酸双十一烷酯	邻苯二甲酸双十一烷基酯	17
Phthalic acid, diundecyl ester	DIUNDECYL PHTHALATE	
邻苯二甲酸酐 (熔化)		17
PHthalic ANHYDRIDE (MOLTEN)		
2-甲基吡啶	2-甲基吡啶	17
2-Picoline	2-METHYLPYRIDINE	
3-甲基吡啶	3-甲基吡啶	17
3-Picoline	3-METHYLPYRIDINE	
4-甲基吡啶	4-甲基吡啶	17
4-Picoline	4-METHYLPYRIDINE	

索引名称	货物名称	章
α -甲基吡啶	2-甲基吡啶	17
alpha-Picoline	2-METHYLPYRIDINE	
β -甲基吡啶	3-甲基吡啶	17
beta-Picoline	3-METHYLPYRIDINE	
γ -甲基吡啶	4-甲基吡啶	17
gamma-Picoline	4-METHYLPYRIDINE	
环己酮	环己酮	17
Pimelic ketone	CYCLOHEXANONE	
2-蒎烯	α -蒎烯	17
2-Pinene	ALPHA-PINENE	
2(10)-蒎烯	β -蒎烯	17
2(10)-Pinene	BETA-PINENE	
α -蒎烯		17
ALPHA-PINENE		
β -蒎烯		17
BETA-PINENE		
松油		17
PINE OIL		
2-哌嗪-1-乙基胺	正-氨基乙基哌嗪	17
2-Piperazin-1-ylethylamine	N-AMINOETHYLPIPERAZINE	
戊间二烯	1,3-戊二烯	17
Piperylene	1,3-PENTADIENE	
戊间二烯脓液（混合）	1,3-戊二烯（50%以上），环戊烯和异构体，混合物	17
Piperylene concentrates (Mixed)	1,3-PENTADIENE(GREATER THAN 50%), CYCLOPENTENE AND ISOMERS, MIXTURES	
新戊酸	三甲基醋酸	17
Pivalic acid	TRIMETHYLACETIC ACID	
聚(乙烷)		
Poly(propylene)		
聚（乙氧基乙氧基邻苯二甲酰	邻苯二甲酸二甘醇酯	17
Poly(oxyethyleneoxyethyleneoxyphthaloyl)	DIETHYLENE GLYCOL PHTHALATE	
聚（钠烷基酯）	聚(4+)丙烯酸钠溶液	17
Poly(sodium carboxylatoethylene)	SODIUM POLY(4+)ACRYLATE SOLUTIONS	
聚丙烯酸溶液（40% 或以下）		17
POLYACRYLIC ACID SOLUTION (40% OR LESS)		
二甲苯中含聚烷(C18-C22)丙烯酸酯		17
POLYALKYL (C18-C22) ACRYLATE IN XYLENE		
聚烷基烯羟琥珀酰亚胺，氧(代)硫化钼		17
POLYEMINESUCCINIMIDE, MOLYBDEDUM OXYSUPHIDE		
聚(2-8)烷基二醇单烷基(C1-C6)醚		17
POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL		

索引名称	货物名称	章
(C1-C6) ETHER		
聚(2-8) 烷基二醇单烷基(C1-C6)醋酸醚		17
POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL		
(C1-C6) ETHER ACETATE		
聚(2-8)烷基二醇单烷基(C1-C6) 醚		17
POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL (C1-C6)		
ETHER		
聚(2-8)亚烷基(C2-C3) 甘醇/聚亚烷基(C2-C10) 甘醇单烷基	制动液原始混合物: 聚(2-8)亚烷基(C2-C3)乙二醇/聚亚	17
(C1-C4)醚和它们的硼酸盐醚 (a)	烷基(C2-C10)乙二醇单烷基(C1-C4)乙醚及其硼酸脂	
Poly (2-8) alkylene (C2-C3) glycols / Polyalkylene (C2-	BRAKE FLUID BASE MIX: POLY(2-8)	
C10) glycol monoalkyl (C1-C4) ethers and their borate	ALKYLENE (C2-C3)	
Esters (a)	GLYCOLS/POLYALKYLENE (C2-C10)	
	GLYCOLS MONOALKYL (C1-C4) ETHERS	
	AND THEIR BORATE ESTERS	
聚烷(C10-C20)异丁烯酸酯		17
POLYALKYL (C10-C20) METHACRYLATE		
聚烷(C10-C18)异丁烯酸盐/乙烯-丙烯共聚物混合物		17
POLYALKYL (C10-C18)		
METHACRYLATE/ETHYLENE-PROPYLENE		
COPOLYMER MIXTURE		
聚氯化铝溶液		18
POLYALUMINIUM CHLORIDE SOLUTION		
聚丁烯		17
POLYBUTENE		
聚丁烯琥珀酰亚胺		17
POLYBUTENYL SUCCINIMIDE		
聚(2+) 乙烯聚胺		17
POLY(2+)CYCLIC AROMATICS		
聚醚(分子量1350+)		17
POLYETHER (MOLECULAR WEIGHT 1350+)		
聚乙二醇		17
POLYETHYLENE GLYCOL		
聚(4-12) 乙二醇烷基苯基(C7-C11)醚	壬基酚聚(4+)乙氧基化物	17
Poly(4-12)ethylene glycol alkyl(C7-C11)phenyl ether	NONYLPHENOL POLY(4+)ETHOXYLATE	
聚乙二醇二甲基醚		17
POLYETHYLENE GLYCOL DIMETHYL ETHER		
聚乙烯甘醇甲基丁烯(MW>1000)		17
POLY(ETHYLENE GLYCOL) METHYLBUTENYL		
RTHER(MW>1000)		
聚乙二醇, 单(对-壬苯基)醚 (b)	烷芳基聚醚(C9-C20)	17
Polyethylene glycols, mono(p-nonylphenyl) ether (b)	ALKARYL POLYETHERS (C9-C20)	
聚[环氧乙烷] (a)	聚醚(分子量1350+)	17
Poly(ethylene oxide) (modecular weight 1350+) (a)	POLYETHER (MOLECULAR WEIGHT 1350+)	

索引名称	货物名称	章
聚乙烯聚胺		
POLYETHYLENE POLYAMINES		
聚乙烯聚胺 (C5-C20石蜡油50%以上)		17
POLYETHYLENE POLYAMINES (MORE THAN 50% C5-C20 PARAFFIN OIL)		
聚硫酸铁溶液		17
POLYFERRIC SULPHATE SOLUTION		
聚葡萄糖浆	氢化淀粉水解液	17
Polyglycitol syrup	HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE	
聚硫酸铁溶液		17
POLYFERRIC SULPHATE SOLUTION (CONTAINING LESS THAN 3% SODIUM HYDROXIDE)		
聚糖醇	氢化淀粉水解液	18
Polyglucitol	HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE	
甘油聚合物, 钠盐溶液 (含低于3%的氢氧化钠)		18
POLYGLYCERIN, SODIUM SALT SOLUTION (CONTAINING LESS THAN 3% SODIUM HYDROXIDE)		
聚糖醇糖浆	氢化淀粉水解液	18
Polyglycitol syrup	HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE	
聚(亚氨基乙烯)-移植-N-聚(氧化乙烯)溶液(90% 或以下)		17
POLY(IMINOETHYLENE)-GRAFT-N-POLY (ETHYLENEOXY) SOLUTION (90% OR LESS)		
脂族(C10-C14)溶剂中含聚异丁烯胺		17
POLYISOBUTENAMINE IN ALIPHATIC (C10-C14) SOLVENT		
聚异丁烯基酞加合物		17
POLYISOBUTENYL ANHYDRIDE ADDUCT		
聚异丁烯	聚(4+)异丁烯	17
Polyisobutylene	POLY(4+)ISOBUTYLENE	
聚(4+)异丁烯		17
POLY(4+)ISOBUTYLENE		
聚甲基聚苯异氰酸酯		17
POLYMETHYLENE POLYPHENYL ISOCYANATE		
聚烯烃 (分子量 300+)		17
POLYOLEFIN (MOLECULAR WEIGHT 300+)		
聚烯烃酰胺烯胺(C17+)		17
POLYOLEFIN AMIDE ALKENEAMINE(C17+)		
聚烯酰胺烯胺硼酸盐(C28-C250)		17
POLYOLEFIN AMIDE ALKENEAMINE BORATE (C28-C250)		
聚烯胺(C28-C250)		17
POLYOLEFINAMINE (C28-C250)		

索引名称	货物名称	章
烷基(C2-C4)苯中含聚烯烃胺		17
POLYOLEFINAMINE IN ALKYL (C2-C4) BENZENES		
芳烃溶剂中的聚烯烃胺		17
POLYOLEFINAMINE IN AROMATIC SOLVENT		
聚烯烃氨基醚盐类 (分子量 2000+)		
POLYOLEFIN AMINOESTER SALTS (MOLECULAR WEIGHT 2000+)		
聚烯酐		17
POLYOLEFIN ANHYDRIDE		
聚烯酯C28-C250)		17
POLYOLEFIN ESTER (C28-C250)		
聚烯苯酚胺C28-C250)		17
POLYOLEFIN PHENOLIC AMINE (C28-C250)		
聚烯烃偶磷硫化钡衍生物(C28-C250)		17
POLYOLEFIN PHOSPHOROSULPHIDE, BARIUM DERIVATIVE (C28-C250)		
聚(氧化乙烯)烯基醚 (MW>1000)	聚(乙二醇)甲基丁烯醚 (MW>1000)	17
Poly (oxyethylene) alkenyl ether (MW>1000)	POLY(ETHYLENE GLYCOL) METHYLBUTENYL ETHER (MW>1000)	
聚(乙二醇)甲基丁烯醚 (MW>1000) POLY(ETHYLENE GLYCOL) METHYLBUTENYL ETHER (MW>1000)		17
聚(20) 氧乙烯脱水山梨醇单油酸酯		17
POLY(20)OXYETHYLENE SORBITAN MONOOLEATE		
聚[氧基-对-苯甲基-对苯氧基(2-羟基三亚甲基)]	双酚F甘油醚	17
poly[oxy-p-phenylenemethylene-p-phenyleneoxy(2-hydroxytrimethylene)]	DIGLYCIDYL ETHER OF BISPHENOL F	
聚(氧化丙烯) (分子重量1350+ (a))	聚醚 (分子量1350+)	17
Poly(oxypropylene) (molecular weight 1350+(a))	POLYETHER (MOLECULAR WEIGHT 1350+)	
聚[(苯基异氰酸酯)-交替-甲醛] (a)	聚亚甲基聚苯异氰酸酯	17
poly[(phenyl isocyanate)-alt-formaldehyde] (a)	POLYMETHYLENE POLYPHENYL ISOCYANATE	
聚[(苯基异氰酸酯)-共-甲醛] (a)	聚亚甲基聚苯异氰酸酯	17
Poly[(phenyl isocyanate)-co-formaldehyde] (a)	POLYMETHYLENE POLYPHENYL ISOCYANATE	
聚[氧化丙烯]	聚醚 (分子量1350+)	17
Poly[propene oxide]	POLYETHER (MOLECULAR WEIGHT1350+)	
聚丙烯	聚(5+)丙烯	17
Polypropylene	POLY(5+)PROPYLENE	
聚(5+)丙烯		17
POLY(5+)PROPYLENE		
聚丙二醇		17
POLYPROPYLENE GLYCOL		

索引名称	货物名称	章
聚硅氧烷		17
POLYSILOXANE		
氯化钾溶液	氯化钾溶液	17
Potash lye solution	POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION	
氯化钾盐水(<26%)	氯化钾溶液 (<26%)	18
Potassium chloride brine (<26%)	POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION(LESS THAN 26%)	
氯化钾钻井盐水	氯化钾溶液	17
Potassium chloride drilling brine	POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION	
氯化钾溶液		17
POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION		
甲酸钾溶液(小于 26%)		18
POTASSIUM FORMATE SOLUTIONS(LESS THAN 26%)		
氢氧化钾溶液		17
POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION		
油酸钾		17
POTASSIUM OLEATE		
硫代硫酸钾(50%或以下)		17
POTASSIUM THIOSULPHATE (50% OR LESS)		
丙醛	丙醛	17
Propanal	PROPIONALDEHYDE	
丙-1-胺	正-丙胺	17
Propan-1-amine	N-PROPYLAMINE	
2-丙胺	异丙胺	17
2-Propanamine	ISOPROPYLAMINE	
丙烷-1,2-二醇	丙二醇	18
Propane-1,2-diol	PROPYLENE GLYCOL	
1,2-丙烷二醇	丙二醇	18
1,2-Propanediol	PROPYLENE GLYCOL	
环碳酸1,2-丙二醇酯	碳酸丙烯	18
1,2-Propanediol cyclic carbonate	PROPYLENE CARBONATE	
丙腈	丙腈	17
Propanenitrile	PROPIONITRILE	
1,2,3-丙三醇	丙三醇	18
1,2,3-Propanetriol	GLYCERINE	
丙-1,2,3-三醇	丙三醇	18
Propane-1,2,3-triol	GLYCERINE	
三醋酸1,2,3-丙三醇酯	甘油三乙酸酯	17
1,2,3-Propane triol triacetate	GLYCERYL TRIACETATE	
丙酸	丙酸	17
Propanoic acid	PROPIONIC ACID	
丙酸酐	丙酸酐	17
Propanoic anhydride	PROPIONIC ANHYDRIDE	

索引名称	货物名称	章
丙醇	正-丙醇	17
Propanol	N-PROPYL ALCOHOL	
1-丙醇	正丙醇	17
1-Propanol	N-PROPYL ALCOHOL	
丙-1-醇	正-丙醇	17
Propan-1-ol	N-PROPYL ALCOHOL	
2-丙醇	异丙醇	18
2-Propanol	ISOPROPYL ALCOHOL	
丙-2-醇	异丙醇	18
Propan-2-ol	ISOPROPYL ALCOHOL	
正丙醇胺		17
N-PROPANOLAMINE		
3-丙醇交酯	β-丙内脂	17
3-Propanolide	BETA-PROPIOLACTONE	
正-丙醇	正-丙醇	17
n-Propanol	N-PROPYL ALCOHOL	
丙酮	丙酮	18
Propanone	ACETONE	
丙-2-酮	丙酮	18
Propan-2-one	ACETONE	
2-丙酮	丙酮	18
2-Propanone	ACETONE	
丙烯酰胺溶液,50%或以下	丙烯酰胺溶液(50%或以下)	17
Propenamide solution, 50% or less	ACRYLAMIDE SOLUTION (50% OR LESS)	
2-丙烯-1-胺, N,N-甲基-N-丙烯基-, 氯化物, 均聚物溶液		17
2-PROPENE-1-AMINIUM,N,N-DIMETHYL-N-2-OROPENY		
L-,CHLORIDE, HOMOPOLYMER SOLUTION		
丙烯腈	丙烯腈	17
Propenenitrile	ACRYLONITRILE	
环氧丙烷	氧化丙烯	17
Propene oxide	PROPYLENE OXIDE	
丙烯酸	丙烯酸	17
Propenoic acid	ACRYLIC ACID	
2-聚丙烯酸,单聚合物溶液(40% 或以下)	聚丙烯酸溶液 (40% 或以下)	17
2-Propenoic acid, homopolymer solution (40% or less)	POLYACRYLIC ACID SOLUTION (40% OR LESS)	
丙-2-烯-1-醇	烯丙醇	17
Prop-2-en-1-ol	ALLYL ALCOHOL	
1-丙烯醇-3	烯丙醇	17
1-Propenol-3	ALLYL ALCOHOL	
2-丙烯-1-醇	烯丙醇	17
2-Propen-1-ol	ALLYL ALCOHOL	

索引名称	货物名称	章
撑-2-烯-1-醇	烯丙醇	17
Prop-2-en-1-ol	ALLYL ALCOHOL	
丙烯醇	烯丙醇	17
Propenyl alcohol	ALLYL ALCOHOL	
丙内酯	β -丙内酯	17
Propiolactone	BETA-PROPIOLACTONE	
β -丙内酯		17
BETA-PROPIOLACTONE		
丙醛		17
PROPIONALDEHYDE		
丙酸		17
PROPIONIC ACID		
丙醛	丙醛	17
Propionic aldehyde	PROPIONALDEHYDE	
丙酸酐		17
PROPIONIC ANHYDRIDE		
丙腈		17
PROPIONITRILE		
β -丙内酯	β -丙内酯	17
beta-Propionolactone	BETA-PROPIOLACTONE	
丙腈	丙腈	17
Propiononitrile	PROPIONITRILE	
氧化丙酰	丙酸酐	17
Propionyl oxide	PROPIONIC ANHYDRIDE	
1-丙氧基丙-2-醇 (a)	丙二醇单烷基醚	17
1-Propoxypropan-2-ol (a)	PROPYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHER	
醋酸丙酯	正-醋酸丙酯	17
Propyl acetate	N-PROPYL ACETATE	
正-醋酸丙酯		17
N-PROPYL ACETATE		
基丙酮	甲基丁基酮	17
Propyl acetone	METHYL BUTYL KETONE	
丙醇	正-丙醇	17
Propyl alcohol	N-PROPYL ALCOHOL	
2-丙醇	异丙醇	18
2-Propyl alcohol	ISOPROPYL ALCOHOL	
正-丙醇		17
N-PROPYL ALCOHOL		
仲-丙醇	异丙醇	18
sec-Propyl alcohol	ISOPROPYL ALCOHOL	
丙醛	丙醛	17
Propyl aldehyde	PROPIONALDEHYDE	

索引名称	货物名称	章
丙胺	正-丙胺	17
Propylamine	N-PROPYLAMINE	
正-丙胺		17
N-PROPYLAMINE		
丙基苯（所有异构体）		17
PROPYLBENZENE (ALL ISOMERS)		
正-丙基苯（a）	丙基苯（所有异构体）	17
n-Propylbenzene（a）	PROPYLBENZENE (ALL ISOMERS)	
丙基甲醇	正-丁醇	18
Propylcarbinol	N-BUTYL ALCOHOL	
丙烯醛	巴豆醛	17
Propylene aldehyde	CROTONALDEHYDE	
2,2'-【亚丙基双（次氨基甲撑）】二酚	含有烷基（C8-C9）苯胺的芳香烃溶剂	17
2,2'-[Propylenebis(nitrilomethylene)]diphenol in aromatic solvent	ALKYL (C8-C9) PHENYLAMINE IN AROMATIC SOLVENTS	
碳酸丙烯		18
PROPYLENE CARBONATE		
氯(化)丙烯	1,2-二氯丙烷	17
Propylene chloride	1,2-DICHLOROPROPANE	
二氯(化)丙烯	1,2-二氯丙烷	17
Propylene dichloride	1,2-DICHLOROPROPANE	
α, α' - (丙烯二次氨基)二-邻-甲酚	含有烷基（C8-C9）苯胺的芳香烃溶剂	17
alpha,alpha'- (Propylenedinitrilo)di-o-cresol	ALKYL (C8-C9) PHENYLAMINE IN AROMATIC SOLVENTS	
氧化丙烯	氧化丙烯	17
Propylene epoxide	PROPYLENE OXIDE	
丙二醇		18
PROPYLENE GLYCOL		
1,2-丙二醇	丙二醇	18
1,2-PROPYLENE GLYCOL	PROPYLENE GLYCOL	
丙二醇正丁醚（a）	丙二醇单烷基醚	17
Propylene glycol n-butyl ether (a)	PROPYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHER	
丙二醇乙基醚（a）	丙二醇单烷基醚	17
Propylene glycol ethyl ether (a)	PROPYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHER	
丙二醇甲基醚（a）	丙二醇单烷基醚	17
Propylene glycol methyl ether (a)	PROPYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHER	
丙二醇甲基醚醋酸酯		17
PROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER ACETATE		
丙二醇单烷基醚		17
PROPYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHER		
丙二醇单丁基醚（a）	丙二醇单烷基醚	17
Propylene glycol monobutyl ether (a)	PROPYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHER	

索引名称	货物名称	章
丙二醇单甲基醚	丙二醇单烷基醚	17
Propylene glycol monomethyl ether	PROPYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHER	
丙二醇单丁基醚 (a)	丙二醇单烷基醚	17
Propylene glycol monomethyl ether (a)	PROPYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHER	
丙二醇苯基醚		17
PROPYLENE GLYCOL PHENYL ETHER		
丙二醇丙基醚 (a)	丙二醇单烷基醚	17
Propylene glycol propyl ether (a)	PROPYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHER	
丙二醇三聚物	三丙二醇	17
Propylene glycol trimer	TRIPROPYLENE GLYCOL	
1,2-丙二醇三聚物	三丙二醇	17
1,2-Propylene glycol trimer	TRIPROPYLENE GLYCOL	
丙二醇 β -单乙基醚	丙二醇单烷基醚	17
Propylene glyco beta-monoethyl ether	PROPYLENE GLYCOL MONOALKYL ETHER	
氧化丙烯		17
PROPYLENE OXIDE		
四聚丙烯		17
PROPYLENE TETRAMER		
丙烯三聚物		17
PROPYLENE TRIMER		
丙基乙烯 (a)	戊烯 (所有异构体)	17
Propylethylene (a)	PENTENE (ALL ISOMERS)	
丙基甲基酮	甲基丙基酮	18
Propyl methyl ketone	METHYL PROPYL KETONE	
正-丙基-1-丙胺	二-正-丙胺	17
N-Propyl-1-propanamine	DI-N-PROPYLAMINE	
假丁二醇	丁二醇	17
Pseudobutylene glycol	BUTYLENE GLYCOL	
假枯烯	三甲基苯 (所有异构体)	17
Pseudocumene	TRIMETHYLBENZENE (ALL ISOMERS)	
假蒎烯	β -蒎烯	17
Pseudopinene	BETA-PINENE	
假蒎烯	β -蒎烯	17
Psuedopinene	BETA-PINENE	
吡啶气	裂解汽油 (含苯的)	17
Pygas	PYROLYSIS GASOLINE (CONTAINING BENZENE)	
吡啶		17
PYRIDINE		
丘木酸	丙酮	18
Pyroacetic acid	ACETONE	
丙酮	丙酮	18
Pyroacetic ether	ACETONE	

索引名称	货物名称	章
裂解汽油 (含苯的)		17
PYROLYSIS GASOLINE (CONTAINING BENZENE)		
裂解汽油(蒸汽裂解石脑油)	苯及苯含量大于等于 10%混合物的(I)	17
Pyrolysis gasoline (steam-cracked naphtha)	BENZENE AND MIXTURES HAVING 10% BENZENE OR MORE (I)	
裂解汽油, 含 10%或以上苯	苯及苯含量大于等于 10%混合物的(I)	17
Pyrolysis gasoline, containing 10% or more benzene	BENZENE AND MIXTURES HAVING 10% BENZENE OR MORE (I)	
糠醛	糠醛	17
Pyromucic aldehyde	FURFURAL	
菜籽油		17
RAPESEED OIL		
菜籽油 (含4%以下自由脂肪酸的低芥酸)		17
RAPE SEED OIL(LOW ERUCIC ACID CONTAINING LESS THAN 4%FREE FATTY ACID)		
菜籽油脂肪酸甲醚		17
RAPE SEED OIL FATTY ACID METHYL ESTERS RESIN OIL,DISTILLED		
精制树脂油		17
RESIN OIL, DISTILLED		
米糠油		17
RICE BRAN OIL		
松香		17
ROSIN		
红花油		17
SAFFLOWER OIL		
饱和脂肪酸(13碳及以上) (a)	脂肪酸 (饱和C13+)	17
Saturated fatty acid (C13 and above) (a)	FATTY ACID (SATURATED C13+)	
牛油果油		17
SHEA BUTTER		
淤渣硫酸	废硫酸	17
Sludge acid	SULPHURIC ACID, SPENT	
苏打灰溶液	碳酸钠溶液	17
Soda ash solution	SODIUM CARBONATE SOLUTION	
氢氧化钠溶液	氢氧化钠溶液	17
Soda lye solution	SODIUM HYDROXIDE SOLUTION	
乙酸钠溶液		18
SODIUM ACETATE SOLUTIONS		
酸式亚硫酸钠(45% 及以下)	亚硫酸氢化钠溶液 (45%或以下)	17
Sodium acid sulphite (45% or less)	SODIUM HYDROGEN SULPHITE SOLUTION (45% OR LESS)	
钠烷基苯硫酸酯溶液	烷基苯硫酸, 钠盐溶液	17

索引名称	货物名称	章
Sodium alkylbenzene sulphonate solution	ALKYLBENZENE SULPHONIC ACID, SODIUM SALT SOLUTION	
烷基钠C14-C17)硫酸酯(60-65% 溶液)		17
SODIUM ALKYL (C14-C17) SULPHONATES (60-65% SOLUTION)		
铝硅酸钠浆料		17
SODIUM ALUMINOSILICATE SLURRY		
氨基醋酸钠溶液	甘氨酸钠盐溶液	17
Sodium aminoacetate solution	GLYCINE, SODIUM SALT SOLUTION	
苯甲酸钠		17
SODIUM BENZOATE		
1,3-苯并噻唑-2-硫醇钠溶液	巯基苯并噻唑, 钠盐溶液	17
Sodium 1,3-benzothiazole-2-thiolate solution	MERCAPTOBENZOTHAZOL, SODIUM SALT SOLUTION	
1,3-苯并噻唑-2-基硫化钠溶液	巯基苯并噻唑, 钠盐溶液	17
Sodium 1,3-benzothiazol-2-yl sulphide solution	MERCAPTOBENZOTHAZOL, SODIUM SALT SOLUTION	
碳酸氢钠溶液 (10%以下)		17
SODIUM BICARBONATE SOLUTION (LESS THAN 10%)		
重铬酸钠	重铬酸钠溶液 (70%或以下)	17
Sodium bichromate solution (70% or less)	SODIUM DICHROMATE SOLUTION (70% OR LESS)	
二硫化钠溶液 (<45%)	氢硫化钠溶液 (45%或以下)	17
Sodium bisulphide solution (45% or less)	SODIUM HYDROSULPHIDE SOLUTION (45% OR LESS)	
硼氢化钠(15%及以下)/ 氢氧化钠溶液		17
SODIUM BOROHYDRIDE (15% OR LESS)/SODIUM HYDROXIDE SOLUTION		
溴化钠溶液(50%以下) (*)		17
SODIUM BROMIDE SOLUTION (LESSTHAN 50%)(*)		
碳酸钠溶液		17
SODIUM CARBONATE SOLUTION		
氯酸钠溶液 (50%或以下)		17
SODIUM CHLORATE SOLUTION (50% OR LESS)		
甲基苯基酸钠溶液	甲基苯基酸, 钠盐溶液	17
Sodium cresylate solution	CRESYLIC ACID, SODIUM SALT SOLUTION	
重铬酸钠溶液 (70%或以下)		17
SODIUM DICHROMATE SOLUTION (70% OR LESS)		
氨基乙酸酯钠溶液	甘氨酸,氯化钠溶液	17
Sodium glycinate solution	GLYCINE, SODIUM SALT SOLUTION	
氢氧化钠	氢氧化钠溶液	17
Sodium hydrate solution	SODIUM HYDROXIDE SOLUTION	

索引名称	货物名称	章
硫化氢钠(6% 或以下)/ 碳酸钠(3%或以下) 溶液		17
SODIUM HYDROGEN SULPHIDE (6% OR LESS)/SODIUM CARBONATE (3% OR LESS) SOLUTION		
硫化氢钠	氢硫化钠溶液 (45%或以下)	17
Sodium hydrogensulphide	SODIUM HYDROSULPHIDE SOLUTION (45% OR LESS)	
亚硫酸氢钠溶液 (45%或以下)		17
SODIUM HYDROGEN SULPHITE SOLUTION (45% OR LESS)		
氢硫化钠/硫化铵溶液		17
SODIUM HYDROSULPHIDE/AMMONIUM SULPHIDE SOLUTION		
氢硫化钠溶液 (45%或以下)		17
SODIUM HYDROSULPHIDE SOLUTION (45% OR LESS)		
氢氧化钠溶液		17
SODIUM HYDROXIDE SOLUTION		
次氯酸钠溶液 (15%或以下)		17
SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION (15% OR LESS)		
木素磺酸钠	木素磺磺酸, 钠盐溶液	17
Sodium lignosulphonate	LIGNINSULPHONIC ACID, SODIUM SALT SOLUTION	
甲醇钠	甲醇中含21-30%甲醇钠	17
Sodium methanolate	SODIUM METHYLATE 21-30% IN METHANOL	
甲醇钠	甲醇中含21-30%甲醇钠	17
Sodium methoxide	SODIUM METHYLATE 21-30% IN METHANOL	
甲醇中含21-30%甲醇钠		17
SODIUM METHYLATE 21-30% IN METHANOL		
甲基氨基甲基二硫代酸钠	变位钠溶液	17
Sodium methylcarbamodithioate	METAM SODIUM SOLUTION	
正-甲基二硫代氨基甲酸钠	变位钠溶液	17
Sodium N-methyldithiocarbamate	METAM SODIUM SOLUTION	
甲基二硫代氨基甲酸钠	变位钠溶液	17
Sodium methyldithiocarbamate solution	METAM SODIUM SOLUTION	
亚硝酸钠溶液		17
SODIUM NITRITE SOLUTION		
石油磺酸钠		17
SODIUM PETROLEUM SULPHONATE		
聚(4+)丙烯酸钠溶液		17
SODIUM POLY(4+)ACRYLATE SOLUTIONS		
硫氰酸钠	硫氰酸钠溶液 (56%或以下)	17
Sodium rhodanate solution (56% or less)	SODIUM THIOCYANATE SOLUTION (56% OR	

索引名称	货物名称	章
硫化萘甲醛缩合物 Sodium salt of sulphonated naphthalene-formaldehyde condensate	LESS) 萘磺酸-甲醛共聚物, 钠盐溶液 NAPHTHALENESULPHONIC ACID-FORMALDEHYDE COPOLYMER, SODIUM SALT SOLUTION	17
硅酸钠溶液 SODIUM SILICATE SOLUTION		17
硫酸钠溶液 SODIUM SULPHATE SOLUTIONS		18
硫化钠溶液 (15%或以下) SODIUM SULPHIDE SOLUTION (15% OR LESS)		17
亚硫酸钠溶液 (25%或以下) SODIUM SULPHITE SOLUTION (25% OR LESS)		17
硫氰酸钠 Sodium sulphocyanate solution (56% or less)	硫氰酸钠溶液 (56%或以下) SODIUM THIOCYANATE SOLUTION (56% OR LESS)	17
硫氰化钠 Sodium sulphocyanide solution (56% or less)	硫氰酸钠溶液 (56%或以下) SODIUM THIOCYANATE SOLUTION (56% OR LESS)	17
四氢硼酸钠(15%或以下) / 氢氧化钠溶液 Sodium tetrahydroborate (15% or less) / sodium hydroxide solution	氢硼化钠 (15%或以下) / 氢氧化钠溶液 SODIUM BOROHYDRIDE (15% OR LESS)/SODIUM HYDROXIDE SOLUTION	17
硫氰酸钠溶液(56%或以下) SODIUM THIOCYANATE SOLUTION (56% OR LESS)		17
甲基苯基钠氧化物 Sodium tolyl oxides solution	甲基苯基酸, 钠盐溶液 CRESYLIC ACID, SODIUM SALT SOLUTION	17
'D-D土壤熏蒸剂' 'D-D Soil fumigant'	二氯丙烯/二氯丙烷混合物 DICHLOROPROPENE/DICHLOROPROPANE MIXTURES	17
山梨醇溶液 SORBITOL SOLUTION		18
d-山梨糖醇 d-Sorbite solution	山梨醇溶液 SORBITOL SOLUTION	18
豆油 SOYABEAN OIL		17
松节油 Spirit of turpentine	松节油 TURPENTINE	17
酒精 Spirits of wine	乙醇 ETHYL ALCOHOL	18
干洗溶剂 Stoddard solvent	白节油, 低的(15-20%) 芳香剂 WHITE SPIRIT, LOW (15-20%) AROMATIC	17
苯乙烯单体		17

索引名称	货物名称	章
STYRENE MONOMER		
苯乙烯	苯乙烯单体	17
Styrol	STYRENE MONOMER	
环庚烷	环庚烷	17
Suberane	CYCLOHEPTANE	
磺酸链烷(C10-C21)苯酯 (a)	苯酚的烷基磺酸酯	17
Sulfonic acid, alkane(C10-C21) phenyl ester (a)	ALKYL SULPHONIC ACID ESTER OF PHENOL	
硫烃 (C3-C88)		17
SULPHOHYDROCARBON (C3-C88)		
环丁砜		17
SULPHOLANE		
磺化聚丙烯酸酯溶液		18
SULPHONATED POLYACRYLATE SOLUTION		
硫磺(溶化)		17
SULPHUR (MOLTEN)		
硫酸		17
SULPHURIC ACID		
发烟硫酸	发烟硫酸	17
Sulphuric acid, fuming	OLEUM	
废硫酸		17
SULPHURIC ACID, SPENT		
硫氯乙醇	氯磺酸	17
Sulphuric chlorohydrin	CHLOROSULPHONIC ACID	
乙醚	二乙醚	17
Sulphuric ether	DIETHYL ETHER	
硫化脂肪 (C14-C20)		17
SULPHURIZED FAT (C14-C20)		
硫化聚烯烃酰胺(链)烯烃(C28-C250)胺		17
SULPHURIZED POLYOLEFINAMIDE ALKENE (C28-C250) AMINE		
向日葵籽油		17
SUNFLOWER SEED OIL		
甜桦油	水杨酸甲酯	17
Sweet-birch oil	METHYL SALICYLATE	
对称-二氯乙烷	二氯化乙烯	17
sym-Dichloroethane	ETHYLENE DICHLORIDE	
对称-二氯乙醚	二氯乙醚	17
sym-Dichloroethyl ether	DICHLOROETHYL ETHER	
对称-二甲基乙二醇	丁二醇	17
sym-Dimethylethylene glycol	BUTYLENE GLYCOL	
对称-四氯乙烷	四氯乙烷	17
sym-Tetrachloroethane	TETRACHLOROETHANE	
对称-三氯(代)苯	1,2,4-三氯(代)苯	17

索引名称	货物名称	章
sym-Trichlorobenzene	1,2,4-TRICHLOROBENZENE	
对称-三氧杂环己烷	1,3,5-三氧杂环己烷	17
sym-Trioxane	1,3,5-TRIOXANE	
妥尔油, 原料		17
TALL OIL, CRUDE		
妥尔油, 精制		17
TALL OIL, DISTILLED		
妥尔油脂肪酸 (树脂酸小于 20%)		17
TALL OIL FATTY ACID (RESIN ACIDS LESS THAN 20%)		
妥尔油沥青		17
TALL OIL PITCH		
脂		17
TALLOW		
动物脂肪酸		17
TALLOW FATTY ACID		
焦油酸	甲酚(所有异构体)	17
Tar acids (cresols)	CRESOLS (ALL ISOMERS)	
萘	萘 (溶化)	17
Tar camphor	NAPHTHALENE (MOLTEN)	
松节油酸二丁基酯	对苯二甲酸二丁酯	17
Terebenthene acid dibutyl ester	DIBUTYL TEREPHTHALATE	
3,6,9,12-四氮杂四癸二胺	五乙基六胺	17
3,6,9,12-Tetraazatetradecamethylenediamine	PENTAETHYLENEHEXAMINE	
3,6,9,12-四氮杂四癸-1,14-二胺	五乙基六胺	17
3,6,9,12-Tetraazatetradecane-1,14-diamine	PENTAETHYLENEHEXAMINE	
1,3,5,7-四氮杂三环 [3.3.1.1 ^{3,7}]-癸烷	六亚甲基四胺溶液	18
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.1 ^{3,7}]-decane	HEXAMETHYLENETETRAMINE SOLUTIONS	
四氯乙烷		17
TETRACHLOROETHANE		
1,1,2,2-四氯乙烷	四氯乙烷	17
1,1,2,2-Tetrachloroethane	TETRACHLOROETHANE	
四氯乙烯	全氯乙烯	17
Tetrachloroethylene	PERCHLOROETHYLENE	
1,1,2,2-四氯乙烯	全氯乙烯	17
1,1,2,2-tetrachloroethylene	PERCHLOROETHYLENE	
四氯化碳	四氯化碳	17
Tetrachloromethane	CARBON TETRACHLORIDE	
十四-1-醇	醇类(C14-C18), 伯, 直链和主要直链的	17
Tetradecan-1-ol	ALCOHOLS (C14-C18),PRIMARY,LINER AND ESSENTIALLY LINER	
1-十四醇	醇类(C14-C18), 伯, 直链和主要直链的	17
1-Tetradecanol	ALCOHOLS (C14-C18),PRIMARY,LINER AND	

索引名称	货物名称	章
	ESSENTIALLY LINER	
十四烯 (a)	链烃 (C13+, 所有异构体)	17
Tetradecene (a)	OLEFINS (C13+, ALL ISOMERS)	
十四烷基苯	烷基(C9+)苯	17
Tetradecylbenzene	ALKYL(C9+)BENZENES	
四甘醇		17
TETRAETHYLENE GLYCOL		
四乙撑五胺		17
TETRAETHYLENE PENTAMINE		
四乙基铅	内燃机燃料抗爆化合物(含烷基铅)	17
Tetraethyllead	MOTOR FUEL ANTI-KNOCK COMPOUNDS (CONTAINING LEAD ALKYLs)	
四乙基铅	内燃机燃料抗爆化合物(含烷基铅)	17
Tetraethylplumbane	MOTOR FUEL ANTI-KNOCK COMPOUNDS (CONTAINING LEAD ALKYLs)	
四乙基硅酸单体/低聚体 (在乙醇中占20%)		18
TETRAETHYL SILICATE		
MONOMER/OLIGOMER (20% IN ETHANOL)		
3a,4,7,7a-四氢化-3,5-二甲基-4,7-甲基-1H-茚	甲基环戊二烯二聚物	17
3a,4,7,7a-Tetrahydro-3,5-dimethyl-4,7-methan 1H-indene	METHYLCYCLOPENTADIENE DIMER	
四氢呋喃		17
TETRAHYDROFURAN		
四氢化萘		17
TETRAHYDRONAPHTHALENE		
1,2,3,4-四氢化萘	四氢化萘	17
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene	TETRAHYDRONAPHTHALENE	
四氢化-1,4-噁嗪	吗啉	17
Tetrahydro-1,4-oxazine	MORPHOLINE	
2H-四氢化-1,4-噁嗪	吗啉	17
2H-Tetrahydro-1,4-oxazine	MORPHOLINE	
四氢化-2H-1,4-噁嗪	吗啉	17
Tetrahydro-2H-1,4-oxazine	MORPHOLINE	
四氢化噻吩-1-二氧化物	环丁砜	17
Tetrahydrothiophene-1-dioxide	SULPHOLANE	
四氢化噻吩1,1-二氧化物	环丁砜	17
Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide	SULPHOLANE	
四氢化萘	四氢化萘	17
Tetralin	TETRAHYDRONAPHTHALENE	
四甲苯 (所有异构体)		17
TETRAMETHYLBENZENE (ALL ISOMERS)		
1,2,3,4-四甲基苯 (a)	四甲苯 (所有异构体)	17
1,2,3,4-Tetramethylbenzene (a)	TETRAMETHYLBENZENE (ALL ISOMERS)	
1,2,3,5-四甲基苯 (a)	四甲苯 (所有异构体)	17

索引名称	货物名称	章
1,2,3,5-Tetramethylbenzene (a)	TETRAMETHYLBENZENE (ALL ISOMERS)	
1,2,4,5-四甲基苯 (a)	四甲苯 (所有异构体)	17
1,2,4,5-Tetramethylbenzene (a)	TETRAMETHYLBENZENE (ALL ISOMERS)	
四亚甲基氧化物	己二腈	17
Tetramethylene cyanide	ADIPONITRILE	
四亚甲基二氰化物	己二腈	17
Tetramethylene dicyanide	ADIPONITRILE	
四甲撑二醇 (a)	丁烯二醇	17
Tetramethylene glycol (a)	BUTYLENE GLYCOL	
四氢呋喃	四氢呋喃	17
Tetramethylene oxide	TETRAHYDROFURAN	
四亚甲基砜	环丁砜	17
Tetramethylenesulphone	SULPHOLANE	
四甲基铅	内燃机燃料抗爆化合物(含烷基铅)	17
Tetramethyllead	MOTOR FUEL ANTI-KNOCK COMPOUNDS (CONTAINING LEAD ALKYLs)	
四丙苯	烷基(C9+)苯	17
Tetrapropylbenzene	ALKYL(C9+)BENZENES	
四丙烯基苯	十二烷苯	17
Tetrapropylenebenzene	DODECYLBENZENE	
异丁酯甲酸	甲酸异丁酯	17
Tetryl formate	ISOBUTYL FORMATE	
4-硫代戊醛	3-(甲硫基) 丙醛	17
4-thiapentanal	3-(METHYLTHIO)PROPIONALDEHYDE	
噻吩砜	环丁砜	17
Thiophan sulphone	SULPHOLANE	
硫代硫酸二钾 (50% 及以下)	硫代硫酸钾 (50%或以下)	17
Thiosulphuric acid, dipotassium salt (50% or less)	POTASSIUM THIOSULPHATE (50% OR LESS)	
氧化钛(IV)	二氧化钛浆料	17
Titanium(IV) oxide	TITANIUM DIOXIDE SLURRY	
二氧化钛浆料		17
TITANIUM DIOXIDE SLURRY		
甲苯		17
TOLUENE		
甲苯二胺		17
TOLUENEDIAMINE		
2,4-甲苯二胺 (a)	甲苯二胺	17
2,4-Toluenediamine (a)	TOLUENEDIAMINE	
2,6-甲苯二胺 (a)	甲苯二胺	17
2,6-Toluenediamine (a)	TOLUENEDIAMINE	
甲苯二异氰酸酯		17
TOLUENE DIISOCYANATE		
2-甲苯胺	邻-甲苯胺	17

索引名称	货物名称	章
2-Toluidine	O-TOLUIDINE	
邻-甲苯胺		17
O-TOLUIDINE		
甲苯	甲苯	17
Toluol	TOLUENE	
邻-甲苯胺	邻-甲苯胺	17
o-Tolylamine	O-TOLUIDINE	
2,4-甲苯二胺 (a)	甲苯二胺	17
2,4-Tolylenediamine (a)	TOLUENEDIAMINE	
2,6-甲苯二胺 (a)	甲苯二胺	17
2,6-Tolylenediamine (a)	TOLUENEDIAMINE	
甲苯二异氰酸酯	甲苯二异氰酸酯	17
Tolylenediisocyanate	TOLUENE DIISOCYANATE	
间-甲苯二异氰酸酯	甲苯二异氰酸酯	17
m-Tolylene diisocyanate	TOLUENE DIISOCYANATE	
马来酐	顺丁烯二酸酐	17
Toxilic anhydride	MALEIC ANHYDRIDE	
糖浆 (a)	糖蜜	18
Treacle (a)	MOLASSES	
三醋精	乙二醛溶液 (40%或以下)	17
Triacetin	GLYOXAL SOLUTION (40% OR LESS)	
3,6,9-三氮杂十一甲撑二胺	四亚乙基五铵	17
3,6,9-Triazaundecamethylenediamine	TETRAETHYLENE PENTAMINE	
3,6,9-三氮杂十一烷基-1,11-二(元)胺	四亚乙基五铵	17
3,6,9-Triazaundecane-1,11-diamine	TETRAETHYLENE PENTAMINE	
磷酸三丁酯		17
TRIBUTYL PHOSPHATE		
1,2,3-三氯苯(熔化)		17
1,2,3-TRICHLOROBENZENE (MOLTEN)		
1,2,4-三氯苯		17
1,2,4-TRICHLOROBENZENE		
1,1,1-三氯乙烷		17
1,1,1-TRICHLOROETHANE		
1,1,2-三氯乙烷		17
1,1,2-TRICHLOROETHANE		
β -三氯乙烷	1,1,2-三氯乙烷	17
beta-Trichloroethane	1,1,2-TRICHLOROETHANE	
三氯乙烯	三氯乙烯	17
Trichloroethene	TRICHLOROETHYLENE	
三氯乙烯		17
TRICHLOROETHYLENE		
三氯甲烷	氯仿	17

索引名称	货物名称	章
Trichloromethane	CHLOROFORM	
1,2,3-三氯丙烷		17
1,2,3-TRICHLOROPROPANE		
1,1,2-三氯-1,2,2-三氟代乙烷		17
1,1,2-TRICHLORO-1,2,2-TRIFLUOROETHANE		
磷酸三甲苯酯 (含1%或以上邻位异构体)		17
TRICRESYL PHOSPHATE (CONTAINING 1% OR MORE ORTHO-ISOMER)		
磷酸三甲苯酯(含有1%以下邻位异构体)		17
TRICRESYL PHOSPHATE (CONTAINING LESS THAN 1% ORTHO-ISOMER)		
十三碳烷		17
TRIDECANE		
十三烷酸		17
TRIDECANOIC ACID		
十三醇 (a)	醇类(C13+)	17
Tridecanol (a)	ALCOHOLS (C13+)	
十三烯 (a)	烯烃(C13+,所有异构体)	17
Tridecene (a)	OLEFINS (C13+, ALL ISOMERS)	
十三烷酸	十三烷酸	17
Tridecoic acid	TRIDECANOIC ACID	
酯酸十三烷酯		17
TRIDECYL ACETATE		
十三醇(a)	醇类(C13+)	17
Tridecyl alcohol (a)	ALCOHOLS (C13+)	
十三烷基苯	烷基 (C9+) 苯	17
Tridecylbenzene	ALKYL(C9+)BENZENES	
十三烷酸(a)	脂肪酸 (饱和C13+)	17
Tridecyllic acid (a)	FATTY ACID (SATURATED C13+)	
磷酸三(二甲基苯基)酯 (所有异构体)	磷酸三二甲苯酯	17
Tri(dimethylphenyl) phosphate (all isomers)	TRIXYLYL PHOSPHATE	
三乙醇胺		17
TRIETHANOLAMINE		
三乙胺		17
TRIETHYLAMINE		
三乙苯		17
TRIETHYLBENZENE		
三甘醇		18
TRIETHYLENE GLYCOL		
三乙二醇丁醚(a)	聚(2-8)烷基二醇单烷基(C1-C6)醚	17
Triethylene glycol butyl ether (a)	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL(C1-C6) ETHER	

索引名称	货物名称	章
三乙二醇乙醚(a)	聚(2-8)烷基二醇单烷基(C1-C6)醚	17
Triethylene glycol ethyl ether (a)	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL(C1-C6) ETHER	
三乙二醇甲醚(a)	聚(2-8)烷基二醇单烷基(C1-C6)醚	17
Triethylene glycol methyl ether (a)	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL(C1-C6) ETHER	
三乙二醇单丁醚(a)	聚(2-8)烷基二醇单烷基(C1-C6)醚	17
Triethylene glycol monobutyl ether (a)	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL(C1-C6) ETHER	
三乙烯四胺		17
TRIETHYLENETETRAMINE		
磷酸三乙酯		17
TRIETHYL PHOSPHATE		
磷酸三乙酯		17
TRIETHYLPHOSPHITE		
三聚甲醛	1,3,5-三恶烷	17
Triformol	1,3,5-TRIOXANE	
三甘醇	三甘醇	18
Triglycol	TRIETHYLENE GLYCOL	
三羟基丙烷	丙三醇	18
Trihydroxypropane	GLYCERINE	
三羟基三乙胺	三乙醇胺	17
Trihydroxytriethylamine	TRIETHANOLAMINE	
三异丙醇胺		17
TRIISOPROPANOLAMINE		
三异丙基磷酸苯脂		17
TRIISOPROPYLATED PHENYL PHOSPHATES		
三甲基乙酸		17
TRIMETHYLACETIC ACID		
三甲胺溶液（30%或以下）		17
TRIMETHYLAMINE SOLUTION (30% OR LESS)		
三甲基氨基甲烷	丁胺（所有异构体）	17
Trimethylaminomethane	BUTYLAMINE (ALL ISOMERS)	
三甲基苯（所有异构体）		17
TRIMETHYLBENZENE (ALL ISOMERS)		
1,2,3-三甲基苯(a)	三甲苯（所有异构体）	17
1,2,3-Trimethylbenzene (a)	TRIMETHYLBENZENE (ALL ISOMERS)	
1,2,4-三甲基苯(a)	三甲苯（所有异构体）	17
1,2,4-Trimethylbenzene (a)	TRIMETHYLBENZENE (ALL ISOMERS)	
1,3,5-三甲基苯(a)	三甲苯（所有异构体）	17
1,3,5-Trimethylbenzene (a)	TRIMETHYLBENZENE (ALL ISOMERS)	
2,6,6-三甲基双环 [3.1.1]庚-2-烯	α -蒎烯	17

索引名称	货物名称	章
2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene	ALPHA-PINENE	
三甲基甲醇	叔丁醇	17
Trimethylcarbinol	TERT-BUTYL ALCOHOL	
1,1,3-三甲基-3-环己烯-5-酮	异佛乐酮	17
1,1,3-Trimethyl-3-cyclohexene-5-one	ISOPHORONE	
3,3,5-三甲基环己-2-烯酮	异佛尔酮	17
3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enone	ISOPHORONE	
3,5,5-三甲基环己-2-烯-酮	异佛尔酮	17
3,5,5-Trimethylcyclohex-2-en-one	ISOPHORONE	
3,3'-三甲烯二氧二丙-1-醇	三聚丙烯二醇	17
3,3'-Trimethylenedioxydiprop-1-ol	TRIPROPYLENE GLYCOL	
丙氧化三羟甲基丙烷		17
TRIMETHYLOL PROPANE PROPOXYLATED		
2,2,4-三甲基戊烷(a)	辛烷（所有异构体）	17
2,2,4-Trimethylpentane (a)	OCTANE (ALL ISOMERS)	
2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇二异丁酸酯		17
2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE		
二异丁酸2,2,4-三甲基戊烷-1,3-二醇酯	2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇二异丁酸酯	17
2,2,4-Trimethylpentane-1,3-diol diisobutyrate	2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE	
2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇-1-异丁酸酯		17
2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL-1- ISOBUTYRATE		
2,4,4-三甲基戊烯-1	二异丁烯	17
2,4,4-Trimethylpentene-1	DIISOBUTYLENE	
2,4,4-三甲基戊-1-烯	二异丁烯	17
2,4,4-Trimethylpent-1-ene	DIISOBUTYLENE	
2,4,4-三甲基戊烯-2	二异丁烯	17
2,4,4-Trimethylpentene-2	DIISOBUTYLENE	
2,4,4-三甲基戊-2-烯	二异丁烯	17
2,4,4-Trimethylpent-2-ene	DIISOBUTYLENE	
2,4,6-三甲基-1,3,5-三氧杂环己烷	三聚乙醛	17
2,4,6-Trimethyl-1,3,5-trioxane	PARALDEHYDE	
2,4,6-三甲基-仲-三氧杂环己烷	三聚乙醛	17
2,4,6-Trimethyl-s-trioxane	PARALDEHYDE	
三氧杂环己烷	1,3,5-三氧杂环己烷	17
Trioxan	1,3,5-TRIOXANE	
1,3,5-三恶烷		17
1,3,5-TRIOXANE		
5,8,11-三氧五癸烷	二甘醇二丁醚	17
5,8,11-Trioxapentadecane	DIETHYLENE GLYCOL DIBUTYL ETHER	
3,6,9-三噁十一（碳）烷	二甘醇二丁醚	17
3,6,9-Trioxaundecane	DIETHYLENE GLYCOL DIETHYL ETHER	
三聚甲醛	1,3,5-三恶烷	17

索引名称	货物名称	章
Trioxymethylene	1,3,5-TRIOXANE	
三聚丙烯	丙烯三聚物	17
Tripropylene	PROPYLENE TRIMER	
三丙二醇		17
TRIPROPYLENE GLYCOL		
三聚丙烯二醇甲醚(a)	聚(2-8)烷基二醇单烷基(C1-C6)醚	17
Tripropylene glycol methyl ether (a)	POLY(2-8)ALKYLENE GLYCOL MONOALKYL(C1-C6) ETHER	
磷酸三(二甲基苯基)酯(所有异构体)	磷酸三二甲苯酯	17
Tris(dimethylphenyl) phosphate (all isomers)	TRIXYLYL PHOSPHATE	
三(2-羟基乙基)胺	三乙醇胺	17
Tris(2-hydroxyethyl)amine	TRIETHANOLAMINE	
2,4-D-三(2-羟基-2-甲基乙基)胺	2,4-二氯苯氧乙酸, 三异丙醇胺盐水溶液	17
2,4-D-tris(2-hydroxy-2-methylethyl)ammonium	2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT SOLUTION	
三(2-羟基丙基)胺	三异丙醇胺	17
Tris(2-hydroxypropyl)amine	TRIISOPROPANOLAMINE	
三(2-羟基-1-丙基)胺	三异丙醇胺	17
Tris(2-hydroxy-1-propyl)amine	TRIISOPROPANOLAMINE	
三(2-羟基-2-甲基乙基)胺 2,4-二氯苯氧乙酸溶液	2,4-二氯苯氧乙酸, 三异丙醇胺盐溶液	17
Tris(2-hydroxypropyl)ammonium 2,4- dichlorophenoxyacetate solution	2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT SOLUTION	
2-[羧甲化甲基(2-羟乙基)胺]乙二胺二(醋酸)三钠	N-(羟基乙基)乙二胺三乙酸, 三钠盐溶液	17
Trisodium 2-[carboxylatomethyl(2-hydroxyethyl)amino]ethylimino di(acetate)	N-(HYDROXYETHYL)ETHYLENEDIAMINETRIAC ETIC ACID,TRISODIUM SALT SOLUTION	
N-(羧甲基)-N'-(2-羟基乙基)-N,N'-乙二甘氨酸三钠溶液	N-(羟基乙基)乙二胺三乙酸, 三钠盐溶液	17
Trisodium N-(carboxymethyl)-N'-(2-hydroxyethyl)-N, N'-ethylenediglycine solution	N-(HYDROXYETHYL)ETHYLENEDIAMINETRIAC ETIC ACID, TRISODIUM SALT SOLUTION	
N-(2-羟基乙基)乙二胺-N,N',N'-三醋酸酯三钠溶液	N-(羟基乙基)乙二胺三乙酸, 三钠盐溶液	17
Trisodium N-(2-hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N',N'-triacetate solution	N-(HYDROXYETHYL) ETHYLENEDIAMINETRIACETIC ACID, TRISODIUM SALT SOLUTION	
次氨基三乙酸酯三钠溶液	次氨基三乙酸, 三钠盐溶液	17
Trisodium nitrilotriacetate solution	NITRILOTRIACETIC ACID, TRISODIUM SALT SOLUTION	
磷酸三甲苯酯,含小于1%邻-异体	磷酸三甲苯酯,含小于%邻位异体	
Tritolyl phosphate, containing less than 1% orth- isomer	TRICRESYL PHOSPHATE (CONTAINING LESS THAN1 1% ORTHO-ISOMER)	
磷酸三甲苯酯,含1%或以上邻位异体	磷酸三甲苯酯,含1%或以上邻位异体	17
Tritolyl phosphate, containing 1% or more orth- isomer	TRICRESYL PHOSPHATE (CONTAINING 1% OR MORE ORTHO-ISOMER)	
磷酸三二甲苯酯	磷酸三二甲苯酯	17
Trixylenyl phosphate	TRIXYLYL PHOSPHATE	

索引名称	货物名称	章
磷酸三二甲苯酯		17
TRIXYLYL PHOSPHATE		
桐油		17
TUNG OIL		
松节油		17
TURPENTINE		
松节油	松节油	17
Turpentine oil	TURPENTINE	
松节油	松节油	17
Turps	TURPENTINE	
A 型沸石泥浆(a)	铝硅酸钠浆料	17
Type A Zeolite slurry (a)	SODIUM ALUMINOSILICATE SLURRY	
1-十一(碳)烷酸	月桂酸	17
1-Undecanecarboxylic acid	LAURIC ACID	
正-十一烷	正-烷烃(C10+)	17
N-Undecane(a)	N-ALKANES(C10+)	
十一烷酸		17
UNDECANOIC ACID		
十一-1-醇	十一醇	17
Undecan-1-ol	UNDECYL ALCOHOL	
1-十一碳烯		
1-UNDECENE		
十一碳-1-烯	1-十一碳烯	17
Undec-1-ene	1-UNDECENE	
十一醇		17
UNDECYL ALCOHOL		
十一烷基苯	烷(C9+)基苯	17
Undecylbenzene	ALKYL(C9+)BENZENES	
十一烷酸	十一烷酸	17
Undecylic acid	UNDECANOIC ACID	
正-十一烷酸	十一烷酸	17
n-Undecylic acid	UNDECANOIC ACID	
不对称-三甲基苯 (a)	三甲苯 (所有异构体)	17
uns-Trimethylbenzene (a)	TRIMETHYLBENZENE (ALL ISOMERS)	
1,2,4-三家苯	1,2,4-三氯苯	17
Unsym-Trimethylbenzene	1,2,4-TRICHLOROBENZENE	
尿素/硝酸铵溶液		17
UREA/AMMONIUM NITRATE SOLUTION		
尿素/硝酸铵溶液 (含小于1%自由氨)		17
UREA/AMMONIUM NITRATE SOLUTION		
(CONTAINING LESS THAN 1% FREE AMMONIA)		
尿素/磷酸铵溶液		17
UREA/AMMONIUM PHOSPHATE SOLUTION		

索引名称	货物名称	章
尿素溶液		17
UREA SOLUTION		
戊醛	戊醛（所有异构体）	17
Valeral	VALERALDEHYDE (ALL ISOMERS)	
戊醛（所有异构体）		17
VALERALDEHYDE (ALL ISOMERS)		
正-戊醛	戊醛（所有异构体）	17
n-Valeraldehyde	VALERALDEHYDE (ALL ISOMERS)	
戊酸	戊酸	17
Valerianic acid	PENTANOIC ACID	
戊酸	戊酸	17
Valeric acid	PENTANOIC ACID	
正-戊酸	戊酸	17
n-Valeric acid	PENTANOIC ACID	
戊醛	戊醛（所有异构体）	17
Valeric aldehyde	VALERALDEHYDE (ALL ISOMERS)	
二异丁基酮	二异丁基甲酮	17
Valerone	DIISOBUTYL KETONE	
植物酸油(M)		17
VEGETABLE ACID OILS (M)		
植物脂肪酸馏出物(M)		17
VEGETABLE FATTY ACID DISTILLATES (M)		
植物蛋白溶液(水解的)		18
VEGETABLE PROTEIN SOLUTION(HYDROLYSED)		
醋酸	乙酸	17
Vinegar acid	ACETIC ACID	
醋酸乙酯	乙酸乙酯	17
Vinegar naphtha	ETHYL ACETATE	
醋酸乙烯酯		17
VINYL ACETATE		
苯乙烯	苯乙烯单体	17
Vinylbenzene	STYRENE MONOMER	
丙烯醇	烯丙醇	17
Vinylcarbinol	ALLYL ALCOHOL	
丙烯腈	丙烯腈	17
Vinyl cyanide	ACRYLONITRILE	
醋酸乙烯酯	醋酸乙烯酯	17
vinyl ethanoate	VINYL ACETATE	
乙烯乙基酯		17
VINYL ETHYL ETHER		
丙烯酸	丙烯酸	17
Vinylformic acid	ACRYLIC ACID	
亚乙烯基二氯		17

索引名称	货物名称	章
VINYLDENE CHLORIDE		
新癸酸乙烯酯		17
VINYL NEODECANOATE		
甲苯乙烯		17
VINYLTOLUENE		
三氯乙烷（所有异构体）	乙烯基甲苯	17
Vinyl toluene（all isomers）	VINYLTOLUENE	
乙烯基三氯	1,1,2-三氯乙烷	17
Vinyl trichloride	1,1,2-TRICHLOROETHANE	
棕色油硫酸	发烟硫酸	17
Vitriol brown oil	OLEUM	
水		18
WATER		
水玻璃溶液	硅酸钠溶液	17
Water glass solution	SODIUM SILICATE SOLUTION	
蜡		17
WAXES		
白陶土	高岭土浆料	18
White bole	KAOLIN SLURRY	
白腐蚀剂溶液	氢氧化钠溶液	17
White caustic solution	SODIUM HYDROXIDE SOLUTION	
白节油, 低的(15-20%) 芳香剂		17
WHITE SPIRIT, LOW (15-20%) AROMATIC		
白焦油	萘（熔化）	17
White tar	NAPHTHALENE (MOLTEN)	
葡萄酒（a）	酒精饮料, N.O.S.	18
Wine（a）	ALCOHOLIC BEVERAGES, N.O.S.	
冬青油	水杨酸甲酯	17
Wintergreen oil	METHYL SALICYLATE	
甲醇	甲醇	17
Wood alcohol	METHYL ALCOHOL	
木质素含乙酸钠/草酸钠		17
WOOD LIGNIN WITH SODIUM ACETATE/OXALATE		
粗木精	甲醇	17
Wood naphtha	METHYL ALCOHOL	
甲醇	甲醇	17
Wood spirit	METHYL ALCOHOL	
二甲苯		17
XYLENES		
二甲苯/乙基苯 (10% 或以上)混合物		17
XYLENES/ETHYLBENZENE (10% OR MORE) MIXTURE		
二甲苯酚		17

索引名称	货物名称	章
XYLENOL		
二甲酚（所有异构体）		
Xylenol (all isomers)		
2,3-二甲苯酚(a)	二甲苯酚	17
2,3-Xylenol(a)	XYLENOL	
2,4-二甲苯酚(a)	二甲苯酚	17
2,4-Xylenol(a)	XYLENOL	
2,5-二甲苯酚(a)	二甲苯酚	17
2,5-Xylenol(a)	XYLENOL	
2,6-二甲苯酚(a)	二甲苯酚	17
2,6-Xylenol(a)	XYLENOL	
3,4二甲苯酚(a)	二甲苯酚	17
3,4-Xylenol(a)	XYLENOL	
3,5-二甲苯酚(a)	二甲苯酚	17
3,5-Xylenol(a)	XYLENOL	
二甲苯	二甲苯	17
Xylols	XYLENES	
烷基二硫代磷酸锌(C7-C16)		17
ZINC ALKARYL DITHIOPHOSPHATE (C7-C16)		
烯基碳酰胺锌		17
ZINC ALKENYL CARBOXAMIDE		
烷基二硫代磷酸锌(C3-C14)		17
ZINC ALKYL DITHIOPHOSPHATE (C3-C14)		
溴化锌钻井水	钻井盐水（含锌盐）	17
Zinc bromide drilling brine	DRILLING BRINES (CONTAINING ZINC SALTS)	
顺-十八-9-烯胺	油胺	17
z-Octadec-9-enamine	OLEYLAMINE	
(顺)-十八碳-9烯酸	油酸	17
(Z)-Octadec-9-enoic acid	OLEIC ACID	
顺-十八碳-9烯酸	油酸	17
Z-Octadec-9-enoic acid	OLEIC ACID	
（顺）-十八-9-烯炔胺	油胺	17
(Z) -Octadec-9-enylamine	OLEYLAMINE	

第 20 章 液体化学品废弃物的运输

20.1 前言

20.1.1 海上运输液体化学品废弃物可能会对人类健康和环境构成威胁。

20.1.2 液体化学品废弃物的运输应按照有关的国际公约和建议，特别是在海上散装运输时，更应符合本规则的要求。

20.2 定义

就本章而言：

20.2.1 **液体化学品废弃物** 系指提供载运的溶液或混合物含有一种或多种受规则要求约束的物质、溶液或混合物，且认为它们已无直接用途，对其载运是为了能在海上以外的地方对其进行倾倒、焚烧或其他方式处理。

20.2.2 **跨境运输** 系指对废弃物的海上运输，即从一个国家管辖的区域到达或通过另一个国家管辖的区域，或者到达或通过没有任何国家管辖的区域，但此种运输至少应涉及两个国家。

20.3 适用范围

20.3.1 本章的要求适用于使用海船以散装形式对液体化学品废弃物进行的跨境运输应考虑规则的所有其他要求。

20.3.2 本章的要求不适用于：

- .1 MARPOL 73/78 要求所涉及的由船上操作所产生的废弃物；
- .2 满足放射性物质适用要求的被放射性物质污染的物质、溶液或混合物。

20.4 允许的运输

20.4.1 废弃物仅在下述情况下才允许跨境运输：

- .1 始发国主管当局，或者废弃物的产生者或出口者通过始发国主管当局，已向最终目的地国发出通知书；和
- .2 始发国主管当局在获得最终目的地国关于表明能将废弃物安全地焚烧或以其他方式进行安全处理的书面许可后，才批准这种运输。

20.5 文件

20.5.1 除规则 16.2 中所规定的文件外，从事液体化学品废弃物跨境运输的船舶应备有始发国主管当局签发的废弃物运输文件。

20.6 液体化学品废弃物的分类

20.6.1 为保护海洋环境，所有散装运输的液体化学品废弃物，无论其实际被评估的类别如何，均应按 X 类有毒液体物质进行处理。

20.7 液体化学品废弃物的载运和操作

20.7.1 船舶及液货舱载运液体化学品废弃物，应符合规则第 17 章中规定的对液体化学品废弃物的最低要求，除非有明确的理由表明，废弃物的危害性而必须符合下列要求：

- .1 按 1 型船舶要求进行载运；或
- .2 按规则中适用于该物质或其主要成分具有危害性的混合物的任何附加要求。

第 21 章 根据 IBC 规则确定运输规定的标准

21.1 简介

21.1.1 下列标准将指导如何确定污染等级以及针对有可能被 IBC 规则或 MEPC.2/ 公告附录 1、3 或 4 列入的散装液体货物的运输规定。

21.1.2 在制定标准前，必须尽力遵守全球统一体系(GHS)制定的标准和临界点。

21.1.3 尽管标准中的定义尽可能统一，但必须强调这仅仅是指示，当与人们的经验或其他因素有不同，则必须考虑进行必要的修改。当人们认识到标准中的偏差时，这些偏差必须记录下来并加以修正。

21.2 内容

21.2.1 本附录包含下列章节和附件：

- .1 IBC 规则第 17 章规定的货物的最低安全和污染标准；
- .2 确定最低运输规定的标准必须符合 IBC 规则第 17 章规定的最低安全和污染标准；
- .3 IBC 规则第 15 章的特殊规定包含在 IBC 规则第 17 章的 o 栏中；
- .4 IBC 规则第 16 章特殊规定所使用标准包含在 IBC 规则第 17 章的 o 栏中；
- .5 本章特性的定义。

21.3 IBC 规则第 17 章规定的液体散货的最低安全和污染标准

21.3.1 根据 IBC 规则第 17 章的规定，符合下列一项或多项标准的货物将视作有害物质：

- .1 吸入剂量 $LC_{50} \leq 20 \text{ mg/l/4hr}$ (见21.7.1.1的定义)；
- .2 皮肤接触剂量 $LD_{50} \leq 2000 \text{ mg/kg}$ (见21.7.1.2的定义)；
- .3 口腔吸收剂量 $LD_{50} \leq 2000 \text{ mg/kg}$ (见21.7.1.3的定义)；
- .4 长期接触对哺乳动物的毒性(见 21.7.2 的定义)；
- .5 造成皮肤过敏(见 21.7.3 的定义)；
- .6 造成呼吸道过敏(见 21.7.4 的定义)；
- .7 腐蚀皮肤(见 21.7.5 的定义)；

- .8 遇水反应指数(WRI) ≥ 1 (见21.7.6的定义);
- .9 为避免危险反应必须进行惰化、抑制、稳定、温控或液货舱环境控制(见 21.7.10 的定义);
- .10 闪点 $<23^{\circ}\text{C}$, 且爆炸/着火范围(空气中百分比含量) $\geq 20\%$;
- .11 自燃温度 $\leq 200^{\circ}\text{C}$;
- .12 污染类别属于 X 或 Y 类, 或者符合根据 21.4.5.1 中 11 至 13 规则的标准。

21.4 确定最低运输规定的标准必须符合 IBC 规则第 17 章规定的最低安全和污染标准;

21.4.1 a 栏 – 货物名字

21.4.1.1 尽可能使用国际理论和应用化学联合会(IUPAC)中的名字, 但如果过于复杂时, 也可采用其他明晰正确的化学名词。

21.4.2 b 栏 – 已删除

21.4.3 c 栏 – 污染类别

21.4.3.1 c 栏确定了 73/78 防污公约附则 II 中各货物污染类别。

21.4.4 d 栏 – 危险品

21.4.4.1 在 d 栏中符合 21.3.1.1 至 21.3.1.11 中安全标准的货物后加 “S” 记号。

21.4.4.2 如货物满足 21.4.5 中规则 1 至 14 定义的 1 型至 3 型船舶标准, 则在 d 栏中加 “P”。

21.4.5 e 栏 – 船舶类型

21.4.5.1 下表说明了基于 GESAMP 危险品范围来确定船舶类型的基本标准。对各栏中的详细说明请参见 MARPOL 附则 II 附录 1。本表中选择的规则用于 21.4.5.2 中确定特定船型。

规 则 序号	A1	A2	B1	B2	D3	E2	船舶类型
1			≥5_				1
2	≥4	NR	4		CMRTNI		
3	≥4	NR			CMRTNI		
4			4				2
5	≥4		3				
6		NR	3				
7				≥1			
8						Fp	
9					CMRTNI	F	
10						S	
11	≥4						3
12		NR					
13			≥1				
14	所有其他 Y 类物质						
15	所有其他 Z 类物质 所有“其他物质”(OS)						不适用

21.4.5.2 船舶类型根据以下标准进行分配：

船舶类型 1：

吸入剂量 $LC_{50} \leq 0.5 \text{ mg/l/4h}$ ；和/或
 皮肤接触剂量 $LD_{50} \leq 50 \text{ mg/kg}$ ；和/或
 口腔吸收剂量 $LD_{50} \leq 5 \text{ mg/kg}$ ；和/或
 自燃温度 $\leq 65^\circ\text{C}$ ；和/或
 爆炸范围 $\geq 50\%$ 空气浓度，闪点 $< 23^\circ\text{C}$ ；和/或
 符合 21.4.5.1 表中 1 或 2 的规则

船舶类型 2：

吸入剂量 $LC_{50} > 0.5 \text{ mg/l/4h}$ 且 $\leq 2 \text{ mg/l/4h}$ ；和/或
 皮肤接触剂量 $LD_{50} > 50 \text{ mg/kg}$ 且 $\leq 1000 \text{ mg/kg}$ ；和/或
 口腔吸收剂量 $LD_{50} > 5 \text{ mg/kg}$ 且 $\leq 300 \text{ mg/kg}$ ；和/或
 $WRI=2$ ；
 自燃温度 $\leq 200^\circ\text{C}$ ；和/或
 爆炸范围 $\geq 40\%$ 空气浓度，闪点 $< 23^\circ\text{C}$ ；和/或
 符合 21.4.5.1 表中 3 至 10 的任一规则

船舶类型 3:

IBC 规则第 17 章中散装液体货物的最低安全或污染标准不符合船舶类型 1 或 2 且不符合 21.4.5.1 表中 15 的规则。

21.4.6 *f* 栏 – 舱型

21.4.6.1 舱型的化学品根据以下标准确定:

1G 舱型: 吸入剂量 $LC_{50} < 0.5 \text{ mg/l/4h}$; 和/或
皮肤接触剂量 $LD_{50} \leq 50 \text{ mg/kg}$; 和/或
自燃温度 $\leq 65^\circ\text{C}$; 和/或
爆炸范围 $\geq 40\%$ 空气浓度, 闪点 $< 23^\circ\text{C}$; 和/或
 $WRI=2$

2G 舱型: IBC 规则第 17 章中散装液体货物的最低安全或污染标准不符合 1G 舱型。

21.4.7 *g* 栏 – 液货舱透气

21.4.7.1 液货舱透气装置根据以下标准确定:

控制式透气: 吸入剂量 $LC_{50} \leq 10 \text{ mg/l/4h}$; 和/或
长期接触对哺乳类动物有害; 和/或
导致呼吸道过敏; 和/或
必须加以特殊运输控制; 和/或
闪点 $\leq 60^\circ\text{C}$
皮肤腐蚀($\leq 4\text{h}$ 暴露)

开式透气: IBC 规则第 17 章中散装液体货物的最低安全或污染标准不符合控制透气设备。

21.4.8 *h* 栏 – 液舱环境控制

21.4.8.1 液舱环境控制条件根据以下标准确定:

惰化: 自燃温度 $\leq 200^\circ\text{C}$; 和/或
与空气反应造成危险; 和/或
爆炸范围 $\geq 40\%$ 空气浓度且闪点 $< 23^\circ\text{C}$ 。

干燥: $WRI \geq 1$

填垫: 视情况而定, 仅适用于特殊货物。

通风: 视情况而定, 仅适用于特殊货物。

No: 如不适用以上标准, (可根据 SOLAS 规定的惰化要求)。

21.4.9 i 栏 – 电气设备

21.4.9.1 如果货物的闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 或者受热至闪点范围内 15°C , 则要求的电气设备根据以下标准确定, 此外, 在 i' 和 i'' 栏中加入 “—”。

.1 i' 栏 – 温度等级

T1	自燃温度 $\geq 450^{\circ}\text{C}$
T2	自燃温度 $\geq 300^{\circ}\text{C}$ 但 $< 450^{\circ}\text{C}$
T3	自燃温度 $\geq 200^{\circ}\text{C}$ 但 $< 300^{\circ}\text{C}$
T4	自燃温度 $\geq 135^{\circ}\text{C}$ 但 $< 200^{\circ}\text{C}$
T5	自燃温度 $\geq 100^{\circ}\text{C}$ 但 $< 135^{\circ}\text{C}$
T6	自燃温度 $\geq 85^{\circ}\text{C}$ 但 $< 100^{\circ}\text{C}$

.2 i'' 栏 – 设备分类

设备组	20°C 的 MESG (毫米 mm)	MIC 率 货物/甲烷
IIA	≥ 0.9	> 0.8
IIB	> 0.5 至 < 0.9	≥ 0.45 至 ≤ 0.8
IIC	≤ 0.5	< 0.45

.2.1 测试应根据 IEC 60079-1-1:2002 和 IEC 79-3 规定的程序进行。

.2.2 对于气体和蒸气, 只要符合以下情况, 仅对 MESG 或最低点火电流 (MIC) 作出一种确定即可:

IIA 组: $\text{MESG} > 0.9\text{mm}$ 或最低点火电流 (MIC) 率 > 0.9

IIB 组: $\text{MESG} \geq 0.55\text{mm}$ 至 $\leq 0.9\text{mm}$; 或者 MIC 率 ≥ 0.5 至 ≤ 0.8

IIC 组: $\text{MESG} < 0.5\text{mm}$ 或 MIC 率 < 0.45 。

.2.3 以下情况时, 需确定 MESG 和 MIC 率两项数值:

.1 仅 MIC 率已予确定, 且在 0.8 至 0.9 之间, 则需进行 MESG 确定;

- 3.3 易燃 - 闪点: > 60°C : 是
<60°C : 否
非易燃货物 : NF

21.4.10.1 测量设备必须根据以下标准进行确定:

开式：IBC 规则第 17 章中散装液体货物的最低安全或污染标准不符合关封闭式或限制式的测量设备。

21.4.11.1 气体探测设备必须根据下列标准进行确定:

No: 以上标准皆不适用

21.4.12.1 与货物特性有关的相关灭火介质根据下列标准进行确定:

.2 不产生氢气 – 15.11.5 不必适用时。

21.5.5 15.12 – 有毒货物

21.5.5.1 根据以下标准在 *o* 栏中加入所有 15.12 条款：

吸入剂量 $LC_{50} \leq 2 \text{ mg/l/4h}$ ；和/或

货物导致呼吸道过敏；和/或

货物长期接触对哺乳类动物有害。

21.5.5.2 根据下列标准在 *o* 栏中加入 15.12.3：

吸入剂量 $LC_{50} > 2 \text{ mg/l/4h}$ 但 $\leq 10 \text{ mg/l/4h}$ ；和/或

皮肤接触剂量 $LD_{50} \leq 1000 \text{ mg/kg}$ ；和/或

口腔吸收剂量 $LD_{50} \leq 300 \text{ mg/kg}$ 。

21.5.5.3 根据下列标准在 *o* 栏中加入 15.12.4：

吸入剂量 $LC_{50} > 2 \text{ mg/l/4h}$ 但 $\leq 10 \text{ mg/l/4h}$ 。

21.5.6 15.13 – 由添加剂保护的货物

21.5.6.1 将 15.13 加入 *o* 栏的要求基于以下情况：货物容易聚合、分解、氧化或因其他化学变化在正常运输条件下产生危险，但可以通过加入合适的添加剂加以避免。

21.5.7 15.14 – 货物的气压大于 37.8℃时的大气压

21.5.7.1 根据以下标准将 15.14 全部加入 *o* 栏：

沸点 $\leq 37.8^\circ\text{C}$

21.5.8 15.16 – 货物污染

21.5.8.1 15.16.1 已删除。

21.5.8.2 根据下列标准 15.16.2 加入 *o* 栏：

$WRI \geq 1$

21.5.9 15.17 – 增加通风要求

21.5.9.1 根据以下标准 15.17 应加入 *o* 栏：

吸入剂量 $LC_{50} > 0.5 \text{ mg/l/4h}$ 至 $\leq 2 \text{ mg/l/4h}$ ；和/或

导致呼吸道过敏；和/或
长期接触对哺乳类动物有害；和/或
腐蚀皮肤($\leq 1\text{h}$ 暴露)。

21.5.10 15.18 – 对特种货物泵舱的要求

21.5.10.1 根据以下标准 15.18 应加入 *o* 栏:

吸入剂量 $\text{LC}_{50} \leq 0.5 \text{ mg/l/4h}$

21.5.11 15.19 – 溢流控制

21.5.11.1 根据以下标准 15.19 应加入 *o* 栏:

吸入剂量 $\text{LC}_{50} \leq 2 \text{ mg/l/4h}$; 和/或

皮肤接触剂量 $\text{LD}_{50} \leq 1000 \text{ mg/kg}$; 和/或

口腔吸收剂量 $\text{LD}_{50} \leq 300 \text{ mg/kg}$; 和/或

导致呼吸道过敏；和/或

腐蚀皮肤($\leq 3\text{min}$ 暴露); 和/或

自燃温度 $\leq 200^\circ\text{C}$; 和/或

爆炸范围 $\geq 40\%$ 空气浓度, 闪点 $< 23^\circ\text{C}$; 和/或

污染级别为 1 型船舶。

21.5.11.2 如货物有下列任一特性, 仅 15.19.6 应适用:

吸入剂量 $\text{LC}_{50} > 2 \text{ mg/l/4h}$ 至 $\leq 10 \text{ mg/l/4h}$; 和/或

皮肤接触剂量 $\text{LD}_{50} > 1000 \text{ mg/kg}$ 至 $\leq 1000 \text{ mg/kg}$; 和/或

口腔吸收剂量 $\text{LD}_{50} > 300 \text{ mg/kg}$ 至 $\leq 2000 \text{ mg/kg}$; 和/或

皮肤过敏; 和/或

腐蚀皮肤($> 3\text{min}$ 至 $\leq 1\text{h}$ 暴露); 和/或

闪点 $\leq 60^\circ\text{C}$; 和/或

污染级别为 2 型船舶; 和/或

污染类别为 X 或 Y。

21.5.12 15.21—温度传感器

21.5.12.1 根据货物的热敏程度将 15.21 加入 *o* 栏。本要求仅适用货泵舱内的泵。

21.6 应纳入 *o* 栏中的第 16 章特别要求的标准

21.6.1 16.1 至 16.2.5 以及 16.3 至 16.5

21.6.1.1 这些规定适用于全部货物，因此在 *o* 栏中未作特别说明。

21.6.2 16.2.6

21.6.2.1 根据以下标准 16.2.6 加入 *o* 栏：

X 或 Y 类污染，以及在 20 °C 时粘度 $\geq 50\text{mPa}\cdot\text{s}(20\text{ }^{\circ}\text{C})$

21.6.3 16.2.9

21.6.3.1 根据以下标准 16.2.9 加入 *o* 栏：

熔点 $\geq 0\text{ }^{\circ}\text{C}$

21.6.4 16.6 — 不得暴露于过热状态下的货物

21.6.4.1 将 16.2.2 至 16.6.4 加入 *o* 栏，这些货物要求在运输途中进行温度控制。

21.7 定义

21.7.1 哺乳动物急性中毒

21.7.1.1 急性吸入中毒^①

吸入毒性(LC ₅₀)	
危险程度	mg/l/4 h
高	≤ 0.5
较高	> 0.5 至 ≤ 2
中等	> 2 至 ≤ 10
轻微	> 10 至 ≤ 20
没有	> 20

21.7.1.2 急性皮肤中毒

皮肤接触毒性(LD ₅₀)	
危险程度	mg/kg
高	≤ 50

^①除非另有说明，应假定所有吸入性中毒数据与气体相关，而非雾气或飞沫。

较高	> 50 至≤ 200
中等	> 200 至≤ 1000
轻微	> 1000 至≤ 2000
没有	> 2000

21.7.1.3 误食急性中毒

口服毒性(LD ₅₀)	
危险程度	mg/kg
高	≤ 5
较高	> 5 至≤ 50
中等	> 50 至≤ 300
轻微	> 300 至≤ 2000
没有	> 2000

21.7.2 长期接触对哺乳动物的毒性

21.7.2.1 如果某货物符合下列任一标准，则标为长期接触毒性类型：已知或怀疑将导致癌症、诱导突变、影响后代、神经中毒、损伤免疫系统或其他非致命剂量但造成特殊器官不可逆性中毒及其他相关影响。

21.7.2.2 这类影响可通过GESAMP危险品档案或其他已知途径获取。

21.7.3 皮肤过敏

21.7.3.1 符合以下情况的货物确定为皮肤过敏剂：

- .1 如果证明相当数量的人员在皮肤接触该货物后发生过敏；或
- .2 有相关动物检验的阳性结果。

21.7.3.2 如果采用皮肤过敏的辅助测试，则不低于30%的动物反应可认定为阳性。如果采用非辅助性测试，则不低于15%的动物反应可认定为阳性。

21.7.3.3 当从鼠耳膨胀测试(MEST)或局部淋巴结化验(LLNA)中取得阳性结果，即足以证明该货物将导致皮肤过敏。

21.7.4 呼吸道过敏

21.7.4.1 符合以下情况的货物确定为呼吸道过敏剂：

- .1 如果证实该物质可导致人体呼吸道过敏症状；和/或
- .2 如果相关动物测试结果呈阳性；和/或

.3 如果货物标为呼吸过敏剂且无证据证明非呼吸道过敏剂。

21.7.5 腐蚀皮肤^①

危险程度	造成皮肤完全坏死的接触时间	观察时间
严重腐蚀皮肤	≤ 3min	≤ 1h
高度腐蚀皮肤	> 3min至≤ 1h	≤ 14天
轻微腐蚀皮肤	> 1h至≤ 4h	≤ 14天

21.7.6 遇水反应物质

21.7.6.1 这些物质分为以下3类

遇水反应指数 (WRI)	定义
2	接触水后，产生有毒、易燃或腐蚀性气体或气雾的化学物品。
1	接触水后，发热或产生无毒、不可燃或无腐蚀性气体的化学物品。
0	接触水后，不产生上述1类和2类反应的化学物品。

21.7.7 空气反应物质

21.7.7.1 空气反应物质是指与空气发生反应并造成潜在危险的货物，如形成的氧化物会导致爆炸反应。

21.7.8 电气装备 – 温度等级(针对闪点≤ 60℃或加热至闪点范围15℃以内的物质)

21.7.8.1 国际电气技术委员会(IEC)定义的温度等级如下：

在实际操作条件下，设备的额定功率(或有关的过载)造成的表面部分暴露在易燃气体中存在危险的最高温度。

21.7.8.2 电气装置温度等级的确定是通过选择最接近或低于货物自燃温度的最大表面温度(参见21.4.9.1.1)。

21.7.9 电气装置 – 设备分类(闪点≤ 60℃的货物)

21.7.9.1 IEC将易燃气体中固有安全的相关电气装置分为以下几组：

组I：容易产生甲烷的矿石(IMO不使用)；

组II：其他行业的装置 – 进一步根据最大试验安全临界(MESG)和/或气体/气雾的最小点燃电流(MIC)分为IIA、IIB和IIC。

^①为确定相关运输要求，腐蚀皮肤的货品同样视作对呼吸道有腐蚀性。

21.7.9.2 该特性无法从其他相关数据中获取；必须经过测量或经过同一系列相关货物的归类来确定。

21.7.10 特殊运输控制条件

21.7.10.1 特殊运输控制条件指为避免危险反应而采取的特殊措施，包括：

- .1 **抑制：**加入化合物(通常为有机化合物)来延缓或阻止某些不良化学反应如腐蚀、氧化或聚合；
- .2 **稳定：**加入某种物质(稳定剂)来避免化合物、混合物或溶剂改变形态或化学特性。这种稳定剂可延缓反应速率、保持化学成分平衡、防止氧化、保持颜色和其他成分的乳化状态或防止胶状颗粒受到冲击；
- .3 **惰化：**在液舱的膨胀余位内加入气体(通常是氮气)，以防止可燃性货物/气体混合物的产生；
- .4 **温度控制：**保持货物温度在一定范围内，以避免有害反应或者保持液体的低粘度，方便泵系工作；
- .5 **衬垫和通风：**仅适用于特殊情况下的特殊货品。

21.7.11 易燃货物

21.7.11.1 符合以下标准的为易燃货物：

IBC规则规定	闪点(°C)
高度易燃	< 23
易燃	≥ 23但≤ 60

21.7.11.2 应注意混合物和水溶剂的闪点也必须测量，除非其所有成分均为非易燃物质。

21.7.11.3 应注意闪点≤60°C的液体散货的运输必须遵守SOLAS公约的其他规定。