

安全航速



• 第六条 安全航速

- 每一船舶在任何时候应用安全航速行驶，以便能采取适当而有效的避碰行动，并能在适合当时环境和情况的距离以内把船停住。



什么速度算是安全航速？



- 安全航速的含义
 - 根据《规则》，安全航速的含义为：“能采取适当而有效的避碰行动，并能在适合当时环境和情况的距离以内把船停住”的航速。



最低限速50km



最高限速60km



安全航速的适用范围？



- 安全航速的适用范围：
 - 适用于“每一船舶”
 - 任何种类在航船舶。
 - 适用于“任何时候”
 - 白天或夜间、晴天或雨天；
 - 任何能见度，不论是否互见。
 - 适用于任何水域
 - 大洋中或沿海、狭水道航行；
 - 通航密度大或通航密度小。



哪些因素影响安全航速的确定？



在决定安全航速时，考虑的因素中应包括下列各点：

1. 对所有船舶：

- (1) 能见度情况；
- (2) 通航密度，包括渔船或者任何其他船舶的密集程度；
- (3) 船舶的操纵性能，特别是在当时情况下的冲程和施回性能；
- (4) 夜间出现的背景亮光，诸如来自岸上的灯光或本船灯光的反向散射；
- (5) 风、浪和流的状况以及靠近航海危险物的情况；
- (6) 吃水与可用水深的关系。

在决定安全航速时，考虑的因素中应包括下列各点：

2. 对备有可使用的雷达的船舶，还须考虑：

- (1) 雷达设备的特性、效率和局限性；
- (2) 所选用的雷达距离标尺带来的任何限制；
- (3) 海况、天气和其他干扰源对雷达探测的影响；
- (4) 在适当距离内，雷达对小船、浮冰和其他漂浮物有探测不到的可能性；
- (5) 雷达探测到的船舶数目、位置和动态；
- (6) 当用雷达测定附近船舶或其他物体的距离时，可能对能见度作出的更确切的估计。



- 
- 思考题
 - 1.在决定安全航速时，对所有船舶来说，应该考虑哪些因素？